

1과목 : 실내디자인

1. 다음 중 가동가구가 아닌 것은?

- ① 의자 ② 붙박이장
③ 테이블 ④ 소파

2. 다음의 디자인 원리 중 인간의 주의력에 의해 감지되는 시각적 무게의 평형상태를 의미하는 것은?

- ① 균형 ② 대비
③ 통일 ④ 리듬

3. 다음 중 황금분할의 비율로 가장 알맞은 것은?

- ① 1 : 1.414 ② 1 : 1.618
③ 1 : 1.732 ④ 1 : 3.141

4. 설계나 생산에 쓰이는 치수단위 또는 체계의 모듈이라고 하는데, 인체척도를 근거로 하는 모듈을 주장한 사람은?

- ① 프랭크 로이드 라이트 ② 르 꼬르뷔지에
③ 미스 반 데르 로에 ④ 월터 그로피우스

5. 다음 중 조명설계의 순서로 가장 알맞은 것은?

- ① 소요조도의 결정 - 기구대수의 산출 - 조명기구의 선정 - 조명방식의 결정
② 소요조도의 결정 - 조명방식의 결정 - 광원의 선정 - 조명기구의 선정
③ 광원의 선정 - 조명방식의 결정 - 기구대수의 산출 - 소요조도의 결정
④ 광원의 선정 - 소요조도의 결정 - 조명기구의 선정 - 기구대수의 산출

6. 다음 중 실내 디자이너의 역할과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 독자적인 개성 표현의 추구
② 건물의 구조 및 설비 설계
③ 생활 공간의 쾌적성 추구
④ 예술적, 서정적 욕구 충족

7. 거의 모든 광속(90~100%)을 윗방향으로 향하게 발산하며 천장 및 윗벽 부분에서 반사되어 방의 아래 각 부분으로 확산시키는 방식으로 직사 눈부심이 거의 일어나지 않는 조명 기구는?

- ① 직접 조명 기구 ② 반직접 조명 기구
③ 간접 조명 기구 ④ 반간접 조명 기구

8. 주거공간의 동선에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동선은 일상생활의 움직임을 표시하는 선이다.
② 개인, 사회, 가사노동권의 3개 동선은 서로 분리되어 간섭이 없도록 한다.
③ 동선은 길고, 가능한 직선적으로 계획하는 것이 바람직하다.
④ 하중이 큰 가사노동의 동선은 되도록 남쪽에 오도록 하는 것이 좋다.

9. 기념비적인 커다란 공간에서 가장 많이 느끼는 심리적인 느낌은?

- ① 압박감 ② 평안감
③ 엄숙함 ④ 안도감

10. 다음 중 부엌의 작업 순서에 따른 작업대의 배치 순서로 가장 알맞은 것은?

- ① 준비대→조리대→가열대→개수대→배선대
② 준비대→개수대→조리대→가열대→배선대
③ 준비대→개수대→배선대→가열대→조리대
④ 준비대→배선대→개수대→가열대→조리대

11. 조선시대 주택 구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 주택공간이 성(性)에 의해 구분 되었다.
② 주택은 크게 행랑채, 사랑채, 안채, 바깥채의 4개의 공간으로 구분하였다.
③ 사랑채는 남자 손님들의 응접공간으로 사용되었다.
④ 안채는 모든 가정 살림의 중추적인 역할 하던 곳이다.

12. 동일한 두 개의 의자를 나란히 합해 2명이 앉을 수 있도록 설계한 의자는?

- ① 체스터 필드 ② 카우치
③ 세티 ④ 폴업 체어

13. 다음 중 실내공간을 상징적(심리적)으로 분할하는 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 낮은 가구 ② 커튼
③ 식물 ④ 기둥

14. 백화점의 진열대 배치 계획에서 많은 고객을 판매장의 구석까지 유도하는 장점이 있으나 이형 진열대가 많이 생기는 배치 방법은?

- ① 직각 배치 ② 대각선 배치
③ 자유형 배치 ④ 개방 배치

15. 최소한의 자원을 투입하여 거주자가 최대로 만족할 수 있도록 하는 것은 실내 디자인의 목표 중 어디에 해당하는가?

- ① 기능성 ② 경제성
③ 환경성 ④ 개성

16. 다음의 결로 현상에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 낮은 온도의 난방을 오래하는 것이 높은 온도의 난방을 짧게 하는 것보다 결로 방지에 효과가 높다.
② 결로는 건물 내부의 표면 온도를 올리고 실내 기온을 노점 이상으로 유지시켰을 경우 주로 발생한다.
③ 결로는 고온 다습한 여름철과 겨울철 난방시에 발생하기 쉽다.
④ 환기가 잘 되지 않으며, 실내에서 발생하는 수증기량이 증가되고 습기 처리에 대한 시설이 불완전할 때 결로방생이 많아진다.

17. 어떤 물체에 발생하는 열에너지가 전달 매개체가 없이 직접 다른 물체에 도달하는 것을 무엇이라 하는 가?

- ① 전도 ② 대류
③ 복사 ④ 관류

18. 다음 중 실내공기 오염문제의 해결방안과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 실내공간의 칸막이 조정
② 창문에 외기 도입장치 폐쇄

- ③ 실내의 취출구와 흡입구의 위치조정
④ 실내공기 정체를 방지하기 위한 팬의 설치
19. 지평면상에 있는 건축물 등에 햇빛이 비칠 때, 건축물에 생기는 그림자를 무엇이라 하는가?
- ① 일조 ㉔ 일영
③ 일사 ④ 일광
20. 음의 잔향 이론에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ❶ 잔향 시간이 너무 길면 음이 명료하지 않고, 잔향시간이 없으면 음량이 적어져서 음을 듣기 어렵게 된다.
② 일반적으로 대실은 소실보다 잔향시간이 짧다.
③ 관중의 수가 많으면 잔향시간이 길어진다.
④ 잔향시간은 실의 형태에 가장 영향을 많이 받으며 벽면의 흡음도와는 무관하다.

2과목 : 실내환경

21. 다음의 유리 블록에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 채광이 가능하다.
 ② 열전도도가 벽돌보다 낮다.
 ③ 보통 유리창보다 균일한 확산광을 얻을 수 있다.
 ④ 투명도가 높아 실내가 잘 들여다보이는 단점이 있다.
22. 다음 점토제품 중 흡수성이 가장 작은 것은?
- ① 토기
 ② 도기
 ③ 석기
 ④ 자기
23. 건축재료의 성질에 대한 용어의 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 압연강, 고무와 같은 재료는 파괴에 이르기까지 고강도의 응력에 견딜 수 있고 동시에 큰 변형을 나타내는 성질을 갖는데, 이를 인성이라고 한다.
 ② 작은 변형만 나타내면 파괴되는 주철, 유리와 같은 재료의 성질을 취성이라고 한다.
 ③ 유체가 유동하고 있을 때 유체의 내부에 흐름을 저지하려고 하는 내부마찰저항이 발생하는데, 이러한 성질을 점성이라고 한다.
 ④ 재료에 사용하는 외력이 어느 한도에 도달하면 외력의 증감 없이 변형만이 증대하는 성질을 탄성이라고 한다.
24. 다음 중 열가소성 수지에 속하지 않는 것은?
- ① 염화비닐수지
 ② 아크릴수지
 ③ 폴리에틸렌수지
 ④ 폴리에스테르수지
25. 석재의 일반적인 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 불연성이다.
 ② 압축강도는 인장강도에 비해 매우 작다.
 ③ 비중이 크고 가공성이 좋지 않다.
 ④ 내구성, 내화학성이 우수하다.
26. 다음의 합성수지 제품에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 폴리에스테르 강화판은 유리섬유를 폴리에스테르 수지와 혼합하여 성형한 것이다.
 ② 멜라민化粧판은 경도가 크며 열이나 습도에 변화가 없으므로 지붕재료 사용된다.
 ③ 아크릴 평판은 휨강도가 크고 투명도가 높다.

- ④ 염화비닐판은 색이나 투명도가 자유로우나 화재시 Cl₂ 가스 발생이 크다.
27. 소석회에 모래, 해초풀,, 여물 등을 혼합하여 바르는 미장재로서 목조바탕, 콘크리트 블록 및 벽돌 바탕 등에 사용 되는 것은?
- ① 돌로마이트 플라스틱 ② 회반죽
③ 석고 플라스틱 ④ 시멘트 모르타르
28. 콘크리트 타설 후 블리딩에 의해서 부상한 미립물은 콘크리트 표면에 얇은 피막이 되어 침적하는데, 이것을 무엇이라 하는가?
- ① 슬럼프 ② 크리프
③ 레이턴스 ④ AE제
29. 경화 콘크리트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 콘크리트의 인장강도는 압축강도의 약 1/10~1/13 정도 이다.
② 콘크리트의 중성화가 진행되면 콘크리트의 강도가 극히 낮아진다.
③ 알칼리골재 반응은 주로 시멘트의 알칼리성분과 골재를 구성하는 실리카광물이 반응하여 콘크리트를 팽창시키는 반응이다.
④ 콘크리트의 투수 원인은 대부분이 시공불량에 의한다.
30. 다음의 도료에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 유성페인트는 내알칼리성이 약하므로 콘크리트 바탕면에 사용하지 않는다.
② 유성바니시는 수지를 지방유와 가열융합하고, 건조제를 첨가한 다음 용제를 사용하여 희석한 것을 말한다.
③ 유성나멜페인트는 유성페인트에 비해 도막의 평활정도, 광택, 경도 등이 좋지 않다.
④ 유성조합페인트는 붓바름 작업성 및 내후성이 우수하다.

3과목 : 실내건축재료

31. 시멘트의 응결에 대한 설명 중 옳은 것은?
- ① 시멘트에 가하는 수량이 많으면 응결이 늦어진다.
② 신선한 시멘트로서 분말도가 미세한 것일수록 응결이 늦어진다.
③ 온도가 높을수록 응결이 늦어진다.
④ 석고는 시멘트의 응결촉진제로 사용된다.
32. 다음의 콘크리트에 사용되는 혼화재료 중 혼화재에 속하지 않는 것은?
- ① 플라이애시 ② AE감수제
③ 실리카흄 ④ 고로슬래그
33. 다음 아스팔트 제품 가운데 방수재료로 사용하기 곤란한 것은?
- ① 아스팔트 펄트 ② 아스팔트 루팅
③ 아스팔트 타일 ④ 아스팔트 싱글
34. 점토에 톱밥, 거, 탄가루 등을 혼합, 소성한 것으로 절단, 못치기 등의 가공이 우수한 벽돌은?
- ① 오지벽돌 ② 포도벽돌
③ 다공벽돌 ④ 테라코타

35. 목재의 방부제 중 수용성 방부제에 속하지 않는 것은?

- ① 크레오소트 오일 ② 황산동 1% 용액
- ③ 염화아연 4% 용액 ④ 불화소다 2% 용액

36. 다음 중 기둥 및 벽 등의 모서리에 대어 미장바름을 보호하기 위해 사용하는 철물은?

- ① 와이어 메시 ② 와이어 라스
- ③ 코너 비드 ④ 메탈 라스

37. 다음 중 사용 목적에 따른 건축재료의 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 유기재료 ② 구조재료
- ③ 마감재료 ④ 차단재료

38. 다음 중 강도, 경도가 크고 내화력도 우수하여 구조용 석재로 사용되지만, 조직 및 색조가 균일하지 않고 대재를 얻기 어려운 석재는?

- ① 대리석 ② 사문암
- ③ 트라버틴 ④ 안산암

39. 탄소강에 함유된 탄소량의 증가에 따른 강의 성질 변화에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 비중의 감소 ② 열팽창계수의 감소
- ③ 비열의 증가 ④ 내식성의 증가

40. 목재의 성질에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 건축용 구조재료는 활엽수가 주로 쓰이고, 침엽수는 치장재, 가구재로 주로 쓰인다.
- ② 섬유 포화점 이상에서는 함수율이 변하더라도 강도는 일정하다.
- ③ 비중이 작을수록 강도가 크다.
- ④ 목재의 강도나 탄성은 가력방향과 섬유방향에 상관없이 항상 일정하다.

41. 개구부의 상부하중을 지지하기 위하여 조적재를 곡선형으로 쌓아서 압축력만이 작용되도록 한 구조는?

- ① 트러스 ② 래티스
- ③ 셸 ④ 아치

42. 철골 구조에서 스틱프너를 사용하는 가장 중요한 목적은?

- ① 보의 휨내력 보강
- ② 웹 플레이트의 좌굴 방지
- ③ 보의 처짐 보강
- ④ 플랜지 앵글의 단면 보강

43. 다음의 각종 도면에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 배치도는 전체를 파악하는 중요한 도면으로 대지안의 건물 위치 등을 표현한다.
- ② 전개도는 건물 내부의 입면을 정면에서 바라보고 그리는 내부 입면도이다.
- ③ 평면도는 건축물을 건축물의 바닥면으로부터 2m높이에서 수평으로 절단하여 그린 것이다.
- ④ 단면도는 건축물을 수직으로 절단하여 수평방향으로 본 것이다.

44. 다음 중 기초의 부동 침하 원인과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 지하수위가 변경되었을 때
- ② 이질 지정을 하였을 때
- ③ 기초의 배근량이 부족하였을 때
- ④ 일부 증축하였을 때

45. 건축제도시 사선구기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 선구기를 할 때에는 시작부터 끝까지 일정한 힘과 일정한 연필의 각도를 유지하도록 한다.
- ② T자와 삼각자를 이용한다.
- ③ 삼각자의 왼쪽 옆면 이용시에는 아래에서 위로 선을 긋는다.
- ④ 삼각자의 오른쪽 옆면 이용시에는 아래에서 위쪽으로 선을 긋는다.

46. 다음의 제도용구에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 스프링 컴퍼스 : 일반적으로 반지름 50mm 이하의 작은 원을 그리는 데 사용된다.
- ② 운형자 : 원호 이외의 곡선을 그릴 때 사용한다.
- ③ 자유 각도자 : 각도를 자유롭게 조절할 수 있다.
- ④ 삼각자 : 45°와 90°, 60°와 30°로 2개가 한조로 구성되며 눈금이 있는 것을 사용하여야 한다.

47. 트러스를 종횡으로 배치하여 입체적으로 구성된 구조로서 형강이나 강관을 사용하여 넓은 공간을 구성하는데 이용되는 것은?

- ① 막구조 ② 스페이스 프레임
- ③ 절판구조 ④ 돔구조

48. 보강블록조에서 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥 면적은 최대 얼마를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 60m² ② 70m²
- ③ 80m² ④ 90m²

49. 투시도법의 종류 중 평행 투시도법이라고도 불리우며, 일반적으로 실내 투시도 작성시 사용되는 것은?

- ① 1소점 투시도법 ② 2소점 투시도법
- ③ 3소점 투시도법 ④ 유각 투시도법

50. 벽돌쌓기법 중 처음 한 커는 마구리쌓기, 다음 한커는 길이쌓기를 교대로 쌓는 것으로, 통줄눈이 생기지 않으며 가장 튼튼한 쌓기법으로 내력벽을 만들 때 많이 이용되는 것은?

- ① 화란식쌓기 ② 불식쌓기
- ③ 영식쌓기 ④ 미식쌓기

4과목 : 건축일반

51. 나무구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 강도가 작고 큰 부재를 얻기 어렵다.
- ② 공사 기간이 짧다.
- ③ 외관이 아름답다.
- ④ 내구력이 강하다.

52. 다음 중 건축구조법의 선정 조건과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 입지 조건 ② 요구 성능
- ③ 사용 가능한 재료 ④ 건물의 색채

53. 도면 표시 기호 중 원형철근과 이형철근의 지름표시가 바르게 짝지어진 것은? (원형철근-이형철근)

- ① ϕ -D ② A- π
③ β -A ④ Ω -D

54. 건축구조를 구성방식에 따라 분류할 때, 일반적으로 가구식 구조에 속하는 것은?

- ① 철골구조, 철근콘크리트구조
② 벽돌구조, 석구조
③ 목구조, 블록구조
④ 철골구조, 목구조

55. 건축설계도면에서 창호도에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 축척은 보통 1/50 ~ 1/100 로 한다.
② 창호의 위치는 평면도에 직접 표시하거나 약식 평면도에 표시한다.
③ 치수선의 양 끝 표시는 화살 또는 점으로 표시할 수 있으며, 같은 도면에서 2종을 혼용할 수 있다.
④ 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 쓴다.

56. 건축도면의 치수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.
② 치수 기입은 치수선 중앙 윗부분에 기입하는 것이 원칙이다.
③ 치수선의 양 끝 표시는 화살 또는 점으로 표시할 수 있으며, 같은 도면에서 2종을 혼용할 수 있다.
④ 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 쓴다.

57. 철골구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 내진, 내풍적이다. ② 해체 수리가 용이하다.
③ 넓은 스패인이 가능하다. ④ 내화성이 우수하다.

58. 목구조에서 보, 도리 등의 가로재가 서로 수평 방향으로 만나는 귀부분을 안정한 삼각형 구조로 만드는 것으로, 가새로 보강하기 어려운 곳에 사용되는 부재는?

- ① 켄대 ② 귀잡이보
③ 깔도리 ④ 버팀대

59. 구조상 주요한 골조 부분에 형강, 강관, 강판 등의 강재를 조립하여 구성한 구조로서, 강구조라고도 불리우는 것은?

- ① 철골구조 ② 철근콘크리트구조
③ 블록구조 ④ 벽돌구조

60. 다음 중 조립식 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현장 작업이 극대화됨으로써 공사기일이 증가한다.
② 공장에서 대량생산이 가능하다.
③ 획일적이어서 다양성의 문제가 제기된다.
④ 대부분의 작업을 공업력에 의존하므로 노동력을 절감할 수 있다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	②	②	②	③	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	②	②	②	③	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	④	④	②	②	②	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	③	①	③	①	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	③	④	④	②	③	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	④	④	③	④	②	①	①