

1과목 : 실내디자인

- 다음 한국의 전통 가구 중 용도가 다른 것은?
 ① 단층장 ② 소반
 ③ 문갑 ④ 반다지
- 건축화 조명 방식에 해당 되지 않는 것은?
 ① 루버(louver) 조명
 ② 코브(cove) 조명
 ③ 다운라이트(down light) 조명
 ④ 스포트라이트(spot light) 조명
- 질서 잡기가 쉽고 통일감을 얻기 쉽지만, 때로는 표정이 단정하여 견고한 느낌을 주는 것은?
 ① 대칭 ② 리듬
 ③ 주도와 종속 ④ 점층
- 규칙적인 요소들의 반복으로 나타나는 통제된 운동감은?
 ① 리듬(rhythm) ② 균형(balance)
 ③ 조화(harmony) ④ 비례(proportion)
- 호텔이 가진 모든 기능을 유도하는 출발점이고, 동선의 교차점인 것은?
 ① 커피숍 ② 레스토랑
 ③ 객실 ④ 로비
- 실내디자인의 프로그래밍 진행 단계에 대한 배열이 가장 적합한 것은?
 ① 목표설정 - 조사 - 분석 - 종합 - 결정
 ② 조사 - 분석 - 결정 - 종합 - 목표설정
 ③ 종합 - 분석 - 조사 - 목표설정 - 결정
 ④ 분석 - 종합 - 목표설정 - 결정 - 조사
- 부엌가구의 배치방법 중 작업면이 넓으며 작업 효율이 가장 좋은 배치는?
 ① 일자형 ② L자형
 ③ 병렬형 ④ U자형
- 2인용 침대의 배치에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 침대의 배치는 출입문, 벽, 창 위치를 고려해야 한다.
 ② 침대의 측면은 외벽이 닿는 것이 좋다.
 ③ 가급적 창가에 배치하지 않는 것이 좋다.
 ④ 출입문 개방시 직접 침대가 보이지 않는 것이 좋다.
- 부엌의 작업순서로 옳은 것은?
 ① 준비대-개수대-조리대-가열대-배선대
 ② 준비대-조리대-개수대-가열대-배선대
 ③ 준비대-조리대-가열대-개수대-배선대
 ④ 준비대-가열대-개수대-조리대-배선대
- 공간의 분할에서 차단적 분할과 의미가 같은 것은?
 ① 상징적 분할 ② 심리적 분할
 ③ 암시적 분할 ④ 물리적 분할

- 실내 공간의 성격을 형성하는 가장 중요한 디자인 요소는?
 ① 마감 재료 ② 바닥 구조
 ③ 장식품 종류 ④ 천장의 질감
- 사람의 신체를 기준으로 하여 측정되는 척도를 의미하는 것은?
 ① 그리드 ② 모듈
 ③ 비례 ④ 휴먼스케일
- 문의 위치를 결정할 때 고려해야 할 사항으로 거리가 가장 먼 것은?
 ① 출입 동선 ② 가구를 배치할 공간
 ③ 통행을 위한 공간 ④ 재료 및 문의 종류
- 엄숙, 긴장, 상승의 기념비적 건물, 종교감을 느낄 수 있는 형태의 선은?
 ① 수직선 ② 사선
 ③ 곡선 ④ 수평선
- 다음 중 실내 디자인에 속하는 것은?
 ① 도시환경 디자인 ② 전시공간 디자인
 ③ 패키지 디자인 ④ 조명기구 디자인
- 다음 중 조도가 가장 균일하고 음영이 가장 적은 조명 방식은?
 ① 직접조명 ② 반직접조명
 ③ 간접조명 ④ 반간접조명
- 다음 중 인체에서 열의 손실이 이루어지는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 인체 주변 공기의 대류
 ② 인체 표면의 열복사
 ③ 인체 내 음식물의 산화작용
 ④ 호흡, 땀 등의 수분 증발
- 실내 공기가 오염되는 직접 원인으로 볼 수 없는 것은?
 ① 의복의 먼지 ② 호흡
 ③ 기온상승 ④ 습도의 증가
- 출의 음향 계획으로 옳지 않은 것은?
 ① 반사음을 한쪽으로 집중시킨다.
 ② 실내 외의 소음을 차단한다.
 ③ 주파수에 따라 실내 마감재료를 조정한다.
 ④ 실내의 음을 보강하는 설비를 한다.
- 다음 중 차양의 길이는 어느 때를 기준으로 결정 하는가?
 ① 동지 ② 춘분
 ③ 하지 ④ 춘분

2과목 : 실내환경

- 다음 중 도난방지, 화재방지 목적으로 사용되는 유리는?
 ① 유리블록 ② 복층유리
 ③ 망입유리 ④ 반사유리

22. 다음 중 실내건축재료로서 사용되는 목재의 특성을 잘못 설명하고 있는 것은?

- ① 벚나무(Cherry) : 원색이 붉은색을 띠고 있어 도장처리를 할 경우 강렬한 이미지를 연출할 수 있다.
- ② 부빙가(Bubinga) : 나무결이 정교하고 갈색 계열의 색상으로 패턴이 비교적 화려하다.
- ③ 단풍나무(Maple) : 거의 완벽에 가까운 흑색으로 실내건축에서 액센트적인 요소로 사용된다.
- ④ 호두나무(Walnut) : 어두운 갈색계열의 색상으로 중후한 분위기를 표현하고자 할 때 사용한다.

23. 내열성 내한성이 우수한 수지로 -60 ~ 260℃의 범위에서 안정하고 탄성을 가지며 내후성 및 내화학성 등이 우수하기 때문에 접착제, 도료로서 사용되는 것은?

- ① 폴리에스테르수지 ② 요소수지
- ③ 염화비닐수지 ④ 실리콘수지

24. 합성수지와 그 용도의 연결이 틀린 것은?

- ① 염화비닐수지 - PVC 파이프
- ② 폴리스티렌수지 - 발수성 방수도료
- ③ 폴리우레탄수지 - 도막 방수재
- ④ 멜라민수지 - 접착제

25. 표준형 시멘트 벽돌의 규격으로 옳은 것은?

- ① 180mm x 80mm x 47mm
- ② 185mm x 85mm x 52mm
- ③ 190mm x 90mm x 57mm
- ④ 210mm x 100mm x 60mm

26. 다음의 미장재료 중 기경성인 것은?

- ① 시멘트 모르타르 ② 인조석 바름
- ③ 혼합석고 플라스터 ④ 회반죽

27. 표면마무리 및 착색시멘트에 가장 적합한 시멘트는?

- ① 보통 포틀랜드시멘트
- ② 중용열 포틀랜드시멘트
- ③ 조강 포틀랜드시멘트
- ④ 백색 포틀랜드시멘트

28. 다음 중 신축이음(Expansion Joint)재료에 요구되는 성능조건과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 콘크리트의 수축에 순응할 수 있는 탄성
- ② 콘크리트의 팽창에 저항할 수 있는 압축강도
- ③ 콘크리트에 잘 밀착하는 밀착성
- ④ 콘크리트 이음사이의 충분한 수밀성

29. 합판의 제법 중 상하 또는 수평으로 이동하는 나 비가 넓은 대패를 얇게 절단한 것으로서, 곧은 결 등의 아름다운 무늬를 이용할 수 있는 것은?

- ① 로터리 베니어(rotary veneer)
- ② 슬라이스 베니어(sliced veneer)
- ③ 소드 베니어(sawed veneer)
- ④ 프린트 베니어(print veneer)

30. 다음 중 창호 철물의 사용용도가 잘못 연결된 것은?

- ① 여닫이문 - 경첩, 합자물쇠
- ② 오르내리창 - 크레센트
- ③ 미서기문 - 도어 체크
- ④ 자재문 - 플로어 한지

3과목 : 실내건축재료

31. 자기질, 석기질, 도기질이 있으며 주로 건물 내부에 사용하는 타일은?

- ① 내장타일 ② 외장타일
- ③ 바닥타일 ④ 모자이크타일

32. 재료의 발달과정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 선사시대부터 18세기 초까지 목재, 석재, 점토 등과 같은 천연재료를 대부분 사용하였다.
- ② 18세기 후반에 일어난 산업혁명 이후부터 재료의 제조기술이 점진적으로 발전하였다.
- ③ 20세기 중반에 들어 신소재의 개발이나 제조기술의 발전이 있었으나, 재료의 형태는 18세기 후반과 비교하여 거의 변화가 없었다.
- ④ 미래에는 건설현장에 로봇 등이 대량 투입되어질 전망이므로, 로봇시공에 적합한 재료를 제조할 필요가 있다.

33. 다음 중 기와 대신 지붕재로 사용 할 수 있는 것은?

- ① 안산암 ② 감람석
- ③ 점판암 ④ 트래버틴

34. 건축재료 중 구조재료의 요구성능으로 가장 알맞은 것은?

- ① 열전도율이 큰 것이어야 한다.
- ② 재질이 균일하고 강도가 큰 것이어야 한다.
- ③ 외관이 좋은 것이어야 한다.
- ④ 탄력성이 있고 마멸이나 미끄럼이 적어야 한다.

35. 다음 중 혼화재(混和材)에 해당되는 것은?

- ① 플라이애시 ② AE제
- ③ 기포제 ④ 방청제

36. 강재의 열처리에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 풀림은 강을 연화하거나 내부응력을 제거할 목적으로 실시한다.
- ② 불림은 500~600℃로 가열하여 소정의 시간까지 유지한 후에 로 내부에서 서서히 냉각하는 처리를 말한다.
- ③ 담금질은 고온으로 가열하여 소정의 시간까지 유지한 후에 냉수, 온수 또는 기름에 담가 냉각하는 처리를 말한다.
- ④ 뜨임질은 경도를 감소시키고 내부응력을 제거하며 연성과 인성을 크게 하기 위해 실시한다.

37. 콘크리트의 작업성의 정도를 나타내는 워커빌리티의 측정 방법이 아닌것은?

- ① 슬럼프(slump) 시험
- ② 다짐계수(compacting factor) 시험
- ③ 비비(vee-vee) 시험
- ④ 진동다짐(vibrator) 시험

38. 목면, 마사, 양모, 폐지 등을 원료로 하여 만든 원지를 증기

로 건조하여 이것에 스트레이트 아스팔트를 침투시켜 압착하여 만든것은?

- ① 아스팔트 싱글 ② 아스팔트 유제
 ③ 아스팔트 펠트 ④ 콜타르

39. 석회암이 변화되어 결정화한 것으로 치밀, 견고하고 색채와 반점이 아름다워 실내장식재, 조각재로 사용되는 석재는?

- ① 화강석 ② 안산암
 ③ 대리석 ④ 응회암

40. 점토에 톱밥, 거, 탄가루등을 혼합, 소성한 것으로 가볍고, 절단,못치기 등의 가공이 우수하나 강도가 약해 구조용으로는 사용이 곤란한 벽돌은?

- ① 이형벽돌 ② 내화벽돌
 ③ 포도벽돌 ④ 다공벽돌

41. 다음 중 도면에 쓰이는 기호와 그 표시사항의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① THK - 두께 ② L - 길이
 ③ R - 반지름 ④ V - 나비

42. 목재의 접합에서 널 등을 모아대어 넓게 부합하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 쪽매 ② 이음
 ③ 맞춤 ④ 장부

43. 건축제도시 선긋기에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 수평선은 왼쪽에서 오른쪽으로 긋는다.
 ② 시작부터 끝까지 굵기가 일정하게 한다.
 ③ 연필은 진행되는 방향으로 약간 기울여서 그린다.
 ④ 삼각자의 왼쪽 옆면을 이용하여 수직선을 그을 때는 위쪽에서 아래 방향으로 긋는다.

44. 다음의 목구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 비중에 비해 강도가 크다
 ② 함수율에 따른 변형이 거의 없으며 내화성이 크다.
 ③ 나무 고유의 색깔과 무늬가 있어 아름답다.
 ④ 건물의 무게가 가볍고, 가공이 비교적 용이하다.

45. 다음 중 정투상법에 속하는 것은?

- ① 제 3각법 ② 등각 투상법
 ③ 부등각 투상법 ④ 1소점 투시도법

46. 일반적으로 벽돌조 내벽력의 기초로 적당한 것은?

- ① 연속기초 ② 독립기초
 ③ 복합기초 ④ 온통기초

47. 경사 지붕, 바닥, 경사로의 경사 표시 방법으로 가장 적당한 것은?

- ① 경사 2/5 ② 경사 3/100
 ③ 경사 1/8 ④ 경사 0.5

48. 불완전 용접의 종류 중 용접부분 표면에 생기는 작은 구멍으로 블로 흠이 표면에 부상하여 생긴 것은?

- ① 오버랩(over lap) ② 피트(pit)
 ③ 언더컷(under cut) ④ 피시아이(fish eye)

49. 다음 중 횡력에 가장 약한 구조법은?

- ① 목구조 ② 벽돌구조
 ③ 철골구조 ④ 철근콘크리트구조

50. 설계 도면의 종류 중 계획 설계도에 해당되지 않는 것은?

- ① 구상도 ② 조직도
 ③ 전개도 ④ 동선도

4과목 : 건축일반

51. 구조물의 지점의 종류 중 지지대에 평행으로 이동이 가능하고 회전이 자유로운 지점 상태이며 반력은 수직반력만 발생하는 것은?

- ① 회전 지점 ② 고정 지점
 ③ 이동 지점 ④ 자유 지점

52. 블록벽의 보강 철근 배근 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 가는 것을 많이 넣는 것이 굵은 것을 적게 넣는 것보다 유리하다.
 ② 철근의 정착 이음은 기초보다 테두리보에 둔다.
 ③ 세로근은 기초에서 보까지 하나의 철근으로 하는 것이 좋다.
 ④ 보강근의 이음길이는 지름의 최소 50배 이상으로 한다.

53. 철골구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 기둥의 중간이음은 없도록 하는 것이 좋고, 할 수없이 둘 때는 응력이 최소로 되는 곳에서 잇는다.
 ② 현재는 트러스 상하에 배치되어 그 하나는 인장을, 다른 하나는 압축을 받는 재의 총칭이다.
 ③ 래티스보에 접합판을 대서 접합한 보를 판보라고 한다.
 ④ 철골조의 이음위치에 리벳과 용접을 병용했을 때 전응력은 용접에 부담시킨다.

54. 가구식 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 목재, 강재 등 가늘고 긴 부재를 접합하여 뼈대를 만드는 구조이다.
 ② 벽체가 직접 수직 및 수평하중을 받도록 건축한 구조 방식이다.
 ③ 전 구조체가 일체가 되도록 한 구조로 라멘구조라고도 한다.
 ④ 지붕 및 바닥 등의 슬래브를 케이블로 매단 구조를 말한다.

55. 철근콘크리트구조의 띠철근 압축부재의 최소단면적은?

- ① 30,000mm² ② 40,000mm²
 ③ 50,000mm² ④ 60,000mm²

56. 철골 구조 접합방법 중 부재간의 마찰력에 의하여 응력을 전달하는 접합방법은?

- ① 리벳접합 ② 핀접합
 ③ 고력볼트접합 ④ 용접

57. 철근콘크리트 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트는 알칼리성이므로 철근이 녹스는 것을 방지한다.
 ② 철근과 콘크리트의 선팽창계수는 거의 같다.

- ③ 콘크리트는 인장력에 강하고 철근은 압축력에 강하다.
 ④ 콘크리트와 철근의 강한 부차력은 철근의 좌굴을 방지한다.

58. 다음 중 건축구조의 주체재료에 의한 분류에 속하는 것은?

- ① 조적식구조 ② 가구식구조
 ③ 철골구조 ④ 일체식구조

59. 다음 중 원호 이외의 곡선을 그릴 때 사용하는 제도 용구는?

- ① 디바이더 ② 스케일
 ③ 운형자 ④ 지우개판

60. 조립식 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 건축의 생산성을 향상시키기 위한 방안으로 조립식 건축이 성행되었다.
 ② 규격화된 각종 건축 부재를 공장에서 대량 생산할 수 있다.
 ③ 기계화 시공으로 단기 완성이 가능하다.
 ④ 각 부재의 접합부를 일체화하기 쉽다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	①	④	①	④	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	①	②	③	③	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	②	③	④	④	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	②	①	②	④	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	④	②	①	①	③	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	①	④	③	③	③	③	④