

1과목 : 실내디자인

1. 건축계획시 함께 계획하여 건축물과 일체화하여 설치하는 가구로서 가구배치의 혼란감을 없애고 공간을 최대한 활용, 효율성을 높일 수 있는 가구는?

- ① 이동식 가구 ② 가동식 가구
③ 붙박이 가구 ④ 조립식 가구

2. 실내공간을 구성하는 요소 중 인간생활을 지탱하며 인간의 감각 중 시각적, 촉각적 요소와 밀접한 관계를 갖는 가장 기본적인 요소는?

- ① 천장 ② 벽
③ 바닥 ④ 가구

3. 다음 중 일반적인 가구의 선택시 고려하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 인간공학적 배려 ② 구조적 안전성
③ 디자이너의 유명도 ④ 실내 공간과의 조화

4. 다음 중 문의 위치를 결정할 때 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 출입 동선 ② 가구를 배치할 공간
③ 통행을 위한 공간 ④ 재료 및 문의 종류

5. 기하학적인 정의로서 위치만 갖는 요소는?

- ① 점 ② 선
③ 면 ④ 형태

6. 대칭적 균형에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 가장 완전한 균형의 상태이다.
② 공간에 질서를 주기에 용이하다.
③ 좌우 대칭 및 방사 대칭이 대칭적 균형의 종류에 속한다.
④ 자연스러우며 풍부한 개성을 표현할 수 있어 능동의 균형이라고도 한다.

7. 다음 중 리듬의 원리에 해당 하지 않는 것은?

- ① 반복 ② 점층
③ 변이 ④ 조화

8. 부엌가구의 배치 유형 중 좁은 면적 이용에 효과적이므로 소규모 부엌에 주로 이용되는 형식은?

- ① 일자형 ② L자형
③ U자형 ④ 병렬형

9. 주거공간을 주 행동에 따라 개인공간, 사회공간, 노동공간, 보건·보건·위생공간으로 구분할 때, 다음중 사회공간으로만 구성된 것은?

- ① 침실, 공부방, 서재 ② 부엌, 세탁실, 다용도실
③ 식당, 거실, 응접실 ④ 화장실, 세면실, 욕실

10. 실내 디자인의 목표 중 가장 중요시 해야 할 사항은?

- ① 기능성 ② 예술성
③ 통일성 ④ 개성

11. 실내디자인 과정에서 건축주의 의사가 가장 많이 반영되는 단계는?

- ① 기획 단계 ② 기본 설계단계
③ 실시 설계단계 ④ 시공 단계

12. 조선시대 주택 구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 주택공간이 성(性)에 의해 구분 되었다.
② 주택은 크게 행랑채, 사랑채, 안채, 바깥채의 4개의 공간으로 구분되었다.
③ 사랑채는 남자 손님들의 응접공간으로 사용되었다.
④ 안채는 모든 가정 살림의 중추적인 역할을 하던 곳이다.

13. 다음 중 점의 조형효과가 아닌 것은?

- ① 점이 연속되면 선의 느낌을 준다.
② 점이 공간의 중앙에 위치하면 시선을 집중시키는 효과가 있다.
③ 공간에 크기가 다른 두 개의 점이 있을 경우 주의력은 균등하게 작용한다.
④ 점이 같은 조건으로 집결되면 평면감을 준다.

14. 주거 공간을 기능적으로 꾸미는 디자인은?

- ① 가구디자인 ② 실내디자인
③ 공업디자인 ④ 시각디자인

15. 모든 시각적 요소에 대하여 상반된 성격의 결합에서 이루어 지므로 극적인 분위기를 연출하는데 효과적인 디자인 원리는?

- ① 비례 ② 대비
③ 통일 ④ 연속

16. 다음 중 인체의 온열 감각에 가장 크게 영향을 끼치는 온열 요소에 속하지 않는 것은?

- ① 공기의 온도 ② 기류
③ 습도 ④ 조도

17. 다음의 열의 이동에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 열은 온도차가 있을 때 온도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동한다.
② 열관류가 잘 안되는 재료일수록 단열성능이 좋다.
③ 전도는 어떤 물체에 발생하는 열에너지가 전달 매개체가 없이 직접 다른 물체에 도달하는 것이다.
④ 건축물에서 열의 이동은 전도와 대류에 의해서만 이루어 진다.

18. 실내에서는 소리를 갑자기 중지시켜도 소리는 그 순간에 없어지는 것이 아니라 점차로 감소되다가 안들리게 되는데, 이와 같이 음 발생이 중지된 후에도 소리가 실내에 남는 현상은?

- ① 굴절 ② 반사
③ 잔향 ④ 회절

19. 다음의 측창 채광에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 천창 채광에 비해 시공, 관리가 어렵고 빗물이 새기 쉽다.
② 측창 채광 중 벽의 한 면에만 채광하는 것을 편측창채광이라 한다.
③ 편측창 채광은 천창 채광에 비해 개방감이 좋고 통풍에 유리하다.
④ 편측창 채광은 조명도가 균일하지 못하다.

20. 결로에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 결로는 건조한 봄철과 가을철에 발생하기 쉽다.
- ② 춥고 상대 습도가 높은 북쪽 방의 북향 벽에서 결로현상이 발생하기 쉽다.
- ③ 콘크리트 주택보다 목조주택이 결로현상이 많이 발생한 다.
- ④ 건조가 잘 된 새로운 건축물에서 결로가 발생하기 쉽다.

2과목 : 실내환경

21. 건축재료의 화학조성에 의한 분류에서 무기재료에 속하지 않는 것은?

- ① 석재 ② 콘크리트
- ③ 구리 ④ 아스팔트

22. 다음 중 강의 조직을 개선하고 결정을 미세화하기 위해 800~1,000℃로 가열하여 소정의 시간까지 유지한 후에 대기 중에서 냉각하는 열처리법은?

- ① 풀림 ② 불림
- ③ 담금질 ④ 뜨임질

23. 다음 중 방음, 방서, 단열효과가 크고 결로방지용으로도 우수한 유리 제품은?

- ① 복층유리 ② 망입유리
- ③ 스테인드글라스 ④ 반사유리

24. 플라스틱 재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흡수성이 적고 투수성이 거의 없다.
- ② 전기절연성이 우수하다.
- ③ 가공이 불리하고 공업화재료로는 불합리하다.
- ④ 내열성, 내화성이 적다.

25. 공사기간을 단축시킬 수 있으며 수중콘크리트 시공에 적합한 시멘트는?

- ① 보통 포틀랜드 시멘트 ② 중용열 포틀랜드 시멘트
- ③ 조강 포틀랜드 시멘트 ④ 백색 포틀랜드 시멘트

26. MDF에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 톱밥을 압축가공해서 목재가 가진 리그닌단백질을 이용하여 목재성유를 고착시켜 만든 인조 목재판이다.
- ② 일반 고정 못으로 시공이 용이하며 한번 고정철물을 사용한 곳도 쉽게 재시공 할 수 있다.
- ③ 인테리어 공사시 합판 대용으로 시공이 용이하고 마감이 깔끔하다.
- ④ 습기에 약하며 무게가 많이 나간다.

27. 굳지 않은 콘크리트에 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 거푸집 구석구석까지 잘 채워질 수 있어야 한다.
- ② 다지기 및 마무리가 용이하여야 한다.
- ③ 거푸집에 부어 넣은 후, 불리딩이 많이 발생하여야 한다.
- ④ 시공시 및 그 전후에 재료분리가 적어야 한다.

28. 건축재료를 사용 목적에 따라 분류할 때 차단 재료로 볼 수 없는 것은?

- ① 아스팔트 ② 콘크리트

③ 실링재

④ 글라스울

29. 내화도가 낮아 고열을 받는 곳에는 적당하지 않지만, 견고하고 대형재의 생산이 가능하며 바탕색과 반점이 미려하여 구조재, 내.외장재로 많이 사용되는 것은?

- ① 화강암 ② 응회암
- ③ 석회암 ④ 안산암

30. 다음의 목재의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 가볍고 가공이 용이 하다.
- ② 수종마다 독특한 무늬와 향기를 가진다.
- ③ 열전도율이 작다.
- ④ 흡수 및 흡습성이 작다.

3과목 : 실내건축재료

31. 건축공사 표준시방서에서 정하고 있는 멤브레인 방수층이 아닌 것은?

- ① 합성고분자계 시트 방수층 ② 도막 방수층
- ③ 아스팔트 방수층 ④ 침투성 방수재

32. 다음 중 AE제의 사용목적과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 불리딩을 감소시킨다.
- ② 강도를 증가시킨다.
- ③ 동결융해작용에 대하여 내구성을 지닌다.
- ④ 굳지않은 콘크리트의 워커빌리티를 개선시킨다.

33. 다음 석재 중 화성암에 속하지 않는 것은?

- ① 대리석 ② 화강암
- ③ 안산암 ④ 부석

34. 다음 래커의 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 건조가 매우 빠르다.
- ② 광택이 좋다.
- ③ 도막이 두껍고 부착력이 좋다.
- ④ 백화현상이 일어날 수 있다.

35. 고강도의 강재나 피아노선을 사용하여 재축방향으로 콘크리트에 미리 압축력을 준 콘크리트는?

- ① 섬유보강 콘크리트 ② 프리팩트 콘크리트
- ③ 폴리머 콘크리트 ④ PS 콘크리트

36. 점토의 비중에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 불순물이 많은 점토일수록 크다.
- ② 보통은 2.5~2.6 정도이다.
- ③ 알루미늄분이 많을수록 작다.
- ④ 고알루미나질 점토는 비중이 1.0 내외이다.

37. 다음 중에서 경화되는 방식이 다른 하나는?

- ① 시멘트 모르타르 ② 돌로마이트 플라스터
- ③ 혼합석고 플라스터 ④ 순석고 플라스터

38. 건축용으로는 글라스섬유로 강화된 평판 또는 판상제품으로 주로 사용되는 열경화성 수지는?

- ① 염화비닐 수지 ② 폴리에스테르 수지

- ③ 실리콘 수지 ④ 페놀 수지
39. 가볍고 가공이 쉬워 창틀, 문틀재로 사용되는 은 색 경금속은?
 ① 아연 ② 니켈
 ③ 주석 ④ 알루미늄
40. 표준형 점토벽돌의 규격으로 옳은 것은? (단, 단위는 mm)
 ① 220×120×60 ② 210×100×60
 ③ 220×90×57 ④ 190×90×57
41. 건축제도에 사용되는 선은 종류 중 중심선, 절단선, 기준선 등에 사용되는 것은?
 ① 파선 ② 일정 채선
 ③ 굵은 실선 ④ 가는 실선
42. 트러스를 중첩으로 배치하여 입체적으로 구성된 구조로서 형강이나 강관을 사용하여 넓은 공간을 구성하는데 이용되는 것은?
 ① 막구조 ② 스페이스 프레임
 ③ 절판구조 ④ 동구조
43. 다음 중 충고를 최소화 할 수 있으나 바닥판이 두꺼워서 고정하중이 커지며, 뼈대의 강성을 기대하기 어려운 구조는?
 ① 튜브구조 ② 전단벽구조
 ③ 박판구조 ④ 무량판구조
44. 삼각스케일(Scale)의 각 면에 표시되어 있지 않은 축척은?
 ① 1/100 ② 1/300
 ③ 1/500 ④ 1/800
45. 너트를 강하게 죄어 볼트에 인장력이 생기게 하고 접합된 판 사이에 강한 압력이 작용하여 이에 의한 접합재간의 마찰저항에 의하여 힘을 전달하는 접합방식은?
 ① 납접합 ② 고력볼트접합
 ③ 핀접합 ④ 용접접합
46. 다음 중 배치도에 명시되어야 하는 것은?
 ① 대지 내 건물의 위치와 방위
 ② 기중, 벽, 창문 등의 위치
 ③ 건물의 높이
 ④ 승강기의 위치
47. 옥조 왕대공 지붕틀에서 압축력을 받는 부재는?
 ① 달대공 ② 왕대공
 ③ 평보 ④ 빔대공
48. 처마홍통에 모인 빗물을 지상으로 유도하는 홍통으로서 원형 또는 각형으로 만든 수직관을 홍통길이철물로써 약 1.2m 간격으로 벽 또는 기둥에 고정시킨 것은?
 ① 깔때기 홍통 ② 선 홍통
 ③ 지붕골 홍통 ④ 흘러내림 홍통
49. 도면에 선을 그을 때의 유의사항 중 옳지 않은 것은?
 ① 일정한 힘을 가하여 일정한 속도로 긋는다.
 ② 필기구 선을 긋는 방향으로 약간 기울인다.

- ③ 일정채선과 파선은 간격이 일정하게 한다.
 ④ 제도용 삼각자는 정확성을 위해 눈금이 있는 것을 사용한다.
50. 다음 중 건축제도의 치수 기입에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 쓴다.
 ② 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.
 ③ 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 왼쪽에서 오른쪽으로, 아래로부터 위로 읽을 수 있도록 기입한다.
 ④ 치수 기입은 항상 치수선 중앙 아랫 부분에 기입하는 것이 원칙이다.

4과목 : 건축일반

51. 구성방식에 따른 건축구조의 분류에서 일반적으로 가구식 구조에 속하는 것은?
 ① 철골구조, 철근콘크리트구조 ② 벽돌구조, 석구조
 ③ 목구조, 블록구조 ④ 철골구조, 목구조
52. 속빈 콘크리트 블록에서 A종 블록의 압축강도는 최소 얼마 이상인가?
 ① 4MPa ② 6MPa
 ③ 8MPa ④ 10MPa
53. 조립구조의 일종으로 기둥, 보 등의 골조를 구성하고 바닥, 벽, 천장, 지붕 등을 일정한 형태와 치수로 만든 판으로 구성하는 구조법은?
 ① 셸구조 ② 프리스트레스트 콘크리트 구조
 ③ 커튼월구조 ④ 패널구조
54. 다음 각 도면에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 평면도에서는 실의 배치와 넓이, 개구부의 위치나 크기 등을 표시한다.
 ② 천장 평면도는 절단하지 않고 단순히 건물을 위에서 내려다 본 도면이다.
 ③ 단면도는 건물을 수직으로 절단한 후, 그 앞면을 제거하고 건물을 수평방향을 본 도면이다.
 ④ 입면도는 건물의 외형을 각 면에 대하여 직각으로 투사한 도면이다.
55. 철골 구조에서 스티프너를 사용하는 가장 중요한 목적은?
 ① 보의 휨내력 보강 ② 웨브 플레이트의 좌굴 방지
 ③ 보의 처짐 보강 ④ 플랜지 앵글의 단면 보강
56. 다음 중 철근 콘크리트 구조의 특징으로 옳지 않은 것은?
 ① 콘크리트는 열전도율이 높아 내화성이 작다.
 ② 내구성이 크지만 다른 구조에 비해 자중이 크다.
 ③ 동기공사시 기후에 영향을 많이 받는다.
 ④ 설계가 비교적 자유롭고 철골조보다 유지, 관리 비용이 저렴하다.
57. 목구조의 각 구성부재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 토대는 상부의 하중을 기초에 전달하는 역할을 한다.
 ② 평기둥은 2층 이상의 기둥 전체를 하나의 단일재로 사용

하는 기둥이다.

- ③ 층도리는 2층 이상의 건물에서 바닥층을 제외한 각 층을 만드는 가로 부재이다.
- ④ 셋기둥의 크기는 본기둥의 1/2 또는 1/3로 한다.

58. 부재의 응력에 관한 설명을 옳은 것은?

- ① 인장응력은 부재를 누를 때에 생기는 응력이다.
- ② 전단응력은 부재를 잡아당길 때에 생기는 응력이다.
- ③ 압축응력은 부재를 직각으로 자를 때 생기는 응력이다.
- ④ 휨응력은 부재가 휘어질 때 단면상 생기는 수직응력이다.

59. 벽돌구조에서 막힌줄눈을 사용하는 이유로 가장 알맞은 것은?

- ① 시공을 쉽게 하기 위하여
- ② 상부 하중을 분산하기 위하여
- ③ 모르타르의 절약을 위하여
- ④ 외관을 좋게 하기 위하여

60. 철근콘크리트 기초에 대한 설명을 옳은 것은?

- ① 연속기초 - 2개 이상의 기둥에서 내려오는 하중을 하나의 기초판이 받도록 설계된 기초
- ② 독립기초 - 인접한 기둥들의 기초판과 기초보가 연결된 형태
- ③ 복합기초 - 기둥 하나로부터 전달되는 힘을 기초 하나가 지지하는 형태
- ④ 온통기초 - 하중을 건물의 지하실 바닥판 전체가 지지하는 형태

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	④	①	④	④	①	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	②	②	④	②	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	③	③	②	③	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	③	④	②	②	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	④	②	①	④	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	②	②	①	②	④	②	④