

1과목 : 실내디자인

1. 실내 분위기를 활동적이며, 부드럽고, 우아하게 하려고 할 때에는 어떠한 선을 많이 사용해야 하는가?

- ① 수직선 ② 곡선
③ 수평선 ④ 사선

2. 선형의 수직요소로 크기, 형상을 가지고 있으며 구조적요소 또는 강조적, 상징적 요소로 사용되는 것은?

- ① 바닥 ② 기둥
③ 보 ④ 천장

3. 자연적 재료가 주는 질감의 느낌으로 가장 알맞은 것은?

- ① 친근감 ② 차가움
③ 세련됨 ④ 현대적인

4. 다음 중 실내디자인의 개념과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 순수예술 ② 디자인 활동
③ 실행과정 ④ 전문과정

5. 다음 설명에 알맞은 조명의 배광방식은?

- 천장이나 벽면 등에 빛을 반사시켜 그 반사광으로 조명하는 방식이다.
- 균일한 조도를 얻을 수 있으며 눈부심이 없다.

- ① 국부조명 ② 전반조명
③ 간접조명 ④ 직접조명

6. 원룸 설계 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 사용자에게 대한 특성을 충분히 파악한다.
② 원룸이므로 활동공간과 취침공간을 구분하지 않는다.
③ 내부공간을 효과적으로 활용한다.
④ 환기를 고려한 설계가 이루어져야 한다.

7. 다음 중 가동가구가 아닌 것은?

- ① 의자 ② 붙박이장
③ 테이블 ④ 소파

8. 상점계획에서 파사드 구성에 요구되는 소비자 구매 심리 5단계에 속하지 않는 것은?

- ① 주의(Attention) ② 욕망(Desire)
③ 기억(Memory) ④ 유인(Attraction)

9. 일반적으로 규칙적인 요소들의 반복으로 디자인에 시각적인 질서를 부여하는 통제된 운동감각을 의미하는 디자인의 구성 원리는?

- ① 리듬 ② 통일
③ 강조 ④ 균형

10. 다음 설명에 알맞은 창 종류는?

- 천장 가까이에 있는 벽에 위치한 창문으로 채광을 얻고 환기를 시킨다.
- 욕실, 화장실 등과 같이 높은 프라이버시를 요하는 실에 적합하다.

- ① 베이 윈도우 ② 윈도우 월
③ 측창 ④ 고창

11. 실내 공간에 명도가 높은 색을 사용한 효과로 적절치 않은 것은?

- ① 실내가 밝고 시원하게 느껴진다.
② 차분하고 아늑한 분위기가 조성된다.
③ 실제보다 넓어 보인다.
④ 경쾌한 분위기가 조성된다.

12. 휴먼스케일에서 실내 크기를 측정하는 기준은?

- ① 공간의 형태 ② 인간
③ 공간의 높이 ④ 가구의 크기

13. 최소한의 자원을 투입하여 거주자가 최대 만족할 수 있도록 하는 것은 실내디자인의 목표 중 어디에 해당되는가?

- ① 기능성 ② 경제성
③ 환경성 ④ 개성

14. 다음 중 그리스 신전 건축에서 사용된 착시교정 수법이 아닌 것은?

- ① 모서리 쪽의 기둥 간격을 보다 좁혀지게 만들었다.
② 기둥을 옆에서 볼 때 중앙부가 약간 부풀어 오르도록 만들었다.
③ 기둥과 같은 수직 부재를 위쪽으로 갈수록 약간 안쪽으로 기울어지게 만들었다.
④ 아키테레이브, 코니스 등에 의해 형성되는 긴 수평선을 아래쪽으로 약간 볼록하게 만들었다.

15. 동일한 두 개의 의자를 나란히 합해 2명이 앉을 수 있도록 설계한 의자는?

- ① 체스터 필드 ② 카우치
③ 세티 ④ 폴업 체어

16. 측창채광에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 편측채광의 경우 실내의 조도분포가 균일하다.
② 통풍, 차열에 유리하다.
③ 시공이 용이하며 비막이에 유리하다.
④ 투명 부분을 설치하면 해방감이 있다.

17. 결로 방지를 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 환기를 통해 습한 공기를 제거한다.
② 실내 기온을 노점 온도 이하로 유지한다.
③ 건물 내부의 표면 온도를 높인다.
④ 낮은 온도의 난방을 오래 하는 것이 높은 온도의 난방을 짧게 하는 것보다 결로 방지에 유리하다.

18. 다음 중 음환경 설계시 잔향시간에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 천장과 벽의 흡음력을 크게 하면 잔향 시간이 짧아진다.
② 천장과 벽의 흡음력을 크게 하면 잔향 시간이 길어진다.

- ② 잔향시간은 실의 용적과 무관하다.
- ③ 잔향시간은 실의 형태와 무관하다.
- ④ 회의실 등 이야기 소리의 청취를 목적으로 한 실은 짧은 잔향시간이 바람직하다.

19. 태양복사광선 중 사진 화학 반응, 생물에 대한 생육작용, 살균작용 등을 하는 것은?

- ① 열선 ② 적외선
- ③ 자외선 ④ 가시광선

20. 정원 500명이고 실용적이 1000m³인 음악당에서 시간당 필요한 최소 환기 횟수는? (단, 1인당 필요한 환기량은 19m³/h 이다.)

- ① 9회 ② 10회
- ③ 11회 ④ 12회

2과목 : 실내환경

21. 유성페인트에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 영화비닐수지계, 멜라민수지계, 아크릴수지계 페인트가 있다.
- ② 내알칼리성은 우수하지만, 광택이 없고 마감면의 마모가 크다.
- ③ 저온다습할 경우에도 건조시간이 짧다.
- ④ 붓바름 작업성 및 내후성이 우수하다.

22. 기본 점성이 크며 내수성, 내약품성, 전기절연성이 우수한 만능형 접착제로 금속, 플라스틱, 도자기, 유리 콘크리트 등의 접합에 사용되는 것은?

- ① 요소수지 접착제 ② 페놀수지 접착제
- ③ 멜라민수지 접착제 ④ 에폭시수지 접착제

23. 자기질, 석기질, 도기질이 있으며 주로 건물의 내부에 사용하는 타일은?

- ① 내장타일 ② 외장타일
- ③ 바닥타일 ④ 모자이크타일

24. 다음 중 석재 사용상의 주의점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 산출량을 조사하여 동일건축물에는 동일석재로 시공하도록 한다.
- ② 압축강도가 인장강도에 비해 작으므로 석재를 구조용으로 사용할 경우 압축력을 받는 부분은 피해야 한다.
- ③ 내화구조물은 내화석재를 선택해야 한다.
- ④ 외벽 특히 콘크리트표면 첨부용 석재는 연석을 피해야 한다.

25. 점토의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 주성분은 실리카와 알루미늄이다.
- ② 양질의 점토는 습윤상태에서 현저한 가소성을 나타낸다.
- ③ 비중은 일반적으로 2.5 ~ 2.6 정도이다.
- ④ 인장강도는 압축강도의 약 5배이다.

26. 집성목재의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 곡면부재를 만들 수 없다.
- ② 충분히 건조된 건조재를 사용하므로 비틀림, 변형 등이

생기지 않는다.

- ③ 작은 부재로 길고 큰 부재를 만들 수 있다.
- ④ 웅이, 활열 등의 결함을 제거, 분산시킬 수 있으므로 강도의 편차가 적다.

27. 응결방식이 수경성인 미장 재료는?

- ① 회반죽 ② 회사벽
- ③ 돌로마이트 플라스터 ④ 시멘트 모르타르

28. 금속재료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 황동은 동과 주석을 주체로 한 합금이다.
- ② 납은 방사선의 투과도가 낮아 건축에서 방사선 차폐용으로 사용된다.
- ③ 주석은 주조성, 단조성이 양호하므로 각종 금속과 합금화가 용이하다.
- ④ 동은 전성과 연성이 크며 쉽게 성형할 수 있다.

29. 다음 중 혼화재에 해당하는 것은?

- ① 플라이애시 ② AE제
- ③ 기포제 ④ 방청제

30. 다음 중 천연 아스팔트의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 레이크 아스팔트 ② 블론 아스팔트
- ③ 록 아스팔트 ④ 아스팔타이트

3과목 : 실내건축재료

31. 목재이음부의 긴결시 목재와 목재사이에 끼워서 전단에 대한 저항을 목적으로 한 철물은?

- ① 감잡이쇠 ② 클램프
- ③ 듀벨 ④ 꺾쇠

32. 다음 중 건축재료의 사용 목적에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 구조재료 ② 차단재료
- ③ 방화재료 ④ 무기재료

33. 일반적으로 창유리의 강도는 어떤 강도를 의미하는가?

- ① 압축강도 ② 휨강도
- ③ 전단강도 ④ 인장강도

34. 다음의 석재 가공순서 중 가장 나중에 하는 것은?

- ① 흑두기 ② 정다듬
- ③ 잔다듬 ④ 물갈기

35. 다음의 목재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 석재나 금속재에 비하여 가공이 용이하다.
- ② 섬유포화점 이상의 함수상태에서는 함수율의 증감에도 불구하고 신축을 일으키지 않는다.
- ③ 열전도도가 아주 낮아 여러 가지 보온재료로 사용된다.
- ④ 추재와 춘재는 비중이 같으므로 수축률 및 팽창률도 같다.

36. 합성수지의 일반적인 성질에 대한 설명 중 틀린것은?

- ① 가소성, 가공성이 크다.

- ② 내화, 내열성이 작고 비교적 저온에서 연화, 연질 된다.
 ㉓ 흡수성이 크고 전성, 연성이 작다.
 ④ 내산, 내알칼리 등의 내화학성 및 전기절연성이 우수한 것이 많다.
37. 보오크사이트에 거의 같은 양의 석회석을 혼합하여 전기로 또는 회전로에서 용융, 소성하여 급냉시켜 분쇄한 것으로 발열량이 크기 때문에 긴급을 요하는 공사나 한중공사의 시공에 사용되는 시멘트는?
 ① 알루미늄시멘트 ② 팽창시멘트
 ③ 조강포틀랜드시멘트 ④ 폴리머시멘트
38. 다음 중 바닥재료가 가지고 있어야 하는 성질과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 청소가 용이해야 한다.
 ② 탄력이 있고 마모가 적어야 한다.
 ③ 내구, 내화성이 큰 것이어야 한다.
 ④ 열전도율이 큰 것이어야 한다.
39. 다음 중 혼합시멘트에 속하지 않는 것은?
 ① 고로 시멘트 ② 실리카 시멘트
 ③ 플라이애시 시멘트 ④ 알루미늄 시멘트
40. 콘크리트의 일반적인 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 성형상 자유성이 높다.
 ② 내구성이 양호하다.
 ㉓ 압축강도에 비해 인장강도가 크다.
 ④ 내화성이 양호하다.
41. 철골 판보에서 웨브의 두께가 춤에 비해서 얇을 때, 웨브의 국부 좌굴을 방지하기 위해서 사용되는 것은?
 ① 스틱프너 ② 커버플레이트
 ③ 거셋 플레이트 ④ 베이스 플레이트
42. 철근콘크리트 구조의 특성으로 옳지 않은 것은?
 ① 내화성이 크다.
 ② 공사시 동절기 기후의 영향을 크게 받는다.
 ㉓ 균열이 발생하지 않는다.
 ④ 설계가 비교적 자유롭다.
43. 개구부의 너비가 크거나 상부의 하중이 클 때에 인방돌의 뒷면에 강재로 보강을 하는 이유는?
 ① 석재는 휨모멘트에 약하므로
 ② 석재는 전단력에 약하므로
 ③ 석재는 압축력에 약하므로
 ④ 석재는 수직력에 약하므로
44. 다음 중 주로 수평방향으로 작용하는 하중은?
 ① 고정하중 ② 활하중
 ㉓ 풍하중 ④ 적설하중
45. 다음 중 선의 표시가 잘못된 것은?
 ① 숨은선 - 실선 ② 중심선 - 일점쇄선
 ③ 치수선 - 가는실선 ④ 상상선 - 이점쇄선

46. 건물의 구성 부분 중 구조재에 해당되지 않는 것은?
 ① 기둥 ② 내력벽
 ㉓ 천장 ④ 기초
47. 프리스트레스트 콘크리트 구조의 특징으로 옳지 않은 것은?
 ① 스패를 길게 할 수 있어서 넓은 공간을 설계할 수 있다.
 ㉓ 부재 단면의 크기를 작게 할 수 있고 진동이 없다.
 ③ 공기를 단축하고 시공 과정을 기계화할 수 있다.
 ④ 고강도 재료를 사용하므로 강도가 내구성이 크다.
48. 종이에 일정한 크기의 격자형 무늬가 인쇄되어 있어서, 계획 도면을 작성하거나 평면을 계획할 때 사용 하기가 편리한 제도지는?
 ① 캔트지 ㉓ 방안지
 ③ 트레이싱지 ④ 트레팔지
49. 다음의 선긋기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 용도에 따라 선의 굵기를 구분하여 사용한다.
 ② 시작부터 끝까지 일정한 힘을 주어 일정한 속도로 긋는다.
 ㉓ 축척과 도면의 크기에 상관없이 선의 굵기는 동일하게 한다.
 ④ 한 번 그은 선은 중복해서 긋지 않도록 한다.
50. 공장에서 생산하여 트럭이나 혼합기로 현장에 공급하는 콘크리트를 의미하는 것은?
 ① 경량콘크리트 ② 한중콘크리트
 ㉓ 레디믹스트콘크리트 ④ 서중콘크리트

4과목 : 건축일반

51. 다음 중 조립식 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 현장 작업이 극대화됨으로써 공사기일이 증가한다.
 ② 공장에서 대량생산이 가능하다.
 ③ 획일적이어서 다양성의 문제가 제기된다.
 ④ 대부분의 작업을 공업력에 의존하므로 노동력을 절감할 수 있다.
52. 철골구조에서 단면 결손이 적고 소음이 발생하지 않으며 구조물 자체의 경량화가 가능한 접합방법은?
 ① 용접 ② RPC접합
 ③ 볼트접합 ④ 고력볼트접합
53. 다음 중 입면도에 표시되는 내용과 가장 관계가 먼 것은?
 ① 대지형상 ② 마감재료명
 ③ 주요구조부의 높이 ④ 창문의 모양
54. 석재의 형상에 따른 분류에서 면길이 300mm 정도의 사각뿔형으로 석축에 많이 사용되는 돌은?
 ① 간석 ㉓ 견치돌
 ③ 사괴석 ④ 각석
55. 구조부재인 콘크리트 내력벽의 두께는 최소 얼마이상으로 해야 하는가?
 ① 150mm 이상 ② 200mm 이상

- ③ 250mm 이상 ④ 300mm 이상

56. 도면의 크기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① A0dml 크기는 841 * 1189mm 이다.
 ② 제도 용지의 크기는 A 다음에 오는 번호가 커짐에 따라 작아진다.
 ③ 도면은 그 길이 방향을 좌우 방향으로 놓은 위치를 정위치로 한다.
 ④ A1크기 도면의 여백은 최소 5mm 이상 두어야 한다.

57. 다음 중 가구식 구조는?

- ① 나무구조 ② 벽돌구조
 ③ 철근콘크리트구조 ④ 돌구조

58. 목재이음의 보강철물로 적합하지 않은 것은?

- ① 못 ② 나사못
 ③ 리브 ④ 볼트

59. 치수표기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용한다.
 ② 필요한 치수의 기재가 누락되는 일이 없도록 한다.
 ③ 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.
 ④ 치수는 치수선을 중단하고 선의 중앙에 기입하여서는 안 된다.

60. 목재의 이음과 맞춤시 유의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 이음, 맞춤의 끝 부분에 작용하는 응력이 균등하게 전달 되도록 한다.
 ② 이음, 맞춤은 그 응력이 작은 곳에서 한다.
 ③ 맞춤면은 정확히 가공하여 빈틈이 없도록 한다.
 ④ 이음, 맞춤의 단면은 응력방향에 평행이 되도록 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	①	③	②	②	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	④	③	①	②	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	②	④	①	④	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	④	④	③	①	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	③	①	③	②	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	①	②	①	④	①	③	④	④