

1과목 : 실내디자인

- 다음 중 디자인에 있어 대중적이거나 저속하다는 의미를 나타내는 용어는?
① 키치(Kitsch) ② 퓨전(Fusion)
③ 미니멀(Minimal) ④ 데지그나레(Designare)
- 촉각 또는 시각으로 지각할 수 있는 어떤 물체 표면상의 특징을 의미하는 것은?
① 색채 ② 채도
③ 질감 ④ 패턴
- 마르셀 브로이어가 디자인한 작품으로 강철 파이프를 휘어 기본 골조를 만들고 가죽을 접합하여 좌판, 등받이, 팔걸이를 만든 의자는?
① 바실리 의자 ② 파이미오 의자
③ 바르셀로나 의자 ④ 힐 하우스 래더백 의자
- 주택계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 침실의 위치는 소음원이 있는 쪽은 피하고, 정원 등의 공간에 면하도록 하는 것이 좋다.
② 부엌의 위치는 항상 쾌적하고, 일광에 의한 건조 소독을 할 수 있는 남쪽 또는 동쪽이 좋다.
③ 리빙 다이닝 키친(LDK)은 대규모 주택에서 주로 채용되며 작업 동선이 길어지는 단점이 있다.
④ 거실의 형태는 일반적으로 정사각형의 형태가 직사각형의 형태보다 가구의 배치나 실의 활용에 불리하다.
- 실내 기본요소인 벽에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 공간과 공간을 구분한다.
② 공간의 형태와 크기를 결정한다.
③ 실내 공간을 에워싸는 수평적 요소이다.
④ 외부로부터의 방어와 프라이버시를 확보한다.
- 거실의 가구 배치 방식 중 중앙의 테이블을 중심으로 좌석이 마주보도록 배치하는 방식은?
① 코너형 ② 직선형
③ 대면형 ④ 자유형
- 시각적인 힘의 강약에 단계를 주어 디자인의 일부분에 초점이나 흥미를 부여하는 디자인 원리는?
① 통일 ② 대칭
③ 강조 ④ 조화
- 개구부(창과 문)의 역할에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 창은 조망을 가능하게 한다.
② 창은 통풍과 채광을 가능하게 한다.
③ 문은 공간과 다른 공간을 연결시킨다.
④ 창은 가구, 조명 등 실내에 놓여지는 설치물에 대한 배경이 된다.
- 다음 중 긴 축을 가지고 있으며 강한 방향성을 갖는 평면 형태는?
① 원형 ② 정육각형
③ 직사각형 ④ 정삼각형

- 상점의 쇼윈도 평면 형식에 속하지 않는 것은?
① 홀형 ② 만입형
③ 다층형 ④ 돌출형
- 상업 공간의 동선 계획으로 옳지 않은 것은?
① 종업원 동선은 동선 길이를 짧게 한다.
② 고객 동선은 행동의 흐름이 막힘이 없도록 한다.
③ 종업원 동선은 고객 동선과 교차되지 않도록 한다.
④ 고객 동선은 동선 길이를 될 수 있는 대로 짧게 한다.
- 방풍 및 열손실을 최소로 줄여주는 반면 동선의 흐름을 원활히 해주는 출입문의 형태는?
① 접문 ② 회전문
③ 미닫이문 ④ 여닫이문
- 다음 설명에 알맞은 건축화조명의 종류는?

· 벽면 전체 또는 일부분을 광원화하는 방식이다.
· 광원을 넓은 벽면에 매입함으로써 비스타(vista)적인 효과를 낼 수 있다.

① 코브 조명 ② 광창 조명
③ 코퍼 조명 ④ 코니스 조명
- 주거공간은 주 행동에 따라 개인, 사회, 가사노동공간 등으로 구분할 수 있다. 다음 중 사회공간에 속하지 않는 것은?
① 식당 ② 거실
③ 응접실 ④ 다용도실
- 상점의 판매형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 대면판매는 종업원의 정위치를 정하기가 용이하다.
② 측면판매는 상품에 대한 설명이나 포장작업이 용이하다.
③ 측면판매는 고객의 충동적 구매를 유도하는 경우가 많다.
④ 대면판매를 하는 상품은 일반적으로 시계, 귀금속, 안경 등 소형 고가품이다.
- 다음 설명에 알맞은 음과 관련된 현상은?

서로 다른 음원에서의 음이 중첩되면 합성되어 음은 쌍방의 상황에 따라 강해진다든지, 약해진다든지 한다.

① 굴절 ② 회절
③ 간섭 ④ 흡음
- 건축물의 에너지절약 설계기준에 따라 권장되는 외벽 부위의 단열 시공 방법은?
① 외단열 ② 내단열
③ 중단열 ④ 양측단열
- 주관적 온열요소인 인체의 활동상태의 단위로 사용되는 것은?
① clo ② met
③ m/s ④ MRT
- 간접 조명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조명 효율이 가장 좋다.
- ② 눈에 대한 피로가 적다.
- ③ 균일한 조도를 얻을 수 있다.
- ④ 실내 반사율의 영향을 받는다.

20. 실내공기오염을 나타내는 종합적 지표로서의 오염물질은?

- ① O₂
② O₃
③ CO
④ CO₂

2과목 : 실내환경

21. 목재의 재료적 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 열전도율과 열팽창률이 적다.
- ② 음의 흡수 및 차단성이 크다.
- ③ 가연성이 크고 내구성이 부족하다.
- ④ 풍화마멸에 잘 견디며 마모성이 작다.

22. 콘크리트용 혼화제 중 점성 등을 향상시켜 재료분리를 억제하기 위해 사용되는 것은?

- ① AE제 ② 방청제
③ 증점제 ④ 유동화제

23. 굳지않은 콘크리트의 성질을 표시하는 용어 중 굳지않은 콘크리트의 유동성 정도, 반죽질기를 나타내는 용어는?

- ① 컨시스턴시 ② 워커빌리티
③ 펄퍼빌리티 ④ 피니셔빌리티

24. 다음 중 물과 화학반응을 일으켜 경화하는 수경성 미장 재료는?

- ① 회반죽 ② 회사벽
③ 석고 플라스터 ④ 돌로마이트 플라스터

25. 콘크리트용 골재의 입도를 수치적으로 나타내는 지표로 이용되는 것은?

- ① 분말도 ② 조립롤
③ 팽창도 ④ 강열감량

26. 질이 단단하고 내구성 및 강도가 크고 외관이 수려하며, 정리의 거리가 비교적 커서 대재(大材)를 얻을 수 있으나, 함유광물의 열팽창계수가 다르므로 내화성이 약한 석재는?

- ① 부석 ② 현무암
③ 응회암 ④ 화강암

27. 금속의 부식방지를 위한 관리 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 부분적으로 녹이 나면 즉시 제거한다.
- ② 큰 변형을 준 것은 담금질하여 사용한다.
- ③ 가능한 이중 금속을 인접 또는 접촉시켜 사용하지 않는다.
- ④ 표면을 평활하고 깨끗이 하며 가능한 건조 상태로 유지한다.

28. 다음 중 건축용 단열재에 속하지 않는 것은?

- ① 압면 ② 유리 섬유
③ 석고 플라스터 ④ 폴리 우레탄폼

29. 다음 중 구조재료에 요구되는 성능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 역학적 성능 ② 물리적 성능
③ 화학적 성능 ④ 감각적 성능

30. 다음 설명에 알맞은 유리의 종류는?

- 단열성이 뛰어난 고기능성 유리의 일종이다.
- 동절기에는 실내의 난방기구에서 발생하는 열을 반사하여 실내로 되돌려 보내고, 하절기에는 실외의 태양열이 실내로 들어오는 것을 차단한다.

- ① 배강도 유리 ② 스피드럴 유리
③ 스테인드글라스 ④ 저방사(Low-E) 유리

3과목 : 실내건축재료

31. 폴리스티렌 수지의 일반적 용도로 알맞은 것은?

- ① 단열재 ② 대용유리
③ 섬유제품 ④ 방수시트

32. 한국산업표준(KS)에 따른 포틀랜드 시멘트의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① AE 포틀랜드 시멘트 ② 조강 포틀랜드 시멘트
③ 보통 포틀랜드 시멘트 ④ 중용열 포틀랜드 시멘트

33. 다음의 설명에 알맞은 석재는?

대리석의 한 종류로 다공질이고, 석질이 균일하지 못하며 석판으로 만들어 물갈기를 하면 평활하고 광택이 나서 특수한 실내 장식재로 사용된다.

- ① 화강암 ② 사문암
③ 안산암 ④ 트래버틴

34. 다음 중 목(木)부에 사용이 가장 곤란한 도료는?

- ① 유성바니시 ② 유성페인트
③ 페놀수지 도료 ④ 멜라민수지 도료

35. 점토의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주성분은 실리카와 알루미늄이다.
- ② 인장강도는 압축강도의 약 5배이다.
- ③ 비중은 일반적으로 2.5~2.6 정도이다.
- ④ 양질의 점토는 습윤 상태에서 현저한 가소성을 나타낸다.

36. 합판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 함수를 변화에 따른 팽창·수축의 방향성이 없다.
- ② 뒤틀림이나 변형이 적은 비교적 큰 면적의 평면 재료를 얻을 수 있다.
- ③ 표면가공법으로 흡음효과를 낼 수 있으며 외장적 효과도 높일 수 있다.
- ④ 목재를 얇은 판으로 만들어 이들을 섬유방향이 서로 직교되도록 짝수로 적층하여 집착시킨 판을 말한다.

37. 흡수율이 커서 외장이나 바닥 타일로는 사용하지 않으며, 실내 벽체에 사용하는 타일은?

- ① 도기질 타일 ② 석기질 타일
③ 자기질 타일 ④ 클링커 타일


38. 다음 중 열가소성 수지에 속하는 것은?

- ① 요소 수지 ② 아크릴 수지
③ 멜라민 수지 ④ 실리콘 수지

39. 엠브레인 방수에 속하지 않는 것은?

- ① 도막방수 ② 아스팔트방수
③ 시멘트모르타르방수 ④ 합성고분자시트방수

40. 강의 응력-변형률 곡선에서 탄성한도 지점은?



- ① B ② C
③ D ④ E

41. 주택의 평면도에 표시되어야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 가구의 높이 ② 기준선
③ 벽, 기둥, 창호 ④ 실외 배치와 넓이

42. 삼각자 1조로 만들 수 없는 각도는?

- ① 15° ② 25°
③ 105° ④ 150°

43. 목구조에서 가로재와 세로재가 직교하는 모서리 부분에 직각이 변하지 않도록 보강하는 철물은?

- ① 감잡이쇠 ② ㄱ자쇠
③ 띠쇠 ④ 안장쇠

44. 구조체 자체의 무게가 적어 넓은 공간의 지붕 등에 쓰이는 것으로, 상암 월드컵 경기장, 제주 월드컵 경기장에서 볼 수 있는 구조는?

- ① 절판구조 ② 막구조
③ 셸구조 ④ 현수구조

45. 실제 16m의 거리는 축척 1/200인 도면에서 얼마의 길이로 표현할 수 있는가?

- ① 80mm ② 60mm
③ 40mm ④ 20mm

46. 건축물의 밑바닥 전부를 일체화하여 두꺼운 기초판으로 구축한 기초의 명칭은?

- ① 온통기초 ② 연속기초
③ 복합기초 ④ 독립기초

47. 건축도면 작성 시 도면의 방향에 대해 옳게 설명한 것은?

- ① 평면도는 동측을 위로 하여 작도함을 원칙으로 한다.
② 배치도는 남측을 위로 하여 작도함을 원칙으로 한다.

③ 입면도는 위, 아래 방향을 도면지의 위, 아래와 반대로 하는 것을 원칙으로 한다.

④ 단면도는 위, 아래 방향을 도면지의 위, 아래와 일치시키는 것을 원칙으로 한다.

48. 단면용 재료 구조 표시 기호로 옳지 않은 것은?

①  : 구조재(목재)

②  : 보조 구조재(목재)

③  : 치장배(목재)

④  : 지반선

49. 건축구조의 분류 중 시공상에 의한 분류가 아닌 것은?

- ① 철근콘크리트구조 ② 습식구조
③ 조립구조 ④ 건식구조

50. 경량형강의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 가공이 용이한 편이다.
② 볼트, 용접 등의 다양한 방법을 적용할 수 있다.
③ 주요구조부는 대칭되게 조립해야 한다.
④ 두께에 비해 단면치수가 작기 때문에 단면 2차 모멘트가 작다.

4과목 : 건축일반

51. 건축제도 시 선긋기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 수평선을 왼쪽에서 오른쪽으로 긋는다.
② 시작부터 끝까지 굽기가 일정하게 한다.
③ 연필은 진행되는 방향으로 약간 기울여서 그린다.
④ 삼각자의 왼쪽 옆면을 이용하여 수직선을 그을 때는 위쪽에서 아래 방향으로 긋는다.

52. 보를 없애고 바닥판을 두꺼게 해서 보의 역할을 겸하도록 한 구조로, 기둥이 바닥 슬래브를 지지해 주상 복합이나 지하 주차장에 주로 사용되는 구조는?

- ① 플랫 슬래브 구조 ② 절판 구조
③ 벽식 구조 ④ 쉘 구조

53. 블록쌓기의 원칙으로 옳지 않은 것은?

- ① 블록은 상 두께가 두꺼운 쪽이 위로 향하게 한다.
② 인방보는 좌우 지지벽에 20cm 이상 물리게 한다.
③ 블록의 하루 쌓기의 높이는 1.2m ~ 1.5로 한다.
④ 통줄눈을 원칙으로 한다.

54. 건축도면 제도 시 치수 기입법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전체 치수는 바깥쪽에, 부분 치수는 안쪽에 기입한다.
② 치수는 치수선의 중앙에 기입한다.
③ 치수는 cm 단위를 원칙으로 한다.

- ④ 치수는 특별히 명시하지 않는 한, 마무리 치수로 표시한다.

55. 철근과 콘크리트의 부착력에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트의 부착력은 철근의 주장에 비례한다.
 ② 압축 강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 작아진다.
 ③ 철근의 표면 상태와 단면 모양에 따라 부착력이 좌우된다.
 ④ 이형철근이 원형철근보다 부착력이 크다.

56. 도면의 크기와 표제란에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 제도용지의 크기는 번호가 커짐에 따라 작아진다.
 ② A0의 넓이는 약 1m^2 이다.
 ③ 큰 도면을 접을 때는 A4의 크기로 접는 것이 원칙이다.
 ④ 표제란은 도면 왼쪽 위 모서리에 표시하는 것이 원칙이다.

57. 건축물 표현에 있어 사람을 함께 표현할 때 옳은 내용을 모두 고르면?


- A. 건축물의 크기를 인식하는데 사람의 크기를 기준으로 하게 한다.
 B. 사람의 위치로 공간의 깊이와 높이를 알 수 있다.
 C. 사람의 수, 위치 및 복장 등으로 공간의 용도를 나타낼 수 있다.

- ① A ② B, C
 ③ A, C ④ A, B, C

58. 제도 용지의 세로(단변)와 가로(장변)의 길이 비율은?

- ① $1 : \sqrt{2}$ ② $2 : \sqrt{3}$
 ③ $1 : \sqrt{3}$ ④ $2 : \sqrt{2}$

59. 아래 표시기호의 명칭은 무엇인가?



- ① 붙박이문 ② 쌍미닫이문
 ③ 쌍여닫이문 ④ 두짝 미거시문

60. 목재 접합에 사용되는 보강재 중 직사각형 단면에 길이가 짧은 나무토막을 사다리꼴로 납작하게 만든 것은?

- ① 뼈기 ② 산지
 ③ 축 ④ 이음

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	③	③	③	③	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	②	④	②	③	①	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	③	②	④	②	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	④	④	②	④	①	②	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	②	②	①	①	④	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	③	②	④	④	①	②	①