

1과목 : 토양학개론

1. 휴·폐금속광산 일대에서 철 수산화물의 침전으로 강 바닥이나 주변 암석이 적갈색을 띠는 현상은?

- ① 블루베이비 현상 ② 옐로우보이 현상
③ 백화현상 ④ 그레이화 현상

2. 토양의 입단화에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 미생물이 유기물을 분해하며 만들어내는 균류의 균사에 의해 입단이 형성된다.
② 식물이 수분을 흡수하면 뿌리 주위의 토양수분이 줄어 토양수축이 일어나고, 입단 형성이 억제된다.
③ 양으로 하전된 점토와 음으로 하전된 점토가 서로 끌리는 현상에 의해 입단이 형성된다.
④ 수화도가 큰 이온은 입단화작용이 약하고, 수화도가 작은 이온은 입단화작용이 강하다.

3. 다음에서 설명하는 용어는?

- 자유면 대수층에서 지하수면의 단위 상승 혹은 강하에 의해 단위 면적을 통해 유입 또는 유출 되는 물의 부피
- 중력에 의해 배출되는 물의 부피와 대수층 부피의 비

- ① 비산출률 ② 비저류계수
③ 수리전도도 ④ 비보유율

4. 나트륨토양의 개량방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 석회 자재를 투입하여 치환성 C_a 포화도를 높인다.
② 토양 중의 공극을 빼내 토양을 음(-)압으로 만들어준다.
③ 지하수위가 높은 경우에는 배수에 의하여 수위를 낮춘다.
④ 내알칼리, 내침수성 식물을 재배하여 유기질 잔사를 포장하여 환원시킨다.

5. A지역에서 기름이 유출되어 500m 떨어진 B지역의 토양으로 흘러 들어갔다. A지역의 수위가 65m, B지역의 수위가 50m, 오염물질이 이동한 토양의 공극률이 40% 수리전도도가 0.01cm/s일 때, 오염물질이 A지역에서 B지역으로 실제로 이동하는데 걸리는 시간(d)은?

- ① 178 ② 232
③ 772 ④ 1930

6. 토양 중의 유기물분해에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 리그린은 당류에 비해 분해가 빠르게 일어난다.
② 유기물의 분해는 혐기성조건보다 호기성조건에서 빠르게 일어난다.
③ 탄질률이 큰 유기물은 탄질률이 작은 유기물에 비해 분해가 느리게 일어난다.
④ 토양 공극의 약 60%가 물로 채워져 있을 때 산소의 유통이 원활할 뿐만 아니라 미생물의 활성에 필요한 수분도 적절하게 공급할 수 있다.

7. 다음 중 2:1형 점토광물에 해당하는 것은?

- ① Vermiculite ② Kaolinite
③ Halloysite ④ Nacrite

8. 다음 토양오염물질 중 DNAPL에 해당하지 않는 것은?

- ① TCE ② 클로로페놀
③ 1,1,1,-TCA ④ 톨루엔

9. 토양의 양이온교환용량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 점토 함량이 높은 토양의 양이온교환용량이 높다.
② 양이온교환용량이 클수록 토양이 양분을 보유할 수 있는 능력이 감소한다.
③ 모래와 미사는 표면적이 매우 작아 토양의 양이온교환용량에 거의 기여하지 않는다.
④ 토양의 양이온교환용량은 무기 또는 유기콜로이드가 흡착할 수 있는 양이온의 총량이다.

10. 토양의 수직단면 성층구조를 나타내는 토양층위에 해당하지 않는 것은?

- ① O층 ② D층
③ C층 ④ A층

11. 토양공기에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수증기의 함량은 일반대기보다 높다.
② 산소의 함량은 일반대기보다 낮다.
③ 아르곤의 함량은 일반대기보다 낮다.
④ 이산화탄소의 함량은 일반대기보다 높다.

12. 토양의 용적비중이 1.17, 입자비중이 2.55일때, 토양의 공극률(%)은?

- ① 41.1 ② 45.9
③ 51.1 ④ 54.1

13. 대수층의 비보유율(Sr)이 20%이고, 총 공극률이 30%일 때, 비산출률(%)은?

- ① 10 ② 15
③ 20 ④ 60

14. 다음 중 양이온교환용량이 가장 큰 점토광물은?

- ① Illite ② Chlorite
③ Kaolinite ④ Montmorillonite

15. MTBE가 포화토양층에 평형상태로 용해 또는 흡착되어 있다. 지하수와 토양에서의 MTBE의 농도가 각각 200mg/L, 100mg/kg이며, 포화토양층의 부피가 500m³이다. 토양의 공극률이 20%, 입자밀도가 2.75g/cm³일 때, 토양에 흡착된 MTBE양(kg)과 지하수에 용해된 MTBE양(kg)을 순서대로 나열한 것은?

- ① 110,10 ② 110,20
③ 220,10 ④ 220,20

16. 포화대의 수리지질학적인 특성은 지하수의 흐름특성과 저류특성으로 구분될 수 있다. 저류특성에 해당하지 않는 것은?

- ① 공극률 ② 비산출률
③ 비저류계수 ④ 투수량계수

17. 다음에서 설명하는 용어는?

치환성 염기 중 치환성 나트륨의 비율을 나타낸 것으로 식물장해 평가에 사용된다.

- ① CEC ② RSC
③ TDS ④ SAR

18. 토양오염의 일반적인 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 피해발현의 긴급성 ② 오염경로의 다양성
③ 오염영향의 국지성 ④ 지속성 및 잔류성

19. 토양이 산성화될 때 양이온교환용량과 염기포화도의 변화에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 양이온교환용량과 염기포화도가 모두 증가한다.
② 양이온교환용량과 염기포화도가 모두 감소한다.
③ 양이온교환용량은 감소하나 염기포화도는 변화가 없다.
④ 양이온교환용량은 변화가 없으나 염기포화도는 감소한다.

20. 유류오염물질의 성질에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 휘발유는 윤활유보다 생분해성이 높다.
② 윤활유에는 단환고리방향족탄화수소(PAHs)가 다량 함유되어 있다.
③ 디젤유가 지하대수층에 도달하면 DNAPL층을 형성한다.
④ 지하저장탱크로부터 발생하는 유류오염은 누출이나 쏟아짐 등으로 인해 발생한다.

2과목 : 토양 및 지하수 오염조사기술

21. 토양 분석을 위하여 진한 염산(12N)으로 0.1N의 염산 250mL을 만들고자 한다. 필요한 진한 염산(12N)의 양(mL)은?

- ① 1.5 ② 2.1
③ 3.4 ④ 5.2

22. 유리전극법에 따라 토양의 pH를 측정할 때에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 말은?

토양시료 무게의 ()배의 정제수를 사용하여 혼합한 후 pH를 유리전극과 기준전극으로 구성된 pH측정기를 사용하여 측정한다.

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

23. 광산활동 지역에 대해 상세조사를 수행하기 위해 30개의 지점에서 표토시료를 채취하였다. 조사지역의 최대 오염토양 면적(m²)은?

- ① 30000 ② 45000
③ 67500 ④ 135000

24. 수소화물생성-유도결합플라스마-원자발광분광법에 따라 토양 중의 비소를 분석할 때, 토양 내에 고농도(4000mg/L이상)로 존재하여 화학적 간섭을 일으키는 물질에 해당하지 않은 것은?

- ① 니켈 ② 아연
③ 수은 ④ 코발트

25. 토양오염 위해성평가 단계에 해당하지 않은 것은?

- ① 노출평가 ② 독성평가
③ 유해성 결정 ④ 오염범위 및 노출농도 결정

26. 저장물질이 없는 누출검사대상시설-가압시험법에 따라 시료를 분석할 때 사용하는 검사기기 및 기구에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 안전밸브 : 0.7kgf/cm²이하에서 작동되어야 한다.
② 가압장치 : 불활성가스 용기 및 압력조정장치를 말한다.
③ 온도계 : 시험압력에 충분히 견딜 수 있는 것으로 최소 눈금 1℃이하를 읽고 기록이 가능하여야 한다.
④ 압력계(압력자기기록계) : 최소눈금이 시험압력의 30%이 내이고 이를 읽고 측정압력의 기록이 가능하여야 한다.

27. 기체크로마토그래피 검출기 중 유기질수 화합물 및 유기인 화합물을 선택적으로 검출할 수 없는 것은?

- ① 열전도도검출기(TCD) ② 질소인검출기(NPD)
③ 불꽃광도검출기(FPD) ④ 전자포착검출기(ECD)

28. 유도결합플라스마-원자발광분광법에 따라 토양 중의 중금속을 분석할 때, 광학간섭이 발생할 경우에 해당하지 않는 것은?

- ① 파장의 스펙트럼선이 넓어질 경우
② 원소가 동일 파장에서 발광할 경우
③ 이온과 원자의 재결합으로 연속발광할 경우
④ 원자가 산화 또는 환원하여 이온화합물을 형성할 경우

29. 자외선/가시선 분광법에 따라 토양 중의 불소를 측정할 때에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 말은?

불소가 진홍색의 지르코늄-발색시약과의 반응으로 ()의 음이온복합체를 형성하는 과정을 이용한다.

- ① 적색 ② 청색
③ 황갈색 ④ 무색

30. 정도관리요소인 검정곡선을 작성하는 방법 중 상대검정곡선법에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 말은?

상대검정곡선법은 시험 분석하려는 성분과 물리·화학적 성질이 () 순수물질을 내부표준물질로 선택한다.

- ① 유사하며 시료에는 없는 ② 유사하며 시료에 함유된
③ 다르며 시료에 함유된 ④ 다르며 시료에는 없는

31. 원자흡수분광광도계를 사용하여 염화제일주석용액에 의해 원자상태로 환원시켜 정량하는 시료는?

- ① 납 ② 구리
③ 아연 ④ 수은

32. 수소화물생성-원자흡수분광광도법에 따라 토양 중의 비소 함량을 분석할 때 사용하는 요오드화칼륨과 아스코르빈산의 역할은?

- ① 시료 중의 비소를 3가비소로 환원
② 시료 중의 비소를 6가비소로 산화

- ③ 시료 중의 비소를 비화수소로 환원
- ④ 시료 중의 비소를 비화수소로 산화
33. 누출검사대상시설 중 “부속배관”에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 누출검사대상시설에 용접 또는 나사조임 방식으로 직접 연결되는 배관을 말한다.
- ② 지하매설저장시설에 연결되어 누출여부의 판단이 어려운 배관을 말한다.
- ③ 지하에 매설되어 누출여부를 육안으로 직접 확인할 수 없는 배관을 말한다.
- ④ 액체의 누출여부를 누출검사대상시설 외부에서 직접 또는 간접적으로 확인하기 위하여 설치된 배관을 말한다.
34. 토양오염관리대상시설지역의 시료채취 및 보관방법에 관한 내용으로 옳은 것은?
- ① 오염의 개연성이 판단되지 않을 경우 제일 상부의 토양 20cm를 시료부위로 한다.
- ② 시료채취봉을 꺼내어 오염의 개연성이 가장 낮다고 판단되는 부위 $\pm 10\text{cm}$ 를 시료부위로 한다.
- ③ 토양을 시추할 때는 토양오염관리대상시설 관계자의 의견을 들어 지하매설시설 등이 손상되지 않도록 주의한다.
- ④ 토양시료는 직경 5cm이하의 시료채취봉이 들어있는 타격식이나 나선형식의 토양시추장비로 채취한다.
35. 자외선/가시선 분광법에 따라 토양 중의 시안을 분석할 때 사용하는 인산이수소칼륨 34g과 무수인산일수소나트륨 35.5g을 정제수에 녹여 1L로 한 용액의 이름은?
- ① 인산탄산염 완충액
- ② 인산염 완충액(pH:6.8)
- ③ 무수인산나트륨 완충액
- ④ 인산이수소칼륨 완충액(pH:9.0)
36. 저장물질이 없는 누출검사대상시설-가입시험법에 따라 시험을 수행할 때 판정기준은?
- ① 압력강하가 시험압력의 1%를 초과하는 경우에는 불합격으로 한다.
- ② 압력강하가 시험압력의 5%를 초과하는 경우에는 불합격으로 한다.
- ③ 압력강하가 시험압력의 10%를 초과하는 경우에는 불합격으로 한다.
- ④ 압력강하가 시험압력의 15%를 초과하는 경우에는 불합격으로 한다.
37. 토양오염공정시험기준 총칙의 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 감압 또는 진공이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하를 말한다.
- ② 가스체의 농도는 표준상대(0℃, 1기압, 상대습도 0%)로 환산하여 표시한다.
- ③ 제반 시험 조작은 따로 규정이 없는 한 실온에서 실시하고 조작 직후 그 결과를 관찰하는 것으로 한다.
- ④ “항량으로 될 때까지 건조한다”라 함은 같은 조건에서 1시간 더 건조할 때 전후 무게차가 g당 0.3mg이하일 때를 말한다.
38. 퍼기-트랩 기체크로마토그래피법에 따라 토양 중의 BTEX를 분석할 때에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 간섭물질이 발견되면 증류하거나 정제컬럼에 의해 제거

한다.

- ② 원심분리기는 4℃ 이하에서 원심분리가 가능하여야 한다.
- ③ 시료 중의 BTEX를 헥산 또는 사염화탄소로 추출하여 검액을 얻는다.
- ④ 시험관에 채워진 시료를 즉시 실험할 수 없는 경우에는 0~4℃의 냉암소에서 보존하고 14일 이내에 분석에 사용하여야 한다.
39. 몇 년마다 토양오염공정시험기준의 타당성을 검토하고 개선 등의 조치를 취하여야 하는 가?
- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 5
40. 자외선/가시선 분광법에 따라 시료를 분석할 경우 흡광도의 눈금 보정 방법에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 말은?

110℃에서 (㉠)미상 건조한 중크롬산칼륨(1급미상)을 (㉡)수산화칼륨용액에 녹여 중크롬산 칼륨 용액을 만든다. 그 농도는 시약의 순도를 고려하며 $K_2Cr_2O_7$ 으로서 (㉢)g/L가 되도록 한다.

- ① ㉠ 2시간 ㉡ N/20 ㉢ 0.0303
② ㉠ 3시간 ㉡ N/20 ㉢ 0.0303
③ ㉠ 3시간 ㉡ N/10 ㉢ 0.0303
④ ㉠ 3시간 ㉡ N/20 ㉢ 0.1303

3과목 : 토양 및 지하수 오염정화 기술

41. 일반적으로 유기화합물의 생분해능은 화합물의 분자구조에 의해 크게 좌우된다. 다음 중 생분해능이 가장 높은 화합물은?
- ① 할로겐화된 화합물
② 가지구조가 많은 화합물
③ 원자의 전하차가 작은 화합물
④ 물에 대한 용해도가 낮은 화합물
42. 생물학적 복원기법에서는 호기성 조건을 형성하기 위하여 산소를 주입하여야 한다. 적절한 산소주입 방법에 해당하지 않는 것은?
- ① 압축산소 주입 ② 대기 중의 공기 주입
③ 과산화질소(N_2O_2) 주입 ④ 과산화수소(H_2O_2) 주입
43. 바이오스파징(Biosparging)에 관한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 지하수의 부가적인 처리가 필요 없다.
② 오염물질이 확산될 가능성이 낮다.
③ 지상의 영엽이나 활동에 방해받지 않고 정화작업을 수행할 수 있다.
④ 생분해가 주요 제거 메커니즘이므로 배출가스의 처리가 필요없을 수 있다.
44. 열탈착기술에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 증금속으로 오염된 토양을 처리하는 데에는 부적합하다.
② 유기염소와 유기인 살충제를 검출한계 이하까지 제거할 수 있다.
③ 같은 용량의 소각 공정에 비해 발생하는 가스량이 상대적으로 적다.

- ④ 다양한 수분함량과 오염농도를 가진 여러 종류의 토양에 적용이 가능하다.
45. 오염된 토양을 세척기법으로 정화 처리할 때, 작업절차를 순서대로 나열한 것은?
- ① 토사굴착-토사입자분리-토사전처리-조립자처리-세립자처리-오염수처리-잔류물처리
 - ② 토사굴착-토사전처리-토사입자분리-조립자처리-세립자처리-오염수처리-잔류물처리
 - ③ 토사굴착-토사전처리-조립자처리-세립자처리-토사입자처리-오염수처리-잔류물처리
 - ④ 토사굴착-토사전처리-오염수처리-토사입자분리-조립자처리-세립자처리-잔류물처리
46. 열처리법법의 일종으로 4000℃ 고온에서 이온화된 가스를 이용하여 오염토양을 마그마와 같이 용융시켜 유리화시키는 기법은?
- ① 전기저항가열기법 ② 무선주파수기법
 - ③ 플라즈마기법 ④ 전기스팀기법
47. 열탈착공정의 일반적인 구성장치에 해당하지 않는 것은?
- ① 열 교환기 ② 열 건조기
 - ③ 발열반응기 ④ 고에너지 스크러버
48. 매립지토양에서 100g의 glucose($C_6H_{12}O_6$)가 혐기성 조건에서 분해되었다. 토양층에서 발생하는 메탄가스의 부피(L)는? (단, 토양층에서 발생하는 메탄가스 1mol의 부피는 25L라 가정)
- ① 22 ② 32
 - ③ 36 ④ 42
49. 자연저감법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 수은과 같은 무기물질은 비유동성이며 잘 분해되지 않는다.
 - ② 오염물질의 농도가 감소할 때까지는 오염현장을 재사용할 수 없다.
 - ③ 장기간 모니터링으로 인해 다른 기술을 적용할 때보다 비용이 많이 소요될 수 있다.
 - ④ 자연저감 기간 중 시스템 내 물리·화학적 특성변화가 발생하여 오염물질이 확산될 우려가 없다.
50. 투수성 반응벽체에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 오염지역 밖으로 지하수의 이동을 막는다.
 - ② 미생물의 과대증식으로 인한 막힘 현상이 있다.
 - ③ 영가철은 2가철로 산화되면서 염소계 화합물의 탈염소반응을 일으킨다.
 - ④ 오염물질을 처리지대로 이동시키는 자연유하에 의존하기 때문에 반응벽체의 운영을 위한 인위적 동력이 필요하지 않다.
51. 생물학적 처리를 위해 조절되어야 할 인자로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 전자수용체 ② 질소와 인
 - ③ 칼륨과 철 ④ 미생물 성장에 필요한 pH
52. 토양의 고형화·안정화 처리에 사용되는 무기접착제에 해당하지 않는 것은?
- ① 석회 ② 점토

- ③ 아스팔트 ④ 제올라이트

53. 중금속으로 오염된 토양을 고형화/안정화 처리할 때에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 폐석이나 암석들은 공정 전에 제거되어야 한다.
 - ② 평균 입자크기를 증가시켜 입자의 확산을 감소시킨다.
 - ③ 부수적인 희석을 제외하고 금속의 총 함량 감소는 없다.
 - ④ 결합제의 수화반응으로 휘발성물질의 제어가 가능하다.
54. 오염토양 20000mg/kg을 열탈착반응조에 투입하여 처리하고자 한다. 오염물질이 0차반응에 의해 분해될 경우, 오염물질을 모두 제거하는 데 소요되는 시간(min)은? (단, 속도상수는 $4\text{mol/kg} \cdot \text{h}$, 오염물질의 분자량은 10g/mol)
- ① 20 ② 30
 - ③ 120 ④ 180
55. 화학적 산화·환원법에 관한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 오염물질을 원위치에서 정화할 수 있다.
 - ② 자연정화법과 연계하여 사용할 수 있다.
 - ③ 산화제로 오존, 과망간산이온, 철/과산화수소 등이 사용된다.
 - ④ 부지 내에 존재하는 NAPL를 효과적으로 제거할 수 있다.
56. 운영조건이 다음과 같을 때, 도양증기추출법에 의한 누적 오염물질의 저감량(kg)은?

시스템 운영기간 = 100d
증기 유출 유속 = $10\text{m}^3/\text{h}$
오염증기 농도 = $1.2\text{kg}/\text{m}^3$

- ① 28800 ② 23500
 - ③ 18200 ④ 15500
57. 동전기정화기술을 적용하여 오염물질을 처리할 때 발생하는 현상과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 전기이동 ② 전기영동
 - ③ 전기삼투 ④ 전기역전
58. 토양증기추출기법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 주금속, PCB로 오염된 토양의 정화에는 부적합하다.
 - ② 헨리상수가 0.01이상인 휘발성오염물질에 적용하는 것이 효과적이다.
 - ③ 유기물함량이 높은 토양은 VOC의 흡착능력이 낮아 제거효율이 높다.
 - ④ 미세토양이나 수분함량이 높은 토양은 공기의 투과성이 낮으므로 증기압을 높여야 한다.
59. Bioventing 공정에 주입되는 공기 유량이 $200\text{m}^3/\text{d}$, 초기산소농도가 20.9%, 배기가스 중의 산소농도가 5.9%, 토양 체적이 5000m^3 토양의 공극률이 15%일 때, 평균 산소 소모율($\%\text{O}_2/\text{d}$)은?
- ① 1 ② 2
 - ③ 3 ④ 4
60. 토양경작법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 무기물질의 처리에 효과적이다.

- ② 대기오염물질이 발생하므로 최종방출 전에 처리해야 한다.
- ③ 고농도의 중금속으로 오염된 토양의 처리에는 비효율적이다.
- ④ 휘발성유기물질의 농도는 생분해보다 휘발에 의해 감소된다.

4과목 : 토양 및 지하수 환경관계법규

61. 토양환경보전법령상 대책지역에 대한 토양보전대책에 관한 계획에 포함되어야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?
- ① 토양오염도 조사 ② 오염토양 개선사업
 - ③ 토지 등의 이용 방안 ④ 주민건강 피해조사 및 대책
62. 토양환경보전법령상의 용어 정의로 옳지 않은 것은?
- ① 토양처리업 : 토양을 적절한 방법으로 정화 처리하는 업을 말한다.
 - ② 토양오염물질 : 토양오염의 원인이 되는 물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
 - ③ 토양오염 : 사업활동이나 그 밖의 사람의 활동에 의하여 토양이 오염되는 것으로서 사람의 건강·재산이나 환경에 피해를 주는 상태를 말한다.
 - ④ 특정토양오염관리대상시설 : 토양을 현저하게 오염시킬 우려가 있는 토양오염관리대상시설로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
63. 지하수의 수질기준 항목 중 특정유해물질에 해당하지 않는 것은?
- ① 비소 ② 톨루엔
 - ③ 염소이온 ④ 트리클로로에틸렌
64. 토양환경보전법령상 위해성평가에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 현재 위해성평가 대상 중금속류 물질은 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니켈이다.
 - ② 위해성평가서의 요약본을 해당 기관의 인터넷홈페이지 등에 20일 이상 공고하고 위해성 평가대상 오염토양으로 영향을 받게되는 지역의 주민이 위해성평가서를 공람할 수 있도록 해야 한다.
 - ③ 환경부장관이 위해성평가서를 검증하는 경우 기술적 사항을 검토하기 위하여 국립환경과 학원 또는 한국환경공단 등의 의견을 들을 수 있다.
 - ④ 위해성평가의 결과를 토양정화의 시기에 반영하려는 경우 위해성평가의 최초검증 후 2년마다 위해성평가기관으로 하여금 대상지역에 대한 오염토양 모니터링을 실시하도록 해야 한다.
65. 다음 중 토양환경보전법령상 토양오염도 검사수수료가 가장 비싼 검사항목은?
- ① 불소 ② 비소
 - ③ 수은 ④ 유기인
66. 토양환경보전법령상 토양정화업자의 준수사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 기술인력은 해당분야에 종사하게 해야 한다.
 - ② 토양정화업자는 매년 12월31일까지 토양정화실적을 시·도지사에게 보고해야 한다.
 - ③ 정화현장에 오염토양의 정화공정도 및 정화일지를 작성하여 비치하고, 정화일지는 2년간 보관해야 한다.

- ④ 토양관련전문기관의 정화검증을 위한 정화현장 방문, 시료의 채취 등 검증 업무수행을 방해해서는 아니된다.
67. 토양환경보전법령상 보관, 운반 및 정화 등의 과정에서 오염토양을 누출·유출시킨 자에 대한 벌칙 기준은?
- ① 3백만원 이하의 벌금
 - ② 5백만원 이하의 벌금
 - ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 - ④ 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
68. 토양환경평가기관으로 지정받기 위하여 필요한 기술인력에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 해당 분야 기사 1명 이상
 - ② 해당 분야 산업기사 2명 이상
 - ③ 해당 분야 박사 또는 기술사 1명 이상
 - ④ 「고등교육법」에 따른 학교의 해당 분야 졸업자 또는 이와 동등 이상의 자격이 있는 사람 1명 이상
69. 토양환경보전법령상 특정토양오염관리 대상시설의 토양오염도검사에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 매년 1회 환경부령으로 정하는 때에 토양관련전문기관으로부터 토양오염도검사를 받아야 한다.
 - ② 토양관련전문기관은 검사신청서를 받은 날로부터 30일 이내에 시료채취를 해야 한다.
 - ③ 토양오염방지시설을 설치하고 적정하게 유지·관리하고 있는 경우에는 검사주기를 5년의 범위에서 조정할 수 있다.
 - ④ 누출검사대상시설을 설치한 후 10년이 경과하였을 때에는 6개월 이내에 토양관련 전문기관으로부터 누출검사를 받아야 한다.
70. 지하수보전구역에 설치된 지하수오염 유발시설에 해당하지 않는 것은?
- ① 폐기물관리법 시행령에 따른 소각시설
 - ② 폐기물관리법 시행령에 따른 매립시설
 - ③ 물환경보전법 시행규칙에 따른 폐수배출시설
 - ④ 토양환경보전법 시행규칙에 따른 특정토양오염관리대상 시설
71. 지하수법령상의 용어 정의로 옳지 않은 것은?
- ① “지하수”는 지하의 지층이나 암석사이의 빈틈을 채우고 있거나 흐르는 물을 말한다.
 - ② “지하수개발·이용시공업”은 지하수 개발·이용을 위한 시설을 시공하는 사업을 말한다.
 - ③ “지하수영향조사”란 지하수가 사람의 보건 및 안전에 미치는 영향을 분석하는 조사를 말한다.
 - ④ “지하수보전구역”은 지하수의 수량이나 수질을 보존하기 위하여 필요한 구역으로 지정된 구역을 말한다.
72. 토양환경보전법령상 토양정화업에 등록하기 위해 구비하여야 하는 장비에 해당하지 않는 것은?
- ① 지하수위측정기
 - ② 깊이 6미터이하 채취가 가능한 시료채취기 1대
 - ③ 휘발성유기화합물질, 산소, 이산화탄소, 메탄의 측정이 가능한 휴대용 가스측정장비 1식
 - ④ pH, 수온, 전기전도도, 용존산소, 산화환원전위의 측정이 가능한 현장용 수질측정기 1식

73. 토양환경보전법령상 토양오염물질에 해당하지 않는 것은?

- ① 구리 및 그 화합물 ② 망간 및 그 화합물
③ 벤조(a)피렌 ④ 불소화합물

74. 토양환경보전법령상 기술인력의 토양환경관리 교육과정 이수에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 말은?

신규교육: 토양관련전문기관 또는 토양정화업 분야의 기술인력으로 최초의 종사한 날 부터 1년 이내에 (가)
보수교육: 신규교육을 받은 날을 기준으로 (나) 마다 8시간

- ① 가: 12시간, 나: 3년 ② 가: 18시간, 나: 3년
③ 가: 12시간, 나: 5년 ④ 가: 18시간, 나: 5년

75. 토양환경보전법령상 오염토양 개선사업에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 시장 · 군수 · 구청장은 오염토양 개선사업의 전부 또는 일부의 실시를 정화책임자에게 명할 수 있다.
② 정화책임자가 오염토양개선사업을 실시하고자 할 때에는 오염토양 개선사업 계획을 작성하여 시장 · 군수 · 구청장의 승인을 얻어야 한다.
③ 대책지역이 둘 이상의 특별자치시 · 시 · 군 · 구에 걸쳐 있어 구분이 어려울 경우에는 관할지역별로 오염토양개선사업을 실시하여야 한다.
④ 정화책임자가 존재하지 아니하거나 정화책임자에 의한 오염토양개선사업의 실시가 곤란하다고 인정될 경우에는 시장 · 군수 · 구청장이 그 오염토양개선사업을 실시할 수 있다.

76. 토양환경보전법령상 토양보전대책지역의 지정표지판에 기록할 내용에 해당하지 않는 것은?

- ① 지정일자
② 지정목적
③ 지정기관 및 전화번호
④ 토양보전대책지역 안에서 제한되는 행위

77. 토양환경보전법령상 대통령령으로 정하는 오염토양의 정화방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 오염물질의 소각 등 열적 처리
② 미생물을 이용한 생물학적 처리
③ 오염물질의 분해 등 방사능 처리
④ 오염물질의 차단 등 물리 · 화학적 처리

78. 토양환경보전법령상 토양관련전문기관의 결격사유에 해당하지 않는 것은?

- ① 피성년후견인 또는 피한정후견인
② 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
③ 토양오염조사기관으로 지정된 자가 토양정화업을 겸업하여 지정이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자
④ 토양환경보전법을 위반하여 구류의 형을 선고받고 그 집행이 종료된 날로부터 2년이 지나지 아니한 자

79. 토양환경보전법령상 특별시장 · 광역시장 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장은 토양오염실태조사를 할 때 토양오염의 가능성이 큰 장소를 선정하여 조사하여야 한다. 여기에 해당

하지 않는 곳은?

- ① 학교 ② 폐금속광산
③ 공장 · 산업지역 ④ 폐기물매립지역

80. 토양환경보전법령상 정화책임자가 둘 이상인 경우 정화책임의 가장 후순위를 가지는 자는?

- ① 정화책임자 중 토양오염이 발생한 토지를 소유하였던 자
② 정화책임자 중 토양오염이 발생한 토지를 현재 소유 또는 점유하고 있는 자
③ 정화책임자 중 토양오염관리대상시설의 소유자와 그 소유자의 권리 · 의무를 포괄적으로 승계한 자
④ 정화책임자 중 토양오염관리대상시설의 점유자 또는 운영자와 그 점유자 또는 운영자의 권리 · 의무를 포괄적으로 승계한 자

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	②	③	①	①	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	④	②	④	④	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	②	③	④	①	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	①	③	②	③	③	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	①	②	③	③	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	②	④	①	④	③	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	③	④	①	②	③	②	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	②	④	③	③	③	④	①	①