

18. 공사금액을 구성하는 물공량(物工量), 또는 단위공사부분에 대한 단가만을 확정하고 공사가 완료되면 실시수량의 확정에 따라 청산하는 도급방식은?

- ① 일식도급 ② 분할도급
③ 정액도급 ④ 단가도급

19. 다음 입찰집행사항 중 가장 먼저 해야 하는 것은?

- ① 낙찰 ② 개찰
③ 입찰 ④ 계약

20. 조적식 구조에 속하지 않는 것은?

- ① 블록조 ② 석조
③ 철근콘크리트조 ④ 벽돌조

2과목 : 조적, 미장, 타일시공 및 재료

21. 수 시간부터 십수 시간내에 보통포틀랜드시멘트의 28일 재령에 필적하는 강도를 발현시키므로 긴급공사에 이용되는 시멘트는?

- ① 플라이애시시멘트 ② 실리카시멘트
③ 고로시멘트 ④ 알루미늄시멘트

22. 바닥 테라조 바름에서 정벌바름의 적당한 바름 두께는?

- ① 6 mm ② 8 mm
③ 15 mm ④ 20 mm

23. 콘크리트 바탕 외벽에서 시멘트모르타르 초벌바름의 표준두께로 적당한 것은?

- ① 5mm ② 7mm
③ 9mm ④ 12mm

24. 석고 플라스터 미장에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 응결, 경화에 의한 수축이 거의 없다.
② 원칙적으로 해초 또는 풀즙을 사용하지 않는다.
③ 약산성이므로 유성페인트 마감을 할 수 있다.
④ 응결시간이 길다.

25. 콘크리트바탕의 외벽에 시멘트모르타르 바름할 때 초벌바름의 표준 용적배합비는?(시멘트:모래)

- ① 1:1 ② 1:2
③ 1:3 ④ 1:5

26. 킨즈시멘트(Keen's cement)의 주원료는?

- ① 생석회 ② 무수석고
③ 소석회 ④ 백색시멘트

27. 다음 미장재료 중 수경성 재료는?

- ① 회반죽 ② 돌로마이트 플라스터
③ 석고 플라스터 ④ 석회크림

28. 타일붙이기 바탕처리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 타일 붙임바탕은 고르게 살을 입혀 평탄하게 한다.
② 바탕은 미끈 할수록 좋다.
③ 적당히 물축이기를 한다.

④ 레이턴스, 먼지 등을 깨끗이 청소한다.

29. 내장벽에 타일을 떠붙이기공법으로 붙일 때 붙임모르타르의 두께의 표준은?

- ① 6 ~ 9mm ② 10 ~ 12mm
③ 12 ~ 24mm ④ 25 ~ 30mm

30. 타일을 붙인후 접착력 시험을 할 경우 붙임면적 몇 m² 마다 한 장씩 하는가?

- ① 100mm² ② 200m²
③ 400m² ④ 600m²

31. 타일공사에서 바탕 모르타르를 바른 후 타일을 붙일 때까지는 여름철(외기온도 25℃이상)의 경우 최소 얼마 이상의 기간을 두는가?

- ① 3~4일 ② 5~7일
③ 9~10일 ④ 11~14일

32. 타일공사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 타일은 파손되기 쉬우므로 취급에 주의를 요한다.
② 타일의 빛깔이 차이가 있을시 분산 배치한다.
③ 흡수성이 큰 타일은 물축이기를 한다.
④ 바탕모르타르 바름이나 콘크리트의 표면을 충분히 건조시킨후 붙인다.

33. 치장줄눈을 하기 위해 실시하는 줄눈파기는 타일을 붙인 후 몇 시간 경과한 후 하는가?

- ① 7시간 ② 5시간
③ 3시간 ④ 1시간

34. 타일 붙임시 바탕면의 평활도는 바닥의 경우 3m당 얼마이 내로 해야 하는가? (떠붙이기가 아닌 경우)

- ① ± 2 mm ② ± 3 mm
③ ± 5 mm ④ ± 7 mm

35. 자기질 타일의 흡수율로 가장 적당한 것은?

- ① 0 ~ 1% ② 3 ~ 10%
③ 10 ~ 12% ④ 20 ~ 25%

36. 클링커타일 치수 10cm× 10cm를 사용시 1m²에 소요되는 장수는? (단, 정미량, 줄눈 나비는 10mm)

- ① 45장 ② 60장
③ 83장 ④ 113장

37. 미장공사에서 시멘트 모르타르로 천장이나 차양을 바름시 총바름 두께의 표준은?

- ① 6mm ② 12mm
③ 15mm ④ 18mm

38. 캐스트 스톤(Cast Stone)은 어느 것을 말하는가?

- ① 인조석 잔다듬 ② 인조석 씻어내기
③ 테라조(terrazzo)바름 ④ 인조석 갈기

39. 대형(내부일반용)타일의 붙임시 표준 줄눈나비는?

- ① 1 ~ 2mm ② 3 ~ 4mm
③ 5 ~ 6mm ④ 7 ~ 8mm

40. 나무줄대 바탕의 회반죽벽 바름공사에서 1m²당 폼수(미장공과 인부)는 다음 중 어느 것이 가장 알맞는가?

- ① 0.3인 ② 0.5인
③ 0.7인 ④ 0.9인

3과목 : 안전관리

41. 모르타르 미장바름에서 배합용적비 1:3 모르타르 배합시 1m³ 당 인부 몇 명이 필요한가?

- ① 0.5 ② 1
③ 1.5 ④ 2

42. 테라조바름기에서 균열방지를 위하여 설치하는 줄논의 최대 간격은?

- ① 0.5m ② 1m
③ 1.5m ④ 2m

43. 메탈라스 바탕에 사용하는 메탈라스의 힘살은 지름 몇 mm 이상의 강선으로 하는가?

- ① 1.2mm 이상 ② 1.6mm 이상
③ 2.0mm 이상 ④ 2.6mm 이상

44. 석고 플라스틱 바름에서 바탕과 초벌바름두께의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① PC 패널 천장→ 6mm
② 콘트리트 블록벽→ 9mm
③ 콘크리트 천장→ 9mm
④ 석고보드 벽→ 6mm

45. 시멘트 보관에 관한 사항 중 틀린 내용은?

- ① 보관 창고는 환기창을 설치할 필요가 없다.
② 쌓기 최대 높이는 13포대를 초과하지 않는다.
③ 장기간 저장할 경우는 7포대 이상 쌓지 않는다.
④ 1m²당 50포대가 가장 적합하다.

46. 바닥타일 붙이기에 관한 사항 중 틀린 것은?

- ① 타일을 붙인 후 3일간은 진동이나 보행을 금한다.
② 벽체타일이 시공되는 경우 바닥타일은 벽체타일을 붙이기 전에 먼저 시공한다.
③ 붙임 모르타르의 1회 깔기면적은 6~8m²로 한다.
④ 타일붙임 면적이 클 때는 2~2.5m² 내외에 규준타일을 먼저 붙여 이에 따라 붙여 나간다.

47. 타일의 주용도로 가장 알맞은 것은?

- ① 외벽의 차단재 ② 바닥면의 구조재
③ 천정의 흡음재 ④ 내외벽의 수장재

48. 15층 패러펫(24,000× 1,200mm)에 압착공법으로 150각 석기질타일을 붙이려 한다. 소요되는 타일공은 몇 명인가?

- ① 6명 ② 9명
③ 7명 ④ 11명

49. 타일 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수도 파이프 위치는 타일의 중앙에 위치하도록 한다.

② 가능한 한 온장을 쓸 수 있도록 나누기 한다.

③ 지나치게 작은 크기의 조각타일이 생기지 않도록 한다.

④ 도면에 명기된 치수에 상관없이 정두리벽은 온장 타일이 되게 나누어야 한다.

50. 타일벽면시공시 백화현상이 발생하는 원인과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 붙임 모르타르의 과다사용
② 혼합시멘트의 다량사용
③ 치장 줄논의 불량시공
④ 구조체의 붙임 바탕 균열


51. 산업재해를 조사하는 사람으로서 유의할 점으로 옳은 것은?

- ① 재해를 조사할 때에는 책임을 추궁하는 방향으로 실시하여야 한다.
② 과거의 사고 경향, 사례, 조사기록 등을 참고하여 조사하여야 한다.
③ 주관적인 입장에서 조사할 것이며, 어떠한 편견을 가지고 조사해서는 안된다.
④ 피해자에 대한 조사자의 기본적 태도는 동정적이면서도 피해자의 입장을 이해하여서는 안된다.

52. 다음 중 특수기능에 속하지 않는 것은?

- ① 지각능력 ② 지적능력
③ 운동능력 ④ 손과 눈의 협동능력

53. 다음 그림과 같은 재해발생의 모형은?



- ① 집중형 ② 사슬형
③ 연쇄형 ④ 복합형

54. 어떤 화학공장에서 300명의 근로자가 1년동안 작업하는데 안전사고 30건이 발생하였다. 재해 도수율은?

- ① 41.67 ② 38.75
③ 37.5 ④ 31.25

55. 소음최대 허용기준값 중 소음노출시간(1일)이 8시간인 것은 몇 dB인가?

- ① 70 dB ② 90 dB
③ 110 dB ④ 130 dB

56. 다음 중 재해예방의 3원칙이 아닌것은?

- ① 기술적 대책 ② 교육적 대책
③ 관리적 대책 ④ 사고통제 대책

57. 가연성 액체의 화재에 사용되며, 전기기계, 기구 등의 화재에 효과적이며, 소화한 뒤에도 피해가 없는 것은?

- ① 산·알칼리 소화기 ② 강화액 소화기
③ 이산화탄소 소화기 ④ 포말 소화기

58. 인간에게 영향을 미치는 환경조건이 아닌 것은?

- ① 습도 ② 온도
③ 혈압 ④ 공기

59. 보호구 선택시 주의사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 사용목적에 적합해야 한다.
 - ② 쓰기 쉽고, 손질이 쉬워야 한다.
 - ③ 사용자에게 잘 맞아야 한다.
 - ④ 외관 및 미관을 우선하여 선택한다.
60. 사고 발생의 원인은 불안정한 행동이 불안정한 작업 조건보다 훨씬 더 높은 비중을 차지하고 있다는 점을 제시한 사람은?
- ① 미국의 하인리히(Heinrich) ② 미국의 밀 워키
 - ③ 독일의 빌 헬름 ④ 이탈리아의 라마치니

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	②	④	③	④	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	①	③	②	②	③	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	④	②	②	③	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	②	①	③	③	①	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	③	④	②	④	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	④	①	②	④	③	③	④	①