

1과목 : 과목 구분 없음

- 겨울철에 사용하는 엔진오일은 여름철에 사용하는 엔진 오일 보다 점도의 상태는 어떤 것이 좋은가?
 - ① 점도를 동일하게 해야 한다.
 - ② 점도가 높아야 한다.
 - ③ 점도가 낮아야 한다.
 - ④ 점도와는 아무런 관계가 없다.
- 디젤기관과 관계없는 것은?
 - ① 경유를 연료로 사용한다.
 - ② 점화장치 내에 배전기가 있다.
 - ③ 압축착화 한다.
 - ④ 압축비가 가솔린기관 보다 높다.
- 건설기계장비 운전 시 계기판에서 냉각수량 경고등이 점등 되었다. 그 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 냉각 수량이 부족할 때
 - ② 냉각 계통의 물 호스가 파손 되었을 때
 - ③ 라디에이터 캡이 열린 채 운행 하였을 때
 - ④ 냉각수 통로에 스케일(물때)이 많이 퇴적 되었을 때
- 4행정기관에서 엔진이 4000rpm일 때 분사펌프의 회전수는?
 - ① 4000rpm
 - ② 2000rpm
 - ③ 8000rpm
 - ④ 1000rpm
- 작업 중 기관의 시동이 꺼지는 원인에 해당 될 수 있는 가장 적절한 것은?
 - ① 연료 공급펌프의 고장
 - ② 가속페달 연결 로드가 해체되어 작동불능
 - ③ 프라임 펌프의 고장
 - ④ 기동 모터 고장
- 6기통기관이 4기통기관 보다 좋은 점이 아닌 것은?
 - ① 가속이 원활하고 신속하다.
 - ② 저속회전이 용이하고 출력이 높다.
 - ③ 기관 진동이 적다.
 - ④ 구조가 간단하여 제작비가 싸다.
- 디젤기관에서 터보차저를 부착하는 목적으로 맞는 것은?
 - ① 기관의 유효압력을 낮추기 위해서
 - ② 기관의 냉각을 위해서
 - ③ 기관의 출력을 증대시키기 위해서
 - ④ 배기소음을 줄이기 위해서
- 디젤엔진이 잘 시동되지 않거나 시동이 되더라도 출력이 약한 원인으로 맞는 것은?
 - ① 연료탱크 상부에 공기가 들어있을 때
 - ② 플라이휠이 마모 되었을 때
 - ③ 연료 분사펌프의 기능이 불량할 때
 - ④ 냉각수 온도가 100℃정도 되었을 때
- 윤활유 기능이 아닌 것은?
 - ① 윤활작용
 - ② 냉각작용

③ 연소작용

④ 방청작용

- 냉각수 순환용 물 펌프가 고장 났을 때, 기관에 나타날 수 있는 현상으로 가장 중요한 것은?
 - ① 기관과열
 - ② 시동불능
 - ③ 축전지의 비중저하
 - ④ 발전기 작동불능
- 실린더에 마모가 생겼을 때 나타나는 현상이 아닌 것은?
 - ① 압축효율 저하
 - ② 크랭크실내의 윤활유 오염 및 소모
 - ③ 출력저하
 - ④ 조속기의 작동불량
- 시동 전동기를 취급 시 주의사항으로 틀린 것은?
 - ① 시동 전동기의 연속 사용기간은 60초 정도로 한다.
 - ② 기관이 시동된 상태에서 시동 스위치를 켜서는 안 된다.
 - ③ 시동 전동기의 회전속도가 규정 이하이면 오랜 시간 연속회전 시켜도 시동이 되지 않으므로 회전속도에 유의해야 한다.
 - ④ 전선 굵기는 규정 이하의 것을 사용하면 안 된다.
- 현재 널리 사용되고 있는 할로겐램프에 대하여 운전자 두 사람(A, B)이 서로 주장하고 있다. 다음 중 어느 운전사의 말이 옳은가?

운전자 A : 실드빔형 이다.
 운전자 B : 세미실드빔형 이다.

 - ① A가 맞다.
 - ② B가 맞다.
 - ③ A, B 모두 맞다.
 - ④ A, B 모두 틀리다.
- 축전기 급속 충전시 주의사항으로 잘 못된 것은?
 - ① 통풍이 잘 되는 곳에서 한다.
 - ② 충전중인 축전지에 충격을 가하지 않도록 한다.
 - ③ 전해액의 온도가 45℃를 넘지 않도록 특별히 주의한다.
 - ④ 충전시간은 가능한 길게 하고, 급속충전은 가능한 자주 하도록 한다.
- 축전지가 충전 되지 않는 원인으로 가장 옳은 것은?
 - ① 레귤레이터가 고장일 때
 - ② 발전기의 용량이 클 때
 - ③ 팬벨트의 장력이 셀 때
 - ④ 전해액의 온도가 낮을 때
- 트랜지스터에 대한 일반적인 특성으로 틀린 것은?
 - ① 고온 고전압에 강하다.
 - ② 내부 전압 강하가 적다
 - ③ 수명이 길다.
 - ④ 소형 경량이다.
- 충전 경고등 점검은 언제 하는 것이 가장 적당한가?
 - ① 기관가동 전과 가동 중
 - ② 주간 및 월간 점검 시
 - ③ 기관 가동 중에만
 - ④ 기관 정지 시
- 운행 중 변속레버가 빠지는 원인에 해당 되는 것은?
 - ① 기어가 충분히 물리지 않았을 때

- 최강 자격증 기출문제
- apps.apple.com/app/id6744676603

- ① 보청기를 사용하는 사람은 40데시벨의 소리를 들을 수 있을 것
 ② 시각은 150도 이상일 것
 ③ 두 눈을 동시에 뜨고 켜 시력은 0.7이상일 것
 ④ 두 눈 중 한쪽 눈의 시력은 0.6이상일 것
35. 유압장치에서 유압 조정밸브의 조정 방법은?
 ① 압력 조정밸브가 열리도록하면 유압이 높아진다.
 ② 밸브스프링의 장력이 커지면 유압이 낮아진다.
 ③ 조정스크루를 조이면 유압이 높아진다.
 ④ 조정스크루를 풀면 유압이 높아진다.
36. 유압펌프의 고장 현상이 아닌 것은?
 ① 샤프트씰(seal)에서 오일누설이 있다.
 ② 오일배출 압력이 높다.
 ③ 소음이 크게 된다.
 ④ 오일의 흐르는 양이나 압력이 부족하다.
37. 유압기기 장치에 사용하는 유압호스로 가장 큰 압력에 견딜 수 있는 것은?
 ① 고무호스
 ② 나선 와이어 브레이드
 ③ 와이어 레스 고무 브레이드
 ④ 직물 브레이드
38. 계통내의 최대압력을 설정함으로써 계통을 보호하는 밸브는?
 ① 릴리프밸브 ② 릴레이밸브
 ③ 리듀싱밸브 ④ 리타더밸브
39. 유압 펌프에서 사용되는 GPM의 의미는?
 ① 분당 토출하는 작동유의 양
 ② 복동 실린더의 치수
 ③ 계통 내에서 형성되는 압력의 크기
 ④ 흐름에 대한저항
40. 정용량형 유압 펌프의 기호는?
 ①  ② 
 ③  ④ 
41. 유압을 일로 바꾸는 장치는?
 ① 유압 액추에이터 ② 유압 어큐뮬레이터
 ③ 유압펌프 ④ 유압 디퓨저
42. 일반적인유압펌프에대한설명으로가장거리가먼것은?
 ① 엔진의 동력으로 구동된다.
 ② 유압탱크의 오일을 흡입하여 컨트롤밸브(controllable)로 송유(토출)한다.
 ③ 엔진이 회전하는 동안에는 항상 회전한다.
 ④ 벨트에 의해 구동된다.
43. 유압 시스템에서 오일제어기능이 아닌 것은?

- ① 유온제어 ② 유량제어
 ③ 방향제어 ④ 압력제어
44. 유압 오일 내에 공기 기포(거품)가 형성되는 이유로 가장 적합한 것은?
 ① 오일속의 수분혼입 ② 오일의 열화
 ③ 오일속의 공기혼입 ④ 오일의누설
45. 유압유에 점도가 서로 다른 2종류의 오일을 혼합 하였을 경우 설명으로 맞는 것은?
 ① 오일첨가제의 좋은 부분만 작동 하므로 오히려 더욱 좋다.
 ② 점도가 달라지나 사용에는 전혀 지장이 없다.
 ③ 혼합하여도 전혀 지장이 없다.
 ④ 열화현상을 촉진 시킨다.
46. 유압계통에서 오일의 누설을 점검 시 유의사항이 아닌 것은?
 ① 오일의 윤활성 ② 실(seal)의 마모
 ③ 실(seal)의 파손 ④ 볼트의 이완
47. 방화조치로서 적합하지 않은 것은?
 ① 가연성 물질을 인화 장소에 두지 않는다.
 ② 유류 취급 장소에는 방화수를 준비한다.
 ③ 흡연은 정해진 장소에서만 한다.
 ④ 화기는 정해진 장소에서만 취급한다.
48. 드라이버(driver)의 사용 방법으로 안전상 적합하지 않은 것은?
 ① 날 끝이 재료의 홈에 맞는 것을 사용한다.
 ② 작은 크기의 부품인 경우 바이스(vise)에 고정시키고 작업하는 것이 좋다.
 ③ 강하게 조여 있는 작은 공작물은 손으로 단단히 잡고 조인다.
 ④ 전기 작업을 할 때에는 절연된 손잡이를 사용한다.
49. 기계장치의 안전관리를 위해 정지 상태에서 점검하는 사항이 아닌 것은?
 ① 볼트, 너트의 헐거움 ② 벨트장력 상태
 ③ 장치의 외관상태 ④ 이상음 및 진동상태
50. 인화성 물질이 아닌 것은?
 ① 아세틸렌가스 ② 가솔린
 ③ 프로판가스 ④ 산소
51. 물품을 운반 할 때 주의할 사항이다. 틀린 것은?
 ① 가벼운 화물은 규정보다 많이 적재하여도 된다.
 ② 긴 물건을 싣을 때에는 끝에 표시를 한다.
 ③ 세밀한 물건은 상자에 넣고 싣는다.
 ④ 가벼운 것은 위에 무거운 것을 밑에 싣는다.
52. 다음 중 보호안경을 끼고 작업해야하는 사항으로 가장거리가 먼 것은?
 ① 산소용접 작업 시
 ② 그라인더 작업 시

- ③ 건설기계장비 일상 점검 작업 시
- ④ 장비의 하부에서 점검 정비 작업 시

53. 다음은 재해가 발생 하였을 때 조치요령이다. 조치 순서로 맞는 것은?

- | | |
|---------|-----------|
| ① 운전정지 | ② 2차재해 방지 |
| ③ 피해자구조 | ④응급처치 |

- ① ①→③→②→④ ② ①→③→④→②
- ③ ③→④→①→② ④ ③→④→②→①

54. 안전적 측면에서 인화점이 낮은 연료의 내용으로 맞는 것은?

- ① 화재 발생 위험이 있다.
- ② 연소상태의 불량 원인이 된다.
- ③ 압력 저하요인이 발생한다.
- ④ 화재 발생 부분에서 안전하다.

55. 복스렌치를 오픈엔드렌치보다 많이 권장하여 사용하는 이유는?

- ① 시중에서 쉽게 구할 수 있고 값이 저렴하다.
- ② 공구의 사용 방법이 쉽다.
- ③ 적절한 토크조절이 가능하며, 가볍고 쉽게 쓸 수 있다.
- ④ 볼트?너트 주위를 완전히 싸게 되어있어 사용 중에 미끄러지지 않는다.

56. 다음 중 작업복의 조건으로서 가장 알맞은 것은?

- ① 작업자의 편안함을 위하여 자율적인 것이 좋다.
- ② 도면, 공구 등을 넣어야 하므로 주머니가 많아야 한다.
- ③ 작업에 지장이 없는 범위에서 신체의 노출이 많이 될 수 있도록 한다.
- ④ 주머니가 적고, 팔이나 다리부분이 노출 되지 않는 것이 좋다.

57. 도로상의 한전맨홀에 근접하여 굴착 작업 시 가장 올바른 것은?

- ① 맨홀뚜껑을 경계로 하여 뚜껑이 손상 되지 않도록 하고 나머지는 임의로 작업한다.
- ② 교통에 지장이 되므로 주민 및 관련기관 모르게 야간에 신속히 작업하고 되 메운다.
- ③ 한전직원의 입회하에 안전하게 작업한다.
- ④ 접지선이 노출되면 제거한 후 계속 작업한다.

58. 도시가스사업법에서 배관 구분에 해당 되지 않는 것은?

- ① 본관 ② 공급관
- ③ 내관 ④ 가정관

59. 22.9[kV]배전선로에 근접하여 굴삭기 등 건설기계로 작업시 안전관리상 맞는 것은?

- ① 안전관리자의 지시 없이 운전자가 알아서 작업한다.
- ② 전력선에 접촉 되더라도 끊어지지 않으면 사고는 발생하지 않는다.
- ③ 전력선이 활선인지 확인 후 안전 조치된 상태에서 작업한다.
- ④ 해당 시설관리자는 입회하지 않아도 무방하다.

60. 일반 도시가스사업자의 지하 배관을 설치 할 때 공동주택 등의 부지 내에서는 몇m 이상의 깊이에 배관을 설치해야 하는가?

- ① 0.6m이상 ② 1.0m이상
- ③ 1.2m이상 ④ 1.5m이상

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	②	①	④	③	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	④	①	①	①	①	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	④	④	②	③	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	④	③	②	②	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	③	④	①	②	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	①	④	④	③	④	③	①