

1과목 : 대기오염방지

1. 대기층의 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 오존농도와 고도분포는 지상으로부터 약 10Km 부근인 성층권에서 35ppm 정도의 최대농도를 나타낸다.
- ② 대류권에서는 고도증가에 따라 기온이 감소한다.
- ③ 열권은 지상 80Km 이상에 위치한다.
- ④ 중간권 중 상부 80Km 부근은 지구대기층 중 가장 기온이 낮다.

2. 후드(hood)는 여러 가지 생산공정에서 발생하는 열이나 대기오염물질을 함유하는 공기를 포획하여 환기시키는 장치이다. 이러한 후드의 형식(종류)에 해당하지 않는 것은?

- ① 배기형 후드 ② 포위형 후드
- ③ 수형 후드 ④ 포집형 후드

3. 세정 집진장치의 특징으로 거리가 먼 것은?

- ① 고온의 가스를 처리할 수 있다.
- ② 폐수처리 장치가 필요하다.
- ③ 점착성 및 조해성 먼지를 처리할 수 없다.
- ④ 포집된 먼지의 재비산 염려가 거의 없다.

4. 흡수법을 사용하여 오염물질을 처리하고자 할 때 흡수액의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 휘발성이 적을 것 ② 점성이 클 것
- ③ 부식성이 없을 것 ④ 용해도가 클 것

5. 대기의 상층은 안정되어 있고, 하층은 불안정하여 굴뚝에서 발생한 오염물질이 아래로 지표면에까지 확산되어 오염을 발생시킬 수 있는 연기의 형태는?

- ① fanning 형 ② looping 형
- ③ fumigation 형 ④ trapping 형

6. 전기집진장치에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 대량의 가스 처리가 가능하다.
- ② 전압변동과 같은 조건변동에 쉽게 적응할 수 있다.
- ③ 초기 설비비가 고가이다.
- ④ 압력손실이 적어 소요동력이 적다.

7. 프로판(C₃H₈)가스 10Kg을 완전 연소 하는데 필요한 이론공기량(Sm³)은?

- ① 62.2Sm³ ② 84.2Sm³
- ③ 104.2Sm³ ④ 121.2Sm³

8. 건조한 대기의 조성을 부피농도가 높은 순서대로 올바르게 나열된 것은?

- ① 질소 > 산소 > 아르곤 > 이산화탄소
- ② 산소 > 질소 > 이산화탄소 > 아르곤
- ③ 이산화탄소 > 산소 > 질소 > 아르곤
- ④ 산소 > 이산화탄소 > 아르곤 > 질소

9. 굴뚝의 유효 높이와 관련된 인자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배기가스의 유속이 빠를수록 증가한다.
- ② 외기의 온도차가 작을수록 증가한다.

- ③ 풍속이 적을수록 증가한다.
- ④ 굴뚝의 통풍력이 클수록 증가한다.

10. 질소산화물을 촉매환원법으로 처리하는 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비선택적 환원제로는 메탄이 사용된다.
- ② 선택적 환원제로는 암모니아, 수소, 일산화탄소 등이 사용된다.
- ③ 선택적 촉매 환원법의 촉매로는 백금, 산화알루미늄계, 산화철계, 산화티타늄계 등이 사용된다.
- ④ 탄화수소, 수소, 일산화탄소는 산소가 공존하여도 선택적으로 질소산화물과 반응하며, 암모니아는 산소와 우선적으로 반응한다.

11. 중력 집진장치의 집진효율 향상조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 침강실 내의 배기가스 기류는 균일해야 한다.
- ② 침강실 내의 처리가스 속도가 작을수록 미립자가 포집된다.
- ③ 침강실의 높이가 높고, 길이가 짧을수록 집진효율이 높아진다.
- ④ 침강실 입구폭이 클수록 유속이 느려지며, 미세한 입자가 포집된다.

12. 바람에 관여하는 힘과 거리가 먼 것은?

- ① 지균풍력 ② 마찰력
- ③ 전향력 ④ 기압경도력

13. 에탄(C₂H₆) 1Sm³를 완전연소시킬 때, 건조배출가스 중의 CO₂max(%)는?

- ① 11.7% ② 13.2%
- ③ 15.7% ④ 18.7%

14. 벤츨리스크러버의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 소형으로 대용량의 가스처리가 가능하다.
- ② 목부의 처리가스 속도는 보통 60~90m/s 정도이다.
- ③ 압력손실은 300~800mmH₂O 정도이다.
- ④ 물방울 입경과 먼지의 입경비는 총돌 효율면에서 3:1 전후가 좋다.

15. 다음 중 연료의 연소과정에서 공기비가 너무 큰 경우 나타나는 현상으로 가장 적합한 것은?

- ① 배기가스에 의한 열손실이 커진다.
- ② 오염물의 농도가 커진다.
- ③ 미연분에 의한 매연이 증가한다.
- ④ 불완전 연소되어 연소효율이 저하한다.

2과목 : 폐수처리

16. 경도(Hardness)에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① Na⁺은 농도가 높을 때는 경도와 비슷한 작용을 하여 유사경도라 한다.
- ② 2가 이상의 양이온 금속의 양을 수산화칼슘으로 환산하여 ppm 단위로 표시한다.
- ③ 센물 속의 금속이온들은 세제나 비누와 결합하여 세탁 효과를 떨어뜨린다.
- ④ 경도 중 CO₃²⁻, HCO₃⁻ 등과 결합한 형태로 있을 때 이

를 탄산경도라고 하고, 이 성분은 물을 끓일 때 침전게 거되므로 일시경도라 한다.

17. 지하수의 수질특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지하수는 국지적 환경조건의 영향을 크게 받기 쉽다.
- ② 지하수는 대기와의 접촉이 제한 또는 차단되어 있기 때문에 수질성분들이 대체로 환원 상태로 존재하는 경우가 많다.
- ③ 지하수는 햇빛을 받을 수 없으므로 광합성 반응이 일어나지 않으며, 세균에 의한 유기물의 분해가 주된 생물작용이 되고 있다.
- ④ 지하수의 연평균 수온 변화는 지표수에 비해 현저히 크고, 일반적으로 약 2℃ 이상이다.

18. 위플에 의한 하천의 자정과정을 오염원으로부터 하천유하거리에 따라 단계별로 옳게 구분한 것은?

- ① 분해지대 → 활발한 분해지대 → 회복지대 → 정수지대
- ② 분해지대 → 활발한 분해지대 → 정수지대 → 회복지대
- ③ 활발한 분해지대 → 분해지대 → 회복지대 → 정수지대
- ④ 활발한 분해지대 → 분해지대 → 정수지대 → 회복지대

19. 다음 중 부상법의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 진공부상 ② 산화부상
- ③ 공기부상 ④ 용존공기부상

20. 0℃ 얼음과 0℃ 물 1L의 무게 차이는 몇 g 인가? (단, 물과 얼음의 밀도는 0℃에서 각각 0.9998g/cm³, 0.9167g/cm³이고, 기타 조건은 무시한다.)

- ① 49.2 ② 62.9
- ③ 70.3 ④ 83.1

21. C₂H₅OH 의 완전산화 시 THOD/TOC의 비는?

- ① 1.92 ② 2.67
- ③ 3.31 ④ 4

22. A공장폐수의 BOD5 값이 240mg/L이고, 탈산소계수(K)가 0.2/day이다. 최종 BOD 값은? (단, 상용대수 기준)

- ① 237mg/L ② 267mg/L
- ③ 297mg/L ④ 327mg/L

23. 상수 처리장에서 처리된 물을 일시 저류하는 정수지의 설치기능과 이 시설을 지하에 설치하는 이유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 살균제(Cl₂)와 충분한 시간동안 접촉시키기 위해 설치한다.
- ② 지상에 설치시 처리수에 미량의 영양염류가 존재하면 조류가 광합성을 하고 증식하여 수질이 악화될 수 있다.
- ③ 살균제가 태양광과 접촉하면 분해하여 손실이 일어날 수 있다.
- ④ 바람의 영향을 받지 않고 처리수 중의 고형물질과 유해중금속을 침전제거 시킬 수 있다.

24. 다음 오염물질 함유폐수 중 알칼리 조건하에서 염소처리(산화)가 필요한 것은?

- ① 시안(CN) ② 알루미늄(Al)
- ③ 6가 크롬(Cr⁺⁶) ④ 아연(Zn)

25. 농황산의 비중이 1.84, 농도는 70(W/W/%) 정도라면 이 농

화산의 몰농도(mole/L)는? (단, 농황산의 분자량은 : 98)

- ① 10 ② 13
- ③ 15 ④ 16

26. 정수 시설에서 오존처리에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 오존은 강력한 산화력이 있어 원수 중의 미량 유기물질의 성상을 변화시켜 탈색효과가 뛰어나다.
- ② 맛과 냄새 유발물질의 제거에 효과적이다.
- ③ 소독 효과가 우수하면서도 소독 부산물을 적게 형성한다.
- ④ 잔류성이 뛰어나 잔류 소독효과를 얻기 위해 염소를 추가로 투입할 필요가 없다.

27. 염소(Cl₂)가스를 물에 흡수시켰을 때 살균력은 pH가 낮은 쪽이 유리하다고 한다. pH가 9 이상에서 물속에 많이 존재하는 것으로 옳은 것은?

- ① OCl⁻ 보다 HOCl 이 많이 존재한다.
- ② HOCl 보다 OCl⁻ 이 많이 존재한다.
- ③ pH에 관계없이 항상 HOCl 이 많이 존재한다.
- ④ NH₃가 없는 물속에서는 NH₂Cl₂ 이 많이 존재한다.

28. A도시에서 발생하는 2,000m³/day의 하수를 1차 침전지에서 침전속도가 2m/day보다 큰 입자들을 완전히 제거하기 위해 요구되는 1차 침전지의 표면적으로 가장 적합한 것은?

- ① 100m² 이상 ② 500m² 이상
- ③ 1000m² 이상 ④ 4000m² 이상

29. 다음 중 슬러지 팽화의 지표로서 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 함수율 ② SVI
- ③ TSS ④ NBDCOD

30. BOD 용적부하(kg/m³ · day)식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유입폐수 BOD농도(mg/L)에 유입유량(m³/day)과 10⁻³을 곱한 값을 포기조 용적(m³)으로 나눈 값이다.
- ② 유출폐수 BOD농도(mg/L)에 유출유량(m³/day)과 10⁻³을 곱한 값을 포기조 용적(m³)으로 나눈 값이다.
- ③ 유입폐수 BOD농도(mg/L)에 유입유량(m³/day)과 10⁻³을 곱한 값에 미생물(MLSS)용적(m³)을 곱한 값이다.
- ④ 유출폐수 BOD농도(mg/L)에 유출유량(m³/day)과 10⁻³을 곱한 값에 미생물(MLSS)용적(m³)을 곱한 값이다.

31. 폐수처리에 있어서 활성탄은 주로 어떤 목적으로 사용되는가?

- ① 흡착 ② 중화
- ③ 침전 ④ 부유

32. 1mM의 수산화칼슘이 녹아 있는 수용액의 pH는 얼마인가? (단, 수산화칼슘은 완전해리 한다.)

- ① 2.7 ② 4.5
- ③ 9.5 ④ 11.3

33. 혐기성조-호기성조의 과정을 거치면서 질소제거는 고려되지 않지만 하 · 폐수 내의 유기물 산화와 생물학적으로 인(P)을 제거하는 공법으로 가장 적합한 것은?

- ① A/O 공법 ② A₂/O 공법
- ③ UCTA 공법 ④ Bar denpho 공법

34. 하수처리장의 침사지 부피가 12m^3 이고 유입되는 유량이 $60\text{m}^3/\text{hr}$ 이라면 체류시간은?

- ① 0.2min ② 12min
③ 30min ④ 60min

35. 다음 지구상에 존재하는 담수 중 가장 많은 부분을 차지해 오는 형태는?

- ① 호소수 ② 하천수
③ 지하수 ④ 빙설 및 빙하

3과목 : 폐기물처리

36. 혐기성 소화조 운영 중 소화가스 발생량 저하 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유기물의 과부하 ② 소화조내 온도저하
③ 소화조내의 pH 상승(8.5 이상) ④ 과도한 유기산 생성

37. 폐기물의 물리화학적 처리방법 중 용매추출에 사용되는 용매의 선택기준이 옳은 것만으로 묶여진 것은?

- ㉠ 분배계수가 높마 선택성이 클 것
㉡ 끓는점이 높마 회수성이 높을 것
㉢ 물에 대한 용해도가 낮을 것
㉣ 밀도가 물과 같을 것

- ① (㉠), (㉡) ② (㉠), (㉢)
③ (㉡), (㉢) ④ (㉡), (㉣)

38. 짐머만(Zimmerman)공법이라고도 불리며 액상 슬러지에 열과 압력을 작용시켜 용존산소에 의하여 화학적으로 슬러지 내의 유기물을 산화시키는 방법은?

- ① 혐기성 소화 ② 호기성 소화
③ 습식 산화 ④ 화학적 안정화

39. 슬러지의 탈수성을 개량하기 위한 약품으로 적절하지 않은 것은?

- ① 명반 ② 철염
③ 염소 ④ 고분자 응집제

40. 쓰레기 전화연료(RDF)의 구비조건으로 거리가 먼 것은?

- ① 칼로리가 높을 것 ② 함수율이 높을 것
③ 재의 양이 적을 것 ④ 조성이 균일할 것

41. 다음 국제적협약 중 잔류성유기오염물질(POPs)을 국제적으로 규제하기 위해 채택된 협약은?

- ① 스톡홀름협약 ② 런던협약
③ 바젤협약 ④ 노테르담협약

42. 함수율이 20%인 폐기물을 건조시켜 함수율이 2.3%가 되도록 하려면 폐기물 1000Kg 당 증발시켜야 할 수분의 양은? (단, 폐기물 비중은 1.0)

- ① 약 127Kg ② 약 158Kg
③ 약 181Kg ④ 약 192Kg

43. 각종 폐수처리 공정에서 발생하는 슬러지를 소화시키는 목적으로 거리가 먼 것은?

- ① 유기물을 분해시켜 안정화시킨다.
② 슬러지의 무게와 부피를 감소시킨다.
③ 병원균을 죽이거나 통제 할 수 있다.
④ 함수율을 높여 수송을 용이하게 할 수 있다.

44. 폐기물을 분쇄하여 세립화 및 균일화하는 것을 파쇄라 한다. 파쇄의 장점으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 조성을 균일하게 하여 정상 연소시 연소효율을 향상시킨다.
② 폐기물 입자의 표면적이 증가되어 미생물 작용이 촉진되어 매립 시 조기안정화를 꾀할 수 있다.
③ 부피가 커져 운반비는 증가하나 고밀도 매립을 할 수 있으며, 토양으로의 산화 및 환원작용이 빨라진다.
④ 조대 쓰레기에 의한 소각로의 손상을 방지할 수 있다.

45. 침출수를 혐기성 여상으로 처리하고자 한다. 유입유량이 $1,000\text{m}^3/\text{day}$, BOD가 $500\text{mg}/\text{L}$, 처리효율이 90% 라면, 이때 혐기성 여상에서 발생하는 메탄가스의 양은? (단, 1.5m^3 가스/BOD kg, 가스 중 메탄 함량은 60% 이다.)

- ① $350\text{m}^3/\text{day}$ ② $405\text{m}^3/\text{day}$
③ $510\text{m}^3/\text{day}$ ④ $550\text{m}^3/\text{day}$

46. 관거(Pipe-line)를 이용한 폐기물 수거방법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 폐기물 발생빈도가 높은 곳이 경제적이다.
② 가설 후에 경로변경이 곤란하다.
③ 25Km 이상의 장거리 수송에 현실성이 있다.
④ 큰 폐기물은 파쇄, 압축 등의 전처리를 해야 한다.

47. 다음은 파쇄기의 특성에 관한 설명이다. ()안에 가장 적합한 것은?

()는 기계의 압착력을 이용하여 파쇄하는 장치로 썩 나무나 플라스틱류, 콘크리트덩이, 건축폐기물의 파쇄에 이용되며, Rotary Mill식, Impact crusher 등이 있다. 이 파쇄기는 마모가 적고, 비용이 적게 소요되는 장점이 있으나, 금속, 고무, 연질 플라스틱류의 파쇄는 어렵다.

- ① 전단파쇄기 ② 압축파쇄기
③ 충격파쇄기 ④ 컨베이어파쇄기

48. 다음 중 매립지 내 가스(LFG: Landfill Gas)에서 주로 발생하는 성분으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 메탄 ② 질소
③ 염소 ④ 탄산가스

49. A도시지역의 쓰레기 수거량은 $1792500\text{ton}/\text{년}$ 이다. 이 쓰레기를 1363명이 수거한다면 수거능력(MHT)은? (단, 1일 작업시간은 8시간, 1년 작업일수는 310일이다.)

- ① 1.45 ② 1.77
③ 1.89 ④ 1.96

50. 쓰레기 수거노선을 설정할 때의 유의사항으로 갖아 거리가 먼 것은?

- ① 가능한 한 간선도로 부근에서 시작하고 끝나도록 한다.
② 언덕길은 내려가면서 수거한다.

- ③ 발생량이 많은 곳은 하루 중 가장 먼저 수거한다.
 ❶ 가능한 한 시계 반대방향으로 수거노선을 정한다.
51. 유해폐기물의 물리 화학적 처리방법 중 휘발성 물질을 함유하는 유해 액상 폐기물을 수증기와 접촉시켜 휘발성분을 기화시킨 후 분리하는 공정으로 특히 휘발성 물질이 고농도로 농축된 액상 폐기물의 처리에 가장 적합한 방법은?
 ① 가압 부상 ② 전해 산화
 ③ 공기 탈기 ❶ 증기 탈기
52. 쓰레기의 발생량을 산정하는 방법 중 일정기간 동안 특정지역의 쓰레기 수거차량의 댓수를 조사하여 이 값에 밀도를 곱하여 총량으로 환산하는 방법은?
 ① 물질수지법 ② 직접 계근법
 ❸ 적재차량 계수분석법 ④ 적환법
53. 화격자 소각로의 장점으로 가장 적합한 것은?
 ① 체류시간이 짧고 교반력이 강하다.
 ❷ 연속적인 소각과 배출이 가능하다.
 ③ 열에 쉽게 용해되는 물질의 소각에 적합하다.
 ④ 수분이 많은 물질의 소각에 적합하며, 금속부의 마모손실이 적다.
54. 합성차수막 중 PVC의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 작업이 용이한 편이다.
 ② 접합이 용이한 편이다.
 ③ 대부분의 유기화학물질에 약한 편이다.
 ❶ 자외선, 오존, 기후 등에 강한 편이다.
55. 어떤 물질을 분석한 결과 1500ppm의 결과를 얻었다. 이것을 %로 환산하면?
 ❶ 0.15% ② 1.5%
 ③ 15% ④ 150%

4과목 : 소음 진동학

56. 방음벽 설계 시 유의점으로 옳지 않은 것은?
 ① 벽의 투과손실은 회절감쇠치보다 적어도 5dB 이상 크게 하는 것이 바람직하다.
 ② 방음벽 설계시 음원의 지향성과 크기에 대한 상세한 조사가 필요하다.
 ③ 벽의 길이는 점음원 일 때 벽높이의 5배 이상, 선음원일 때 음원과 수음점 간의 직선거리의 2배 이상으로 하는 것이 바람직하다.
 ❶ 음원의 지향성이 수음측 방향으로 클 때에는 벽에 의한 감쇠치가 계산치보다 작게 된다.
57. 음향파워가 0.01watt 이면 PWL은 얼마인가?
 ① 1dB ② 10dB
 ❸ 100dB ④ 1000dB
58. 난청이란 4분법에 의한 청력손실이 옥타브밴드 중심 주파수 500~2000Hz 범위에서 몇 dB 이상인 경우인가?
 ① 5 ② 10
 ③ 20 ❶ 25
59. 다음 중 표시 단위가 다른 것은?

- ❶ 투과율 ② 음압레벨
 ③ 투과손실 ④ 음의 세기레벨

60. 음압이 10배가 되면 음압레벨은 몇 dB 증가하는가?
 ① 10 ❷ 20
 ③ 30 ④ 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	②	③	②	④	①	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	④	①	②	④	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	①	②	④	②	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	②	④	①	②	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	③	②	③	②	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	④	①	④	③	④	①	②