



# Clase 3: Colección y Procesamiento de Datos en Python

## Subtema: Listas de Más Dimensiones y Tuplas

### 1. Listas de Más Dimensiones (Matrices)

En Python, una **matriz** se puede representar mediante **listas de listas**. Es decir, una lista cuyos elementos también son listas. Este tipo de estructura se utiliza para almacenar datos en formato de tabla, con filas y columnas, similar a una hoja de cálculo o a una tabla de una base de datos.

#### Estructura de una matriz

Una matriz es una colección de listas ordenadas por filas y columnas. Por ejemplo, podemos crear una matriz de 3×3 para almacenar los números del 1 al 9:

```
matriz = [  
    [1, 2, 3], # Primera fila  
    [4, 5, 6], # Segunda fila
```

```
[7, 8, 9]    # Tercera fila  
]
```

En este ejemplo:

- La **fila 0** es `[1, 2, 3]`.
- La **fila 1** es `[4, 5, 6]`.
- La **fila 2** es `[7, 8, 9]`.

## Accediendo a elementos específicos de la matriz 🎯

Para acceder a un elemento específico dentro de la matriz, utilizamos **dos índices**: el primero para la **fila** y el segundo para la **columna**. Por ejemplo, para acceder al número **9**, que se encuentra en la posición `[2][2]`:

```
elemento = matriz[2][2]  
print(elemento)    # Output: 9
```

## Ejemplo práctico: Manejo de datos en una matriz 📝

Imagina que tienes una hoja de cálculo donde estás almacenando las ventas diarias de una tienda en una matriz. Cada fila representa un día de la semana, y cada columna representa diferentes secciones de la tienda.

```
ventas = [  
    [100, 200, 150],    # Ventas del lunes  
    [80,  220, 300],    # Ventas del martes  
    [90,  250, 120]     # Ventas del miércoles  
]  
  
# ¿Cuánto se vendió en la segunda sección el miércoles?  
ventas_miercoles_seccion2 = ventas[2][1]  
print(ventas_miercoles_seccion2)    # Output: 250
```

## 2. Listas de Más Dimensiones y Sublistas Anidadas 🔄

En Python, también podemos tener **listas dentro de listas**, es decir, **listas multidimensionales**. Por ejemplo, si tenemos datos agrupados de manera más compleja, podemos tener una lista de listas de listas.

## Ejemplo de sublistas anidadas

```
data = [  
    [[1, 2], [3, 4]], # Primer grupo de datos  
    [[5, 6], [7, 8]] # Segundo grupo de datos  
]
```

Si quisiéramos acceder al número **6**, tendríamos que pasar por varias capas:

1. El primer índice selecciona el conjunto de listas principal (primer o segundo grupo).
2. El segundo índice selecciona la lista interna.
3. El tercer índice selecciona el valor dentro de esa lista.

Accediendo a **6**:

```
numero = data[1][0][1]  
print(numero) # Output: 6
```

## 3. Tuplas: Datos Inmutables

Una **tupla** en Python es una estructura de datos similar a una lista, pero con la diferencia de que es **inmutable**, es decir, una vez que se crea no se puede modificar.

### Definición de una tupla

Para crear una tupla, utilizamos paréntesis `()` o simplemente una secuencia separada por comas. Por ejemplo:

```
mi_tupla = (1, 2, 3, 4, 5)
```

Si intentamos modificar algún valor dentro de la tupla, Python generará un **error** porque las tuplas no permiten modificaciones. Aquí tienes un ejemplo:

```
mi_tupla = (1, 2, 3)
# Intentamos cambiar el primer elemento
mi_tupla[0] = 10 # Esto generará un error
```

## ¿Por qué usar tuplas en lugar de listas? 🤔

Las tuplas son útiles cuando queremos garantizar que los datos no serán modificados accidentalmente. Algunos casos comunes para utilizar tuplas incluyen:

- Almacenamiento de coordenadas (x, y).
- Retorno de múltiples valores desde una función.
- Representación de datos que no deberían cambiar, como los días de la semana.

## Ejemplo práctico: Uso de tuplas en coordenadas de mapas 🌐

Imagina que estás desarrollando una aplicación de mapas y necesitas almacenar las coordenadas (latitud y longitud) de diferentes lugares.

```
coordenadas = (10.1234, -75.1234) # Coordenadas de una ciudad
print(f"Latitud: {coordenadas[0]}, Longitud: {coordenadas[1]}")
```

## 4. Ejercicios Prácticos 📝

### Ejercicio 1: Cálculo de promedio de ventas en una tienda 🏪

**Descripción:** Tienes una matriz que contiene las ventas diarias de tres productos en una tienda durante cuatro días. Cada fila representa un día, y cada columna representa un producto. Calcula el promedio de ventas de cada producto.

**Código:**

```
ventas = [  
    [100, 200, 150], # Día 1  
    [120, 210, 180], # Día 2  
    [90, 220, 160], # Día 3  
    [110, 190, 170] # Día 4  
]  
  
# Calculamos el promedio de ventas de cada producto  
promedios = [sum(columna) / len(ventas) for columna in zip(*v  
entas)]  
print(promedios) # Output: [105.0, 205.0, 165.0]
```

## Ejercicio 2: Tuplas para datos inmutables

**Descripción:** Supón que necesitas representar los datos de varias personas en una lista de tuplas, donde cada tupla contiene el nombre, edad y ciudad. Imprime la información de cada persona en formato legible.

**Código:**

```
personas = [  
    ("Carlos", 25, "Bogotá"),  
    ("María", 30, "Medellín"),  
    ("Pedro", 22, "Cali")  
]  
  
for persona in personas:  
    nombre, edad, ciudad = persona  
    print(f"{nombre} tiene {edad} años y vive en {ciudad}.")
```

## Conclusiones Finales

- Las **listas multidimensionales** son útiles para representar matrices y manejar datos de manera estructurada.

- Las **tuplas** son ideales para almacenar datos que no deben cambiar, como coordenadas o constantes.
  - Python permite crear y manipular estos tipos de datos de forma eficiente, pero es importante saber cuándo utilizar cada uno según la situación.
- 

## Resumen en Imágenes y Códigos

✨ Usa listas cuando necesites colecciones de datos **mutables**.

💡 Usa tuplas cuando los datos deben ser **inmutables**.

Con estos ejercicios y explicaciones, ¡ya tienes una excelente guía para entender y practicar el manejo de listas multidimensionales y tuplas en Python!