APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	08/05/2026	Emissione	RB	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

ELENCO PREZZI UNITARIO OPERE ESTERNE

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-G-PN0002

REV

0

03/10/2026

Comune di Roma

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”.
Codice bene: RMB1284. Codice fabbricato: RM0411001.
CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

Bari, 03/10/2026

IL TECNICO
Arch. Fernando Russo



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A03.001.003. 001	Malta bastarda, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 mc di sabbia e 286 kg di cemento **euro (centosessanta/03)**	m³	160,03
Nr. 2 A03.003.001. 004	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità , eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc **euro (centotrentacinque/60)**	m³	135,60
Nr. 3 A03.006.001. 001	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. diametro 8 mm **euro (due/19)**	kg	2,19
Nr. 4 A06.003.010. 001	Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron **euro (zero/60)**	kg	0,60
Nr. 5 A06.003.011. 004	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di lamiere e tubi leggeri. **euro (zero/91)**	kg	0,91
Nr. 6 A11.003.001. 002	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco da 300 g/mq **euro (quattro/20)**	m²	4,20
Nr. 7 A11.006.001. 001	Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore > 3,5 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana impermeabilizzante elastica ad alte prestazioni, da applicare a spruzzo, tappetino antiusura e finiture protettive, per impermeabilizzazione carrabile di parcheggi multipiano, coperture adibite a parcheggio, solai in calcestruzzo e cemento armato, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti **euro (centootto/62)**	m²	108,62
Nr. 8 A20.002.004. 001	Grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025-2, costituito da pannelli formati da barre portanti in profilo speciale ad alta resistenza di altezza 120 mm, con passo 26 mm e distanziali di collegamento trasversale in tondo liscio Ø 5 mm con passo 76 mm, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, alta superficie di ventilazione, plissettatura anti-vertigine lungo il tratto verticale del profilo e forature asolate drenanti-ventilanti con funzione anti-sdrucciolo, poste all'estremità della sezione del profilo, adatto per le classi di portata dalla 1 alla 4 secondo UNI 11002-1, in opera comprese bullonerie e simili spessore profilo rinforzato 15/10, peso 123 kg/mq **euro (quattrocentosessantasei/61)**	m²	466,61
Nr. 9 A23.016.004. 003	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto sintetico satinato **euro (ventitre/06)**	m²	23,06
Nr. 10 A24.000.001. 001	Fornitura di TERRENO AGRARIO DI MEDIO IMPASTO, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a piè d'opera; in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro (materiale calcareo) fino al 5% **euro (ventiotto/69)**	m³	28,69
Nr. 11 A24.000.003. 001	SPANDIMENTO E MODELLAZIONE di terreno agrario o terricci secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, escluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine operazione manuale (anche in fioriere con l'ausilio di mezzi meccanici) **euro (trentasei/25)**	m³	36,25
Nr. 12 A24.000.016. 004	FORNITURA DI PIANTE ARBUSTIVE di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo:Grevillea spp., Ilex aquifolium, Yucca filamentosa. vaso da 18 litri diametro cm 28-30 **euro (settantanove/64)**	cad	79,64
Nr. 13 A24.000.019. 003	FORNITURA DI PIANTE TAPPEZZANTI di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di scarico e trasporto a piè d'opera Specie tipo: Anthemis spp., Aptenia spp., Carpobrotus edulis, Capparis ovata, Delosperma spp., Dorycnium hirsutum, Gazania spp., Lampranthus auranticus, Lantana sellowiana, Leonotis leonorus, Limonium vulgare, Myoporum parvifolium, Santolina spp., Sedum spp., etc. vaso da 7-9 litri diametro cm 22-24 **euro (trentaquattro/45)**	cad	34,45
Nr. 14 A24.004.032. 001	IRRIGAZIONE di soccorso di alberature, con volumi di adacquamento fino a 100 litri/pianta e ulteriori incrementi idrici a seconda delle esigenze della pianta, compresa l'eventuale formazione della conca di compluvio e quant'altro necessario per eseguire il lavoro. Approvvigionamento idrico a carico dell'impresa entro un raggio di 5 Km. - con manichetta da idrante con autobotte **euro (quindici/75)**	cad	15,75
Nr. 15 A33081	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450 C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra), maglia 20 x 20 cm,		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Ø 8 mm **euro (settantanove/85)**	100 kg	79,85
Nr. 16 C01.002.017. 001	Graniglia vulcanica durissima da 5-15 mm (90% del volume), fornita e posta in opera, proveniente dalla frantumazione di rocce. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito **euro (quaranta/28)**	m³	40,28
Nr. 17 C01.002.018. 001	Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. **euro (sei/28)**	m³	6,28
Nr. 18 C01.003.001. 001	Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'eventuale onere della pompa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le casseforme impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a kg/cm² 150 **euro (centocinquantaquattro/69)**	m³	154,69
Nr. 19 CAM26_E03 .010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 **euro (centocinquantasei/78)**	mc	156,78
Nr. 20 CAM26_E03 .020.010.B	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16 mm **euro (tre/58)**	mc	3,58
Nr. 21 CAM26_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. **euro (trentasei/44)**	mq	36,44
Nr. 22 CAM26_E03 .030.020.A	Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista. **euro (quattro/04)**	mq	4,04
Nr. 23 CAM26_E07 .010.060.A (CAM)	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti **euro (cinque/43)**	mq	5,43
Nr. 24 CAM26_E13 .090.030.A	Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata. **euro (trentauno/90)**	mq	31,90
Nr. 25 CAM26_E13 .090.060.B (CAM)	Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm **euro (settanta/83)**	mq	70,83
Nr. 26 CAM26_E18 .045.050.B	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas **euro (ottantadue/32)**	ml	82,32
Nr. 27 CAM26_E19 .010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici **euro (dieci/35)**	kg	10,35
Nr. 28 CAM26_U05 .020.020.A	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari **euro (due/09)**	mq	2,09
Nr. 29 CAM26_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (ventiotto/08)	mc	28,08
Nr. 30 CAM26_U05 .030.015.C	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm. **euro (centodieci/76)**	cad	110,76
Nr. 31 NP.ARR.01	Fornitura e posa in opera di seduta doppia con schienale, tipo blocq LBQ150 di Ital-Way mmcitè, dim. 2995x540x440h mm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (quattromilatrecentodiciannove/71)**	cadauno	4´319,71
Nr. 32 NP.ARR.02	Fornitura e posa in opera di seduta doppia senza schienale, tipo blocq LBQ110 di Ital-Way mmcitè, dim. 2995x540x440h mm, compreso tavolino rotondo in acciaio zincato e verniciato della stessa linea e porta usb integrato alla struttura della panchina. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (quattromilaquattrocentoottantatre/08)**	cadauno	4´483,08
Nr. 33 NP.ARR.03	Fornitura e posa in opera di sgabello senza schienale, tipo blocq LBQ112 di Ital-Way mmcitè, dim. 595x540x440h mm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (milleseicentoventicinque/58)**	cadauno	1´625,58
Nr. 34 NP.ARR.04	Fornitura e posa in opera di seduta senza schienale con box deposito, tipo eblocq EBBQ110 di Ital-Way mmcitè. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (ventiottomilaquattrocentotrentauno/91)**	cadauno	28´431,91
Nr. 35 NP.ARR.05	Fornitura e posa in opera di cestino triplo per la raccolta differenziata, tipo Multiminium di Ital-Way mmcitè, 3 contenitori int. da 50lt. Dim. ingombro 905x350x1010h mm. Struttura in lamiera di acciaio zincato e verniciato a polveri, coperchio in alluminio. Rivestimento esterno in doghe di legno tropicale Jatoba al naturale FSC 100%, collegate alla struttura tramite giunti a vite in acciaio inox. 3 contenitori interni in lamiera di acciaio zincato da 50l. Targhette con indicato tipologia di rifiuto. Ancoraggio sopra pavimentazione mediante barre filettate, su adeguata fondazione in cls. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (cinquemila/82)**	cadauno	5´000,82
Nr. 36 NP.ARR.06	Fornitura e posa in opera di portabici, tipo bikeblocq BBQ110 di Ital-Way mmcitè. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (millecentosessantaotto/63)**	cadauno	1´168,63
Nr. 37 NP.ARR.07	Fornitura e posa in opera di seduta in acciaio di tipo Pixel di Ital-Way mmcité composta da struttura in acciaio zincato e verniciato, collegata alla griglia in acciaio tramite giunti a vite in acciaio inox. Telaio saldato in acciaio con taglio laser NC e una gamba a sezione circolare. Seduta in legno tropicale jatoba al naturale FSC, collegate al telaio in acciaio sottostante. Ancoraggio sotto la pavimentazione su fondazione in calcestruzzo tramite barre filettate. Peso: 17 kg. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (ottocentocinquanta/32)**	cadauno	850,32
Nr. 38 NP.ARR.08	Fornitura e posa in opera di fioriera associata alla linea tipo Pixel di Ital-Way mmcité composta da struttura in acciaio zincato e verniciato, realizzata mediante saldatura di tagli laser NC in acciaio, dotata di piedini regolabili nella parte inferiore. Contenitore interno: lamiera d'acciaio piegata, diametro 596 mm, volume 100 l. Ancoraggio sotto pavimentazione su fondazione in calcestruzzo mediante barre filettate. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (millesettecentoventitre/29)**	cadauno	1´723,29
Nr. 39 NP.ARR.09	Fornitura e posa in opera di posacenere su palo da 2 l tipo Valet di Ital-Way mmcité. Palo con profilo a L (80 mm) in acciaio trattata con strato protettivo di zinco e verniciatura a polveri. Posacenere in acciaio inox con spegni-sigaretta. Altezza da terra 1000 mm. Fissaggio sotto pavimentazione su flangia tramite barre filettate.e. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (ottocentoventinove/44)**	cadauno	829,44
Nr. 40 NP.ARR.10	Fornitura e posa in opera di barriera antiterrorismo sab.grigio 80x80xh80, tipo ditta Calzolari, composto da elemento monolitico di forma cubica sormontata da piramide realizzato in pietra ricostruita (colore grigio) e finitura ottenuta mediante sabbiatura fine + applicazione di rivestimento acrilico idrorepellente trasparente. Dimensioni: cm.80x80xh.80 - peso kg.1.120. La barriera è un monoblocco realizzato in pietra ricostruita con impasto fluido confezionato con inerti del fiume Mincio, cemento bianco Portland composito classe 42,5 R, additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto acqua/cemento e armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copriferro minimo mm 20. Il prodotto deve essere certificato CAM con le seguenti caratteristiche: manufatti in cemento-prodotti per arredo con percentuale minima di materiale riciclato pari a: prodotti con impasti a terra umida con armatura pari a 5,06%, prodotti con impasti a terra umida senza armatura pari a 5,08%, prodotti con impasti liquidi con armatura pari a 5,04%, prodotti con impasti liquidi senza armatura pari a 5,09%. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (milletrecentotrentacinque/50)**	cadauno	1´335,50
Nr. 41 NP.ARR.11	Fornitura e posa in opera di fioriera modulare per interno/esterno, tipo GREEN WAVE by Verde Profilo - l 80/120 x P 40 x H 50 - dotate di telo interno a tenuta stagna con bordi saldati in tessuto di poliestere spalmato con pvc, pannello di accumulo dreno con funzione di riserva idrica H 60 mm, TNT con funzione di filtro, pannello per isolamento termico substrato - tipo Enkadrain - sp. 20 mm, giunto di scarico dell'acqua e pannello di doppio fondo. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (novecentotrentadue/46)**	cadauno	932,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 42 NP.ARR.12	Fornitura e posa in opera di fioriera modulare per interno, tipo OXY TABLE by Verde Profilo, divisorio per scrivanie operative con fioriera per essenze arboree, di dimensioni 160x20x87 cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (tremilacinquecentocinque/79)**	cadauno	3´505,79
Nr. 43 NP.ARR.13	Fornitura e posa in opera di mappa tattile formato 1200x70cm costituita da struttura in alluminio. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (tremilanovecentosedici/21)**	cadauno	3´916,21
Nr. 44 NP.EL.F1	Fornitura e posa in opera di PALI ARREDO URBANO tipo SIMES PARK DOPPIO PALO RETTANGOLARE cod, S.7112W.09 colore NERO o EQUIVALENTE modulo 40 LED 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI2; PUSH Ottica PIAZZE/ PARCHEGGI. Flusso luminoso sorgente: 10880lm Flusso luminoso apparecchio: 7284lm. Potenza della sorgente: 86.8W Potenza totale assorbita apparecchio: 88.2W. Efficienza luminosa apparecchio: 83lm/W. Tensione (AC): 220-240Vac Frequenza (AC): 50/ 60Hz Tensione (DC): 176-280Vdc (No PUSH DIM). Dimmerazione: DALI2; PUSH Sincronizzazione PUSH: Max 4 prodotti, distanza <15m; - Max 35 prodotti, distanza <300m con accessorio S.2490. Classe isolamento elettrico: II Grado di protezione IP: IP65 Resistenza impatto: IK09 CE ENEC. CARATTERISTICA DEI MATERIALI: Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio trattate con un rivestimento anticorrosivo avanzato. Guarnizioni in silicone ricotto. Verniciatura per esterni extra resistente. Prodotto adatto per applicazioni in ambienti con alta umidità ZONA C5 (secondo UNI EN ISO 9223:2012). Resistenza meccanica IK 09. CONTROLLO E GESTIONE DELLA LUCE: Park è fornito in versione standard con alimentatore dimmerabile MIDNIGHT / D4i. PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA: Il circuito utilizza una serie di batterie di accent LED orientate in maniera opportuna per garantire una buona distribuzione di luce sulla sede stradale. Fornito di circuito elettronico con controllo della temperatura dei singoli led per ottimizzarne la vita. I prodotti per arredo urbano possono essere configurati con una vasta gamma di ottiche ad alta efficienza, ciascuna sviluppata per offrire una distribuzione luminosa ottimale in relazione alla destinazione d'uso. L'emissione di luce verso il basso è nel pieno rispetto delle leggi contro l'inquinamento luminoso. Alimentatore provvisto di protezione contro scariche e picchi di tensione (SPD) sull'ingresso 6,0kV modo differenziale (L-N), 6,0kV modo comune (PE). Fornito inoltre di un ulteriore SPD da 10,0kV da installare all'interno del palo. Apparecchio già cablato con cavo H05RN-F. Entrata singola per cavi di alimentazione con pressacavo PG13,5 (Ø 6÷12 mm) in PMMA. Fornito in dotazione il connettore rapido IP67 (Ø 6÷12 mm) per collegamento passante singolo. Classe di isolamento: CLASSE II Peso: 42.3608 Kg. Glow Wire test: Superficie esposta al vento : 0,394 m² (S.7100N) Superficie esposta al vento : 0,440 m² (S.7110N). Apparecchi forniti completi di modulo LED: PARK MODELLO REGISTRATO Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E. Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C. DARK SKY FRIENDLY: Questo apparecchio è progettato secondo i principi di riduzione dell'inquinamento luminoso: emissione di luce nulla oltre i 90°, temperatura colore 2700K/3000K e schermatura completa. Non è un prodotto certificato DarkSky Approved, ma rispetta i principali criteri indicati dall'International Dark-Sky Association (IDA). GARANZIA: Tutti gli Articoli prodotti a partire dal 01/01/2026 sono coperti da una garanzia di 5 (cinque) anni contro difetti di fabbricazione e di conformità, alle condizioni e nei limiti previsti dalla documentazione ufficiale del produttore. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (tremilacentoventinove/08)**	cadauno	3´129,08
Nr. 45 NP.EL.F2	Fornitura e posa in opera di segnapasso da superficie tipo SIMES 5CENTO QUADRATA cod. S.2200W.09 colore NERO o EQUIVALENTE modulo LED 3000K 24Vdc DIMMERABILE PWM. Flusso luminoso sorgente: 242lm. Flusso luminoso apparecchio: 85lm. Potenza della sorgente: 2.2W. Potenza totale assorbita apparecchio: 2.1W. Efficienza luminosa apparecchio: 40lm/W. Dimmerazione: PWM. Classe isolamento elettrico: III Grado di protezione IP: IP65. Resistenza impatto: IK07 CE ENEC. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. CARATTERISTICA DEI MATERIALI: Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio trattate con un rivestimento anticorrosivo avanzato. Guarnizioni in silicone ricotto. Verniciatura per esterni extra resistente. Prodotto adatto per applicazioni in ambienti con alta umidità ZONA C5 (secondo UNI EN ISO 9223:2012). Resistenza meccanica IK 07. PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA: Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Cover frontale con aggancio magnetico. INSTALLAZIONE SULLA SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA: (Versione Quadrata) Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2 moduli versione italiana (tipo 502), francese, inglese e tedesca. L'accessorio alimentatore S.2407 deve essere collocato in posizione remota poichè non si può alloggiare all'interno della scatola di derivazione elettrica tipo 502 per ragioni di spazio. INSTALLAZIONE SENZA SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA: Il prodotto può essere installato direttamente a muro come se fosse una applique. L'alimentatore deve essere alloggiato remoto in scatola di derivazione. 5CENTO già cablato con 0,5m di cavo piattina bipolare. Classe di isolamento: CLASSE III . Apparecchi forniti completi di modulo LED. 5CENTO MODELLO REGISTRATO: Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): F. Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C. GARANZIA: Tutti gli Articoli prodotti a partire dal 01/01/2026 sono coperti da una garanzia di 5 (cinque) anni contro difetti di fabbricazione e di conformità, alle condizioni e nei limiti previsti dalla documentazione ufficiale del produttore. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (trecentosettantaquattro/46)**	cadauno	374,46
Nr. 46 NP.EL.F3	Fornitura e posa in opera di paletti, tipo SIMES MINI MOAI cod. S.6150W.09, colore NERO o EQUIVALENTE modulo 1 COB 3000K 220-240Vac DIMMERABILE DALI2; PUSH. Flusso luminoso sorgente: 1901lm Flusso luminoso apparecchio: 587lm. Potenza della sorgente: 12.5W Potenza totale assorbita apparecchio: 14.8W. Efficienza luminosa apparecchio: 40lm/W. Tensione		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	(AC): 220-240Vac Frequenza (AC): 50/60Hz. Tensione (DC): 198-276Vdc (No PUSH DIM). Dimmerazione: DALI2; PUSH Sincronizzazione PUSH: - Max 4 prodotti, distanza <15m; - Max 35 prodotti, distanza <300m con accessorio S.2490. Classe isolamento elettrico: I Grado di protezione IP: IP65. Resistenza impatto: IK06 CE. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. CARATTERISTICA DEI MATERIALI: Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio trattate con un rivestimento anticorrosivo avanzato. Guarnizioni in silicone ricotto. Verniciatura extra resistente: Verniciatura per esterni extra resistente. Prodotto adatto per applicazioni in ambienti con alta umidità ZONA C5 (secondo UNI EN ISO 9223:2012). Resistenza meccanica IK 06SOLIDITA': Una solida flangia viene fissata al terreno per prevenire il ribaltamento. La struttura della testa in alluminio pressofuso è realizzata con un unico pezzo. I 4 angoli sono particolarmente robusti. PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA: Diffusore in vetro rigato rende la distribuzione di luce a terra molto omogenea, attenuando le ombre, e viene incollato al supporto in alluminio con una resina siliconica di eccezionali caratteristiche di tenuta. Con l'accessorio Schermo antiabbagliamento (S.6159 / S.6169) l'emissione verso l'alto (ULR) si riduce al 3% (Minimoai) e 3,5% (Moai). Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Apparecchi forniti completi di modulo LED. MOAI MODELLO REGISTRATO: Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E. Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C. GARANZIA: Tutti gli Articoli prodotti a partire dal 01/01/2026 sono coperti da una garanzia di 5 (cinque) anni contro difetti di fabbricazione e di conformità, alle condizioni e nei limiti previsti dalla documentazione ufficiale del produttore. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (settecentosette/45)**	cadauno	707,45
Nr. 47 NP.PAV.01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle, tipo Traverse Life Hay Vein 750x750 da 20mm, in gres porcellanato, classificabili nel gruppo BIa-GL rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411-G costituite da un impasto omogeneo e greificato in tutto il suo spessore ricoperto in superficie con smalti estremamente tenaci. La piastrella è ottenuta per pressatura a secco (pressione superiore a 400 kg/cm2) e successiva sinterizzazione a temperature superiori a 1200 °C di atomizzato di elevatissima qualità accuratamente studiato. L'impasto è costituito da una miscela di minerali argillosi, caolinitici, feldspatici e inerti a bassissimo tenore di ferro, con lo scopo di ottenere un gres porcellanato ad elevate prestazioni; assorbimento di acqua medio minore o uguale a 0.5%, tenacità e resistenza elevata agli attacchi chimici e fisici, ingelivo e resistente agli sbalzi termici. Livello antiscivolo R10B, BC > 0,40. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (centotre/31)**	m2	103,31
Nr. 48 NP.PAV.01.1	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni carrabile, realizzata in lastre/masselli di pietra ricostituita ad altissima resistenza, dello spessore di 12 cm e dim. 75x75cm. Il manufatto dovrà essere composto da legante cementizio idraulico (CEM II/A-LL 42.5R o superiore) e aggregati naturali derivanti esclusivamente dalla frantumazione della Pietra di Apricena (Madrepietra Viscio) con finitura superficiale [bocciardata fine / sabbiata] ad effetto naturale e inerti color sabbia a vista. Il prodotto dovrà rispondere alla norma UNI EN 1339 (o UNI EN 1338) con resistenza a flessione minima di 4.0 MPa, coefficiente di scivolosità pari o superiore a R11 (o USRV > 45 su bagnato) e idoneità ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) vigenti per le opere pubbliche." In particolare dovrà rispettare i seguenti parametri tecnici: Resistenza a Flessione ≥4,0 MPa (Valore medio), metodo di prova: UNI EN 1339 (p.to 5.3.3); Carico di Rottura: Classe 3 (Carico caratteristico ≥ 3,0 kN), metodo di prova: UNI EN 1339; Assorbimento d'Acqua Classe 2 (In massa ≤) o Classe 1, metodo di prova: UNI EN 1339 (p.to 5.3.1); Resistenza al Gelo/Disgelo Ingelivo (Perdita di massa ≤1,0 kg/m^2 con sali disgelanti), metodo di prova: UNI EN 1339 (in presenza di sali); Resistenza all'Abrasione Impronta ≤ 20 mm (Classe 4I / Marcatura I o F), metodo di prova: Test di Capon (UNI EN 1339); Reazione al Fuoco Classe A1 (Non combustibile), metodo di prova: Dichiarata senza prove (96/603/CE); Scivolosità (Slip Resistance) USRV > 45 (Basso potenziale di scivolamento), metodo di prova: Metodo del pendolo (superficie umida); Contenuto di Riciclato (Requisito CAM) ≥ 5% o secondo specifica di progetto, metodo di prova: DM 23 Giugno 2022; Prestazioni Termiche Riscontrate: Riflettanza Solare (ρ): ≥38 (misurata secondo ASTM E903 / ASTM C1549), Emissività Termica (≥88 (misurata secondo ASTM C1371), Indice SRI calcolato (ASTM E1980): SRI ≥ 35 42. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (centoottantauno/47)**	m2	181,47
Nr. 49 NP.PAV.01.2	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni pedonale, realizzata in lastre/masselli di pietra ricostituita ad altissima resistenza, dello spessore di 10 cm e dim. 75x75cm. Il manufatto dovrà essere composto da legante cementizio idraulico (CEM II/A-LL 42.5R o superiore) e aggregati naturali derivanti esclusivamente dalla frantumazione della Pietra di Apricena (Madrepietra Viscio) con finitura superficiale [bocciardata fine / sabbiata] ad effetto naturale e inerti color sabbia a vista. Il prodotto dovrà rispondere alla norma UNI EN 1339 (o UNI EN 1338) con resistenza a flessione minima di 4.0 MPa, coefficiente di scivolosità pari o superiore a R11 (o USRV > 45 su bagnato) e idoneità ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) vigenti per le opere pubbliche." In particolare dovrà rispettare i seguenti parametri tecnici: Resistenza a Flessione ≥4,0 MPa (Valore medio), metodo di prova: UNI EN 1339 (p.to 5.3.3); Carico di Rottura: Classe 3 (Carico caratteristico ≥ 3,0 kN), metodo di prova: UNI EN 1339; Assorbimento d'Acqua Classe 2 (In massa ≤) o Classe 1, metodo di prova: UNI EN 1339 (p.to 5.3.1); Resistenza al Gelo/Disgelo Ingelivo (Perdita di massa ≤1,0 kg/m^2 con sali disgelanti), metodo di prova: UNI EN 1339 (in presenza di sali); Resistenza all'Abrasione Impronta ≤ 20 mm (Classe 4I / Marcatura I o F), metodo di prova: Test di Capon (UNI EN 1339); Reazione al Fuoco Classe A1 (Non combustibile), metodo di prova: Dichiarata senza prove (96/603/CE); Scivolosità (Slip Resistance) USRV > 45 (Basso potenziale di scivolamento), metodo di prova: Metodo del pendolo (superficie umida); Contenuto di Riciclato (Requisito CAM) ≥ 5% o secondo specifica di progetto, metodo di prova: DM 23 Giugno 2022; Prestazioni Termiche Riscontrate: Riflettanza Solare (ρ): ≥38 (misurata secondo ASTM E903 / ASTM C1549), Emissività Termica (≥88 (misurata secondo ASTM C1371), Indice SRI calcolato (ASTM E1980): SRI ≥ 35 42. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (centosessantadue/81)**	m2	162,81
Nr. 50 NP.PAV.03	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale manufatti in calcestruzzo vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, di forma trapezoidale con sezione 12/15cm, altezza 30cm e lunghezza 100cm idonei al contenimento e/o separazione di tratti rettilinei di strade, marciapiedi, parcheggi ed ogni via di transito veicolare e/o pedonale, caratterizzati da pavimentazioni di diversa quota e/o destinazione		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	d'uso. Pezzo speciale sezione 12/15 e lunghezza 33 cm per facilitare la realizzazione dei tratti curvilinei. Con certificazione di resistenza al "gelo-disgelo in presenza di Sali disgelanti". I cordoli saranno posati su letto non continuo di calcestruzzo; sarà eseguito inoltre un rinfianco, sempre in calcestruzzo, avente un'altezza pari a circa 2/3 l'altezza del cordolo stesso, capace di contenere le spinte laterali e quindi evitare il ribaltamento del manufatto; solo se necessario e al fine di evitare la fuoriuscita degli inerti di allettamento della pavimentazione, saranno sigillati i giunti verticali tra gli elementi contigui. I cordoli saranno rispondenti alle seguenti caratteristiche tecniche: finitura: "GRANITICA", dimensioni: cm 12/15 x 30 x 100 (spessore, altezza, lunghezza); dimensioni pezzo speciale: cm 12/15 x 30 x 33 (spessore, altezza, lunghezza); destinazione d'uso: Contenimento perimetrale / Cordonate per marciapiedi; peso: kg/pz 95 (12/15 x 30 x 100), peso: kg/pz 32 (12/15 x 30 x 33); colore: Grigio / Serizzo / Brunito; composizione: lo strato base sarà realizzato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali della Valdadige (granulometria 0/8 mm), ossidi di ferro speciali per cls della BAYER e cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI ENV 197/1, il tutto per ottenere una curva granulometrica ottimale lo strato d'usura o di finitura, di spessore ≥ 4 mm, sarà realizzato con inerti naturali della Valdadige (granulometria da 0 a 5 mm), inerti selezionati di quarzo (granulometria 1/3 mm), e cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI ENV 197/1. Si avrà così un'elevata resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura. Dopo adeguata stagionatura i cordoli verranno sottoposti ad un processo di pallinatura calibrata per far affiorare gli inerti utilizzati; si verrà così ad evidenziare la colorazione naturale ed una superficie dall'aspetto estetico piacevolmente ruvido; assorbimento d'acqua medio ≤ 6 %; resistenza gelo/ disgelo in presenza di sali disgelanti: perdita di massa ≤ 1 kg/mq; resistenza a flessione caratteristica ≥ 3,5 Mpa (norma di riferimento: UNI EN 1340). Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (quarantasette/67)**	m	47,67
Nr. 51 NP.PAV.03. 1	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale curvo manufatti in calcestruzzo vibrocompresso, provvisti di marcatura CE, di forma curva con sezione 12/15cm, altezza 30cm e lunghezza 100cm idonei al contenimento e/o separazione di tratti rettilinei di strade, marciapiedi, parcheggi ed ogni via di transito veicolare e/o pedonale, caratterizzati da pavimentazioni di diversa quota e/o destinazione d'uso. Pezzo speciale sezione 12/15 e lunghezza 33 cm per facilitare la realizzazione dei tratti curvilinei. Con certificazione di resistenza al "gelo-disgelo in presenza di Sali disgelanti". I cordoli saranno posati su letto non continuo di calcestruzzo; sarà eseguito inoltre un rinfianco, sempre in calcestruzzo, avente un'altezza pari a circa 2/3 l'altezza del cordolo stesso, capace di contenere le spinte laterali e quindi evitare il ribaltamento del manufatto; solo se necessario e al fine di evitare la fuoriuscita degli inerti di allettamento della pavimentazione, saranno sigillati i giunti verticali tra gli elementi contigui. I cordoli saranno rispondenti alle seguenti caratteristiche tecniche: finitura: "GRANITICA", dimensioni: cm 12/15 x 30 x 100 (spessore, altezza, lunghezza); dimensioni pezzo speciale: cm 12/15 x 30 x 33 (spessore, altezza, lunghezza); destinazione d'uso: Contenimento perimetrale / Cordonate per marciapiedi; peso: kg/pz 95 (12/15 x 30 x 100), peso: kg/pz 32 (12/15 x 30 x 33); colore: Grigio / Serizzo / Brunito; composizione: lo strato base sarà realizzato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali della Valdadige (granulometria 0/8 mm), ossidi di ferro speciali per cls della BAYER e cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI ENV 197/1, il tutto per ottenere una curva granulometrica ottimale lo strato d'usura o di finitura, di spessore ≥ 4 mm, sarà realizzato con inerti naturali della Valdadige (granulometria da 0 a 5 mm), inerti selezionati di quarzo (granulometria 1/3 mm), e cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI ENV 197/1. Si avrà così un'elevata resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura. Dopo adeguata stagionatura i cordoli verranno sottoposti ad un processo di pallinatura calibrata per far affiorare gli inerti utilizzati; si verrà così ad evidenziare la colorazione naturale ed una superficie dall'aspetto estetico piacevolmente ruvido; assorbimento d'acqua medio ≤ 6 %; resistenza gelo/ disgelo in presenza di sali disgelanti: perdita di massa ≤ 1 kg/mq; resistenza a flessione caratteristica ≥ 3,5 Mpa (norma di riferimento: UNI EN 1340). Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (sessantanove/83)**	cadauno	69,83
Nr. 52 NP.PAV.05	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x20cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumetrie da 2 mm e 5 mm, per ottenere un colore Beige del manufatto, vibrato ad alta frequenza armato con ferri in acciaio zigrinato aderenza migliorata e staffe in acciaio zigrinato aderenza migliorata. La superficie degli elementi sarà levigata su ogni lato. Viene inoltre applicata un'emulsione acquosa antigraffiti. Tutti gli spigoli vengono arrotondati con raggio da 10 mm. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (sessantaotto/55)**	m	68,55
Nr. 53 NP.PAV.06	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x40cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumetrie da 2 mm e 5 mm, per ottenere un colore Beige del manufatto, vibrato ad alta frequenza armato con ferri in acciaio zigrinato aderenza migliorata e staffe in acciaio zigrinato aderenza migliorata. La superficie degli elementi sarà levigata su ogni lato. Viene inoltre applicata un'emulsione acquosa antigraffiti. Tutti gli spigoli vengono arrotondati con raggio da 10 mm. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (ottantaquattro/18)**	m	84,18
Nr. 54 NP.PAV.07	Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di dim. 10x60cm in cemento del tipo 425 di colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumetrie da 2 mm e 5 mm, per ottenere un colore Beige del manufatto, vibrato ad alta frequenza armato con ferri in acciaio zigrinato aderenza migliorata e staffe in acciaio zigrinato aderenza migliorata. La superficie degli elementi sarà levigata su ogni lato. Viene inoltre applicata un'emulsione acquosa antigraffiti. Tutti gli spigoli vengono arrotondati con raggio da 10 mm. Il tutto si intende compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (centoquindici/46)**	m	115,46
Nr. 55 NP.VEG.01	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Thymus diam. vaso 18cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (cinquantacinque/55)**	cadauno	55,55
Nr. 56 NP.VEG.02	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Festuca glauca cespuglio diam. vaso 20cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (trentanove/91)**	cadauno	39,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 57 NP.VEG.03	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Chlorophytum comosum cespuglio diam. vaso 16cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (trentasei/00)**	cadauno	36,00
Nr. 58 NP.VEG.04	Fornitura e posa in opera/messa a dimora di essenza arborea Pothos (Epipremnum) h 15 cm e diam. vaso 16 cm. Il tutto si intende compreso l'onere di trasporti e movimentazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (trentanove/91)**	cadauno	39,91
Nr. 59 TOS26_16.E09.030.001	SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO INERBIMENTO MEDIANTE SEMINA DI ERBE PRATIVE Materiale: miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa" Quantità: 3 kg ogni 100 m² Ambito: DIFESA DEL SUOLO / IDRAULICHE / DI CONSOLIDAMENTO CAM: no Escluso: lavori nel demanio marittimo. Esecuzione: ordinaria difficoltà Oggetto: SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO. Tipo: Inerbimento mediante semina di erbe prative Specifiche: superfici piane e inclinate di argini, banche e scarpate. Materiale: miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa" Quantità: 3 kg ogni 100 m² **euro (zero/71)**	m²	0,71
Nr. 60 TOS26_PR.P45.003.050	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Conforme: - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11 PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20 **euro (quattrocentosessantauno/89)**	cad	461,89
Nr. 61 TOS26_PR.P45.003.113	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 125/150, Clt. 35 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Conforme: - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11 PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 125/150, Clt. 35 **euro (centoventiotto/26)**	cad	128,26
Nr. 62 TOS26_PR.P45.003.745	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Lagestroemia, C, spp., circonferenza 12/14 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Conforme: - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Lagestroemia, C, spp., circonferenza 12/14 **euro (trecentocinquantaotto/48)**	cad	358,48
Nr. 63 TOS26_PR.P 45.003.774	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 3 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Conforme: - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11 PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 3 **euro (dodici/20)**	cad	12,20
Nr. 64 TOS26_PR.P 45.003.B50	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 16/18 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Conforme: - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11 PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 16/18 **euro (trecentonovantaquattro/52)**	cad	394,52
Nr. 65 TOS26_PR.P 45.003.C18	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Conforme: - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11 PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3 **euro (undici/92)**	cad	11,92

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 66 TOS26_PR.P 45.003.C41	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Santolina, C, spp., Clt. 3 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Conforme: - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11 PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Santolina, C, spp., Clt. 3 **euro (undici/92)**	cad	11,92
Nr. 67 TOS26_PR.P 45.003.D59	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Conforme: - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11 PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100 **euro (quarantanove/07)**	cad	49,07
Nr. 68 TOS26_PR.P 45.003.D64	PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE Vinca, C, spp., Clt.2 Categoria: RISORSE MATERIALI / PRODOTTI Compreso: oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. Specifiche: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Conforme: - norme di qualità ed accettazione vigenti; - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11 PRODOTTI PER VERDE ED ARREDO URBANO PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Vinca, C, spp., Clt.2 **euro (nove/35)**	cad	9,35

Bari, 03/10/2026

Il Tecnico
Arch. Fernando Russo