



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Via Varalli 37, 26845 Codogno (LO)
Telefono 0377 436099 - 0377 34691 Fax 0377 436654
E-mail amministrazione@gbepartners.it tecnico@gbepartners.it
www.gbepartners.it
REGISTRO IMPRESE DI LODI n°00966180962
PARTITA IVA / C.F. 0398150962
C.S. € 11.111,00 i.v.



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



QI



QI

Progetto impianti



Dabster srl

Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona

P.IVA 04461890230

mail: mail@dabster.it

Il Progettista

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
AREA Ex TORRIANI ARAS 01
PROGETTO ESECUTIVO
Progetto Servizi Abitativi Pubblici di via Pergolesi

N°	DATA	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO	STUDIO	DIS.
00	16/01/2026	Prima emissione		G.B.&P.	L.M.



Progetto

PROGETTO ESECUTIVO

Servizi Abitativi Pubblici
Comune di Cologno
Monzese (MI)

Proponente

Officine Mak S.r.l.
Corso Europa, 10
Milano 20122

Scala

-

Data

23/01/2026

Tipo tavola
IMPIANTI


Serie
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo
IMPIANTI MECCANICI -
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tavola nr.

Tipo Tavola	IMP
Sigla / Serie	ES
Numero / Variante	02
Agg.	00

Orientamento



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
	Appartamenti (SpCat 1) Impianto idrico sanitario (Cat 3) Piano terra (SbCat 1)			
1 / 1 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8225.L0012.0 005.-	OPERA: Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione. OP Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. RM Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole LV Installazione.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	121,84	121,84
2 / 2 LOM251.OC. EEA.Pa29.I8 234.Za001.0 005.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2. OP Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2. RM Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2 LV Montaggio.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	212,62	212,62
3 / 3 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8240.Ca011.	OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80.			
	A R I P O R T A R E			334,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			334,46
0005.-	LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. OP Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. RM Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia LV Installazione.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	270,30	270,30
4 / 4 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8230.L0012.0 000.-	OPERA: Bidet, a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. LAVORO: Installazione. OP Bidet, a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. RM Bidet a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio LV Installazione.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	135,58	135,58
5 / 5 LOM251.OC. EEA.Pa29.I8 234.Za001.0 025.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2. OP Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2. RM Gruppo di erogazione miscelatore monocomando;			
	A R I P O R T A R E			740,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			740,34
6 / 6 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8220.L0008.0 000.-	funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2 LV Montaggio.	1,00	121,29	121,29
	SOMMANO 1 cad	1,00		
	OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento. OP Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento. RM Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento LV Installazione.	1,00	222,49	222,49
	SOMMANO 1 cad	1,00		
7 / 7 NP.IM.06	Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento da 6 litri, con doppio risciacquo 3-6 litri, con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, dotata di squadrette di fissaggio, completa di accessori per allacciamento alla rete idrica e allacciamento vaso, curva di scarico DN90 in PE dello spessore totale da 90 a 145 mm	1,00	281,02	281,02
	SOMMANO cadauno	1,00		
	OPERA: Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: orinatoio; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: tubo d'allacciamento con rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio.			
	A R I P O R T A R E			1'365,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'365,14
9 / 9 LOM251.OC. EEA.Pa29.N 9710.Ca010. 0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: a comando; con chiusura automatica. OP Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: orinatoio; dimensione attacco ["'] = 1/2. Incluso: tubo d'allacciamento con rosone; guarnizioni.			
	SPECIFICHE TECNICHE: a comando; con chiusura automatica.			
	RM Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: orinatoio; dimensione attacco ["'] = 1/2. Incluso: tubo d'allacciamento con rosone; guarnizioni			
	SPECIFICHE TECNICHE: a comando; con chiusura automatica LV Montaggio.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	74,75	74,75
10 / 10 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8260.L0000.0 005.-	OPERA: Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio.			
	LAVORO: Montaggio. OP Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio.			
	RM Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio			
	LV Montaggio.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	36,56	36,56
10 / 10 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8260.L0000.0 005.-	OPERA: Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza.			
	LAVORO: Installazione.			
	SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza. OP Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza.			
	SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da			
	A R I P O R T A R E			1'476,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'476,45
11 / 11 LOM251.OC. EEA.Pa29.N 9726.Za001. 0000.-	disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza. RM Vaso-bidet monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza LV Installazione.	2,00	746,24	1'492,48
	SOMMANO 1 cad	2,00		
	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio.	2,00	31,06	62,12
	SOMMANO 1 cad	2,00		
12 / 12 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 9705.Za001. 0260.-	OPERA: Cassetta di lavaggio, esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capacità minima [I] = 6 ÷ 9. Incluso: viti di fissaggio; rubinetto di carico e di scarico. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con interruzione; predisposta per l'installazione a parete; coibentazione interna anticondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per comando pneumatico remoto. OP Cassetta di lavaggio, esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capacità minima [I] = 6 ÷ 9. Incluso: viti di fissaggio; rubinetto di carico e di scarico. SPECIFICHE TECNICHE: con interruzione; predisposta per l'installazione a parete; coibentazione interna anticondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per comando pneumatico remoto. RM Cassetta di lavaggio esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capacità minima [I] = 6 ÷ 9. Componenti: placca di chiusura, tubo di cacciata. Incluso: viti di fissaggio; rubinetto di carico e di scarico SPECIFICHE TECNICHE: con interruzione; predisposta per l'installazione a parete; coibentazione interna anticondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per			
	A R I P O R T A R E			3'031,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'031,05
13 / 13 LOM251.OC. EEA.Pa29.N 9710.Ca000. 0000.-	comando pneumatico remoto LV Installazione.	2,00	87,86	175,72
	SOMMANO 1 cad	2,00		
	OPERA: Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario. OP Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario. RM Sedile universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario LV Montaggio.	2,00	73,25	146,50
	SOMMANO 1 cad	2,00		
14 / 14 015146b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato	2,00	804,38	1'608,76
	SOMMANO cad	2,00		
15 / 15 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8260.L0000.0 005.-	OPERA: Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da			
	A R I P O R T A R E			4'962,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'962,03
16 / 16 NP.IM.07	disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza. OP Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza. RM Vaso-bidet monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza LV Installazione.	2,00		
	SOMMANO 1 cad	2,00	746,24	1'492,48
	Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento da 6 litri, con doppio risciacquo 3-6 litri, con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, dotata di squadrette di fissaggio, completa di accessori per allacciamento alla rete idrica e allacciamento vaso, curva di scarico DN90 in PE dello spessore totale da 90 a 145 mm, utilizzo per vaso-bidet per disabili.	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	281,02	562,04
17 / 17 LOM251.OC. EEA.Pa29.N 9715.Za000. 0000.-	OPERA: Impugnatura di sicurezza, serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa. OP Impugnatura di sicurezza, serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa.			
	A R I P O R T A R E			7'016,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			7'016,55
18 / 18 LOM251.OC. EEA.Pa02.N 9735.Za000. 0250.-	RM Impugnatura di sicurezza serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa LV Montaggio.	2,00	540,25	1'080,50
	SOMMANO 1 cad	2,00		
	OPERA: Specchio, reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio. LAVORO: Posa. OP Specchio, reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio. RM Specchio reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio LV Posa.	2,00	243,74	487,48
	SOMMANO 1 cad	2,00		
19 / 19 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8240.Ca011. 0005.-	OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. OP Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. RM Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia LV Installazione.	2,00		
	A R I P O R T A R E	2,00		8'584,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	2,00		8'584,53
20 / 20 015078a	SOMMANO 1 cad	2,00	270,30	540,60
	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia	3,00		
21 / 21 015078b	SOMMANO cad	3,00	145,47	436,41
	idem c.s. ...l'assistenza muraria: lavabo	3,00		
22 / 22 015078c	SOMMANO cad	3,00	175,97	527,91
	idem c.s. ...l'assistenza muraria: bidet	1,00		
23 / 23 015078d	SOMMANO cad	1,00	172,55	172,55
	idem c.s. ...l'assistenza muraria: vaso	3,00		
24 / 24 015078e	SOMMANO cad	3,00	114,14	342,42
	idem c.s. ...l'assistenza muraria: lavello	3,00		
25 / 25 015078f	SOMMANO cad	3,00	114,14	342,42
	idem c.s. ...l'assistenza muraria: lavatrice lavatrice lavastoviglie	3,00 3,00		
26 / 26 DEI - 023376i	SOMMANO cad	6,00	114,14	684,84
	Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua, corredato di detentori, valvole, zanche metalliche ed etichette per l'individuazione dei circuiti, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: Ø 1" x 18 mm: lunghezza 600 mm, attacchi n. 12	3,00		
	SOMMANO cad	3,00	384,14	1'152,42
	A R I P O R T A R E			12'784,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			12'784,10
27 / 27 015061a	Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla, con attacco maschio e portagomma, comprese le guarnizioni, nonché ogni altro onere e magistero: Ø 1/2"	3,00		
	SOMMANO cad	3,00	36,50	109,50
28 / 28 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 055.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2 LV Posa.	35,00		
	SOMMANO 1 m	35,00	4,99	174,65
29 / 29 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 060.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8 LV Posa.	40,00		
	SOMMANO 1 m	40,00	5,90	236,00
30 / 30 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 065.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5.			
	A R I P O R T A R E			13'304,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13'304,25
31 / 163 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 030.-	RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5 LV Posa.	40,00	10,07	402,80
	SOMMANO 1 m	40,00		
	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4 LV Posa.	65,00	10,78	700,70
	SOMMANO 1 m	65,00		
32 / 164 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 020.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2 LV Posa.	5,00	29,37	146,85
	SOMMANO 1 m	5,00		
	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2 LV Posa.	5,00		
	A R I P O R T A R E	5,00		14'554,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	5,00		14'554,60
34 / 166 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 050.-	SOMMANO 1 m	5,00	37,46	187,30
	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	65,00		
	SOMMANO 1 m	65,00	10,30	669,50
35 / 167 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 140.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro			
	A R I P O R T A R E			15'411,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			15'411,40
36 / 168 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 145.-	esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	1,00	16,10	16,10
	SOMMANO 1 m	1,00		
	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	1,00	19,31	19,31
	SOMMANO 1 m	1,00		
37 / 169 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 155.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro			
	A R I P O R T A R E			15'446,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			15'446,81
38 / 170 LOM251.OC. EEA.Pa01.F9 772.Za001.0 005.-	esterno tubo [mm] = 60 diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	2,00		
	SOMMANO 1 m	2,00	24,49	48,98
	OPERA: Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale ($\emptyset$) [mm] = 20; pressione nominale [bar] $\leq$ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. OP Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale ($\emptyset$) [mm] = 20; pressione nominale [bar] $\leq$ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. RM Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale ($\emptyset$) [mm] = 20; pressione nominale [bar] $\leq$ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto LV Installazione.	3,00		
	SOMMANO 1 cad	3,00	230,89	692,67
	A R I P O R T A R E			16'188,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			16'188,46
	Piano primo (SbCat 2)			
39 / 127 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8225.L0012.0 005.-	OPERA: Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione. OP Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. RM Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole LV Installazione.	4,00		
	SOMMANO 1 cad	4,00	121,84	487,36
40 / 128 LOM251.OC. EEA.Pa29.I8 234.Za001.0 005.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2. OP Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2. RM Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2 LV Montaggio.	4,00		
	SOMMANO 1 cad	4,00	212,62	850,48
41 / 129 LOM251.OC. EEA.Pa02.N 9722.Za000. 0000.-	OPERA: Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete. LAVORO: Posa. OP Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete. RM Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete LV Posa.	4,00		
	A R I P O R T A R E	4,00		17'526,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	4,00		17'526,30
42 / 130 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8240.Ca011. 0005.-	SOMMANO 1 cad	4,00	50,24	200,96
	OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. OP Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. RM Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia LV Installazione.	4,00		
	SOMMANO 1 cad	4,00	270,30	1'081,20
43 / 131 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8230.L0012.0 000.-	OPERA: Bidet, a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. LAVORO: Installazione. OP Bidet, a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. RM Bidet a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio LV Installazione.	4,00		
	SOMMANO 1 cad	4,00	135,58	542,32
44 / 132 LOM251.OC. EEA.Pa29.I8 234.Za001.0	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni.			
	A R I P O R T A R E			19'350,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			19'350,78
025.-	LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2. OP Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2. RM Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2 LV Montaggio.	8,00		
	SOMMANO 1 cad	8,00	121,29	970,32
45 / 133 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8220.L0008.0 000.-	OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento. OP Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento. RM Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento LV Installazione.	4,00		
	SOMMANO 1 cad	4,00	222,49	889,96
46 / 134 NP.IM.06	Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento da 6 litri, con doppio risciacquo 3-6 litri, con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, dotata di squadrette di fissaggio, completa di accessori per allacciamento alla rete idrica e allacciamento vaso, curva di scarico DN90 in PE dello spessore totale da 90 a 145 mm	4,00		
	A R I P O R T A R E	4,00		21'211,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	4,00		21'211,06
	SOMMANO cadauno	4,00	281,02	1'124,08
47 / 135 LOM251.OC. EEA.Pa29.N 9710.Ca010. 0000.-	OPERA: Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio. LAVORO: Montaggio. OP Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio. RM Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio LV Montaggio.	4,00		
	SOMMANO 1 cad	4,00	36,56	146,24
		4,00		
48 / 136 015078a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia	4,00		
	SOMMANO cad	4,00	145,47	581,88
		4,00		
49 / 137 015078b	idem c.s. ...l'assistenza muraria: lavabo	4,00		
	SOMMANO cad	4,00	175,97	703,88
		4,00		
50 / 138 015078c	idem c.s. ...l'assistenza muraria: bidet	4,00		
	SOMMANO cad	4,00	172,55	690,20
		4,00		
51 / 139 015078d	idem c.s. ...l'assistenza muraria: vaso	4,00		
	SOMMANO cad	4,00	114,14	456,56
		4,00		
52 / 140 015078e	idem c.s. ...l'assistenza muraria: lavello	4,00		
	SOMMANO cad	4,00	114,14	456,56
		4,00		
53 / 141	idem c.s. ...l'assistenza muraria: lavatrice			
	A R I P O R T A R E			25'370,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			25'370,46
015078f	lavatrice lavastoviglie	4,00 4,00		
	SOMMANO cad	8,00	114,14	913,12
54 / 142 DEI - 023376i	Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua, corredato di detentori, valvole, zanche metalliche ed etichette per l'individuazione dei circuiti, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: Ø 1" x 18 mm: lunghezza 600 mm, attacchi n. 12	4,00		
	SOMMANO cad	4,00	384,14	1'536,56
55 / 143 015061a	Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla, con attacco maschio e portagomma, comprese le guarnizioni, nonché ogni altro onere e magistero: Ø 1/2"	4,00		
	SOMMANO cad	4,00	36,50	146,00
56 / 144 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 055.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2 LV Posa.	50,00		
	SOMMANO 1 m	50,00	4,99	249,50
57 / 145 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 060.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8			
	A R I P O R T A R E			28'215,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			28'215,64
58 / 146 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 065.-	LV Posa.	55,00	5,90	324,50
	SOMMANO 1 m	55,00		
	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5 LV Posa.	50,00	10,07	503,50
	SOMMANO 1 m	50,00		
59 / 171 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 030.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4 LV Posa.	85,00	10,78	916,30
	SOMMANO 1 m	85,00		
60 / 172 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 020.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettonunito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettonunito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettonunito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2 LV Posa.	5,00	29,37	146,85
	SOMMANO 1 m	5,00		
	A R I P O R T A R E			30'106,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			30'106,79
61 / 173 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 030.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2 LV Posa.	5,00	37,46	187,30
	SOMMANO 1 m	5,00		
62 / 174 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 055.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3 LV Posa.	5,00	76,54	382,70
	SOMMANO 1 m	5,00		
63 / 175 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 050.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] =			
	A R I P O R T A R E			30'676,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			30'676,79
64 / 176 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 140.-	25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	85,00	10,30	875,50
	SOMMANO 1 m	85,00		
	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	1,00	16,10	16,10
	SOMMANO 1 m	1,00		
65 / 177 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 145.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 diametro nominale tubazione [mm] =			
	A R I P O R T A R E			31'568,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			31'568,39
66 / 178 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 155.-	32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	1,00		
	SOMMANO 1 m	1,00	19,31	19,31
	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	2,00		
	SOMMANO 1 m	2,00	24,49	48,98
67 / 179 LOM251.OC. EEA.Pa01.F9 772.Za001.0 005.-	OPERA: Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. LAVORO: Installazione.			
	A R I P O R T A R E			31'636,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			31'636,68
	SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. OP Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale ($\varnothing$) [mm] = 20; pressione nominale [bar] $\leq$ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. RM Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale ($\varnothing$) [mm] = 20; pressione nominale [bar] $\leq$ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto LV Installazione.	4,00		
	SOMMANO 1 cad	4,00	230,89	923,56
	A R I P O R T A R E			32'560,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			32'560,24
	Piano secondo (SbCat 3)			
68 / 147 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8225.L0012.0 005.-	OPERA: Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione. OP Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. RM Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole LV Installazione.	6,00		
	SOMMANO 1 cad	6,00	121,84	731,04
69 / 148 LOM251.OC. EEA.Pa29.I8 234.Za001.0 005.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2. OP Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2. RM Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2 LV Montaggio.	6,00		
	SOMMANO 1 cad	6,00	212,62	1'275,72
70 / 149 LOM251.OC. EEA.Pa02.N 9722.Za000. 0000.-	OPERA: Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete. LAVORO: Posa. OP Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete. RM Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete LV Posa.			
	A R I P O R T A R E			34'567,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			34'567,00
71 / 150 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8240.Ca011. 0005.-	OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. OP Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. RM Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdrucciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia LV Installazione.	6,00	50,24	301,44
		SOMMANO 1 cad 6,00		
			270,30	1'621,80
		SOMMANO 1 cad 6,00		
72 / 151 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8230.L0012.0 000.-	OPERA: Bidet, a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. LAVORO: Installazione. OP Bidet, a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. RM Bidet a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio LV Installazione.	6,00	135,58	813,48
		SOMMANO 1 cad 6,00		
73 / 152 LOM251.OC. EEA.Pa29.I8	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; scarico a			
	A R I P O R T A R E			37'303,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			37'303,72
234.Za001.0 025.-	saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2. OP Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ["'] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2. RM Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ["'] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2 LV Montaggio.	6,00		
	SOMMANO 1 cad	6,00	121,29	727,74
74 / 153 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8220.L0008.0 000.-	OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento. OP Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento. RM Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento LV Installazione.	6,00		
	SOMMANO 1 cad	6,00	222,49	1'334,94
75 / 154 NP.IM.06	Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento da 6 litri, con doppio risciacquo 3-6 litri, con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, dotata di squadrette di fissaggio, completa di accessori per allacciamento alla rete idrica e allacciamento vaso, curva di scarico DN90 in PE dello spessore totale da 90 a 145 mm	6,00		
	A R I P O R T A R E	6,00		39'366,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	6,00		39'366,40
76 / 155 LOM251.OC. EEA.Pa29.N 9710.Ca010. 0000.-	SOMMANO cadauno	6,00	281,02	1'686,12
	OPERA: Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio. LAVORO: Montaggio. OP Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio. RM Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio LV Montaggio.	6,00		
	SOMMANO 1 cad	6,00	36,56	219,36
		6,00		
77 / 156 015078a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	145,47	872,82
78 / 157 015078b	idem c.s. ...l'assistenza muraria: lavabo	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	175,97	1'055,82
79 / 158 015078c	idem c.s. ...l'assistenza muraria: bidet	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	172,55	1'035,30
80 / 159 015078d	idem c.s. ...l'assistenza muraria: vaso	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	114,14	684,84
81 / 160 015078e	idem c.s. ...l'assistenza muraria: lavello	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	114,14	684,84
	A R I P O R T A R E			45'605,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			45'605,50
82 / 161 015078f	idem c.s. ...l'assistenza muraria: lavatrice lavatrice lavastoviglie	6,00 6,00		
	SOMMANO cad	12,00	114,14	1'369,68
83 / 162 DEI - 023376i	Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua, corredato di detentori, valvole, zanche metalliche ed etichette per l'individuazione dei circuiti, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: Ø 1" x 18 mm: lunghezza 600 mm, attacchi n. 12	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	384,14	2'304,84
84 / 180 015061a	Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla, con attacco maschio e portagomma, comprese le guarnizioni, nonché ogni altro onere e magistero: Ø 1/2"	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	36,50	219,00
85 / 181 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 055.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2 LV Posa.	70,00		
	SOMMANO 1 m	70,00	4,99	349,30
86 / 182 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 060.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20			
	A R I P O R T A R E			49'848,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			49'848,32
87 / 183 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 065.-	spessore [mm] = 2,8 LV Posa.	80,00	5,90	472,00
	SOMMANO 1 m	80,00		
	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5 LV Posa.	75,00	10,07	755,25
	SOMMANO 1 m	75,00		
88 / 184 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 030.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4 LV Posa.	125,00	10,78	1'347,50
	SOMMANO 1 m	125,00		
	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettonunito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettonunito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettonunito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2 LV Posa.	4,00	29,37	117,48
	SOMMANO 1 m	4,00		
	A R I P O R T A R E			52'540,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			52'540,55
90 / 186 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 030.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 2 LV Posa.	4,00	37,46	149,84
	SOMMANO 1 m	4,00		
91 / 187 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 040.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 spessore [mm] = 2 LV Posa.	4,00	41,64	166,56
	SOMMANO 1 m	4,00		
92 / 188 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 050.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 spessore minimo elastomero per il diametro			
	A R I P O R T A R E			52'856,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			52'856,95
93 / 189 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 140.-	esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	75,00	10,30	772,50
	SOMMANO 1 m	75,00		
	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	1,00	16,10	16,10
	SOMMANO 1 m	1,00		
94 / 190 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 145.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro			
	A R I P O R T A R E			53'645,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			53'645,55
95 / 191 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 155.-	esterno tubo [mm] = 42 diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	1,00		
	SOMMANO 1 m	1,00	19,31	19,31
	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	2,00		
	SOMMANO 1 m	2,00	24,49	48,98
96 / 192 LOM251.OC. EEA.Pa01.F9 772.Za001.0	OPERA: Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi.			
	A R I P O R T A R E			53'713,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			53'713,84
005.-	LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. OP Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale ($\varnothing$) [mm] = 20; pressione nominale [bar] $\leq$ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. RM Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale ($\varnothing$) [mm] = 20; pressione nominale [bar] $\leq$ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto LV Installazione.			
		6,00		
	SOMMANO 1 cad	6,00	230,89	1'385,34
	A R I P O R T A R E			55'099,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			55'099,18
97 / 59 NP.IM.02.a	Impianto di riscaldamento/raffrescamento (Cat 4) Piano terra (SbCat 1)			
	Fornitura e posa in opera di unità esterna ad R32 in pompa di calore inverter splittata reversibile aria/acqua per riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria degli appartamenti bilocali e monolocali - Potenza termica: 6,50 kW - Potenza frigorifera minima: 7,41 kW Comprensiva di: - Unità esterna inverter (R32) - Unità interna comprendente serbatoio acqua tecnica da 150 litri per produzione ACS, riscaldamento, serbatoio di ACS da 50 litri con resistenza elettrica da 800 W, termoregolazione, gruppo di carica e sicurezza, condensatore/evaporatore, vasi di espansione e valvole di sicurezza, box in lamiera zincata. - Box da incasso con sportello coibentato LxPxAl: 1110x420x2200 - Peso 70 kg	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	14'572,88	14'572,88
98 / 60 NP.IM.02.b	Fornitura e posa in opera di unità esterna ad R32 in pompa di calore inverter splittata reversibile aria/acqua per riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria. - Potenza termica: 9,20 kW - Potenza frigorifera minima: 9,48 kW Comprensiva di: - Unità esterna inverter (R32) - Unità interna comprendente serbatoio acqua tecnica da 150 litri per produzione ACS, riscaldamento, serbatoio di ACS da 50 litri con resistenza elettrica da 800 W, termoregolazione, gruppo di carica e sicurezza, condensatore/evaporatore, vasi di espansione e valvole di sicurezza, box in lamiera zincata. - Box da incasso con sportello coibentato LxPxAl: 1110x420x2200 - Peso 70 kg	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	15'668,93	31'337,86
99 / 93 LOM251.OC. EEA.Pa02.I9 762.Sc006.0 010.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale attacchi filettati tipo gas F/F a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale			
	A R I P O R T A R E			101'009,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			101'009,92
100 / 94 025110a	attacchi filettati tipo gas F/F a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale attacchi filettati tipo gas F/F a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.	12,00	18,25	219,00
	SOMMANO 1 cad	12,00		
	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 70 mm, attacchi n. 2 + 2	1,00		
	SOMMANO cad	1,00		
101 / 95 025110b	idem c.s. ...mm: lunghezza 140 mm, attacchi n. 4 + 4	2,00	471,26	942,52
	SOMMANO cad	2,00		
102 / 96 DEI - 023231 a	Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego sino a + 95 C°, in rotoli: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 10 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm	6,00	11,90	71,40
	SOMMANO m	6,00		
103 / 97 DEI - 023231 b	idem c.s. ...di condizionamento: 12 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm	2,00	15,80	31,60
	SOMMANO m	2,00		
	A R I P O R T A R E			102'715,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			102'715,10
104 / 98 DEI - 023231 d	idem c.s. ...di condizionamento: 16 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm	4,00		
	SOMMANO m	4,00	26,62	106,48
105 / 99 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 030.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4 LV Posa.	62,00		
	SOMMANO 1 m	62,00	10,78	668,36
106 / 100 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 185.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	62,00		
	SOMMANO 1 m	62,00	22,25	1'379,50
	A R I P O R T A R E			104'869,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			104'869,44
107 / 101 LOM251.OC. EEA.Pa02.17 407.Za000.0 005.-	OPERA: Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore impianto a 2 tubi. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore. OP Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore impianto a 2 tubi. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica. SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore. RM Tubo di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore impianto a 2 tubi. Componenti: tubo, guaina, valvola termostabilizzabile, valvola detentore. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore LV Posa.	3,00		
	SOMMANO 1 cad	3,00	253,81	761,43
108 / 102 DEI - 033161 d	Ventilconvettore con ventilatore tangenziale, costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): con una batteria a 3 ranghi, con mobile per installazione verticale: resa frigorifera 2,17 kW, resa termica 2,69 kW velocità media portata 360 mc/h	2,00		
	SOMMANO cad	2,00	643,20	1'286,40
109 / 103 DEI - 033161 e	idem c.s. ...resa frigorifera 3,32 kW, resa termica 4,10 kW velocità media portata 570 mc/h	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	730,40	4'382,40
110 / 121 NP.IM.03	Fornitura e posa in opera di cassetta portacollettori a muro reregolabile in altezza e profondità, completa di telaio verniciato, portina verniciata con chiusura a chiave, frontalino			
	A R I P O R T A R E			111'299,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			111'299,67
111 / 122 NP.IM.04	intonacabile, staffe mobili per il fissaggio del collettore e piedini. Profondità 110 mm.	3,00	198,73	596,19
	SOMMANO cadauno	3,00		
	Fornitura e posa in opera di attuatore elettrotermico compatto ad azione ON/OFF (apertura-chiusura) per montaggio su valvole di intercettazione fluido dei collettori. Fornito di microinterruttore ausiliario. Assorbimento 2,5W Tensione di Alimentazione 230V Campo di Inalterabilità 0°C/+50°C Portata contatto ausiliario (microinterruttore) 700 mA	31,00	71,73	2'223,63
	SOMMANO cadauno	31,00		
112 / 123 DEI - 025241 b	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climatica di regolazione, valvola motorizzata a tre vie da 1/2", valvola di taratura e diseareatore, installato in ambienti con media difficoltà di esecuzione per la presenza di elementi comportanti la discontinuità del piano orizzontale di posa (pareti, pilastri, etc): con pannelli a rilievo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro	170,24	80,50	13'704,32
	SOMMANO mq	170,24		
113 / 124 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8262.Za001. 0005.-	OPERA: Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". OP Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". RM Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato" LV Installazione.	3,00		
	A R I P O R T A R E	3,00		127'823,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	3,00		127'823,81
	SOMMANO 1 cad	3,00	118,99	356,97
114 / 125 DEI - 013114 a	Tubo in pvc-u rigido per lo scarico di acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m: Ø esterno 32 mm e spessore 3,0 mm	26,00		
		SOMMANO m	26,00	3,08
				80,08
115 / 126 DEI - 013114 b	idem c.s. ...Ø esterno 40 mm e spessore 3,2 mm	48,00		
		SOMMANO m	48,00	3,08
				147,84
	A R I P O R T A R E			128'408,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			128'408,70
116 / 61 NP.IM.02.b	Piano primo (SbCat 2) Fornitura e posa in opera di unità esterna ad R32 in pompa di calore inverter splittata reversibile aria/acqua per riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria. - Potenza termica: 9,20 kW - Potenza frigorifera minima: 9,48 kW Comprensiva di: - Unità esterna inverter (R32) - Unità interna comprendente serbatoio acqua tecnica da 150 litri per produzione ACS, riscaldamento, serbatoio di ACS da 50 litri con resistenza elettrica da 800 W, termoregolazione, gruppo di carica e sicurezza, condensatore/evaporatore, vasi di espansione e valvole di sicurezza, box in lamiera zincata. - Box da incasso con sportello coibentato LxPxAl: 1110x420x2200 - Peso 70 kg	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	15'668,93	62'675,72
117 / 62 LOM251.OC. EEA.Pa02.I9 762.Sc006.0 010.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale attacchi filettati tipo gas F/F a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale attacchi filettati tipo gas F/F a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale attacchi filettati tipo gas F/F a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.	16,00		
	SOMMANO 1 cad	16,00	18,25	292,00
118 / 63	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato			
	A R I P O R T A R E			191'376,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			191'376,42
025110b	con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 140 mm, attacchi n. 4 + 4	4,00		
	SOMMANO cad	4,00	471,26	1'885,04
119 / 64 DEI - 023231 a	Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego sino a + 95 C°, in rotoli: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 10 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm	8,00		
	SOMMANO m	8,00	11,90	95,20
120 / 65 DEI - 023231 d	idem c.s. ...di condizionamento: 16 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm	8,00		
	SOMMANO m	8,00	26,62	212,96
121 / 66 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 030.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4 LV Posa.	100,00		
	SOMMANO 1 m	100,00	10,78	1'078,00
122 / 67 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 185.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione:			
	A R I P O R T A R E			194'647,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			194'647,62
123 / 68 DEI - 023376 b	coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	100,00	22,25	2'225,00
	SOMMANO 1 m	100,00		
	Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua, corredato di detentori, valvole, zanche metalliche ed etichette per l'individuazione dei circuiti, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: Ø 1" x 18 mm: lunghezza 150 mm, attacchi n. 3	4,00	110,74	442,96
	SOMMANO cad	4,00		
124 / 69 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.Za000.0 005.-	OPERA: Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore impianto a 2 tubi. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore. OP Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore impianto a 2 tubi. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica. SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore. RM Tubo di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore impianto a 2 tubi. Componenti: tubo, guaina, valvola termostabilizzabile, valvola detentore. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore LV Posa.			
	A R I P O R T A R E			197'315,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			197'315,58
125 / 85 DEI - 033161 d	Ventilconvettore con ventilatore tangenziale, costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): con una batteria a 3 ranghi, con mobile per installazione verticale: resa frigorifera 2,17 kW, resa termica 2,69 kW velocità media portata 360 mc/h	4,00	253,81	1'015,24
		SOMMANO 1 cad 4,00		
		4,00	643,20	2'572,80
		SOMMANO cad 4,00		
126 / 86 DEI - 033161 e	idem c.s. ...resa frigorifera 3,32 kW, resa termica 4,10 kW velocità media portata 570 mc/h	8,00	730,40	5'843,20
		SOMMANO cad 8,00		
127 / 87 NP.IM.03	Fornitura e posa in opera di cassetta portacollettori a muro reregolabile in altezza e profondità, completa di telaio verniciato, portina verniciata con chiusura a chiave, frontalino intonacabile, staffe mobili per il fissaggio del collettore e piedini. Profondità 110 mm.	4,00	198,73	794,92
		SOMMANO cadauno 4,00		
128 / 88 NP.IM.04	Fornitura e posa in opera di attuatore elettrotermico compatto ad azione ON/OFF (apertura-chiusura) per montaggio su valvole di intercettazione fluido dei collettori. Fornito di microinterruttore ausiliario. Assorbimento 2,5W Tensione di Alimentazione 230V Campo di Inalterabilità 0°C/+50°C Portata contatto ausiliario (microinterruttore) 700 mA	42,00	71,73	3'012,66
		SOMMANO cadauno 42,00		
129 / 89 DEI - 025241 b	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climatica di regolazione, valvola motorizzata a tre vie da 1/2", valvola di			
	A R I P O R T A R E			210'554,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			210'554,40
130 / 90 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8262.Za001. 0005.-	taratura e disareatore, installato in ambienti con media difficoltà di esecuzione per la presenza di elementi comportanti la discontinuità del piano orizzontale di posa (pareti, pilastri, etc): con pannelli a rilievo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro	227,87	80,50	18'343,54
	SOMMANO mq	227,87		
	OPERA: Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di automazione. Incluso: display. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". OP Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di automazione. Incluso: display. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". RM Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di automazione. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato" LV Installazione.	4,00	118,99	475,96
	SOMMANO 1 cad	4,00		
131 / 91 DEI - 013114 a	Tubo in pvc-u rigido per lo scarico di acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m: Ø esterno 32 mm e spessore 3,0 mm	37,00	3,08	113,96
	SOMMANO m	37,00		
132 / 92 DEI - 013114 b	idem c.s. ...Ø esterno 40 mm e spessore 3,2 mm	15,00	3,08	46,20
	SOMMANO m	15,00		
	A R I P O R T A R E			229'534,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			229'534,06
	Piano secondo (SbCat 3)			
133 / 70 NP.IM.02.a	Fornitura e posa in opera di unità esterna ad R32 in pompa di calore inverter splittata reversibile aria/acqua per riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria degli appartamenti bilocali e monolocali - Potenza termica: 6,50 kW - Potenza frigorifera minima: 7,41 kW Comprensiva di: - Unità esterna inverter (R32) - Unità interna comprendente serbatoio acqua tecnica da 150 litri per produzione ACS, riscaldamento, serbatoio di ACS da 50 litri con resistenza elettrica da 800 W, termoregolazione, gruppo di carica e sicurezza, condensatore/evaporatore, vasi di espansione e valvole di sicurezza, box in lamiera zincata. - Box da incasso con sportello coibentato LxPxAl: 1110x420x2200 - Peso 70 kg	6,00		
	SOMMANO cadauno	6,00	14'572,88	87'437,28
134 / 71 LOM251.OC. EEA.Pa02.I9 762.Sc006.0 010.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale attacchi filettati tipo gas F/F a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale attacchi filettati tipo gas F/F a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale attacchi filettati tipo gas F/F a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico LV Posa.	24,00		
	SOMMANO 1 cad	24,00	18,25	438,00
135 / 72	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato			
	A R I P O R T A R E			317'409,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			317'409,34
025110a	con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 70 mm, attacchi n. 2 + 2	2,00		
	SOMMANO cad	2,00	440,66	881,32
136 / 73 DEI - 023231 a	Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego sino a + 95 C°, in rotoli: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 10 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm	12,00		
	SOMMANO m	12,00	11,90	142,80
137 / 74 DEI - 023231 b	idem c.s. ...di condizionamento: 12 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm	12,00		
	SOMMANO m	12,00	15,80	189,60
138 / 75 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 030.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 4,4 LV Posa.	90,00		
	SOMMANO 1 m	90,00	10,78	970,20
139 / 76 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 185.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione:			
	A R I P O R T A R E			319'593,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			319'593,26
140 / 77 LOM251.OC. EEA.Pa02.17 407.Za000.0 005.-	coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	90,00	22,25	2'002,50
	SOMMANO 1 m	90,00		
	OPERA: Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore impianto a 2 tubi. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore. OP Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore impianto a 2 tubi. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica. SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore. RM Tubo di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore impianto a 2 tubi. Componenti: tubo, guaina, valvola termostabilizzabile, valvola detentore. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore LV Posa.	2,00		
	SOMMANO 1 cad	2,00		
141 / 78 DEI - 033161 e	Ventilconvettore con ventilatore tangenziale, costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni			
	A R I P O R T A R E			322'103,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			322'103,38
142 / 79 NP.IM.03	medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): con una batteria a 3 ranghi, con mobile per installazione verticale: resa frigorifera 3,32 kW, resa termica 4,10 kW velocità media portata 570 mc/h	8,00		
	SOMMANO cad	8,00	730,40	5'843,20
	Fornitura e posa in opera di cassetta portacollettori a muro reregolabile in altezza e profondità, completa di telaio verniciato, portina verniciata con chiusura a chiave, frontalino intonacabile, staffe mobili per il fissaggio del collettore e piedini. Profondità 110 mm.	6,00		
	SOMMANO cadauno	6,00	198,73	1'192,38
143 / 80 NP.IM.04	Fornitura e posa in opera di attuatore elettrotermico compatto ad azione ON/OFF (apertura-chiusura) per montaggio su valvole di intercettazione fluido dei collettori. Fornito di microinterruttore ausiliario. Assorbimento 2,5W Tensione di Alimentazione 230V Campo di Inalterabilità 0°C/+50°C Portata contatto ausiliario (microinterruttore) 700 mA	42,00		
	SOMMANO cadauno	42,00	71,73	3'012,66
144 / 81 DEI - 025241 b	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climatica di regolazione, valvola motorizzata a tre vie da 1/2", valvola di taratura e diseareatore, installato in ambienti con media difficoltà di esecuzione per la presenza di elementi comportanti la discontinuità del piano orizzontale di posa (pareti, pilastri, etc): con pannelli a rilievo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro	227,87		
	SOMMANO mq	227,87	80,50	18'343,54
145 / 82 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8262.Za001. 0005.-	OPERA: Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". OP			
	A R I P O R T A R E			350'495,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			350'495,16
146 / 83 DEI - 013114 a	Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". RM Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato" LV Installazione.	6,00		
	SOMMANO 1 cad	6,00	118,99	713,94
	Tubo in pvc-u rigido per lo scarico di acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m: Ø esterno 32 mm e spessore 3,0 mm	13,00		
	SOMMANO m	13,00	3,08	40,04
147 / 84 DEI - 013114 b	idem c.s. ...Ø esterno 40 mm e spessore 3,2 mm	15,00		
	SOMMANO m	15,00	3,08	46,20
	A R I P O R T A R E			351'295,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			351'295,34
148 / 108 LOM251.OC. EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 000.-	Impianto di scarico (Cat 5) Piano terra (SbCat 1)			
	OPERA: Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. OP Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. RM Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco [""] = 1 1/4. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni LV Montaggio.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	48,08	48,08
149 / 109 LOM251.OC. EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 260.-	OPERA: Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino. OP Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino. RM Gruppo di scarico a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello; dimensione attacco [""] = 1 1/4. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino LV Montaggio.	3,00		
	SOMMANO 1 cad	3,00	58,16	174,48
150 / 110 LOM251.OC. EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 005.-	OPERA: Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet. Incluso: piletta con saltarello con canotto e rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. OP Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet. Incluso: piletta con saltarello con canotto e rosone; guarnizioni. RM Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco [""] = 1 1/4. Incluso: piletta con saltarello con canotto e rosone; guarnizioni LV Montaggio.	1,00		
	A R I P O R T A R E	1,00		351'517,90

COMMITTENTE: Officine Mak S.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			351'560,97
	Piano primo (SbCat 2)			
151 / 116 LOM251.OC. EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 000.-	OPERA: Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. OP Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. RM Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco [""] = 1 1/4. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni LV Montaggio.	4,00		
	SOMMANO 1 cad	4,00	48,08	192,32
152 / 117 LOM251.OC. EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 260.-	OPERA: Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino. OP Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino. RM Gruppo di scarico a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello; dimensione attacco [""] = 1 1/4. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino LV Montaggio.	4,00		
	SOMMANO 1 cad	4,00	58,16	232,64
153 / 118 LOM251.OC. EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 005.-	OPERA: Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet. Incluso: piletta con saltarello con canotto e rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. OP Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet. Incluso: piletta con saltarello con canotto e rosone; guarnizioni. RM Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco [""] = 1 1/4. Incluso: piletta con saltarello con canotto e rosone; guarnizioni LV Montaggio.	4,00		
	SOMMANO 1 cad	4,00	43,07	172,28
	A R I P O R T A R E			352'158,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			352'158,21
154 / 119 DEI - 015246 a	Colonna montante di scarico con tubazioni e raccordi in pvc ad innesto di colore nero, insonorizzati secondo UNI EN 14366 (13dB a 2.0 l/s), conformi alla UNI-EN 1329, classe di resistenza al fuoco B-s1, d0 secondo UNI-EN 13501, dimensionata secondo UNI-EN 12056-2, realizzata all'interno di cavedi, compresa quota parte di raccordi di innesto alla rete di scarico del bagno e relativi staffaggi fonoassorbenti, ad esclusione dell'assistenza muraria: Ø 75 mm	9,00		
	SOMMANO m	9,00	36,60	329,40
155 / 120 DEI - 015246 d	idem c.s. ...muraria: Ø 110 mm	27,00		
	SOMMANO m	27,00	45,41	1'226,07
	A R I P O R T A R E			353'713,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			353'713,68
	Piano secondo (SbCat 3)			
156 / 111 LOM251.OC. EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 000.-	OPERA: Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. OP Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. RM Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco [""] = 1 1/4. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni LV Montaggio.	6,00		
	SOMMANO 1 cad	6,00	48,08	288,48
157 / 112 LOM251.OC. EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 260.-	OPERA: Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino. OP Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino. RM Gruppo di scarico a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello; dimensione attacco [""] = 1 1/4. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino LV Montaggio.	6,00		
	SOMMANO 1 cad	6,00	58,16	348,96
158 / 113 LOM251.OC. EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 005.-	OPERA: Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet. Incluso: piletta con saltarello con canotto e rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. OP Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet. Incluso: piletta con saltarello con canotto e rosone; guarnizioni. RM Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco [""] = 1 1/4. Incluso: piletta con saltarello con canotto e rosone; guarnizioni LV Montaggio.	6,00		
	SOMMANO 1 cad	6,00	43,07	258,42
	A R I P O R T A R E			354'609,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			354'609,54
159 / 114 DEI - 015246 a	Colonna montante di scarico con tubazioni e raccordi in pvc ad innesto di colore nero, insonorizzati secondo UNI EN 14366 (13dB a 2.0 l/s), conformi alla UNI-EN 1329, classe di resistenza al fuoco B-s1, d0 secondo UNI-EN 13501, dimensionata secondo UNI-EN 12056-2, realizzata all'interno di cavedi, compresa quota parte di raccordi di innesto alla rete di scarico del bagno e relativi staffaggi fonoassorbenti, ad esclusione dell'assistenza muraria: Ø 75 mm	9,00		
	SOMMANO m	9,00	36,60	329,40
160 / 115 DEI - 015246 d	idem c.s. ...muraria: Ø 110 mm	27,00		
	SOMMANO m	27,00	45,41	1'226,07
	A R I P O R T A R E			356'165,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			356'165,01
161 / 205 NP.IM.05	Ventilazione meccanica (Cat 8) Piano terra (SbCat 1)			
	Fornitura e posa in opera di unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore per il ricambio dell'aria. Portata massima: 60 m3/h Diametro nominale del condotto pari a 160 mm. Compresa di: - Motore EC brushless a bassissimo consumo energetico provvisto di protezione termica, progettato per funzionamento reversibile e continuo. - Telecomando ad infrarossi con tecnologia touch e base di supporto a parete. - Scambiatore di calore rigenerativo con pacco ceramico, ad altissima efficienza termica. - Filtro anti-polvere lavabile, presente su entrambi i lati dello scambiatore. - Tubo telescopico realizzato in ABS, adattabile allo spessore della parete perimetrale. - Griglia esterna con rete anti-insetto e dispositivo rompi-goccia Marca Aerauliga mod. Orion 150 o similare	11,00		
	SOMMANO cadauno	11,00	928,22	10'210,42
162 / 206 035161a	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico: portata 85 mc/h, prevalenza 0,55 mm H2O, potenza 45 W, livello di rumorosità 40 dB (A)	3,00		
	SOMMANO cad	3,00	265,05	795,15
	A R I P O R T A R E			367'170,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			367'170,58
163 / 203 NP.IM.05	Piano primo (SbCat 2)			
	Fornitura e posa in opera di unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore per il ricambio dell'aria. Portata massima: 60 m3/h Diametro nominale del condotto pari a 160 mm. Compresa di: - Motore EC brushless a bassissimo consumo energetico provvisto di protezione termica, progettato per funzionamento reversibile e continuo. - Telecomando ad infrarossi con tecnologia touch e base di supporto a parete. - Scambiatore di calore rigenerativo con pacco ceramico, ad altissima efficienza termica. - Filtro anti-polvere lavabile, presente su entrambi i lati dello scambiatore. - Tubo telescopico realizzato in ABS, adattabile allo spessore della parete perimetrale. - Griglia esterna con rete anti-insetto e dispositivo rompi-goccia Marca Aerauliga mod. Orion 150 o similare	16,00		
	SOMMANO cadauno	16,00	928,22	14'851,52
164 / 204 035161a	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico: portata 85 mc/h, prevalenza 0,55 mm H2O, potenza 45 W, livello di rumorosità 40 dB (A)	4,00		
	SOMMANO cad	4,00	265,05	1'060,20
	A R I P O R T A R E			383'082,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			383'082,30
	Piano secondo (SbCat 3)			
165 / 202 035161a	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico: portata 85 mc/h, prevalenza 0,55 mm H2O, potenza 45 W, livello di rumorosità 40 dB (A)	6,00	265,05	1'590,30
		SOMMANO cad 6,00		
166 / 208 NP.IM.05	Fornitura e posa in opera di unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore per il ricambio dell'aria. Portata massima: 60 m3/h Diametro nominale del condotto pari a 160 mm. Compresa di: - Motore EC brushless a bassissimo consumo energetico provvisto di protezione termica, progettato per funzionamento reversibile e continuo. - Telecomando ad infrarossi con tecnologia touch e base di supporto a parete. - Scambiatore di calore rigenerativo con pacco ceramico, ad altissima efficienza termica. - Filtro anti-polvere lavabile, presente su entrambi i lati dello scambiatore. - Tubo telescopico realizzato in ABS, adattabile allo spessore della parete perimetrale. - Griglia esterna con rete anti-insetto e dispositivo rompi-goccia Marca Aerauliqa mod. Orion 150 o similare	14,00	928,22	12'995,08
		SOMMANO cadauno 14,00		
	A R I P O R T A R E			397'667,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			397'667,68
167 / 31 LOM251.OC. EEA.Pa01.F8 267.Za001.0 260.-	Parti Comuni (SpCat 2) Impianto idrico sanitario (Cat 3) Piano terra (SbCat 1)			
	OPERA: Scaldabagno, elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 30. Incluso: protezioni; sicurezze. LAVORO: Installazione. OP Scaldabagno, elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 30. Incluso: protezioni; sicurezze. RM Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 30. Incluso: protezioni; sicurezze LV Installazione.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	223,07	223,07
168 / 32 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8225.L0012.0 005.-	OPERA: Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione. OP Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. RM Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole LV Installazione.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	121,84	121,84
169 / 33 LOM251.OC. EEA.Pa29.I8 234.Za001.0 005.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2. OP Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigitto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2. RM Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1/2.			
	A R I P O R T A R E			398'012,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			398'012,59
170 / 34 LOM251.OC. EEA.Pa02.N 9722.Za000. 0000.-	Incluso: bocca fissa con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2 LV Montaggio.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	212,62	212,62
	OPERA: Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete. LAVORO: Posa. OP Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete. RM Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete LV Posa.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	50,24	50,24
171 / 35 NP.IM.06	Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento da 6 litri, con doppio risciacquo 3-6 litri, con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, dotata di squadrette di fissaggio, completa di accessori per allacciamento alla rete idrica e allacciamento vaso, curva di scarico DN90 in PE dello spessore totale da 90 a 145 mm	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	281,02	281,02
172 / 36 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8220.L0008.0 000.-	OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento. OP Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento. RM Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/			
	A R I P O R T A R E			398'556,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			398'556,47
173 / 37 015078d	pavimento LV Installazione.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	222,49	222,49
	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	114,14	114,14
174 / 38 LOM251.OC. EEA.Pa29.N 9710.Ca010. 0000.-	OPERA: Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio. LAVORO: Montaggio. OP Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio. RM Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio LV Montaggio.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	36,56	36,56
	Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento da 6 litri, con doppio risciacquo 3-6 litri, con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, dotata di squadrette di fissaggio, completa di accessori per allacciamento alla rete idrica e allacciamento vaso, curva di scarico DN90 in PE dello spessore totale da 90 a 145 mm, utilizzo per vaso-bidet per disabili.	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	281,02	281,02
176 / 40 LOM251.OC. EEA.Pa01.N 8260.L0000.0 005.-	OPERA: Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. LAVORO: Installazione.			
	A R I P O R T A R E			399'210,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			399'210,68
177 / 41 LOM251.OC. EEA.Pa29.N 9710.Ca000. 0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza. OP Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza. RM Vaso-bidet monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza LV Installazione.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	746,24	746,24
	OPERA: Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio.			
	LAVORO: Montaggio.			
	SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario. OP Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio.			
	SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario.			
	RM Sedile universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio	1,00		
	SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario			
	LV Montaggio.			
	SOMMANO cad	1,00	73,25	73,25
	A R I P O R T A R E			400'030,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			400'030,17
178 / 42 LOM251.OC. EEA.Pa29.N 9726.Za001. 0000.-	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	31,06	31,06
179 / 43 015146b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	804,38	804,38
180 / 44 LOM251.OC. EEA.Pa29.N 9715.Za000. 0000.-	OPERA: Impugnatura di sicurezza, serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa. OP Impugnatura di sicurezza, serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa. RM Impugnatura di sicurezza serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa LV Montaggio.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	540,25	540,25
181 / 45 LOM251.OC. EEA.Pa02.N	OPERA: Specchio, reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio.			
	A R I P O R T A R E			401'405,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			401'405,86
9735.Za000. 0250.-	LAVORO: Posa. OP Specchio, reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio. RM Specchio reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio LV Posa.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	243,74	243,74
182 / 46 015078b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo	2,00		
	SOMMANO cad	2,00	175,97	351,94
183 / 47 015078d	idem c.s. ...l'assistenza muraria: vaso	2,00		
	SOMMANO cad	2,00	114,14	228,28
184 / 48 DEI - 025110 b	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 140 mm, attacchi n. 4 + 4	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	471,26	471,26
185 / 49 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 055.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 spessore [mm] = 2,2 LV Posa.	35,00		
	A R I P O R T A R E	35,00		402'701,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	35,00		402'701,08
186 / 50 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 060.-	SOMMANO 1 m	35,00	4,99	174,65
	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 spessore [mm] = 2,8 LV Posa.	2,00		
	SOMMANO 1 m	2,00	5,90	11,80
187 / 51 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.D0033.0 065.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5. LAVORO: Posa. OP Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5. RM Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 3,5 LV Posa.	28,00		
	SOMMANO 1 m	28,00	10,07	281,96
188 / 52 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 020.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettonunito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettonunito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettonunito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 spessore [mm] = 2 LV Posa.	2,00		
	SOMMANO 1 m	2,00	29,37	58,74
	A R I P O R T A R E			403'228,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			403'228,23
189 / 53 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 035.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 3. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 spessore [mm] = 3 LV Posa.	2,00	53,23	106,46
		SOMMANO 1 m 2,00		
190 / 54 LOM251.OC. EEA.Pa02.I7 407.Sb010.0 055.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. OP Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3. RM Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3 LV Posa.	32,00	76,54	2'449,28
		SOMMANO 1 m 32,00		
191 / 55 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 140.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro			
	A R I P O R T A R E			405'783,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			405'783,97
192 / 56 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 145.-	esterno tubo [mm] = 35 diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	2,00	16,10	32,20
	SOMMANO 1 m	2,00		
	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	2,00	19,31	38,62
	SOMMANO 1 m	2,00		
193 / 57 LOM251.OC. EEA.Pa02.I1 500.E0011.0 155.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. OP Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro			
	A R I P O R T A R E			405'854,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			405'854,79
194 / 58 LOM251.OC. EEA.Pa01.F9 772.Za001.0 010.-	esterno tubo [mm] = 60 diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. RM Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa.	8,00		
	SOMMANO 1 m	8,00	24,49	195,92
	OPERA: Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale ($\emptyset$) [mm] = 25; pressione nominale [bar] $\leq$ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. OP Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale ($\emptyset$) [mm] = 25; pressione nominale [bar] $\leq$ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. RM Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale ($\emptyset$) [mm] = 25; pressione nominale [bar] $\leq$ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto LV Installazione.	2,00		
	SOMMANO 1 cad	2,00	269,23	538,46
	A R I P O R T A R E			406'589,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			406'589,17
	Impianto di riscaldamento/raffrescamento (Cat 4)			
195 / 193 DEI - 025232 c	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, funzionamento elettrico 230 V-1-50 Hz, in opera comprese mensole di fissaggio: altezza 1.286 mm, larghezza 500 mm, resa termica 750 ±5 % W	2,00		
	SOMMANO cad	2,00	427,52	855,04
196 / 194 DEI - 035124 c	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne: a parete alta: potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	1'981,89	1'981,89
197 / 195 DEI -035130c	Motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, per sistemi di condizionatori autonomi multisplit a pompa di calore funzionante con R410A con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, predisposta per collegamento di più unità interne anche differenti tra loro, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornita e posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, con le seguenti caratteristiche: per un massimo di n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,71-1,68 kW, pressione sonora 46-44	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	2'225,42	2'225,42
198 / 196 DEI - 035131 b	Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a parete alta: portata			
	A R I P O R T A R E			411'651,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			411'651,52
	aria 612 mc/h, della potenzialità di 2,5 kW	2,00		
	SOMMANO cad	2,00	603,12	1'206,24
199 / 197 DEI - 023231 a	Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego sino a + 95 C°, in rotoli: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 10 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm	23,00		
	SOMMANO m	23,00	11,90	273,70
200 / 198 DEI - 023231 b	idem c.s. ...di condizionamento: 12 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm	23,00		
	SOMMANO m	23,00	15,80	363,40
201 / 199 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8262.Za001. 0005.-	OPERA: Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". OP Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". RM Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato" LV Installazione.	2,00		
	SOMMANO 1 cad	2,00	118,99	237,98
202 / 200 DEI - 013114 a	Tubo in pvc-u rigido per lo scarico di acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m: Ø esterno 32 mm e spessore 3,0 mm	26,00		
	SOMMANO m	26,00	3,08	80,08
	A R I P O R T A R E			413'812,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			413'812,92
203 / 201 DEI - 013114 b	idem c.s. ...Ø esterno 40 mm e spessore 3,2 mm SOMMANO m	22,00	3,08	67,76
		22,00		
	A R I P O R T A R E			413'880,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			413'880,68
	Impianto di scarico (Cat 5)			
204 / 104 LOM251.OC. EEA.Pa29.I7 800.Za001.0 000.-	OPERA: Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. LAVORO: Montaggio. OP Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni. RM Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco [""] = 1 1/4. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni LV Montaggio.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	48,08	48,08
205 / 105 DEI - 013074 c	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in barre da 5 m, con estremità a saldare: Ø 50 mm	96,00		
	SOMMANO m	96,00	4,32	414,72
206 / 106 DEI - 013074 g	idem c.s. ...saldare: Ø 110 mm	42,00		
	SOMMANO m	42,00	13,96	586,32
207 / 107 DEI - 035161 a	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico: portata 85 mc/h, prevalenza 0,55 mm H2O, potenza 45 W, livello di rumorosità 40 dB (A)	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	262,73	262,73
	A R I P O R T A R E			415'192,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			415'192,53
208 / 207 NP.IM.05	Ventilazione meccanica (Cat 8)			
	Fornitura e posa in opera di unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore per il ricambio dell'aria. Portata massima: 60 m3/h Diametro nominale del condotto pari a 160 mm. Compresa di: - Motore EC brushless a bassissimo consumo energetico provvisto di protezione termica, progettato per funzionamento reversibile e continuo. - Telecomando ad infrarossi con tecnologia touch e base di supporto a parete. - Scambiatore di calore rigenerativo con pacco ceramico, ad altissima efficienza termica. - Filtro anti-polvere lavabile, presente su entrambi i lati dello scambiatore. - Tubo telescopico realizzato in ABS, adattabile allo spessore della parete perimetrale. - Griglia esterna con rete anti-insetto e dispositivo rompi-goccia Marca Aerauliqua mod. Orion 150 o similare	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	928,22	3'712,88
209 / 209 035161a	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico: portata 85 mc/h, prevalenza 0,55 mm H2O, potenza 45 W, livello di rumorosità 40 dB (A)	2,00		
	SOMMANO cad	2,00	265,05	530,10
	A R I P O R T A R E			419'435,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			419'435,51
210 / 210 LOM251.OC. EEA.Pa29.I6 800.Sc006.0 020.-	Impianto di irrigazione (Cat 9) OPERA: Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 10 temperatura massima di esercizio [°C] = 65 differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. LAVORO: Montaggio. OP Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 10 temperatura massima di esercizio [°C] = 65 differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. RM Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 10 temperatura massima di esercizio [°C] = 65 differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 LV Montaggio.	1,00		
	SOMMANO 1 cad	1,00	587,43	587,43
211 / 211 LOM251.OC. EEA.Pa02.I9 762.Sb030.0 510.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer tipo SEMILUG a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer tipo SEMILUG a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer tipo SEMILUG a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico			
	A R I P O R T A R E			420'022,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			420'022,94
212 / 212 LOM251.OC. EEA.Pa02.I9 764.Zb004.0 005.-	LV Posa.	3,00	59,61	178,83
	SOMMANO 1 cad	3,00		
	OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro [""] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. OP Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro [""] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. RM Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione [""] = 1½. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta LV Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	1,00	579,21	579,21
	SOMMANO 1 cad	1,00		
213 / 213 NP.IM.08	Fornitura e posa in opera di Filtro foglie autopulente completo di chiusino in materiale polimerico.	1,00	981,58	981,58
	SOMMANO cadauno	1,00		
214 / 214 NP.IM.12	Fornitura e posa in opera di elettropompe sommerse multistadio da 3" idonee per approvvigionamento idrico domestico, irrigazione e trasferimento di liquidi comprensive di: KIT camicia di raffreddamento filtro staffe, centraline di controllo, sensori di pressione, flussostati , vaso di espansione 25 l, galleggianti, ecc... CARATTERISTICHE TECNICHE cad: - Portata: 5 mc/h; - Prevalenza 5 m c.a.	1,00	8'424,89	8'424,89
	SOMMANO cadauno	1,00		
	A R I P O R T A R E			430'187,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			430'187,45
215 / 215 LOM251.OC. EEA.Pa02.I9 762.Sb030.0 510.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer tipo SEMILUG a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer tipo SEMILUG a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer tipo SEMILUG a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico LV Posa.	4,00		
	SOMMANO 1 cad	4,00	59,61	238,44
216 / 216 LOM251.OC. EEA.Pa02.I9 762.Sb030.0 515.-	OPERA: Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer tipo SEMILUG a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. OP Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer tipo SEMILUG a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. RM Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer tipo SEMILUG a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] =			
	A R I P O R T A R E			430'425,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			430'425,89
217 / 217 NP.IM.11	16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico LV Posa.	1,00	61,45	61,45
	SOMMANO 1 cad	1,00		
	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari in pressione, con classe di pressione PN10 bar (SDR 17). Le tubazioni dovranno essere prodotte con materia prima 100% vergine e completamente atossiche, conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di liquidi alimentari. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; pressione nominale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 32 mm	40,00	6,61	264,40
	SOMMANO cadauno	40,00		
218 / 218 LOM251.OC. EEA.Pa02.17 407.D0010.0 000.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 pressione nominale [bar] = 8. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. OP Tubazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 pressione nominale [bar] = 8			
	A R I P O R T A R E			430'751,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			430'751,74
219 / 219 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7400.D0006. 0030.-	SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 LV Posa.	100,00		
	SOMMANO 1 m	100,00	9,93	993,00
	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 107. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfiango; riempimento. OP Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 107. RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato flessibile a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 107. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfiango; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	16,00		
	SOMMANO 1 m	16,00	8,25	132,00
220 / 220 075007c	Elettrovalvola installata in linea, corpo in nylon fibra di vetro trattato anti UV, resistente al gelo, pressione massima di esercizio 13 bar, possibilità di comando manuale, regolazione di flusso, con filtro normale, FF: Ø 2"	2,00		
	SOMMANO cad	2,00	406,99	813,98
221 / 221 NP.IM.10	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola, per installazione in linea, corpo in nylon fibra di vetro trattato anti UV e inattaccabile da agenti chimici, resistente al gelo, pressione massima di esercizio 13 bar, possibilità di comando manuale, regolazione di flusso, con filtro normale: Ø 1"1/4	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	168,69	506,07
222 / 222 NP.IM.09	Fornitura e posa in opera di pozzetto di conglomerato cementizio; dimensione x [cm] = 40 dimensione y [cm] = 40 dimensione h [cm] = 40			
	A R I P O R T A R E			433'196,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			433'196,79
	SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura	5,00	127,31	636,55
	SOMMANO cadauno	5,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro			433'833,34
	T O T A L E euro			433'833,34
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	433'833,34
M:001	Appartamenti euro	397'667,68
M:001.003	Impianto idrico sanitario euro	55'099,18
M:001.003.001	Piano terra euro	16'188,46
M:001.003.002	Piano primo euro	16'371,78
M:001.003.003	Piano secondo euro	22'538,94
M:001.004	Impianto di riscaldamento/raffrescamento euro	296'196,16
M:001.004.001	Piano terra euro	73'309,52
M:001.004.002	Piano primo euro	101'125,36
M:001.004.003	Piano secondo euro	121'761,28
M:001.005	Impianto di scarico euro	4'869,67
M:001.005.001	Piano terra euro	265,63
M:001.005.002	Piano primo euro	2'152,71
M:001.005.003	Piano secondo euro	2'451,33
M:001.008	Ventilazione meccanica euro	41'502,67
M:001.008.001	Piano terra euro	11'005,57
M:001.008.002	Piano primo euro	15'911,72
M:001.008.003	Piano secondo euro	14'585,38
M:002	Parti Comuni euro	36'165,66
M:002.003	Impianto idrico sanitario euro	8'921,49
M:002.003.001	Piano terra euro	8'921,49
M:002.004	Impianto di riscaldamento/raffrescamento euro	7'291,51
M:002.004.001	Piano terra euro	7'291,51
M:002.005	Impianto di scarico euro	1'311,85
M:002.005.001	Piano terra euro	1'311,85
M:002.008	Ventilazione meccanica euro	4'242,98
M:002.008.001	Piano terra euro	4'242,98
M:002.009	Impianto di irrigazione euro	14'397,83
	TOTALE euro	433'833,34
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>NOTE</u> Prezziario principale di riferimento : prezziario Lombardia 2024 Voci non presenti calcolate con analisi prezzi in base ad offerte richieste ed indicate con codice NP.IM.xx.x Data, _____ Il Tecnico	
	A R I P O R T A R E	