

Sub-criterio a.4 — Potenziamento dotazioni Auditorium

Inquadramento del tema e approccio

L’auditorium della nuova scuola presenta dimensioni contenute e una geometria vincolata: la strategia proposta non ne forza la capienza, ma ne **moltiplica le possibilità d’uso**. L’obiettivo è un ambiente utilizzabile — oltre che dalla scuola — dalla cittadinanza (associazioni, volontariato, corsi extrascolastici, incontri pubblici), secondo il modello della **scuola aperta alla città** quale centro civico di quartiere. Le dotazioni sono quindi selezionate per: essere scalabili rispetto a usi diversi (assemblea, conferenza, proiezione, piccolo spettacolo, corso serale, evento ibrido/in streaming); essere gestibili da personale non tecnico; non richiedere modifiche edilizie o autorizzative.

Lettura incrociata: il sub-criterio a.1 garantisce il clima acustico che rende efficaci le dotazioni audio-video; il sub-criterio a.5 garantisce che l’auditorium sia fruibile da tutti gli utenti (sistema a induzione magnetica, accessibilità del palco); il sub-criterio a.3 estende l’uso serale in sicurezza (illuminazione esterna a scenari sui percorsi di accesso).

Base di gara

Il progetto prevede per l’auditorium: impianto di diffusione sonora costituito da sistema compatto da 120 W, kit radiomicrofono, attenuatore, n. 4 diffusori e linea dedicata (voci CME nn. 778-782); collegamento HDMI dalla postazione a parete al proiettore (voce CME n. 760 — proiettore non incluso nell’appalto); impianto di illuminazione con comandi KNX/DALI; tende tecniche interne a rullo (voce CME n. 239); impianto di condizionamento dedicato (rimando b.1, rooftop per alti affollamenti).

Proposta migliorativa

MIG-a4-01 — Sistema audio professionale (sostitutiva)

In sostituzione del sistema da 120 W (voci CME nn. 778-782), si propone un impianto audio professionale dimensionato sul modello acustico della sala (rimando MIG-a1-01): diffusori attivi a colonna/line-source compatti idonei ad ambienti riverberanti di piccola dimensione, subwoofer, processore DSP con scenari preimpostati (parlato / musica / proiezione), mixer digitale, n. 2 radiomicrofoni palmari + n. 2 ad archetto, tipo **[INSERIRE: marca/modello]** o equivalente.

MIG-a4-02 — Videoproiezione e presentazione (sostitutiva/additiva)

In sostituzione del semplice collegamento HDMI (voce CME n. 760) e in aggiunta alle dotazioni previste: videoproiettore laser $\geq$ **[6.000]** ANSI lumen, schermo motorizzato **[INSERIRE: dimensione da verifica geometrica]**, sistema di presentazione wireless e matrice/estensore HDBaseT 4K con punti di connessione a palco e regia, tipo **[INSERIRE]** o equivalente.

MIG-a4-03 — Streaming ed eventi ibridi (additiva)

Telecamera PTZ, encoder hardware e integrazione con la rete dati di progetto per la trasmissione e registrazione degli eventi: didattica a distanza, consigli aperti, eventi delle associazioni. Configurazione one-touch da pannello di regia semplificato.

MIG-a4-04 — Palco modulare e riconfigurabilità della sala (additiva)

Palco modulare componibile **[INSERIRE: m²]** con rampa di accesso accessibile e parapetti rimovibili (rimando a.5), carrelli di movimentazione e stoccaggio; dotazione di sedute mobili impilabili per le configurazioni non convenzionali (laboratorio, prove musicali, allestimenti).

MIG-a4-05 — Sistema a induzione magnetica per ipoudenti (additiva — coordinata con a.5)

Anello a induzione magnetica a copertura della sala conforme **UNI EN 60118-4**, con segnaletica dedicata, integrato con l’impianto audio (MIG-a4-01).

MIG-a4-06 — Gestione semplificata a scenari (additiva)

Pannello di controllo unificato (audio, videoproiezione, oscuramento, scenari luce KNX/DALI già previsti in progetto) con profili preimpostati richiamabili da personale non tecnico e da utenti terzi autorizzati; predisposizione per la gestione delle aperture extrascolastiche **[INSERIRE: eventuale integrazione con controllo accessi di progetto, senza modifiche impiantistiche sostanziali]**.

Descrizione qualitativa delle prestazioni dei prodotti proposti

Componenti di gamma professionale con marcatura CE, garanzia $\geq$ **[INSERIRE]** anni, parti di ricambio disponibili a catalogo; interfacce utente in lingua italiana; potenza e copertura acustica dimensionate sul volume reale della sala (verifica STI con impianto attivo, MIG-a1-05); apparati rack in armadio ventilato e chiudibile; cablaggi certificati in canalizzazioni previste a progetto. Tutte le dotazioni sono fornite con formazione al personale **[INSERIRE: ore]** e manualistica semplificata.

Vantaggi oggettivi

- Configurazioni d’uso abilitate: da **[2]** (assemblea, proiezione) a **[6+]** (conferenza, spettacolo, corso, evento ibrido, laboratorio, prove musicali), documentate da layout allegati.
- Intelligibilità del parlato amplificato $STI \geq 0,60$ verificata in opera (rimando a.1).
- Fruibilità per ipoudenti (anello a induzione UNI EN 60118-4) e accessibilità del palco (rampa) — rimando a.5.
- Gestione da personale non tecnico: scenari one-touch, formazione inclusa; nessuna figura specialistica necessaria per gli usi ordinari.
- Per la Stazione Appaltante: estensione dell’utilizzo dell’immobile a favore della comunità senza oneri aggiuntivi di investimento e con dotazioni di durata professionale.

Approfondimento — matrice usi/dotazioni

La proposta è sintetizzata in una matrice che associa a ciascun uso-tipo (assemblea scolastica, saggio, cineforum, conferenza pubblica, corso serale, evento in streaming) le dotazioni attivate e i requisiti gestionali. A supporto della Stazione Appaltante, l’operatore economico rende disponibile uno schema-tipo di disciplinare d’uso civico degli spazi (documento di supporto, estraneo all’oggetto dell’appalto), utile ad attivare rapidamente le convenzioni con le realtà associative.

ELABORAZIONI GRAFICHE — layout delle configurazioni d’uso della sala; schema a blocchi dell’impianto audio-video; matrice usi/dotazioni; posizionamento anello a induzione e segnaletica

[SPAZIO RISERVATO: pagina destinata alle elaborazioni grafiche del sub-criterio]