

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIA
EUTECNE
architettura | ingegneria

MANDANTI
MUN. DI POGGIBONSI
20102 - 51100 - SI
T. 0577 20111
F. 0577 24 470
Via Dante, 20/2
51100 Poggibonsi (SI)
T. 0577 20111
F. 0577 24 470

COMMITTENTE

COMUNE DI POGGIBONSI
R.U.P. Arch. Vito Diabuto

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRANCHI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Dott. Arch. Pierpaolo PAPP
Dott. Ing. Luca DELLA VERGATA
Dott. Ing. Massimo BEOCCI
Dott. Arch. Debora PALLAMMO
Dott. Arch. Chiara LORENZINI
Dott. Arch. Laura TROTTI
Dott. Ing. Paolo BONDI
Dott. Ing. Diego BARDI

TITOLO: Pianta Piano Terra - Corpi A e B

COMMESSA/ELABORATO/REVISIONE
C34E/AP2.1.a/B

SCALA: 1:50

REV.	N.	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	1	APR 2021	PROGETTO ESECUTIVO	LORENZINI	FRANCHI	FRANCHI
B	2	GEN 2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	LORENZINI	FRANCHI	FRANCHI

QUOTE ALTIMETRICHE DI PROGETTO: ±0.00 quota arch (m) ±0.22 quota str (m) ±102.20 quota rif (mnm)		
LEGENDA TABELLA LOCALI - SUPERFICI E FINITURE: destinazione d'uso locale		
S: A1: wall: S1: S.A.	superficie calpestabile (mq) altezza netta locale (m) limite rapporto acusticamente superficie min. aerata e luminosa superficie illuminata del locale (mq) superficie aerata del locale (mq)	
A tipo di pavimentazione B tipo pareti C tipo soffitti D tipo battiscopa E strutture a vista		
LEGENDA TIPOLOGIE DI FINITURA:		
A: TIPO DI PAVIMENTAZIONE Pavimentazione in gres porcellanato per interni coefficiente di scivolosità R10 e coefficiente di attrito dinamico pR4 Rivestimento scala interna (alzata e pedata) in gres porcellanato, coefficiente di scivolosità R11, pezzo speciale per la pedata Pavimento in gres porcellanato antiscivolo per esterni (coefficiente di scivolosità R11, e coefficiente di attrito dinamico pR4) Rivestimento scala esterna (alzata e pedata) in gres porcellanato, coefficiente di scivolosità R11, pezzo speciale per la pedata con spicciolatoio spessore 2 cm A3 pavimentazione in autobloccanti A4 pavimentazione in calcestruzzo architettonico A5 Rivestimento scala interna (alzata e pedata) in LVT con materassino A6 Rivestimento scala esterna (alzata e pedata) in resina A7 pavimentazione in gomma per attività sportive		
B: FINITURA PARETI B1 Tintaggio interno con pittura antigraffio resistente agli urti B2 Rivestimento in gres porcellanato H 220 mm B3 Tintaggio per esterni con idropittura acrilica pigmentata B4 Rivestimento in cotto su sottostuttura metallica		
C: FINITURA SOFFITTO C1 Controsoffitto acustico con struttura nescosta C2 Controsoffitto per ambienti umidi con struttura nescosta C3 Controsoffitto andante non isopannabile certificato E160 C4 Controsoffitto per esterni C5 Tintaggio C6 Controsoffitto acustico in MDF		
D: TIPO DI BATTISCOPA D1 Zoccolino in gres porcellanato per interni colorato in massa 60x10 cm, spessore 10 mm D2 Zoccolino in gres porcellanato per esterni colorato in massa 60x10 cm, spessore 9.5 mm D3 Zoccolino in PVC flessibile, h. 80 mm, sp. 1,7 mm D4 Zoccolino in PVC compatto con fin decorativo e trattamento PUR per pavimentazioni in LVT, 202x6 cm, spessore 10 mm		
E: TRATTAMENTO STRUTTURE A VISTA E1 Trattamento legno a vista (travi e solai) con impregnante protettivo ignifugo con fondo traspirante, classe di reazione al fuoco B-s1-d0 E2 Trattamento di protezione acciaio (placati e travi) a mezzo di zincolatura, mano di fondo e verniciatura intumescente (resistenza al fuoco min R60), colore a scelta della D.L. GIUNTI TECNICI G Giunti e cospigoli verticali ed orizzontali per interni ed esterni (pavimento, soffitto, pareti, facciate). Si rimanda al fascicolo dettagli AD5.		
SERRAMENTI: Le dimensioni di finestre e porte fanno riferimento alle dimensioni infisse (comprendenti di telaio fisso con esclusione di davanzate e soglie). Si rimanda all'elaborato ABACO SERRAMENTI in cui sono specificate le dimensioni dell'infisso e le dimensioni luminarie e aeranti. N.B. le soglie e i davanzali sono in pietra serena, sp. 3 cm Ove presente, è indicata la dotazione del sistema di ventilazione meccanica Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a catenella, rullo avvolgibile all'interno in alluminio estruso anodizzato argento diametro 32 mm, meccanismi di comando frizionali e mole di richiamo a movimento elicoidale, possibilità di blocco della tenda in qualsiasi posizione, contrappeso in alluminio estruso, colorazioni RAL, a scelta della D.L., accessori di finitura in plastica di colore bianco, nero o grigio, rulli forati con tessuti filtranti ed oscuranti, tessuti in Trevira CS o equivalente Classe 1		
ARREDI Tutti gli arredi sono esclusi dal presente appalto, per quelli lungo le vie d'uscita valgono le prescrizioni di prevenzione incendi. SIMBOLOGIA Griglia di aerazione a soffitto/pavimento dimensioni in cm		