

Лабораторная работа №3

Моделирование стохастических процессов

Гузева И. Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Гузева Ирина Николаевна
- студентка НФИбд-01-22
- Российский университет дружбы народов

Провести моделирование системы массового обслуживания (СМО).

1. Реализовать модель $M|M|1$;
2. Посчитать загрузку системы и вероятность потери пакетов;
3. Построить график изменения размера очереди.

```
# задаём значения параметров системы
set lambda 30.0
set mu 33.0
# размер очереди для M|M|1 (для M|M|1|R: set qsize R)
set qsize 100000
# устанавливаем длительность эксперимента
set duration 1000.0
```

Выполнение лабораторной работы

```
# задаём узлы и соединяем их симплексным соединением
# с полосой пропускания 100 Кб/с и задержкой 0 мс,
# очередью с обслуживанием типа DropTail
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]
set link [$ns simplex-link $n1 $n2 100kb 0ms DropTail]
# наложение ограничения на размер очереди:
$ns queue-limit $n1 $n2 $qsize
# задаём распределения интервалов времени
# поступления пакетов и размера пакетов
set InterArrivalTime [new RandomVariable/Exponential]
$InterArrivalTime set avg_ [expr 1/$lambda]
set pktSize [new RandomVariable/Exponential]
$pktSize set avg_ [expr 100000.0/(8*$mu)]
```

```
# задаём агент UDP и присоединяем его к источнику,  
# задаём размер пакета  
set src [new Agent/UDP]  
$src set packetSize_ 100000  
$ns attach-agent $n1 $src  
# задаём агент-приёмник и присоединяем его  
set sink [new Agent/Null]  
$ns attach-agent $n2 $sink  
$ns connect $src $sink  
# мониторинг очереди  
set qmon [$ns monitor-queue $n1 $n2 [open qm.out w] 0.1]  
$link queue-sample-timeout
```




```
# процедура finish закрывает файлы трассировки
proc finish {} {
    global ns tf
    $ns flush-trace
    close $tf
    exit 0
}

# процедура случайного генерирования пакетов
proc sendpacket {} {
    global ns src InterArrivalTime pktSize
    set time [$ns now]
    $ns at [expr $time +[$InterArrivalTime value]] "sendpacket"
    set bytes [expr round ([$pktSize value])]
    $src send $bytes
}
```

```
# расчет загрузки системы и вероятности потери пакетов
set rho [expr $lambda/$mu]
set ploss [expr (1-$rho)*pow($rho,$qsize)/(1-pow($rho,($qsize+1)))]
puts "Теоретическая вероятность потери = $ploss"

set aveq [expr $rho*$rho/(1-$rho)]
puts "Теоретическая средняя длина очереди = $aveq"
# запуск модели
$ns run
```

Выполнение лабораторной работы



```
Терминал - openmodelica@openmodelica-VirtualBox: ~/mip/lab-ns
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ns lab2_3.tcl
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ Parameter LabelFont: can't tr
anslate `helvetica-10' into a font (defaulting to `fixed')
Parameter TitleFont: can't translate `helvetica-18' into a font (defaulting to `
fixed')
Parameter LabelFont: can't translate `helvetica-10' into a font (defaulting to `
fixed')
Parameter TitleFont: can't translate `helvetica-18' into a font (defaulting to `
fixed')
XI0:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
      after 258 requests (249 known processed) with 0 events remaining.
XI0:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
      after 267 requests (267 known processed) with 0 events remaining.

openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ touch lab3.tcl
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ns lab3.tcl
can't read "ploss": no such variable
while executing
"set ploss"
(file "lab3.tcl" line 59)
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ns lab3.tcl
Теоретическая вероятность потери = 0.0
Теоретическая средняя длина очереди = 9.0909090909090864
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ touch graph_plot
```

Рис. 1: Результат выполнения программы

Выполнение лабораторной работы

```

/home/openmodelica/mip/lab-ns/graph_plot - Mousepad
Файл  Правка  Поиск  Вид  Документ  Справка

#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта

set encoding utf8
set term pdfcairo font "Arial,9"

# задаём выходной файл графика
set out 'qm.pdf'


# задаём название графика
set title "График средней длины очереди"

# задаём стиль линии
set style line 2

# подписи осей графика
set xlabel "t"
set ylabel "Пакеты"

# построение графика, используя значения
# 1-го и 5-го столбцов файла qm.out
plot "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines title "Размер очереди (в пакетах)"
"qm.out" using ($1):($5) smooth csplines title " Приближение сплайном ", \
"qm.out" using ($1):($5) smooth bezier title " Приближение Безье
```

Выполнение лабораторной работы



```
Терминал - openmodelica@openmodelica-VirtualBox: ~/mip/lab-ns
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
(file "graph_plot" line 5)
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ./graph_plot

title "Размер очереди (в пакетах)", "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines
^
"./graph_plot", line 19: invalid command

openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ chmod +x graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ./graph_plot

title "Размер очереди (в пакетах)", "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines
^
"./graph_plot", line 19: invalid command

openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ chmod +x graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ./graph_plot

title " Приближение сплайном ", "qm.out" using ($1):($5) smooth bezier
^
"./graph_plot", line 20: invalid command

openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ chmod +x graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ./graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$
```

Рис. 3: Запуск программы отрисовки графика

Выполнение лабораторной работы




Рис. 4: График поведения длины очереди

В процессе выполнения данной лабораторной работы я провела моделирование системы массового обслуживания (СМО).