
무선공학개론

- 문 1. 무선통신의 특징으로 옳지 않은 것은?
 - ① 무선통신을 위해서는 특정 용도에 할당된 전자파 주파수 대역을 사용해야 한다.
 - ② 유선통신 방법에 비해 전송 과정에 잡음이 많이 발생한다.
 - ③ 무선통신을 사용하면 유선통신에 비해 주변 통신기기나 전자기기와의 전자파 간섭을 줄일 수 있다.
 - ④ 아날로그 무선통신의 경우 신호는 다른 반송파에 실려 전송된다.
- 문 2. 펄스 폭이 1 [ms]인 구형파(Rectangular Pulse) 신호를 양측파 대 억압반송파(DSB-SC) 진폭변조를 한다고 할 때 변조된 신호의 대역폭 [KHz]은? (단, 대역폭은 스펙트럼의 주엽(Mainlobe)의 주파수 범위(Null-to-Null Bandwidth)로 정의한다)
 - ① 0.5

2 1

3 2

- 4
- 문 3. 이동통신시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 1세대 이동통신시스템의 하나인 AMPS는 아날로그 통신 시스템이다.
 - ② 셀룰러 개념은 주파수 재사용을 통해 시스템 용량을 획기적으로 증가시킬 수 있다.
 - ③ 셀과 셀 간에 핸드오버 기능이 없이도 이동성을 보장할 수 있다.
 - ④ W-CDMA는 3세대 이동통신시스템의 하나이다.
- 문 4. 수신측에서 아래와 같은 신호를 수신하였다. 사용된 변조 방식은?



- ① 주파수 변조
- ② 진폭 변조
- ③ 위상 변조
- ④ 펄스 폭 변조
- 문 5. AM 라디오 방송에 할당된 주파수가 525 [KHz] ~ 1605 [KHz] 이다. 혼신을 피하기 위하여 한 방송국의 점유 주파수 대역폭이 9 [KHz]일 때, 수용하는 채널수는?
 - ① 120

2 125

③ 130

- 4 135
- 문 6. 대역폭이 제한되어 8[KHz] 이상에서 신호성분이 없는 아날로그 신호를 최소한 얼마의 표본화율[samples/s]로 표본화할 때 수신기 에서 이산시간의 표본으로부터 원래의 아날로그 신호를 완벽하게 복원할 수 있는가?
 - 1 4,000

2 8,000

- ③ 16,000
- 4 32,000

- 문 7. 펄스부호변조(PCM)의 구성으로 올바르게 나열한 것은?
 - ① 정보신호 양자화 표본화 부호화 채널
 - ② 정보신호 표본화 부호화 양자화 채널
 - ③ 정보신호 부호화 양자화 표본화 채널
 - ④ 정보신호 표본화 양자화 부호화 채널
- 문 8. 광대역 무선 채널에서 다중경로 시간 지연확산(delay spread)으로 인한 페이딩으로 옳은 것은?
 - ① 느린 페이딩(Slow Fading)
 - ② 주파수 선택적 페이딩(Frequency Selective Fading)
 - ③ 라이시안 페이딩(Rician Fading)
 - ④ 빠른 페이딩(Fast Fading)
- 문 9. 열잡음(Thermal Noise)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 특정 주파수 대역에서만 분포되어 나타난다.
 - ② 주파수가 높아질수록 열잡음이 커진다.
 - ③ 비연속적이고 비정규적인 펄스나 순간적인 잡음 스파이크이다.
 - ④ 온도가 낮아질수록 열잡음은 작아진다.
- 문 10. 극초단파(UHF) 이상에 사용하는 안테나의 종류는?
 - ① 헬리컬(Helical)
- ② 롬빅(Rhombic)
- ③ 카세그레인(Cassegrain)
- ④ 루프(Loop)
- 문 11. 전파가 도달할 수 없는 빌딩의 뒷편에서도 전파가 수신된 현상을 통해 알 수 있는 전파의 특성은?
 - ① 회절성
- ② 직진성
- ③ 간섭성
- ④ 굴절성
- 문 12. GPS(Global Positioning System)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① NAVSTAR라고 부르는 24개의 위성으로 구성되어 있다.
 - ② 모두 6개의 궤도면에서 위성이 돌고 있다.
 - ③ 위성이 궤도를 도는 주기는 24시간 이다.
 - ④ GPS 정확도에 영향을 미치는 요인으로 다중경로 페이딩 및 섀도잉 효과가 있다.
- 문 13. 사용 궤도별 이동위성시스템의 특징을 설명한 것 중에 옳지 않은 것은?
 - ① GEO(정지궤도위성)는 적도상에 위치하며 지구의 자전주기와 일치하고 전파 지연 시간이 짧다.
 - ② 비정지궤도위성에는 저궤도(LEO), 중궤도(MEO), 타원궤도 (HEO) 위성이 있다.
 - ③ LEO(저궤도위성)는 Little LEO와 Big LEO로 구분할 수 있다.
 - ④ LEO(저궤도위성)는 지구와 가까워 이동통신 단말기의 출력을 낮게 해도 통화품질을 상대적으로 높일 수 있다.

- 문 14. 마이크로파에서 무손실 전송선로의 특성임피던스를 올바르게 나타낸 것은?
 - $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- $\sqrt{\frac{1}{LC}}$
- \bigcirc \sqrt{LC}
- 문 15. 무선 네트워크 기술에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 초광대역(UWB)기술은 임펄스 라디오 또는 무반송파 무선 통신기술이라고 부른다.
 - ② Zigbee는 저전력, 저비용의 장점을 가진 무선통신기술이다.
 - ③ 블루투스는 2.4 [MHz] ISM 대역을 사용하는 무선통신기술이다.
 - ④ 전자대그(RFID)는 전원의 공급 여부에 따라 능동형 태그와 수동형 태그로 크게 나눌 수 있다.
- 문 16. 레이더의 거리분해능(Range Resolution)이 30 m일 때, 레이더의 펄스 폭 [µs] 은? (단, 전파의 속도는 3×10⁸ [m/s] 이다)
 - ① 2

2 1

③ 0.1

- 4 0.2
- 문 17. 글라이드 패스(Glide Path)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① UHF 대의 전파를 이용한다.
 - ② 90 [Hz], 150 [Hz] 및 200 [Hz]로 변조된 3 전파에 의해 나타나게 된다.
 - ③ 활주로의 중심선의 연장면을 나타낸다.
 - ④ 부채꼴 형태의 지향성 전파로 나타낸다.
- 문 18. 무선통신방식의 종류인 FDMA, TDMA, CDMA의 특징 중 옳지 않은 것은?
 - ① TDMA는 주파수대역과 타임슬롯 수에 의해 용량이 제한되지 않는다.
 - ② FDMA는 음성부호화가 불필요하다.
 - ③ CDMA는 사용자별로 의사잡음부호(PN: Pseudo Noise)를 할당하여 준다.
 - ④ FDMA는 망의 동기화가 필요하지 않다.
- 문 19. 스펙트럼 확산(Spread Spectrum) 통신의 장점에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 재명(Jamming)에 강하다.
 - ② 사용자마다 고유한 코드를 사용해 암호화함으로 통화비밀을 유지할 수 있다.
 - ③ 페이딩(Fading) 채널 전파환경에서 영향이 적다.
 - ④ TDMA에 비해 정확한 전송시간 조정이 필요하다.
- 문 20. 국내 주파수 사용 현황의 연결이 옳지 않은 것은?
 - ① 이동전화 UHF 대역
 - ② FM 방송 VHF 대역
 - ③ TV 방송 VHF 대역
 - ④ AM 방송 HF 대역