2026-10-30 · Tailwind CSS 4.3.3 · lgcns-fe-next

Tailwind에서 백틱과 변수를 조합하면 클래스가 안 잡히는 이유

질문: 테일윈드를 쓸 때 백틱 안에 글자와 변수를 조합하면 인식이 안 됐던 것으로 기억한다. 코드를 바꾸지 않고, 이 프로젝트 소스와 공식 문서로 확인한 정리이다.

기억은 맞다. 원인은 백틱 문법이 아니다. Tailwind는 소스 파일을 실행하지 않고 글자 그대로 훑는다. 클래스 이름 중간에 변수를 끼우면 완성된 클래스 문자열이 파일에 없어서 CSS가 만들어지지 않는다.

---

1. 공식 설명이 말하는 것

Detecting classes in source files는 소스 파일을 일반 텍스트로 스캔한다고 적는다. 문자열 연결이나 보간을 언어로 이해하지 못한다.

문서의 금지 예는 질문과 같은 형태다.

```
function Button({ color, children }) {
  return (
    <button className={`bg-${color}-600 hover:bg-${color}-500 ...`}>
      {children}
    </button>
  )
}
```

`color`가 `"red"`여도 파일 안에는 `bg-red-600`이라는 완성된 문자열이 없다. 스캐너가 보는 조각은 `bg-`, `${color}`, `-600`이다. CSS는 생성되지 않고 클래스 속성만 붙는다.

문서가 허용하는 형태는 완성된 클래스 이름을 소스에 그대로 적는 것이다. 백틱은 그대로 쓴다.

```
const colorVariants = {
  blue: "bg-blue-600 hover:bg-blue-500",
  red: "bg-red-600 hover:bg-red-500",
}
return <button className={`${colorVariants[color]} ...`}>
```

`"bg-blue-600 hover:bg-blue-500"`와 `"bg-red-600 hover:bg-red-500"`가 파일에 완성된 문자열로 있다. 실행 시점에는 그중 하나를 고르기만 한다.

2. 이 프로젝트에서 확인한 것

버전은 Tailwind CSS 4.3.3이다. `app/globals.css`는 `@import "tailwindcss"`만 있다. 클래스 목록을 JS 설정에 적지 않고, Tailwind 4가 프로젝트 파일을 텍스트로 읽는다.

2.1 백틱을 써도 인식되는 코드

`app/layout.tsx`는 백틱과 `${}`를 함께 쓴다.

```
<html
  className={`${blackHanSans.variable} ${geistSans.variable} ${geistMono.variable} h-full
antialiased`}
>
```

`h-full`과 `antialiased`는 이름이 쪼개지지 않았으므로 CSS가 만들어진다. `${blackHanSans.variable}`은 `text-`와 변수를 붙여 Tailwind 클래스를 만드는 코드가 아니다. `next/font`가 넘기는 폰트 클래스이고, 그 스타일은

`next/font`가 넣는다.

그래서 백틱을 쓰면 항상 인식이 안 된다는 기억과는 다르다. 이 파일은 백틱을 쓰면서도 `h-full`, `antialiased`는 인식된다.

2.2 따옴표로 완성한 클래스

파일	소스에 적힌 완성된 클래스
`app/layout.tsx`의 body	`min-h-full flex flex-col`
`component/templates/Header.tsx`	`container mx-auto flex ... px-4 py-8`
`DesktopNavigation.tsx`	`items-center gap-4 hidden md:flex`
`MobileNavigation.tsx`	`md:hidden`, `sr-only`, `w-6 h-6`
`app/(auth)/layout.tsx`	`bg-white text-black`
`BannerSwiperItem.tsx`	`text-red-500`
`CustomTitle.tsx`	`text-2xl font-bold text-center text-white`
`LogoImage.tsx`	`w-full h-full object-cover`

`md:flex`처럼 접두사가 있어도 한 덩어리로 적혀 있으면 인식된다. `md:${something}`처럼 뒤를 변수로 두면 인식되지 않는다.

2.3 cn과 twMerge는 스캔을 대신하지 않는다

```
export function cn(...inputs: ClassValue[]) {
  return twMerge(clsx(inputs))
}
```

`CustomTitle.tsx`와 `LogoImage.tsx`의 `twMerge`는 이미 만들어진 문자열에서 겹치는 유틸리티를 고른다. CSS를 생성하기 전에 클래스 이름을 찾아 주는 도구가 아니다.

`BannerSwiperItem`의 `text-red-500`와 `CustomTitle`의 `text-white`를 합쳐 빨간 글자가 남는 것은 두 문자열이 소스에 완성된 형태로 있기 때문이다. `className={`text-${color}`}`를 넘기면 `twMerge`가 문자열을 만들어도, 빌드된 CSS에 그 유틸리티가 없으면 적용되지 않는다.

이 저장소의 TSX에는 `text-${...}`나 `bg-${...}`처럼 클래스 이름을 조각으로 조립하는 코드는 없다.

3. 인식되는 경우와 안 되는 경우

작성	결과	이유
백틱 안의 `h-full antialiased`	인식됨	이름이 완성된 채로 있음. `layout.tsx`
`` `bg-${color}-600` ``	인식 안 됨	완성된 이름이 소스에 없음. 공식 문서의 금지 예
`` `${isOpen ? "block" : "hidden"}` ``	인식됨	`block`과 `hidden`이 각각 완성된 문자열
`` `${colorVariants[color]}` ``	맵 안의 클래스만 인식됨	공식 문서가 권하는 방식
`className="text-red-500"`	인식됨	따옴표 문자열로 전체가 적힘
`twMerge("text-white", `text-${color}`)`	변수 쪽은 인식 안 됨	`twMerge`는 런타임 병합만 함

백틱 안에 글자와 변수를 붙여 클래스 이름을 만드는 경우만 기억이 가리키는 실패다. 백틱 자체가 감지를 끄지는 않는다.

4. 질문을 기준으로 한 답

테일윈드를 쓸 때 백틱 안에 글자와 변수를 조합하면 인식이 안 됐다는 기억은 맞다. Tailwind 4.3.3도 소스를 실행하지 않고 텍스트에서 완성된 클래스 이름만 찾는다. `bg-${color}-600`은 빌드 시점에 `bg-red-600`으로 계산되지 않는다.

같은 백틱이라도 `h-full antialiased`처럼 이름을 쪼개지 않으면 인식된다. `app/layout.tsx`가 그 예다. 값을 바꿔야 하면 변수로 이름 중간을 채우지 말고, 선택지마다 완성된 클래스 문자열을 소스에 적는다.

`cn`이나 `twMerge`를 써도 이 스캔 규칙은 바뀌지 않는다.

5. 공식 문서

- Detecting classes in source files. Dynamic class names, Safelisting classes 절. 소스 밖에 꼭 필요한 이름은 `@source inline("...")`으로 완성된 이름을 적는다.
- tailwind-merge. `cn`이 런타임에 호출하는 병합 라이브러리.
- Next.js Font Module. `layout.tsx`의 `${blackHanSans.variable}`가 가리키는 폰트 클래스.