2026-10-30 · Tailwind CSS 4.3.3 · lgcns-fe-next · 코드는 수정하지 않음

Tailwind 동적 클래스 해결책과 버전별 대응

앞 문서의 결론은 그대로다. `` `bg-${color}-600` `` 처럼 클래스 이름 중간을 변수로 채우면 CSS가 생성되지 않는다. 이 문서는 그때 쓸 작성법, Tailwind CSS 5를 찾았을 때의 사실, 동적으로 보여도 생성되는 예제를 정리한다.

---

1. 지금 버전에서 쓰는 해결책

공식 문서 Detecting classes in source files의 순서는 세 가지다. 선택지가 소스에 있으면 완성된 클래스 문자열을 적고, 파일 밖에 있는 클래스만 `@source inline()`으로 미리 만든다. 숫자처럼 집합이 열려 있으면 클래스 이름을 만들지 말고 CSS 변수나 `style`로 값만 바꾼다.

1.1 완성된 이름을 소스에 적고, 실행 때는 고르기만 한다

```
function BannerTitle({ tone }: { tone: "white" | "red" }) {
  const toneClass = {
    white: "text-white",
    red: "text-red-500",
  }[tone]
  return <h3 className={`${toneClass} text-2xl font-bold text-center`}>
}
```

`text-white`, `text-red-500`, `text-2xl`, `font-bold`, `text-center`가 소스에 통째로 있다. 백틱은 써도 된다.

이 저장소의 `CustomTitle.tsx`는 `"text-2xl font-bold text-center text-white"`를, `BannerSwiperItem.tsx`는 `className="text-red-500"`를 통째로 넘긴다. `twMerge`는 색만 고르고 이름을 조립하지 않는다. 조건이 둘뿐이면 `className={isOpen ? "block" : "hidden"}`도 된다.

1.2 파일 밖에 문자열이 있으면 @source inline()으로 미리 만든다

Tailwind 3의 `safelist`를 4.1부터는 CSS의 `@source inline()`이 대신한다. 아래는 `globals.css`에 넣었을 때의 형태를 보여주는 예제이고, 이 저장소에는 추가하지 않았다.

```
@import "tailwindcss";
@source inline("underline");
@source inline("{hover:,focus:,}underline");
@source inline("{hover:,}bg-red-{50,{100..900..100},950}");
```

중괄호는 빌드 때 펼쳐진다. 그 다음에야 런타임의 `` `bg-red-${shade}` ``가 미리 만든 이름과 같을 때만 보인다. 스캐너가 변수를 계산해서가 아니다. `shade`가 200이면 있고, 123이면 없다. 빼려면 `@source not inline("container")`를 쓴다. v4 JS 설정에는 `safelist` 키가 없다.

1.3 값이 열려 있으면 클래스 이름 대신 값만 바꾼다

```
<div
  className="grid gap-4"
  style={{ gridTemplateColumns: `repeat(${columns}, minmax(0, 1fr))` }}
/>
```

```
<div
  className="size-10 rounded-full bg-[var(--swatch)]"
  style={{ ["--swatch" as string]: hex }}
/>
```

`globals.css`의 `--background`, `--foreground`도 라이트와 다크에서 변수 값만 바꾸고, 유틸리티 이름을 `bg-${mode}`로 만들지 않는다.

2. Tailwind CSS 5의 대응

2026-10-30에 확인한 공식 상태는 다음과 같다.

- Tailwind 블로그의 최신 발표는 2026-05-08의 v4.3이다.
- CHANGELOG의 최신 릴리스 제목은 `[4.3.3] - 2026-07-16`이다. `5.0.0` 항목은 없다.
- 이 프로젝트에 설치된 `tailwindcss`도 4.3.3이다.

Tailwind CSS 5용으로 공개된 동적 클래스 대응법은 없다. `` `bg-${color}-600` ``을 빌드 타임에 풀어 CSS를 만드는 기능이 5에 들어왔다는 공식 문서는 확인되지 않았다.

2026-10-03 Discussion #20530은 `` `max-${breakpoint}:overflow-hidden` ``도 감지해 달라는 요청이다. 토론은 현재 추출기가 소스를 실행하지 않는다고 정리한다. 이후 릴리스 노트에 구현 항목은 없다.

이름	정체	동적 클래스와의 관계
Tailwind CSS 4.3.3	이 프로젝트가 쓰는 프레임워크	텍스트 스캔. 조각 조합은 미지원. `@source inline()`이 safelist
Tailwind CSS 5	2026-10-30 기준 공식 릴리스 없음	대응법을 적을 문서가 없음
NativeWind v5	React Native용 라이브러리	Tailwind CSS v4 클래스 변경을 따른다고 안내함. Tailwind CSS 5가 아님
v4의 Dynamic utility values	v4.0 발표의 표현	`mt-17`, `w-[23px]`처럼 완성된 클래스를 설정 없이 쓴다는 뜻. `` `mt-${n}` ``을 계산한다는 뜻이 아님

v4로 올리면서 바뀐 대응은 v3 `safelist` 배열을 `@source inline()`으로 옮긴 것이다. v5로 올리면서 바뀐 대응은 아직 없다.

3. 동적 구성이 되는 예제와 안 되는 예제

아래는 배너 제목, 메뉴, 그리드를 소재로 한 설명용 코드다. 파일에 반영하지 않았다.

3.1 된다. 백틱 안에서 완성된 클래스만 고른다

```
<div className={`${open ? "block" : "hidden"} md:flex`}>
```

`block`, `hidden`, `md:flex`가 각각 완성된 토큰이다. `layout.tsx`의 `h-full antialiased`도 같은 종류다. `${blackHanSans.variable}`는 next/font 클래스다.

3.2 된다. 맵에 완성된 문자열을 두고 cn으로 합친다

```
const titleTone = { white: "text-white", red: "text-red-500" } as const
<h3 className={cn("text-2xl font-bold text-center", titleTone[tone])}>
```

`cn`은 런타임에 합치고 겹치는 색을 고른다. CSS 생성은 완성된 문자열 때문이다. `lib/utils.ts`가 변수를 클래스 조각으로 해석하지는 않는다.

3.3 된다. 정해진 색 단계만 inline으로 펼친 뒤 변수를 붙인다

```
@source inline("text-red-{400,500,600}");
<p className={`text-red-${shade}`}>
```

`shade`가 400, 500, 600일 때만 CSS가 있다. 스캐너가 보간을 풀어서가 아니라, 그 세 이름이 미리 생성되어 있기 때문이다.

3.4 된다. 임의 값은 CSS 변수로 보낸다

```
<article
  className="translate-y-[var(--banner-y)]"
  style={{ ["--banner-y" as string]: `${y}px` }}
/>
```

클래스 이름은 항상 같다. `y`가 바뀌어도 스캐너가 보는 토큰은 하나다.

3.5 안 된다. 글자와 변수를 붙여 유틸리티 이름을 만든다

```
<h3 className={`text-${color}-500 text-2xl`}>
```

`color`가 `"red"`여도 토큰은 `text-`와 `text-2xl`이다. `text-red-500`는 생성되지 않는다. `twMerge`로 감싸도 만들 CSS가 없다. `` `md:${visible}` ``, `"bg-" + color + "-500"`, `` `grid-cols-${columns}` ``도 같다. `columns`가 항상 3이라도 `grid-cols-3`이라는 글자가 소스에 남아야 한다.

4. 이 저장소에 대입한 선택

상황	가까운 코드	쓸 해결책
제목 색이 흰색 또는 빨강	`CustomTitle`, `text-red-500`	완성된 클래스. 이미 이 형태
메뉴를 숨기거나 보이기	`md:hidden`, `isOpen`	`hidden`과 `block`을 조건으로 고름
폰트 변수를 className에 넣기	`layout.tsx`의 `${blackHanSans.variable}`	Tailwind 유틸리티는 `h-full antialiased`처럼 완성된 채 둠
DB에서 클래스 문자열이 옴	해당 코드 없음	가능한 이름만 `@source inline()`
간격이 임의 픽셀	해당 코드 없음	`mt-[var(--space)]`와 `style`

5. 공식 문서

- Detecting classes in source files
- Functions and directives의 @source
- Tailwind CSS v4.1. `@source inline()` 도입
- Tailwind CSS v4.0. Dynamic utility values의 의미
- Tailwind CSS v4.3
- CHANGELOG. 4.3.3이 최신 릴리스 항목
- Discussion #20530
- tailwind-merge