

非网管工业交换机

ISE5008F-S

即插即用

壁挂安装

无风扇

IP65



1. 产品概述

ISE5008F-S 专为车载、轨道交通、工业控制及其他严酷工业环境设计。

ISE5008F-S-8GTM-24 是 8 路千兆电口的加固型工业以太网交换机，支持 8 个 10Base-T/100Base-T/1000Base-TX M12 电口。产品符合 FCC、CE、RoHS 标准，具有 -40℃ ~ +80℃ 的宽工作温度范围，能适应复杂的电磁环境。M12 航空接头保证牢固连接，在振动和冲击等环境因素干扰下也能可靠工作，广泛应用于车载 PIS、CCTV、车载监控视频、自动化智慧工厂等场景，为用户的以太网设备连接提供可靠、高性价比的解决方案。

产品特点：


- **坚固设计：** 金属外壳，无风扇自然冷却，IP65 防护等级。
- **宽域适应：** 宽温（-40 ~ +80℃）、宽压（DC 12-52V）设计，M12 电源接口。
- **国际标准：** 符合 FCC、CE、RoHS 标准，EMS 各项达 Level 3，EN61000-4-8 达 Level 4。
- **智能交换：** 内带存储转发机制，支持全双工/半双工自动协商，网口全自动交叉识别（MDI/MDI-X 自适应）。
- **可靠防护：** 电源反接保护，M12 航空接头确保振动冲击环境下的可靠连接。
- **便捷部署：** 即插即用，壁挂式安装，平均无故障时间 300,000 小时。

核心技术参数

参数	规格
类型	二层非网管加固型工业以太网交换机
端口	8 × 10/100/1000Base-T(X) M12 电口
交换性能	16 Gbps 背板带宽，存储转发，4K MAC
尺寸 / 重量	186.3 × 150.4 × 50 mm / 0.65 kg
电源	DC 12-52 V，M12 5-Pin-A Coded 电源接口，< 5 W
环境	工作温度 -40 至 +80 ℃，IP65

参数	规格
电磁兼容	EN61000-4-2/3/4/5/6 Level 3; EN61000-4-8 Level 4; EMI: FCC Part 15、CISPR (EN55032) Class A

2. 产品尺寸



ISE5008F-S

注意：

1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。
3. 图示尺寸**不得用于生产加工**。
4. 尺寸需符合零件及制造公差要求。
5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
物理性能	
外壳	金属外壳，IP65 防护等级
尺寸(长 × 宽 × 高)	186.3 mm × 150.4 mm × 50 mm
重量	0.65 kg
安装方式	壁挂式安装
散热方式	自然冷却，无风扇
防护等级	IP65
存储温度	-40° C ~ +85° C
工作温度	-40° C ~ +80° C
湿度	5 ~ 95%（无凝露）
接口	
端口	8 × M12
M12 端口	10/100/1000Base-T(X) 自动侦测，全/半双工，MDI/MDI-X 自适应，M12 8-Pin-X Coded
电源接口	M12 5-Pin-A Coded

类别/参数	规格
LED 指示灯	电源指示灯（PWR）、接口指示灯（Link/Act）、PoE 指示灯
硬件性能	
背板带宽	16 Gbps
处理方式	存储转发
MAC 地址表	4K
包缓存区大小	2 Mbit
交换延迟	<10 μ s
网络协议	
10Base-T	遵循 IEEE 802.3i
100Base-TX	遵循 IEEE 802.3u
1000Base-T	遵循 IEEE 802.3ab
电源参数	
工作电压	DC 12–52 V
接入端子	M12 5-Pin-A Coded
功耗	< 5 W（非 PoE）
反极性保护	支持
电磁特性	
EMI	FCC Part 15; CISPR (EN55032) Class A

类别/参数	规格
EMS	EN61000-4-2 (ESD), Level 3 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 3 EN61000-4-5 (Surge), Level 3 EN61000-4-6 (CS), Level 3 EN61000-4-8, Level 4
机械环境	
冲击	IEC 60068-2-27
自由落体	IEC 60068-2-32
震动	IEC 60068-2-6
质量保证	
质保期	5 年
MTBF	300,000 小时

4. 订购指南

型号	描述
ISE5008F-S-8GTM-24	8 端口二层非网管加固型工业以太网交换机。8 × 10/100/1000Base-T(X) M12 电口。IP65 防护等级，壁挂式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入。

5. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利