

网管型工业交换机

ISM5006D-S-W

导轨安装

无风扇

IP40

双电源



1. 产品概述

ISM5006D-S-W 专为工厂自动化、智能交通、视频监控及其他工业应用领域设计。

ISM5006D-S-2GSFP-4GT-24-W-SFP 是 2 路千兆光口 + 4 路千兆电口的 WEB 网管工业以太网交换机，支持 4 个 10/100/1000Base-T(X) 电口和 2 个 1000Base-X 光口。光口可选 1x9 固定模块或 SFP 插槽，兼容千兆/百兆。产品符合 FCC、CE、RoHS 标准，支持工业现场所需的以太网二层协议，保证通信网络的稳定性。该系列交换机采用低功耗、无风扇设计，具有 -40℃ ~ +80℃ 的宽工作温度范围和良好的 EMC 电磁兼容性能，能适应恶劣工业环境，也可方便地安置在空间紧凑的控制箱中。导轨安装特性、宽温操作及 IP40 防护等级的金属外壳与 LED 指示灯，使 ISM5006D-S-W 成为一款可靠的工业级设备，为工厂自动化、智能交通、视频监控等应用组建快速稳定的网络终端接入提供安全可靠的解决方案。

产品特点：


- **坚固设计：** 金属外壳，无风扇自然冷却，IP40 防护等级。
- **宽域适应：** 宽温（-40 ~ +80℃）、宽压（DC 12-52V）设计，支持双电源冗余备份。
- **国际标准：** 符合 FCC、CE、RoHS 标准，EMS 各项达 Level 3，具备出色的电磁兼容性。
- **全千兆接入：** 4 个千兆自适应电口 + 2 个千兆光口，光口可选 1x9 / SFP，兼容千兆/百兆。
- **网络冗余：** 支持工业环网协议 ERPS，保障链路可靠性。
- **灵活组网：** 支持 IEEE 802.1Q VLAN 与 IGMP Snooping。
- **便捷运维：** 支持 Web 管理与端口镜像，支持 DIN 导轨式及壁挂式安装，平均无故障时间 300,000 小时。

核心技术参数

参数	规格
类型	二层 WEB 网管工业以太网交换机
端口	4 × 10/100/1000Base-T(X) 自适应 RJ45 端口 + 2 × 1000Base-X 光口（1x9 / SFP 可选）
交换性能	20 Gbps 背板带宽，30 Mpps 包转发率，4K MAC

参数	规格
尺寸/重量	143.7 × 103.8 × 47.7 mm / 0.64 kg
电源	DC 12-52 V，双电源冗余备份，< 5 W
环境	工作温度 -40 至 +80 ℃，IP40
电磁兼容	EN61000-4-2/3/4/5/6 Level 3；EMI：FCC Part 15、CISPR (EN55032) Class A

2. 产品尺寸



ISM5006D-S-W

注意：

1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。
3. 图示尺寸**不得用于生产加工**。
4. 尺寸需符合零件及制造公差要求。
5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
物理性能	
外壳	金属外壳，IP40 防护等级
尺寸 (W × D × H)	143.7 mm × 103.8 mm × 47.7 mm
重量	0.64 kg
安装方式	DIN 导轨式、壁挂式安装
散热方式	自然冷却，无风扇
防护等级	IP40
存储温度	-40 ° C ~ +85 ° C
工作温度	-40 ° C ~ +80 ° C
湿度	5 ~ 95% (无凝露)
接口	
电口	4 × RJ45
RJ45 端口	10/100/1000Base-T(X) 自动侦测，全/半双工，MDI/MDI-X 自适应
光口	2 × 1000Base-X (1x9 / SFP 可选，兼容千兆/百兆)

类别/参数	规格
LED 指示灯	电源指示灯（PWR）、接口指示灯（电口、光口 Link/ACT）
硬件性能	
处理方式	存储转发
背板带宽	20 Gbps
包转发率	30 Mpps
MAC 地址表	4K
包缓存区大小	2 Mbit
交换延迟	<10 μ s
网络协议	
10Base-T	遵循 IEEE 802.3、IEEE 802.3i
100Base-TX/FX	遵循 IEEE 802.3u
1000Base-T	遵循 IEEE 802.3ab
1000Base-X	遵循 IEEE 802.3z
流控	遵循 IEEE 802.3x
VLAN	遵循 IEEE 802.1Q
电源参数	
工作电压	DC 12–52 V（双电源冗余备份）
接入端子	凤凰端子
功耗	< 5 W
反极性保护	支持
电磁特性	

类别/参数	规格
EMI	FCC Part 15; CISPR (EN55032) Class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), Level 3 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 3 EN61000-4-5 (Surge), Level 3 EN61000-4-6 (CS), Level 3
机械环境	
冲击	IEC 60068-2-27
自由落体	IEC 60068-2-32
震动	IEC 60068-2-6
质量保证	
质保期	5 年
MTBF	300,000 小时

4. 软件规格

类别/参数	规格
冗余	
工业环网	ERPS
环路检测	支持
VLAN	
VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
组播	

类别/参数	规格
组播过滤	IGMP Snooping
网络管理	
管理方式	Web
诊断	
诊断方式	指示灯、端口镜像

5. 订购指南

型号	描述
ISM5006D-S-2GSFP-4GT-24-W-SFP	2 千兆光口 + 4 千兆电口，SFP 接口（不含光模块）。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40°C 至 $+80^{\circ}\text{C}$ 。 DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利