

拥抱边缘AI，赋能视觉识别时代



EC4600 系列 AI加速边缘计算机

· 14 TOPS AI算力

· 4路摄像头接入

· 丰富接口

· 高工业可靠性



1.产品概述

EC4600 AI边缘计算机专为实时视觉识别和本地图像分析打造，提供14 TOPS边缘AI算力，支持丰富视觉接口、灵活网络连接及工业级可靠设计

主要特性：

- 14 TOPS AI算力，八核ARM处理器，Adreno GPU
- 4路摄像头接口、HDMI、USB、SPK，满足视觉应用需求
- 4G、Wi-Fi 6、6×FE、双SIM，实现稳定通信
- 金属机身、IP40、无风扇、宽温设计
- 硬件/软件看门狗、链路检测，保障稳定运行

核心技术规格

规格项目	参数
蜂窝网络	LTE Cat4, 4G; 2 × Nano SIM; 支持双SIM卡故障切换
网络功能	ARP, 以太网; 静态 IP, DHCP
安全	Secure Boot (安全启动)
操作系统	Android 12
可靠性	双SIM卡备份; 多级链路检测; 内置看门狗
Wi-Fi	STA; 802.11a/b/g/n/ac/ax; 2.4 / 5 GHz 双频
AI 计算能力	14 TOPS (综合算力); 八核ARM处理器，最高 2.7 GHz
尺寸 (宽 × 深 × 高)	190 × 143 × 40 mm (包括安装部件); 支持壁挂安装
以太网接口	6 × 10/100 Mbps
视觉与串行接口	4 × 摄像头供电(5 W); 2 × RS-232; 2 × RS-485; HDMI; 2 × USB 2.0
电源输入	12 V DC
工作温度与防护	-10 ° C ~ +60 ° C; IP40; 无风扇金属外壳



2. 产品尺寸



顶视图

备注：

- 1. 所有尺寸单位均为毫米（mm）。
- 2. 产品尺寸（宽 × 深 × 高）：190 × 143 × 40 mm（包含安装部件）。
- 3. 所有尺寸均为近似值，仅供参考。图示尺寸不可用于生产制造。
- 4. 实际尺寸受零件及制造公差影响。
- 5. 产品规格可能会在不另行通知的情况下发生变更

3. 硬件规格

类别/参数	规格
硬件性能	
CPU	Qualcomm QCM6490: 1 × Kryo 670 Gold Plus @ 2.7 GHz + 3 × Kryo 670 Gold @ 2.4 GHz + 4 × Kryo 670 Silver @ 1.9 GHz
GPU	Qualcomm® Adreno™ 643 @ 812 MHz
AI 计算能力	14 TOPS（综合算力）
RAM	8 GB
Flash	128 GB eMMC



类别/参数	规格
硬件性能	
以太网接口	6 × 10/100 Mbps
摄像头供电接口	4 × 白色圆形接口(Ø5.5 × 2.1), 5 W
串口	2 × RS-232 (DB9); 2 × RS-485 (其中1个带4pin电源接口, 1个3pin工业端子)
GPIO	2 × OUT
NTC	1 × NTC 温度检测
USB	2 × USB 2.0
HDMI	1 × HDMI
扬声器	1 × 扬声器, 支持 5 W 扬声器
备用电池	1 × 备用电池接口
电源按键	1 × Power
SIM	2 × Nano SIM 卡槽
Wi-Fi	
工作模式	STA
协议	802.11a/b/g/n/ac/ax
频段	2.4 / 5 GHz 双频
LED 指示灯	
电源	电源指示灯, 上电后常亮
状态	正常运行时状态指示灯闪烁
3G/4G	正常连接时蜂窝网络指示灯常亮
用户 LED	4 × LED
电源	
电源输入	12 V DC
机械规格	
安装方式	壁挂安装
防护等级	IP40
尺寸 (宽 × 深 × 高)	190 × 143 × 40 mm (包含安装部件)



类别/参数	规格
外壳	金属
散热方式	无风扇
环境参数	
工作温度	-10 ° C ~ +60 ° C
存储温度	-40 ° C ~ +85 ° C
环境湿度	5 ~ 95 % RH (无凝露)
物理特性	
静电抗扰度 (ESD)	Level 2
电快速瞬变脉冲群 (EFT)	Level 2
浪涌 (Surge)	Level 2
冲击 (Shock)	IEC 60068-2-27
振动 (Vibration)	IEC 60068-2-6
自由跌落 (Free Fall)	IEC 60068-2-32

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	Android 12
网络功能	
网络类型	4G
LAN 协议	ARP, Ethernet
WAN 协议	Static IP, DHCP
安全	
Secure Boot	支持
可靠性	
备份功能	双 SIM
链路检测	多级链路检测；断线自动重连
内置看门狗	设备自诊断；运行故障自动恢复



5. 订购信息

型号规则

型号编码: EC4600-**<WMNN>**-**<STD>**

<WMNN>: 蜂窝网络类型及频段

可选操作系统后缀: -[X] (操作系统**选配**)

型号列表

型号	区域	<WMNN>: 蜂窝网络类型及频段	RAM	Flash	以太网接口	串口
EC460 0-DQ20-STD	中国	LTE Cat4 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B 41 WCDMA: B1/B8 TD- SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800 MHz	8 GB	128 GB	6 × 100 Mbps	2 × RS- 232 2 × RS- 485
EC460 0-FQ58-STD	EMEA	LTE Cat4 LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 A LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8	8 GB	128 GB	6 × 100 Mbps	2 × RS- 232 2 × RS- 485

6. 联系我们

- 官网: InHand Networks
- 版权声明: © InHand Networks. 版权所有。