

拥抱边缘AI，赋能视觉识别时代



EC4600 系列AI加速边缘计算机

· 14 TOPS AI算力

· 4路摄像头接入

· 丰富接口

· 高工业可靠性

1. 产品概述

EC4600 AI边缘计算机专为实时视觉识别和本地图像分析打造，提供14 TOPS边缘AI算力。

产品特点：

- **14 TOPS AI算力:** 八核ARM、Adreno GPU，主频最高2.7 GHz
- **视觉接口丰富:** 4路摄像头供电、HDMI、USB、扬声器
- **灵活联网:** 4G、Wi-Fi 6、6×FE、双SIM故障切换
- **工业可靠:** 金属机身、IP40、无风扇、宽温设计
- **运行保障:** 软硬件看门狗、多级链路检测

核心技术指标

技术指标	规格
蜂窝网络	LTE Cat4；2 × Nano SIM，支持双SIM故障切换
Wi-Fi	STA；802.11a/b/g/n/ac/ax；2.4 / 5 GHz 双频
操作系统	Android 12
安全	Secure Boot
可靠性	双 SIM；多级链路检测；内置看门狗
网络特性	ARP, Ethernet；Static IP, DHCP
AI 算力	14 TOPS（综合算力）
尺寸	190 × 143 × 40 mm（含安装部件）；壁挂安装
接口	6 × 10/100 Mbps；4 路摄像头供电；2 × RS-232 + 2 × RS-485；HDMI；USB
供电	12 V DC
工作温度	-10 ° C ~ +60 ° C

技术指标	规格
防护等级	IP40

2. 产品尺寸



正视图

- 注意：
- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
 - 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
 - 3.图示尺寸不得用于生产加工。
 - 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
 - 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
处理器	

类别/参数	规格
CPU	Qualcomm QCM6490: 1 × Kryo 670 Gold Plus @ 2.7 GHz + 3 × Kryo 670 Gold @ 2.4 GHz + 4 × Kryo 670 Silver @ 1.9 GHz
GPU	Qualcomm® Adreno 643 @ 812 MHz
AI 算力	14 TOPS (综合算力)
RAM	8 GB
存储	128 GB eMMC
连接与联网	
蜂窝网络	LTE Cat4
SIM 卡规格	2 × Nano SIM, 支持双SIM故障切换
Wi-Fi	STA; 802.11a/b/g/n/ac/ax; 2.4 / 5 GHz 双频
接口	
以太网	6 × 10/100 Mbps
摄像头供电接口	4 × 白色圆形接口 (Ø5.5 × 2.1), 5 W
串口	2 × RS-232 (DB9); 2 × RS-485 (1 × 4pin 带电源, 1 × 3pin 工业端子)
GPIO	2 × OUT
NTC	1 × NTC 温度检测
USB	2 × USB 2.0
HDMI	1 × HDMI
扬声器	1 × 扬声器, 支持 5 W 扬声器
备用电池	1 × 备用电池接口
电源按键	1 × Power

类别/参数	规格
指示灯	
电源	电源指示灯，上电后常亮
状态	正常运行时状态指示灯闪烁
3G/4G	正常连接时蜂窝网络指示灯常亮
用户 LED	4 × LED
电源	
输入电源	12 V DC
机械	
尺寸 (W × D × H)	190 × 143 × 40 mm (含安装部件)
安装方式	壁挂安装
防护等级	IP40
散热	无风扇
外壳工艺	金属
环境	
工作温度	-10 ° C ~ +60 ° C
储存温度	-40 ° C ~ +85 ° C
湿度	5 ~ 95 % RH (无凝露)
物理特性	
静电抗扰度 (ESD)	Level 2
电快速瞬变脉冲群 (EFT)	Level 2

类别/参数	规格
浪涌 (Surge)	Level 2
冲击 (Shock)	IEC 60068-2-27
振动 (Vibration)	IEC 60068-2-6
自由跌落 (Free Fall)	IEC 60068-2-32

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	Android 12
网络特性	
网络类型	4G
LAN 协议	ARP, Ethernet
WAN 协议	Static IP, DHCP
安全	
Secure Boot	支持
可靠性	
备份功能	双 SIM
链路探测	多级链路检测；断线自动重连
内置看门狗	设备自诊断；运行故障自动恢复

5. 订购信息

型号规则

Model code: EC4600-**<WMNN>**-**<STD>**

<WMNN>: 蜂窝网络类型及频段

<STD>: 标准配置

可选操作系统后缀: -[X] (操作系统选配)

产品型号

型号	区域	<WMNN> : 蜂窝网络类型及频段	RAM	Flash	以太网接口	串口
EC4600-DQ20-STD	中国	LTE Cat4 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800 MHz	8 GB	128 GB	6 × 100 Mbps	2 × RS-232 2 × RS-485
EC4600-FQ58-STD	EMEA	LTE Cat4 LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8	8 GB	128 GB	6 × 100 Mbps	2 × RS-232 2 × RS-485

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利