

拥抱边缘 AI，为工业数字化赋能



EC5000 系列高性能 AI 边缘计算机

· NVIDIA Jetson 平台

· 高可靠

· 丰富接口

· 云管理

1. 产品概述

EC5000 是基于 NVIDIA Jetson Orin 的工业级 AI 边缘计算机，面向高性能视觉与推理场景，支持本地智能与云端协同。

产品特点：


- **高性能AI:** 预装 Orin Nano/NX，提供 67TOPS/157TOPS 可选算力
- **接口丰富:** 双网口、双串口、DI/DO、CAN FD、USB3.2、HDMI、音频与GMSL可选
- **扩展灵活:** 支持 M.2 B-Key（蜂窝）、E-Key（Wi-Fi/BT）、M-Key（NVMe）
- **可靠稳定:** 双SIM、链路检测、看门狗、无风扇工业设计
- **云端运维:** 支持 DeviceLive 远程管理与 DSA 数据采集上云

核心技术指标


技术指标	规格
AI平台	NVIDIA Jetson Orin Nano / Orin NX
AI算力	67TOPS / 157TOPS（按型号）
云端运维	DeviceLive 远程管理
数据采集	DSA 数据采集上云
蜂窝网络	5G / 4G CAT6 / 无蜂窝（按型号）
双SIM与链路可靠性	双SIM、链路检测、看门狗
处理器	Cortex-A78AE（6核/8核，按型号）
内存	8GB（EC5350）/16GB（EC5550）
接口能力	2×GE、2×RS232/RS485/RS422、USB3.2、DI/DO、CAN FD、HDMI、音频、GMSL可选
扩展能力	M.2 B-Key（蜂窝）、E-Key（Wi-Fi/BT）、M-Key（NVMe）

技术指标	规格
工作温度	-20~60℃（0.7m/s风速）
防护等级	IP30


2. 产品尺寸



侧视图



正视图



接口图

- 注意：
- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
 - 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
 - 3.图示尺寸不得用于生产加工。
 - 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
 - 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
硬件平台	
算力平台	EC5350: NVIDIA Jetson Orin Nano 8G EC5550: NVIDIA Jetson Orin NX 16GB

类别/参数	规格
CPU	ARM Cortex-A78AE CPU EC5350: 6 cores, TDP up to 15 W, 1.5 GHz; EC5550: 8 cores, TDP up to 25 W, 2 GHz
GPU	1024 Core NVIDIA Ampere, with 32 Tensor Cores
NPU	AI 性能: EC5350 67 TOPS; EC5550 157 TOPS
RAM	EC5350 8GB; EC5550 16GB
FLASH	1 × M.2 NVMe M-Key 2242 (128GB built-in)
连接与接口	
以太网端口	2 × 10/100/1000Mbps 以太网端口
IO口	4 × DI, 4 × DO
串口	2 × RS-232/485/422, DB9 形式
CAN	1 × CAN FD
按键	1 × Recovery, 1 × Reset
SIM卡座	2 × 标准 SIM
LED指示灯	1 × Power, 1 × Status
USB	6 × USB 3.2 Gen 2, 1 × OTG Type-C
扩展接口	1 × M.2 B-Key 3042/3052 (LTE/5G) 1 × M.2 E-Key 2230 (Wifi/BT) 1 × M.2 M-Key 2242 (NVMe 128GB built-in)
HDMI	1 × HDMI 2.0 (Maximum resolution 3840x2160 @ 60Hz)
TF	支持 Micro SD
MIC (可选)	3.5 mm microphone audio jack
SPK (可选)	3.5 mm type line-out

类别/参数	规格
GMSL（可选）	2-ch GMSL2.0 with FAKRA
Audio（可选）	3.5 mm type line-out
WiFi	RTL8822CE-CG, 802.11b/g/n/ac
蓝牙	BLE 5.0
GPS	支持 GPS（需要蜂窝模组支持）
电源与功耗	
输入电压	DC 9-36V，防反接保护
典型值（OS 空闲态）	10W
最大值（满载）	60W
机械规格	
产品尺寸	180 × 160 × 60 mm
安装方式	导轨，壁挂
防护等级	IP30
外壳与散热	上盖铝型材，其他钣金；无风扇设计
TPM	TPM2.0
环境与认证	
存储温度	-40 ~ 85℃
工作温度	-20~ 60℃（0.7 m/s air flow）
环境湿度	5~95%（无凝霜）
物理特性	防震 IEC60068-2-27 振动 IEC60068-2-6 跌落 IEC60068-2-32

类别/参数	规格
EMC指标	EN61000-4-2, level 3 (静电) EN61000-4-3, level 3 (辐射电场) EN61000-4-4, level 3 (脉冲电场) EN61000-4-5, level 3 (浪涌) EN61000-4-6, level 3 (传导骚扰) EN61000-4-8, >level 2 (水平方向/垂直方向 400A/m) EN61000-4-12, level 3 (振荡波抗扰度)

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	Linux (Support Jetpack 5.0 above)
网络特性	
网络制式	5G SA/NSA, LTE Cat6 (注: 分型号适配不同网络)
安全性	
Secure Boot	支持
数据安全	Linux 系统安全补丁和漏洞修复服务
其他技术	TPM2.0
可靠性	
链路探测	多级链路检测, 断线自动连接
内置看门狗	设备运行自检技术, 设备运行故障自修复
备份机制	有线、蜂窝、Wi-Fi 互备份
双卡切换	支持双 SIM 卡

类别/参数	规格
数据采集协议 (DSA)	
Python二次开发	支持用户开发和安装边缘应用程序
DSA协议引擎	DeviceSupervisor Agent (DSA) , “零代码/低代码” 实现云端数据采集; 支持数据收集、处理、协议转换和云连接; 支持数据本地预处理
工业协议	Modbus RTU Master/Slave, Modbus TCP Master/Slave, EtherNet/IP, ISO on TCP, OPC UA Client/Server, Mitsubishi MC 3C/3E/3C OverTCP, Mitsubishi CPU Port, FINSUDP, HostLink, PPI
电力协议	DLT645-2007, IEC101/104, DNP3.0
其他协议	BACnet, CNC
Docker	Docker
网络管理	
配置方式	WEB
升级方式	支持专有升级机制, 利用本地或远程方式进行固件升级
日志功能	支持本地系统日志、远程日志输出, 重要日志掉电保存
配置备份	参数配置能力 (基于云)
远程管理	支持 DeviceLive 或 HTTP、HTTPS、SSH 等方式
网管功能	支持基于云的参数配置、容器管理、应用和固件管理, 助您进行设备的远程管理和应用部署; 支持远程设备访问、远程批量管理设备、远程批量管理AI边缘应用、远程容器化管理; 集成数据发布服务, 支持公有云、私有云、本地 SCADA 接入

5. 订购信息

型号规则

Model code: EC5<350/550>-<WMNN>

<350/550>: 平台型号 (350为Orin Nano, 550为Orin NX)

<WMNN>: 蜂窝制式 & 频段

产品型号

型号	NVIDIA模组	区域	<WMNN>: 蜂窝制式 & 频段	内存/存储	网口/串口	GPS
EC5550-NRQ3	Orin NX 16GB	全球版5G	5G NR NSA/SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 LTE FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 LAA: B46 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19	8GB / 128GB	2×GE; 2×RS2 32/RS4 85/RS4 22	支持
EC5350-NRQ3	Orin Nano 8GB	全球版5G	5G NR NSA/SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 LTE FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 LAA: B46 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19	16GB / 128GB	2×GE; 2×RS2 32/RS4 85/RS4 22	支持
EC5550-FQ09	Orin NX 16GB	全球版4G CAT6	LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46(LAA)/B48(CBRS)	8GB / 128GB	2×GE; 2×RS2 32/RS4 85/RS4 22	支持
EC5350-FQ09	Orin Nano 8GB	全球版4G CAT6	LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46(LAA)/B48(CBRS)	16GB / 128GB	2×GE; 2×RS2 32/RS4 85/RS4 22	支持

EC5550-EN00	Orin NX 16GB	无蜂窝	无	8GB / 128GB	2×GE; 2×RS2 32/RS4 85/RS4 22	不 支 持
EC5350-EN00	Orin Nano 8GB	无蜂窝	无	16GB / 128GB	2×GE; 2×RS2 32/RS4 85/RS4 22	不 支 持

6. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 版权声明： ©映翰通网络 保留所有权利