


143.7



103.8

47.7


ISM3010D 网管型工业以太网交换机

· 网管型

· 导轨安装

· 无风扇

· IP40



1. 产品概述

ISM3010D 专为工厂自动化、智能交通、视频监控及其他工业应用领域设计。

ISM3010D-S-2GSFP-8T-24 是网管型工业以太网交换机，产品符合 FCC、CE、RoHS 标准。支持 2 个千兆光口和 8 个百兆电口；支持工业现场所需的以太网二层协议，保证通信网络的稳定性。该系列交换机采用低功耗、无风扇设计，确保无噪声干扰，同时支持 $-40 \sim +80^{\circ}\text{C}$ 工作温度和良好的 EMC 电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作，为工厂自动化、智能交通、视频监控等工业应用领域组建快速稳定的网络终端接入网络提供安全可靠的解决方案。

产品特点：


- **坚固设计：** 金属外壳，无风扇自然冷却，IP40 防护等级。
- **宽域适应：** 宽温（ $-40 \sim +80^{\circ}\text{C}$ ）、宽压（DC 12-52V）设计，支持双电源冗余备份。
- **网络冗余：** 支持 STP/RSTP/MSTP 与工业环网协议 ERPS，保障链路可靠性。
- **灵活组网：** 支持基于端口的 VLAN 与 IEEE 802.1Q VLAN，支持 IGMP Snooping / MLD Snooping。
- **服务质量：** 支持 QoS（IEEE 802.1p/1Q）及 TOS/DiffServ，支持端口限速与风暴抑制。
- **安全管理：** 支持 ACL 访问控制列表、IEEE 802.1X、RADIUS 与 MAC 地址绑定。
- **便捷运维：** 支持 Web、CLI、SNMP v1/v2c/v3 管理，支持 RMON 与端口镜像。

核心技术参数

参数	规格
类型	二层网管型工业以太网交换机
端口	2 × 1000Base-X 光口（SFP）+ 8 × 10/100BaseT(X) 电口
交换性能	12.8 Gbps 交换容量，9.5 Mpps 包转发率，4K MAC
尺寸 / 重量	143.7 × 103.8 × 47.7 mm / 0.6 kg
电源	DC 12-52 V，双电源冗余备份，< 10 W

参数	规格
环境	工作温度 -40 至 +80 ℃，IP40
电磁兼容	EN61000-4-2/3/4/5/6 Level 3；EMI：FCC Part 15、CISPR (EN55032) Class A

2. 产品尺寸



注意：

1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 所有尺寸均为近似值，仅供参考。
3. 图示尺寸不得用于生产加工。
4. 尺寸需符合零件及制造公差要求。
5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
物理性能	
外壳	金属外壳，IP40 防护等级
尺寸 (W × D × H)	143.7 mm × 103.8 mm × 47.7 mm
重量	0.6 kg
安装方式	DIN 导轨式、壁挂式安装
散热方式	自然冷却，无风扇
防护等级	IP40
存储温度	-40 ° C ~ +85 ° C
工作温度	-40 ° C ~ +80 ° C
湿度	5 ~ 95% (无凝露)
接口	
端口	8 × RJ45 + 2 × 光纤接口
RJ45 端口	10/100M 自动侦测，全/半双工，MDI/MDI-X 自适应
光纤端口	1000Base-FX 端口 (SFP 或 1×9 模块) ，兼容千兆/百兆
LED 指示灯	电源指示灯 (PWR) 、接口指示灯 (电口、光口 Link/ACT)

类别/参数	规格
硬件性能	
处理方式	存储转发
交换容量	12.8 Gbps
包转发率	9.5 Mpps
MAC 地址表	4K
交换延迟	<10 μ s
以太网标准	
以太网	IEEE 802.3-10BaseT、IEEE 802.3u-100BaseTX、IEEE 802.3x-Flow Control、IEEE 802.3z-1000BaseX
链路发现	IEEE 802.1ab (LLDP)
生成树	IEEE 802.1D-STP、IEEE 802.1w-RSTP
VLAN 与优先级	IEEE 802.1Q-VLAN Tagging、IEEE 802.1p-Class of Service
端口认证	IEEE 802.1X-Port Based Network Access Control
电源参数	
工作电压	DC 12-52 V (双电源冗余备份)
接入端子	凤凰端子
功耗	< 10 W
反极性保护	支持
电磁特性	
EMI	FCC Part 15; CISPR (EN55032) Class A

类别/参数	规格
EMS	EN61000-4-2 (ESD), Level 3 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 3 EN61000-4-5 (Surge), Level 3 EN61000-4-6 (CS), Level 3
机械环境	
冲击	IEC 60068-2-27
自由落体	IEC 60068-2-32
震动	IEC 60068-2-6
质量保证	
质保期	5 年
MTBF	300,000 小时

4. 软件规格

类别/参数	规格
冗余	
环网协议	STP / RSTP / MSTP
工业环网	ERPS
VLAN	
VLAN	基于端口的 VLAN、IEEE 802.1Q VLAN
QoS	
优先级与队列	IEEE 802.1p/1Q、TOS/DiffServ

类别/参数	规格
端口限速	支持
端口汇聚	支持
端口流控	支持
组播	
组播过滤	IGMP Snooping、MLD Snooping
风暴抑制	
风暴抑制	广播风暴抑制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制
网络安全	
认证	IEEE 802.1X、RADIUS、HTTPS
访问控制	ACL 访问控制列表
地址绑定	MAC 地址绑定
网络管理	
管理方式	Web、CLI (Console) 、Telnet/SSH
SNMP	SNMP v1 / v2c / v3
网络监控	RMON
诊断	
诊断方式	指示灯、日志管理、端口镜像、接口状态监控

5. 订购指南

型号	描述
ISM3010D-S-2GSFP-8T-24	M 系列二层网管工业级（铝合金）交换机，2 × 千兆光口 + 8 × 百兆电口，SFP 接口。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，6Pin 端子双电源，DC 12-52 V 供电，工作温度 -40℃ 至 +80℃。

6. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 版权声明：©映翰通网络 保留所有权利