IR602

工业 5G RedCap

5G RedCap • 双频 Wi-Fi 6 • 2.5GbE • 云管理





专为空间受限的工业安装而设计。

- 98.3 × 92 × 24 mm*
- 支持 DIN 导轨或壁挂安装
- 无风扇金属机身 · IP30
- -40°C 至 +70°C 工作温度*


226 Mbps
下行速率
IR602
120 Mbps
上行速率
5G NR SA • LTE FDD/TDD

1 × 2.5GbE（WAN/LAN 可切换）
+ 1 × 1GbE LAN

2 × DI/DO

12 V DC / 2 A 工业级输入

功耗 ≤15 W





IR602

安全与网络能力

- IPsec · L2TP · WireGuard · OpenVPN
- 状态检测防火墙和 访问控制
- SNAT/DNAT 和端口转发
- 策略路由 和 QoS



智能制造



智慧能源



市政基础设施



交通基础设施



环境与化工安全



工业机柜部署



IR602

工业 5G RedCap


Device Live
概览
设备
告警
报表
维护
设置
设备总数
1,000
在线 / 离线
600 / 300
在线 67%
离线 33%
告警设备
100
未确认 20%
当前比率
10%
配置状态
60%
已同步 600
待同步 300
失败 100
设备在线率
96.7%
96.7%
在线率 ↑2.3%
100%
75%
50%
25%
0%
离线设备
设备名称
离线时间
US Factory Site 2
2025-04-08 10:24
Canada Site 15
2025-04-07 15:24
Canada Site 22
2025-04-05 09:18
Brazil Site_3rd
2025-04-03 16:48
告警（前 5）
个数
告警名称 14
设备重启 8
配置失败 3
VPN 断开 2
VPN 证书即将过期 1
设备分布
亚太区 - 40%
美洲区 - 30%
欧洲区 - 20%
其他 - 10%


Device Live
工厂现场
远程机柜
现场设备


Cellular1
MAIN
Cellular2
AUX
Wi-Fi
2.4G
Wi-Fi
5G