IR602

工业 5G RedCap

5G RedCap • 双频 Wi-Fi 6 • 2.5GbE • 云管理



专为空间受限的工业安装而设计。

- 98.3 × 92 × 24 mm*
- 支持 DIN 导轨或壁挂安装
- 无风扇金属机身 · IP30
- -40°C 至 +70°C 工作温度*




226 Mbps
下行速率
inHand Networks
IR602
INDUSTRIAL 5G ROUTER
120 Mbps*
上行速率
5G NR SA • LTE FDD/TDD



5 GHz：
最高 2402 Mbps

2.4 GHz：
最高 574 Mbps

最多支持 64
台连接设备



IPsec · L2TP · WireGuard · OpenVPN

状态检测防火墙和访问控制

SNAT/DNAT 和端口转发

策略路由和 QoS

1 × 2.5GbE（WAN/LAN 可切换）
+ 1 × 1GbE LAN

2 × DI/DO

12 V DC / 2 A 工业级输入

功耗 ≤15 W





双 SIM
热备份

以太网 WAN、蜂窝网络
和 Wi-Fi STA 上行链路

ICMP/TCP 健康检查
及自动重连

优先级故障转移
和多 WAN 负载均衡

内置看门狗

Device Live


Device Live
设备总数
1,000
在线 / 离线
600 / 300
备用设备
100
当前比率
10%
配置状态
60%
设备健康度
96.7%
96.7%
离线设备
告警（前 5）
今日
设备分布


Device Live
工厂现场
远程机柜
现场设备


Cellular1
5G
Cellular2
5G
Wi-Fi
2.4G
Wi-Fi
5G



智能制造



智慧能源



市政基础设施



交通基础设施



环境与化工安全



工业机柜部署



IR602

工业 5G RedCap