IR602

适用于工业物联网的 5G RedCap

5G RedCap • 双频 Wi-Fi 6 • 2.5GbE • 云管理



紧凑设计，
机柜从容就位。

专为空间受限的工业安装而设计。

- 98.3 × 92 × 24 mm*
- 支持 DIN 导轨
  或壁挂安装
- 无风扇金属机身 · IP30
- -40°C 至 +70°C
  工作温度



5G RedCap，
专为工业物联网而生。

利用原生 5G SA 连接能力及 4G LTE 支持，
连接分布式设备。



5G NR SA • LTE FDD/TDD

双频 Wi-Fi 6，直抵边缘。

以 AP 或客户端模式，在 2.4 GHz 和 5 GHz 双频段同时连接本地设备。



5 GHz:
最高 2402 Mbps*

2.4 GHz:
最高 574 Mbps*

最多支持 64 台
连接设备*

网络边缘的连接方案

将蜂窝网络、有线和现场信号整合到一台紧凑型路由器中。

- 1 × 2.5GbE（WAN/LAN 可切换）+ 1 × 1GbE LAN
- 2 × DI/DO
- 12 V DC / 2 A 工业级输入
- 功耗 ≤15 W

多层链路
韧性保障

内置机制帮助分布式站点
从常见连接中断中恢复。

主链路

备份链路



双 SIM
热备份

以太网 WAN、
蜂窝网络和 Wi-Fi
STA 上行链路

ICMP/TCP
健康检查及自动重连

优先级故障转移
和多 WAN 负载均衡

内置看门狗

保持持续连接

分布式网络的安全控制

在每个站点实施访问策略、流量控制和加密 VPN 连接。



IPsec · L2TP · WireGuard · OpenVPN

状态检测防火墙和访问控制

SNAT/DNAT 和端口转发

策略路由和 QoS

Device Live

远程管理分布式站点，无需奔波。

使用 DeviceLive 监控设备、批量管理机群并支持远程维护。

设备和接口状态

批量配置和远程诊断

OTA 固件和配置更新

告警和蜂窝信号分析

提供 REST API
用于第三方集成

5G RedCap 赋能工业互联



智能制造



智慧能源



市政基础设施



交通基础设施



环境与化工安全



工业机柜部署

为分布式工业站点带来高效的
蜂窝连接和远程管理能力。



探索 IR602 解决方案

www.inhand.com

