

Trabajo de Fin de Máster

APRENDIZAJE MULTITAREA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER EN MAMOGRAFÍAS

MULTI-TASK LEARNING FOR BREAST CANCER DETECTION IN MAMMOGRAPHIES

Autor: **Fernández Barrill, Íñigo**

Tutores: García Domínguez, Manuel

Inés Armas, Adrián

MÁSTER

**MÁSTER EN CIENCIA DE DATOS Y APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO**

ESCUELA DE MÁSTER Y DOCTORADO



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

AÑO ACADÉMICO: 2022/2023

Agradecimientos

Muchas gracias.

Resumen Documental

El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, en 2020 se diagnosticaron aproximadamente 18,1 millones de casos, y las previsiones estiman un aumento en las próximas dos décadas hasta los 27 millones de casos. De todos los tipos de cáncer, el más común es el de mama, que afecta principalmente a mujeres (Más del 99 % de los casos se producen en mujeres). Este tipo concreto de cáncer, pese a ser muy común, tiene una tasa de mortalidad baja, sin embargo, sus consecuencias son notables. Por eso, una detección temprana es sumamente importante.

En este trabajo se ha decidido centrarse en el cáncer de mama, pues su prevención y detección temprana reduce significativamente el riesgo de la enfermedad. Aunque anteriormente se ha mencionado que tiene una tasa de mortalidad baja, también se ha mencionado que es el más extendido, y en los países occidentales es la primera causa de muerte en mujeres.

Lo que se busca es utilizar un modelo de aprendizaje profundo multi-tarea sobre un conjunto de datos híbrido consistente en mamografías y en datos médicos asociados a las mismas. Con estos datos, se busca detectar cáncer de mama y para ello se utilizarán varios métodos y arquitecturas.

Palabras Clave

- **Cáncer:** Conjunto de enfermedades caracterizadas por el desarrollo de células con anomalías y la capacidad de multiplicarse. Estas células también son capaces de infiltrarse en el tejido corporal y destruirlo.
- **Cáncer de mama:** Es un tipo de cáncer que afecta al revestimiento de los órganos mamarios, principalmente los conductos que transportan la leche desde la mama hasta el pezón y, los órganos que se encargan de producir la leche, llamados lobulillos.
- **Mamografía:** Es una imagen tomada mediante rayos X de la mama.
- **Modelo:** Es toda aquella arquitectura de redes neuronales con la capacidad de extraer información de los datos.

Índice

1. Introducción	3
1.1. Contexto	3
1.2. Objetivo	3
1.3. Estado del Arte	3
1.4. Librerías y herramientas	3
2. Metodología	5
2.1. Conjunto de datos	5
2.2. Estudio del problema	6
3. Evaluación y tratamiento de los datos	7
3.1. Descripción de los datos	7
3.2. Balanceo de Datos	9
3.2.1. Balanceo por Pacientes	9
3.2.2. Balanceo por Imágenes	9
4. Evaluación de los modelos	9
4.1. Modelos para imagen	9
4.2. Modelos para datos	10
5. Conclusión	11
6. Bibliografía y Referencias	12
7. Anexos	13

1. Introducción

1.1. Contexto

En los últimos años, se han logrado grandes avances en el campo de la Inteligencia Artificial. En concreto en el campo del Aprendizaje Automático, cada vez se utilizan más las soluciones basadas en Aprendizaje Multitarea. Estas tareas consisten en entrenar un modelo para que realice varias tareas relacionadas entre ellas y de manera simultánea. Al enfocar de esta manera el aprendizaje, el modelo se fija en características que ayudan en común a todas las tareas, lo que resulta en un mejor rendimiento a la realización de esas mismas tareas por separado. También, este procedimiento ayuda a la generalización del modelo, y evita el sobreaprendizaje.

1.2. Objetivo

El objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta de aprendizaje automático para la detección de cáncer en mamografías.

1.3. Estado del Arte

En medicina las técnicas más extendidas para su detección son las mamografías, el uso de ecografías y la resonancia magnética. Si bien estas técnicas aportan información visual, el objetivo de este trabajo es el complementar esa información con datos sobre el paciente y dar una respuesta con más contexto.

Dentro del aprendizaje multitarea el actual estado del arte es Nash-MTL[4], que consigue su eficiencia en la función de ajuste gracias al método que utilizan a la hora de asignar los pesos.

Finalmente, respecto al tipo de modelos más extendidos para labores de detección y predicción son las CNN (Redes Neuronales Convolucionales), RNN (Redes Neuronales Recurrentes) y GAN (Redes Adversarias Generativas).

1.4. Librerías y herramientas

Este trabajo se va a apoyar principalmente en las siguientes librerías:

- FastAI[1]: Orientada a Aprendizaje Automático de alto nivel basada en PyTorch. Es muy utilizada debido a su sencillez y potencia y a que permite realizar todas las tareas necesarias para crear y entrenar los modelos.
- Timm[8]: Proporciona una colección de distintos arquitecturas y modelos preentrenados en PyTorch, para tareas relacionadas principalmente con la visión por computador.

- Pandas[6]: Está orientada al análisis de datos y proporciona estructuras de datos (como el DataFrame) y funciones para tratarlos.

2. Metodología

2.1. Conjunto de datos

El conjunto de datos es el RSNA Screening Mammography Breast Cancer Detection[5], que es un conjunto de datos con lo necesario para desarrollar la herramienta de detección de cáncer de mama. Cuenta con 54.710 imágenes en formato .DICOM. Este formato (Digital Imaging and Communication In Medicine) es el estándar que se utiliza en medicina para la transmisión de imágenes y datos. En el caso de este conjunto, las imágenes son las mamografías y los datos asociados a ellas son el identificador del paciente, el tipo de imagen, el tamaño de la imagen, la fecha de la imagen y muchas otras especificaciones técnicas sobre la imagen.

Asociado a este conjunto de imágenes, hay archivos en .csv con los datos de los pacientes y de las imágenes. Son train.csv, con el conjunto de Entrenamiento (54.710 imágenes), test.csv, con el conjunto de Test (4 imágenes) y sample_submission.csv, con una muestra para la comprobación. Este último archivo viene dado porque el conjunto de datos viene de una competición de Kaggle y se toma como ejemplo para saber cómo se va a corregir al finalizar la competición. En este archivo hay una fila por cada imagen y las columnas definen los siguientes atributos:

- site_id: El identificador del hospital de origen, en el que se realizaron las imágenes y se recogieron los datos.
- patient_id: El identificador del paciente.
- image_id: El identificador de la imagen.
- laterality: Indica si la imagen se ha tomado sobre el pecho izquierdo o sobre el derecho.
- view: Indica la orientación de la imagen. El procedimiento por defecto es capturar dos vistas por cada pecho. Estos son:
 - Vistas estándar: MLO (Oblicua Mediolateral) y CC (Craniocaudal).
 - Vistas complementarias: AT (Cola Axilar), LM (Lateromedial), ML (Mediolateral), LMO (Oblicua lateromedial).
- age: Indica la edad del paciente en años.
- implant: Indica si el paciente tiene implantes de pecho. El hospital con el identificador 1 sólo da información de los implantes a nivel de paciente, no de pecho, por lo que en este caso no se puede determinar con certeza que el implante sea un implante de pecho.
- density: Es una puntuación que indica lo denso que es el tejido del pecho, asignando A para la menor densidad y D para la mayor. Se indica que un tejido más denso puede dificultar el diagnóstico. Sólo para el conjunto de Entrenamiento.
- machine_id: Un identificador para la máquina que sacó la imagen.

- cancer: Es la variable objetivo, indica si el pecho ha dado positivo en cancer o no. Sólo para el conjunto de Entrenamiento.
- biopsy: Indica si una biopsia se ha realizado en el pecho. Sólo para el conjunto de Entrenamiento.
- invasive: En caso de detectar cáncer, indica si el mismo es invasivo o no. Sólo para el conjunto de Entrenamiento.
- BIRADS: Vale 0 si el pecho necesita seguimiento, 1 si el pecho ha dado negativo en cáncer, y 2 si el pecho es normal. Sólo para el conjunto de Entrenamiento.
- prediction_id: El identificador para la fila que se corresponde con la predicción. Sólo se da para el conjunto de Test.
- difficult_negative_case: Tiene valor positivo si el caso fue más difícil de lo habitual. Sólo para el conjunto de Entrenamiento.

Como este trabajo no está orientado a participar en la competición de Kaggle, no se va a tomar en cuenta el archivo sample_submission.csv, y se va a obviar el archivo test.csv, pues sólo cuenta con 4 entradas, y prácticamente el total del conjunto de datos están en train.csv (quitando las 4 imágenes del conjunto de train, éste tiene 54.706 imágenes), y éste será el conjunto que se usará.

Las imágenes están estructuradas de forma que por cada paciente hay cuatro imágenes, dos por cada pecho (este es el estándar, pero hay algunos pacientes que tienen un número distinto de imágenes). Cada imagen tiene como nombre su identificador en la tabla de datos y están dentro de una carpeta con el identificador del paciente.

El tamaño total del conjunto de datos es de 314,72 GB.

2.2. Estudio del problema

El primer problema que plantea el conjunto de datos es su tamaño. Todo este tamaño viene de las imágenes, que presentan dos características que las hacen especialmente pesadas. La primera es el propio formato, como se ha mencionado antes, el formato .DICOM adjunta a las imágenes cierta información, de la que realmente sólo interesa el identificador del paciente. Sin embargo, esta información realmente tampoco es necesaria, pues únicamente con el nombre de la imagen es suficiente para ubicarla. Por lo tanto, no es necesario que la imagen esté en formato .DICOM, así que se transforma a .jpg. En segundo lugar, las imágenes son de tamaño 2K e incluso 4K, que es un tamaño totalmente desmesurado para modelos de aprendizaje profundo, por lo que el segundo paso es reducir su tamaño. Manteniendo las proporciones generales de las imágenes, se han reducido a un tamaño de 512x640 píxeles. Realizando estas transformaciones el tamaño total del conjunto es de 5,72 GB, lo que lo hace infinitamente más manejable.

3. Evaluación y tratamiento de los datos

Antes de realizar ninguna de las demás tareas, es conveniente entender mejor la composición del conjunto de datos, principalmente de las variables objetivo.

3.1. Descripción de los datos

- `site_id`: Hay 2 hospitales distintos desde los que provienen las imágenes.
 - Hospital 1: 29.519 imágenes (54 %).
 - Hospital 2: 25.187 imágenes (46 %).
- `patient_id`: En total hay 11.913 pacientes distintos, cada uno con sus imágenes.
- `image_id`: Cada fila del conjunto de datos representa a una imagen. Hay 54.706 imágenes en total, y no hay ninguna repetida.
- `laterality`: Hay casi las mismas imágenes para cada lado.
 - Lado derecho: 27.439 imágenes.
 - Lado izquierdo: 27.267 imágenes.
- `view`: Hay dos vistas muy usadas, con números muy parecidos, y otras vistas muy poco usadas. Esto es normal, pues las vistas estándar son las más usadas.
 - MLO: 27.903 imágenes.
 - CC: 26.765 imágenes.
 - AT: 19 imágenes.
 - LM: 10 imágenes.
 - ML: 8 imágenes.
 - LMO: 1 imagen.
- `age`: Distribución con forma normal centrada en los 58 años. Las edades varían desde los 26 años hasta los 89.
- `implant`: La clase sin implantes tiene 53.229 imágenes (97 %) y la clase con implantes tiene 1.477 imágenes (el 3 % restante).
- `density`: Hay 4 clases que siguen una distribución normal:
 - NaN: Hay bastantes entradas sin valor, concretamente 25.236, lo que representa un 46 % del total.
 - A: La clase que representa menos densidad en las mamografías, tiene 3.105 entradas (6 % del total).

- B: 12.651 entradas (23 %).
 - C: 12.175 entradas (22 %).
 - D: La clase más densa, tiene 1.539 entradas (3 %).
- machine_id: Se han usado 10 máquinas para realizar las mamografías.
 - Máquina 21: 8.221 imágenes (15 %).
 - Máquina 29: 8.267 imágenes (15 %).
 - Máquina 48: 8.699 imágenes (16 %).
 - Máquina 49: 23.529 imágenes (43 %).
 - Máquina 93: 1.915 imágenes (3,35 %).
 - Máquina 170: 923 imágenes (2 %).
 - Máquina 190: 145 imágenes (0,3 %).
 - Máquina 197: 29 imágenes (0,0005 %).
 - Máquina 210: 1.070 imágenes (2 %).
 - Máquina 216: 1.908 imágenes (3,35 %).
 - cancer: La clase negativa (la que no tiene cáncer), tiene 53.548 imágenes (98 %) y la clase positiva tiene 1.158 imágenes (2 %).
 - biopsy: La clase negativa (la que no tiene biopsia) tiene 51.737 imágenes (94,5 %) y la clase positiva tiene 2.969 imágenes (5,5 %).
 - invasive: La clase negativa (sin cáncer invasivo) tiene 53.888 imágenes (98,5 %) y la clase positiva tiene 818 imágenes (1,5 %).
 - BIRADS: 3 clases.
 - NaN: 28.420 imágenes sin valor asociado (52 %).
 - 0: Necesitan seguimiento 8.249 imágenes (15 %).
 - 1: Negativo en cáncer en 15.772 imágenes (29 %).
 - 2: Normales 2.265 imágenes (4 %).
 - difficult_negative_case: La clase negativa tiene 47.001 entradas (86 %) y la positiva 7.705 (14 %).

Es curioso que haya más imágenes con biopsia que con cáncer, entonces es de suponer que la biopsia se ha realizado antes que la imagen, y puede ser que sean pacientes que hayan tenido cáncer de mama en el pasado, pero que actualmente no lo tienen.

También, queda claro que hay un problema en el conjunto de datos, y es que está desbalanceado.

3.2. Balanceo de Datos

Hay dos opciones sobre cómo realizar el balanceo de datos. Una forma es hacer este balanceo por pacientes, coger todos los pacientes que hayan dado positivo en cáncer en alguna imagen y seleccionar el mismo número de pacientes que hayan dado negativo de manera aleatoria. La otra forma sería hacer el balanceo únicamente por imágenes, coger las 1.158 imágenes positivas en cáncer y seleccionar el mismo número de imágenes de la clase positiva de manera aleatoria.

3.2.1. Balanceo por Pacientes

En el conjunto de datos hay 486 pacientes que han dado positivo en alguna de sus imágenes. Aplicando esta técnica de balanceo, el resultado final es un conjunto de datos reducido, con 972 pacientes. El conjunto de las imágenes queda reducido también a 4.584 imágenes, de las cuales 1.158 (25 %) tienen cáncer y 3.426 (75 %) no. Esta opción sigue teniendo un desbalanceo en las imágenes, pero es una aproximación más realista, ya que los pacientes que han dado negativo tienen todas sus fotos con resultado negativo, mientras que los pacientes positivos tienen la mitad de sus fotos negativas y la mitad positivas (ya que lo normal es presentar cáncer de mama en un pecho y no en los dos).

3.2.2. Balanceo por Imágenes

En el conjunto de datos hay 1.158 imágenes con cáncer. Tras aplicar el balanceo, quedan un total de 2.305 imágenes, las 1.158 positivas y 1.147 negativas. En este balanceo los pacientes con imágenes negativas tendrán generalmente una única imagen, mientras que aquellos con cáncer tendrán dos. Esto se aleja del caso real, pero se acerca más a los conjuntos de entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo.

4. Evaluación de los modelos

La idea general es entrenar dos modelos distintos, uno para detectar el cáncer de mama en las mamografías y otro para detectarlo con los datos asociados de los .csv. Una vez se tengan ambos modelos, se les asignarán pesos a cada uno para calcular el resultado final.

4.1. Modelos para imagen

Los modelos elegidos son:

- ResNet 50[2].
- EfficentNet B3[7].
- ConvNext[3].

- HrNet w44[10].
- Deit3 base patch 16 384[9].

4.2. Modelos para datos

5. Conclusión

6. Bibliografía y Referencias

Referencias

- [1] *FastAI*. 2016. URL: <https://www.fast.ai/>.
- [2] Kaiming He et al. *Deep Residual Learning for Image Recognition*. 2015. arXiv: 1512.03385 [cs.CV].
- [3] Zhuang Liu et al. *A ConvNet for the 2020s*. 2022. arXiv: 2201.03545 [cs.CV].
- [4] Aviv Navon et al. «Multi-Task Learning as a Bargaining Game». En: *CoRR* abs/2202.01017 (2022). arXiv: 2202.01017. URL: <https://arxiv.org/abs/2202.01017>.
- [5] Radiological Society of North American. *RSNA Screening Mammography Breast Cancer Detection*. 2022. URL: <https://kaggle.com/competitions/rsna-breast-cancer-detection>.
- [6] *Pandas*. 2022. URL: <https://pandas.pydata.org/>.
- [7] Mingxing Tan y Quoc V. Le. *EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks*. 2020. arXiv: 1905.11946 [cs.LG].
- [8] *timm*. 2022. URL: <https://timm.fast.ai/>.
- [9] Hugo Touvron et al. *Training data-efficient image transformers & distillation through attention*. 2021. arXiv: 2012.12877 [cs.CV].
- [10] Jingdong Wang et al. *Deep High-Resolution Representation Learning for Visual Recognition*. 2020. arXiv: 1908.07919 [cs.CV].

7. Anexos