



MÄRKUSED:

- *BETOON C35/45, SARRUSE KAITSEKIHT C_{nom}. 55mm (lubatav hälve±10mm), KESKONNAKLASS XC4+XD3+XF4, KÜLMAKINDLUSKLASS KK4
- *SARRUSE ANKURDUSPIKKUS JÄTKAMISEL 25x VARDA Ø
- *ASTMETELE JA PLAADILE ANDA KALLE 1%, VEE ÄRAVOOLU SUUNAS
- *VUNDAMENDITALA ALUNE TASANDADA KIILUTUD KILLUSTIKU KIHIGA 150mm, TIHENDAMINE LOE SELETUSKIRJAST
- *KINNIKAETAVAD BETOONIPINNAD VASTAVALT BÜ4 2010 VORMIPIND KLASS C; NÄHTAVALE JÄÄVAD VERTIKAAL- JA HORISONTAALPINNAD OLEMASOLUL KLASS A, PINDADE VIIMISTLUS, LIBISEMISKINDLUS JA NURKADE FAASID VASTAVALT AR OSALE
- *KATENDITE ALUSED TAGASITÄITED TEHA LIIVAGA (FILTRATSIOONIMOODUL MIN.0,5m/ÖÖPÄEVAS), TIHENDAMINE LOE SELETUSKIRJAST
- *MURUPINDADE TAGASITÄITED TEHA KASVUPINNASEGA
- *KÕIK MÕÖDUD KONTROLLIDA AR OSA JÄRGI

objekt:	ÜKSIKELAMU TORNIMÄE, KÄÄRIKU KÜLA OTEPÄÄ VALD	staadium: PP	kuupäev: 24.03.2024	Projekteerija kontakt: mob. 5054750	
		joonis:	VÄLISTREPP VTR-1, ARMEERIMINE	mõõtkava: 1 : 20	joonise nr.: K3.1.1.1