



Välisuste spetsifikatsioon								
Tähis	Kogus	Ava suurus (laius x kõrgus)	Materjal	Viimistlus	Avatavus / käelisuus	Palede viimistlus väljast	Märkused	Vaade avanemise poolt
VU-01	1	900×2 800	Alumiinium-profiilist uks, kaetud puitlaudisega	Väljast kaetud laudisega vastavalt hoone vaadetele AR-6-02 ja AR-6-03 viimistlustoon VV01, metallist detailid RAL7016 (Antratsiithall), seest viimistlus vastavalt sisearhitektuursele osale	Avaneb välja, käelisuus parem	Puidust laud, viimistlus külgneva seinaga sama, mis hoone vaadetele AR-6-02 ja AR-6-03 välisviimistlus VV01	Panipaiga uks	
VU-02	1	1 650×2 800	Alumiinium-profiilist uks, kolmekordne klaas	Viimistlus väljast RAL7016 (antratsiithall), viimistlus seest vastavalt sisearhitektuursele osale	Avaneb välja, käelisuus parem	Ülemine ja vasak pale puidust laud, viimistlus külgneva seinaga sama, mis hoone vaadetele AR-6-02 ja AR-6-03 välisviimistlus VV01. Parempale fassaadiplaat, viimistlus külgneva seinaga sama, mis hoone vaadetele AR-6-02 ja AR-6-03 välisviimistlus VV01.	Peasissepääs. Käepide puidust, mõõdud vastavalt joonisele, viimistlus sama, mis hoone vaadetele AR-6-02 ja AR-6-03 VV01	

- MÄRKUSED:
1. Enne uste valmistamist kontrollida uste arvu, avanemist ja avade tegelikke mõõte.
 2. Uste $U \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.
 3. Kõik avatäidete valmistamisega seotud muudatused kooskõlastada arhitekti ja tellijaga.
 4. Uste detailid peavad olema vastupidavast ja liikuvad osad arvestama intensiivse kasutamise.
 5. Ligid komplekteerib lingimüüja, enne tellimist kooskõlastada lukustusega seotud küsimused tellijaga.
 6. Ukseligid: matt roostevaba teras.
 7. Uksed paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile.

	Töö nr TRN	Tähis AR-8-06	Kuupäev 21.02.2025	Stadium PÕHIPROJEKT	Mõõtkava M1:100
	Tellija Eraisik			Joonise nimetus Välisuksed	
	Arhitekt Kaspar Stroom			Objekti nimi ja asukoht Tornimäe elamu, Kääriku küla, Otepää vald	
	Grosberg Consulting OU Reg.nr. 14803725 Osa tee 7-2, Järveküla, Rae vald				