



MÄRKUSED:
KÕIK TELGEDE MÕÖDUD KONTROLLITAKSE ARH.PROJ.KETI JÄRGI
TALDMIKUD RAJADA MINERAALSELE ALUSPINNASELE, TALDMIKE JA ALUSPINNASE VAHELE RAJADA MIN.150mm KIILUTUD KILLUSTIKUST TASANDUSKIHT
TIHENDUSASTMED LOE SELETUSKIRJAST, TIHENDUSASTE PAEB OLEMA KÕIKIDE TALDMIKE ALL VÕRDNE ±10%
TALDMIKE BETOON C25/30, SARRUSE KAITSEKIHT Cmin.50mm, K.KLASS XC-2, ANKURDUSPIKKUS JÄTKAMISEL 25x VARDA Ø, ÜHES LÕIKES VÕIB JÄTKATA 25% SARRUSEST
TALDMIKU ANKRUD MONOLITISEERIDA TALDMIKKU VASTAVALT PLOKKIDE ÕÖNTE ASUKOHTADELE NING SEINA SIDUMISMÕÖDULE TALDMIKUGA
TALDMIKE ARMEERIMINE TEOSTADA VASTAVALT PLAANIL MÕÖDETUD LAIUSELE JA SELLELE VASTAVALE KOHTLÕIKELE
KÕIK TALDMIKE RISTUMISED JA ÜLEMINEKUD ARMEERIDA JÄTKUVA TALA PÕHIMÕTEL VAJADUSEL KASUTADA JÄTKUSARRUST
JONIST VAADATA KOOS VÄLISTREPPIDE, TERRASSIDE JA SOKLISÕLMEDE JOONISEGA KA. AR.OSA
ARMEERIMISJONISED KÄESOLEVAL LEHEL MÕÖTKAVAS 1:10
KM. TALDMIKU ALLA VT. SOKLISÕLMEST

objekt:	ÜKSIKELAMU TORNIMÄE, KÄÄRIKU KÜLA OTEPÄÄ VALD	staadium:	PP	kuupäev:	20.06.2024	Projekteerija kontakt:	mob. 5054750	mõõtkava:	1 : 100
joonis:	VUNDAMENDITALDMIKE PLAAN	joonise nr.:	K1.1						