








Aknende spetsifikatsioon							
Tähis	Ava suurus (laius x kõrgus)	Vaade väljast	Konstruksioon	Viimistlus	Avatavus	Märkused	Kogus
A-01	1 450×2 800		3-kordse klaasiga puit-alumiinium raamid	Toon väljast antratsiithall RAL7016, toon seest vastavalt sisearhitektuursele osale	Kald-pöördavata	Magamistubade aknad	2
A-02	650×2 800		3-kordse klaasiga puit-alumiinium raamid	Toon väljast antratsiithall RAL7016, toon seest vastavalt sisearhitektuursele osale	Kald-pöördavata	WC aken	1
A-03	950×2 800		3-kordse klaasiga puit-alumiinium raamid	Toon väljast antratsiithall RAL7016, toon seest vastavalt sisearhitektuursele osale	Mitteavatav	Sauna aken, akna jaotus 2400mm kõrgusel. Ülemine klaasi sisemine klaas värvitud klaas, toon tumehall.	1
A-04	4 850×2 800		3-kordse klaasiga puit-alumiinium raamid	Toon väljast antratsiithall RAL7016, toon seest vastavalt sisearhitektuursele osale	Mitteavatav	Koridori aken	1
A-05	2 900×2 800		3-kordse klaasiga puit-alumiinium raamid	Toon väljast antratsiithall RAL7016, toon seest vastavalt sisearhitektuursele osale	Mitteavatav	Sauna eesruumi aken	1
A-06	3 250×2 800		3-kordse klaasiga puit-alumiinium raamid	Toon väljast antratsiithall RAL7016, toon seest vastavalt sisearhitektuursele osale	Mitteavatav	Köögi aken	1
A-07	2 900×2 800		3-kordse klaasiga puit-alumiinium raamid	Toon väljast antratsiithall RAL7016, toon seest vastavalt sisearhitektuursele osale	Liugavatav	Sauna eesruumi aken	1

- MÄRKUSED:**
- Enne akende valmistamist kontrollida akende arvu, avanemist ja avade tegelikke mõõte.
 - Kõik aknad on sissepoole avanevad
 - Nõuded akendele
 - Akende U ≤ 0,7 W/(m2·K)
 - Õhuläbilaskvus: Klass 4
 - Veepidavus: 7A
 - Vastupanu tuulekoormusele: C2
 - Klaas - kolmekordne klaaspakett - G-arv: aknad põhja ja kirdesse 0,5, kagusse, edelasse ja loodesse 0,35
 - Veeplekk - min, paksus 0,6 mm - toon: antratsiithall (RAL 7016)
 - Akna tarvikud: - vastavalt tootja standardile, kooskõlastada arhitektiga - tarvikute viimistlus sama, mis raamidele antratsiithall (RAL 7016)
 - Palede viimistlus: Väljast puit või fassaadiplaat vastavalt külgnevale seinale, viimistlus hoone vaadetelt AR-6-02 ja AR-6-03. Seest vastavalt sisearhitektuursele projektile.
 - Kõik avatäidete valmistamisega seotud muudatused kooskõlastada arhitekti ja tellijaga.
 - Akende detailid peavad olema vastupidavast ja liikuvad osad arvestama intensiivse kasutamisega.
 - Lingid ja sulgurid komplekteerib lingimüüja, enne tellimist kooskõlastada lukustusega seotud küsimused tellijaga.
 - Aknad paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile.

	Töönr TRN	Tähis AR-8-03	Kuupäev 05.11.2024	Stadium PÕHIPROJEKT	Mõõtkava M1:100
	Tellija Eraisik			Joonise nimetus Aknad	
	Arhitekt Kaspar Stroom			Objekti nimi ja asukoht Tornimäe elamu, Kääriku küla, Otepää vald	
	Grosberg Consulting OU Reg.nr. 14803725 Osa tee 7-2, Järveküla, Rae vald				