



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Gemi Genel İzni

Amerika Birleşik Devletleri sularında normal gemi işletiminden kaynaklanan tesadüfi deşarjların yönetimi.



US EPA 2013 VGP

CWA 502

40 CFR 122.2

33 CFR 151 / 155

Ele alacağımız konular

01

VGP'yi Anlamak

Amaç, izinli sular ve kapsam dahilindeki taraflar

02

İzin Kapsamındaki Deşarjlar

26 kategori, alan alan

03

Denetimler ve Düzeltici Faaliyet

Denetimler, son tarihler, kayıtlar ve yaptırımlar

04

Bunker İkmali İşlemleri

En iyi yönetim uygulamaları ve eğitim

05

Balast Suyu Yönetimi

Değişim, kayıtlar ve muafiyetler

06

Bildirimler ve Ofis Görevleri

NOI, NOT ve tek seferlik rapor

07

Gemi Personelinin Görevleri

Vardiya tutma, düzen-temizlik ve kambüz



BÖLÜM 01

VGP'yi Anlamak

Gemi Genel İzni, her geminin ürettiği olağan, tesadüfi deşarjları düzenler — kazaları veya kargo kalıntılarını değil.

01

Gemi Genel İzni nedir

VGP, Amerika Birleşik Devletleri sularında işletilen ticari gemileri ve büyük gezinti teknelerini kapsar.



Bir deşarj izni

Normal gemi işletiminin alışılmış, tesadüfi deşarjlarına izin verir
— makine soğutma suyu, güvertede biriken yağmur suyu, güverte yıkama suyu ve benzerleri.



İzin verilen sular

CWA 502'de tanımlanan Amerika Birleşik Devletleri karasuları (40 CFR 122.2'de tanımlıdır): iç sular ve kıyıdan 3 mile kadar uzanan sular, CWA 502(8).



Yirmi altı kategori

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), VGP kapsamında gemilerde yürütülen 26 deşarj işlemini belirlemiştir.



Kapsam dışında kalanlar

Bazı deşarjlar VGP kapsamına hiç girmezken diğerleri farklı ABD mevzuatının kapsamına girer — örneğin pis su, yağ ve petrol atıkları.

İzni tanımlayan rakamlar

Gemideki hemen her VGP konuşmasını dört sayı yönetir.

26

EPA tarafından belirlenen
deşarj kategorisi sayısı

3

Deniz mili — izinli suların
açık deniz sınırı

3

VGP kayıtlarının gemide
saklanması gereken yıl sayısı

30

NOI başvurusu ile izin yürürlüğe
girmesi arasındaki gün sayısı



Tüm ABD suları — Pasifik ve Atlantik kıyıları, Hawaii ve Porto Riko dahil tüm iç sular.



Tadilat gerekmez — VGP teknik olarak gemide tadilat veya ilave ekipman gerektirmez; uygulama ve bakım gerektirir.

VGP'nin amacı

İzinin amacı, etkili yönetim uygulamaları (BMP) ve sağlam bakım yoluyla denize mümkün olan en temiz deşarjların sağlanmasıdır.



Denize deşarjları asgariye indirin

Bir deşarjı azaltmak veya ortadan kaldırmak mümkünse, istenen sonuç budur — yalnızca sayısal bir sınırın içinde kalmak yeterli değildir.



Bakım prosedürlerine uyun

Planlı bakım ve iyi düzen-temizlik prosedürlerinin fiilen uygulandığından ve uygulandığının gözlemlenebilir olduğundan emin olun.



Güvertede yağ ve atık bulunmamalı

Güverte, yağmur, sıçrama veya yıkama suyuyla denize ulaşabilecek her türlü kalıntıdan arındırılmış olmalıdır.



Etkili yönetim uygulamalarını kullanın

VGP sınırları dahilinde, mevcut teknolojiyi ve en iyi denizcilik uygulamasını kullanarak her deşarjı kabul edilebilir bir seviyeye getirin.



Kurulacak bir ekipman yok

VGP bir ekipman standardı değildir. VGP, mürettebattan zaten monte edilmiş olan ekipmanı işletmesini ve bakımını yapmasını ister;

böylece denize deşarjlar mümkün olduğunca temiz ve az olur.

Dört temel VGP gerekliliği

Ticaret türü ne olursa olsun, kapsam dahilindeki her gemi EPA'ya bu dört yükümlülüğü borçludur.



Öz denetimler

Rutin görsel muayeneler ve geminin kapsamlı yıllık denetimi.



Kayıt tutma

Eksiksiz bir VGP kaydı, gemide üç yıl boyunca saklanır.



Eğitim

Kapsam dahilindeki bir deşarjla teması olan herkes için belgelenmiş aşinalık eğitimi.



Raporlama

Uygunsuzluklar ilgili EPA bölge ofisine bildirilir.

SIK GÖZDEN KAÇAN BİR NOKTA

Kötü bakımdan kaynaklanan bir sızıntı, kaza değil ihlaldır

Geminin veya ekipmanının düzenli bakımından kaynaklanan bir sızıntı, madde bu izin kapsamında olmasa dahi kabul edilebilir sayılmaz — bir ihlal olarak değerlendirilir.

Bakımını yapın

Kontrol altına alın

Kaydını tutun

VGP kapsamında mı, yoksa başka bir düzenleme kapsamında mı

Hangi rejimin uygulandığını bilmek, atığın nereye gideceğini ve hangi kayda gireceğini belirler.



VGP Kapsamında

26 tesadüfî deşarj

- Güverte yıkama suyu ve yağmur suyu birikintileri
- Doğru çalışan bir yağlı su ayırıcısından gelen sintine suyu
- Balast suyu ve zincirlik atık suyu
- Makine ve deniz suyu soğutma deşarjları
- Yaşam mahallerinden gelen gri su



Diğer ABD Kurallarının Kapsamında

Farklı izinler geçerlidir

- Gemilerden kaynaklanan pis su
- Yağ ve petrol atıkları
- Çöp ve kullanılmış yağlar
- Tıbbi atık ve sıvı kimyasal atıklar
- Diğer düzenlemeler kapsamında izin verilen deşarjlar



Tamamen Yasak

Herhangi bir izin yoktur

- Toksik ve tehlikeli maddelerin çevreye deşarjı
- Tetrakloroetilen (perkloroetilen) yağ çözücü
- Fotoğraf işleme ve kuru temizleme atıkları
- Su yüzeyinde görünür bir film tabakasına neden olan herhangi bir deşarj

Hangi gemiler, hangi sular ve ne zaman



Tüm ticari gemiler ve yolcu gemileri

Bu izin, Hawaii ve Porto Riko dahil ABD karasularında faaliyet gösteren her ticari gemi veya yolcu gemisinin donatanını ya da işletmecisini bağlar.



Kıydan 3 mile kadar, artı iç sular

Genel olarak ABD karasuları, kıydan 3 mile kadar olan mesafeyi ve tüm iç suları kapsar. İzin yalnızca bu sularda geçerlidir.



Sık uğrayan gemiler sürekli uyumlu olmalıdır

ABD limanlarına sık uğrayan gemiler, bu prosedürün gerekliliklerini her zaman karşılamalıdır.



Ara sıra uğrayan gemiler varıştan önce uyumlu olmalıdır

ABD limanlarına nadiren uğrayan gemiler, bu prosedürün gerekliliklerini limana varmadan önce karşılayacaktır.

Her gemi adamının bilmesi gerekenler

ABD karasularında faaliyet gösteren bir geminin tüm personeli VGP konusunda aşinalık kazanacak şekilde eğitilmeli ve bu eğitim kayıt altına alınmalıdır.



Kendi çalışma alanınıza ilişkin gereklilikler

Herkes, birlikte çalıştığı mahaller ve ekipmanlar için geçerli olan tüm VGP gerekliliklerini bilmelidir.



Bir ihlal nasıl bildirilir

Herkes, izin ihlallerinin bildirilmesinden doğan sorumlulukları bilmelidir.



Su yüzeyindeki bir film tabakası nasıl bildirilir

Herkes, bir sızıntının neden olduğu su yüzeyindeki film tabakasını veya parlamayı bildirme yükümlülüğünü bilmelidir.



Eğitimin kayıt altına alınması

Aşinalık eğitimi belgelenmesi gereken bir zorunluluktur — eğitimsiz bir mürettebat başlı başına bir uygunsuzluktur.



Yazılı olarak kayda geçirilmelidir

VGP eğitimi kayıtlar üzerinden doğrulanır. Aşinalık eğitimi kayıtlara işlenmemişse, bir denetçi bunu hiç yapılmamış gibi değerlendirecektir.

'Asgariye indirme' aslında ne gerektirir

VGP sınırları dahilinde 'asgariye indirme', gerekli önlemleri alarak ve mevcut teknoloji ile en iyi denizcilik uygulaması çerçevesinde etkili yönetim uygulamalarını (BMP) kullanarak bir deşarjı kabul edilebilir bir seviyeye getirmek veya ortadan kaldırmak anlamına gelir.



Kabul Edilebilir

- Geminin imkânı olduğu her durumda deşarj hacmini azaltmak
- Bir tank mevcut olduğunda atık suyu gemide tutup karaya boşaltmak
- Deşarjı temizlemek için mevcut teknolojiyi ve en iyi denizcilik uygulamasını kullanmak
- En az çevresel etkiye neden olacak konumu ve anı seçmek
- Neyin, ne zaman, nerede ve ne kadar deşarj edildiğini kaydetmek



Asla Kabul Edilemez

- Normal gemi deşarj işlemlerinde katkı maddesi kullanmak
- Sayısal bir sınırı karşılamak için deşarj edilen sıvıyı seyreltmek
- Sayısal bir sınırı bir tavan yerine bir hedef olarak ele almak
- Sadece o işlem için yazılı bir sınır yok diye deşarj yapmak
- Zararsız görüldüğü için bir deşarjı kayıt dışı bırakmak

Olağan gemi işletimine özgü deşarjlar

İzin, tam olarak bu günlük işlemler için yazılmıştır.



Güverte yıkama suyu

Güverte yıkandıktan sonra, ya da yağmur ve sıçrama sonrasında güvertede biriken su.



OWS üzerinden sintine suyu

Doğru çalışan bir yağlı su ayırıcısının ürettiği sintine suyu.



Balast suyu

Normal sefer seyrinde alınan, değiştirilen ve deşarj edilen balast suyu.



BÖLÜM 02

İzin Kapsamındaki Deşarjlar

VGP Bölüm 2.2'de her biri kendi paragraf numarasına sahip yirmi altı kategori. Bu bölüm bunları alan alan ele alır.

02

Kategoriler, oluřtukları yere göre gruplanmıř

26 VGP kategorisinin her biri, birinin sorumlu olduėu bir mahalle aittir. Kendinize ait olanları ğrenin.



Ezberlenmesi gereken mesafe ve konsantrasyon sınırları

VGP veya Şirket prosedürünün bir rakam belirlediği yerde, o rakam bir tavadır — bir hedef değildir.

Ref	Deşarj	Geçerli sınır
2.2.15	Gri su	Yalnızca seyir halindeyken ve kıydan en az 1 mil uzaktayken; gemi kendi tankında tutabiliyorsa asla
2.2.8	Zincirlik atık suyu	Çapa ve zincir her kullanımdan sonra yıkanır; zincirlik yalnızca kıydan en az 50 mil uzakta boşaltılır
2.2.19	Bordadan deniz suyu soğutma deşarjı	Asgariye indirin; soğutma suyu süzgeçleri ve filtreleri kıydan en az 50 mil uzakta temizlenir
2.2.20	Deniz suyu boru hattı kirlenme önleme	Kirletici organizmalar boru hattından kıydan en az 50 mil uzakta temizlenir; yalnızca FIFRA onaylı kimyasallar
2.2.2	Sintine suyu	Acil durum dışında ABD sularında asla; su yüzeyinde kalıntı veya film tabakası olmayacak
2.2.16	Motor benzini ve dengeleme deşarjı	VGP sularında asla bordadan değil; sintine tankına yönlendirilir ve OWS üzerinden 15 ppm'in altında deşarj edilir

Paragrafta aksi belirtilmedikçe tüm mesafeler en yakın karadan itibaren.

40 CFR 1700.4'ten alınan tanımlar

Kategorilerden altısının resmi bir tanımı vardır. Doğru ifadeyi kullanmak kaydı savunulabilir kılar.

Ref	Terim	Tanım
2.2.10	Distilasyon ve ters ozmoz tuzlu suyu	Deniz suyunu tatlı suya dönüştüren sistemin ürettiği yoğunlaştırılmış deniz suyu.
2.2.11	Asansör kuyusu atık suyu	Gemi asansör şaftının altındaki kuyudan toplanan ve deşarj edilen su.
2.2.5	Su bazlı film oluşturan köpük (AFFF)	Deniz suyu ile karıştırılan, eğitim, test ve bakımda da kullanılabilen bir yangın söndürme maddesi.
2.2.22	Sonar kubbesi deşarjı	Sonar kubbesinde tutulan deniz suyu veya tatlı su ile kubbe üzerindeki kirlenme önleyici maddenin yıkanması.
2.2.24	Welldeck deşarjları	Küçük ve amfibik teknelerin yanaştığı ve ikmal edildiği su hattındaki açıklık olan welldeck'ten gelen kalıntıların deşarjı.
2.2.23	Sualtı tekne bakımı	Geminin karinasının ve sualtı gövdesinin suyun içinde temizlenmesi sırasında oluşan atıkların deşarjı.

Gri su

Gri su; kambüz eviyeleri, banyolar, duşlar, lavabolar, çamaşırhaneler ve içme suyu çeşmelerinden gelen suyu kapsar.



Deşarjı asgariye indirin

Tüm gemiler, mümkün olduğu ölçüde gri su deşarjını asgariye indirir.



Tankta tutun

Geminin imkânı varsa, gri su geminin gri su tankında tutulur.



Seyir halinde ve kıyıdan 1 mil

Gri suyu kendi tankında depolayabilen gemiler, gemi seyir halindeyken ve kıyıdan en az 1 mil uzaktayken deşarj edebilir.



Yalnızca fosfatsız ürünler

Fosfat ve toksik maddeler içermeyen sabun ve deterjanlar kullanılmalıdır. Bu husus talep aşamasında dikkate alınmalıdır.



Pişirme yağlarını uzak tutun

Pişırmeye kullanılan yağlar asla gri su sistemine akıtılmamalıdır. Bulaşıklar yıkanmadan önce yiyecek ve yağ kalıntıları mümkün olduğunca temizlenir.

Soğutma yoğuşma suyu ve pis suyla karışmış gri su



2.2.18 Soğutma ve klima yoğuşma suyu

Yasak

- Soğutma tesisatı, dondurucular ve klima yoğuşturucularından gelen yoğuşma suyunun deşarjı
- Bu maddelerin deşarjı ABD karasularında yasaktır
- Yoğuşma suyunu bir toplama tankına yönlendirin ve karaya boşaltın



2.2.25 Pis su içeren gri su

Yalnızca Acil Durumlarda

- Pis su içeren gri su, acil durum dışında deşarj edilmemelidir
- Pis suyun kendisi VGP kapsamında değildir — diğer ABD mevzuatı uygulanır
- Her acil durum deşarjı kayıt altına alınmalıdır

Sintine suyu



ABD sularında asla

Sintine suyu, acil durum dışında ABD karasularında asla deşarj edilmemelidir.



Kargo mahalli sintineleri

İstisnai durumlar dışında, kargo mahallerindeki sintine suyu asla denize deşarj edilmemelidir.



Kalıntı ve film tabakası yok

Bir deşarj işlemi kaçınılmazsa, işlem sırasında pompalanan sıvı su yüzeyinde kalıntı veya film tabakası bırakmamalıdır.



Her işlemi kaydedin

Her deşarj işlemi konum, saat ve miktarıyla birlikte kaydedilir.



Geçiş noktası OWS'dir

Deşarja herhangi bir şekilde izin verildiğinde, bu yalnızca doğru çalışan bir yağlı su ayırıcısı üzerinden, 15 ppm'in altında, MARPOL'ün izin verdiği sularda mümkündür — aksi halde atık su karadaki bir istasyona teslim edilir.

Tuzlu su ve asansör kuyusu atık suyu



2.2.10 Distilasyon ve ters ozmoz tuzlu suyu

Kaynağında temiz tutun

- Tatlı su sistemi tarafından atık olarak üretilen yoğunlaştırılmış deniz suyu
- Makine veya endüstriyel ekipmanla asla temas etmemelidir
- Toksik veya zararlı maddelerle ya da atıkla asla temas etmemelidir
veya atık
- Tanım kaynağı: 40 CFR 1700.4



2.2.11 Asansör kuyusu atık suyu

Sintine tankına

- Bordadan deşarj yalnızca acil durumda yapılabilir
- Toplanan su, makine dairesi sintine tankına aktarılır
- Ardından yağlı su ayırıcısı üzerinden karaya teslim edilir
- Tüm deşarj işlemleri kayıt altına alınmalıdır

Tatlı su koruma dolumu, gaz türbini yıkama suyu, dengeleme deşarjı



2.2.13 Tatlı su koruma dolumu

Suda dezenfektan olarak kullanılan maddeler sudaki canlı oluşumunu önlemek için gereken asgari düzeyde kullanılmalıdır.



2.2.14 Gaz türbini yıkama suyu

Gaz türbinlerini yıkamak için kullanılan su asla bordadan denize deşarj edilmemelidir.



2.2.16 Motor benzini ve dengeleme deşarjı

Yakıt tanklarında buhar oluşumunu önlemek ve tankın boş kısmını doldurmak için kullanılan deniz suyu. VGP sularında asla deşarj edilemez — sintine tankına gider ve OWS üzerinden 15 ppm'in altında dışarı verilir.

Makine atık suyu ve deniz suyu soğutma

Yağsız makine atık suyu; distilasyon tesisi, soğutma cihazları, su boruları ve vanaları, hava kompresörleri ile deniz suyu ve tatlı su taşınabilir pompalarından gelen suyu kapsar.



Yağsız atık su deşarj edilebilir

2.2.17 — yağ ve katkı maddeleriyle karışmasını önlemek için gerekli önlemler alındığında, yağ içermeyen makine atık suyu denize deşarj edilebilir.



Ama potansiyel yağlı kabul edin

Tüm makine atık suyu potansiyel olarak yağ içerebileceğinden, MARPOL kurallarına göre izin verilen alanlarda OWS üzerinden deşarj edilmeli veya karaya teslim edilmelidir.



Soğutma suyu asgariye indirilir

2.2.19 — makine veya yağla temas etmeyen deniz suyu soğutma suyunun (hidrolik sistemleri soğutmak için kullanılan su dahil) deşarjı mümkün olduğunca asgariye indirilir.



Süzgeçler 50 mil açıkta temizlenir

Soğutma suyu süzgeçleri ve filtreleri sık sık temizlenir ve bu işlem kıyıdan en az 50 mil uzakta yapılır.



Mevcut olduğunda kara elektriği kullanın

Uygun sistemler mevcut olduğunda, gemi liman yanaşık haldeyken makineleri çalıştırmak yerine enerjisini limandan almalıdır.

Deniz suyu boru hattı kirlenme önleme

Deniz suyu soğutma sistemlerinde kirlenme organizmalarının oluşmasını ve büyümesini önlemek için kullanılan katkı maddeleri içeren deniz suyu deşarjı.

- Deniz suyu boru hattında kullanılan kirlenme önleyici kimyasallar FIFRA onaylı olmalıdır.
- Bir ürün ABD'de yasaksa, o ürünün deşarjı da yasaktır.
- Kirlenmeyi kontrol altında tutmak için gemiler, işin gerektirdiği en az miktarda kimyasal kullanır.
- Gemiler, deniz suyu boru hattındaki kirletici organizmaları düzenli olarak temizlemelidir.
- Bu temizlik işlemi kıyıdan en az 50 mil uzakta yapılmalıdır.
- Ürün veri formunu ve FIFRA onayını VGP kayıtlarıyla birlikte saklayın.



FIFRA onayı, gemide

FIFRA, ABD Federal Böcek, Mantar ve Kemirgen İlacı Yasasıdır. Bir denetçi, deşarjın kendisiyle ilgili herhangi bir şey sormadan önce, kullanılan biyositin Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanım için onaylı olduğunu görmek isteyecektir.

Kazan üfleme ve egzoz gazı scrubber yıkama suyu



2.2.6 Kazan / ekonomizer üflemesi

Acil durum dışında yasak

- Acil durum dışında, kazandan yapılacak her türlü deşarj yasaktır
- Üfleme işlemini izin alanı dışındaki sular için planlayın
- Her acil durum deşarjını nedeni, saati ve konumuyla kaydedin



2.2.26 Egzoz gazı scrubber yıkama suyu

Önce düşük kükürtlü yakıt

- ABD karasularında düşük kükürtlü yakıtlar kullanılmalıdır
- Scrubber yıkama suyu kalıntıları, göze çarpar miktarda yağ veya yağlı karışım içermemelidir
- Scrubber tarafından oluşturulan çamur, ABD karasularında deşarj edilmemelidir

Balast suyu ve zincirlik atık suyu



2.2.3 Balast suyu

Ayrıntılar için Bölüm 05'e bakın

- Balast suyu kayıt defteri doğru ve düzenli tutulmalıdır
- Sefere ilişkin ilave VGP gerekliliklerini karşılamak için bir balast suyu değişimi yapılmalıdır
- Not: USCG gereklilikleri, 33 CFR 155



2.2.8 Zincirlik atık suyu

Tortu ABD sularının dışında kalır

- Çapa ve zincir her kullanımdan sonra yıkanır
- Zincirlik yalnızca kıyıdan en az 50 mil uzakta boşaltılır
- Zincirler ve zincirlikler, gemi tersanedeyken temizlenir ve bakımı yapılır
- Bu tersane temizliğini kapsayan bir sertifika veya yazılı beyan tersane raporunda saklanmalıdır

Güverte yıkama, akıntı ve su hattı üstü temizlik

Güverte, yağmur, sıçrama veya yıkama suyuyla bordadan gidebilecek her türlü kalıntıdan arındırılmış olmalıdır.



Gerekli

- Güverteyi her zaman temiz ve iyi durumda tutun
- Kargo işlemleri başlamadan önce jaluzi tapalarını takın
- Güvertedeki her yağ dökülmesini uygun temizlik malzemeleriyle temizleyin
- Sızıntı olup olmadığını görmek için gemi çevresindeki suyu sürekli gözlemleyin
- Personeli çevre koruma prosedürleri konusunda eğitin



ABD sularında yasak

- ABD karasularında güverte yıkamak
- Yağmur veya sıçramanın bordaya taşıyabileceği kalıntıları yerinde bırakmak
- Bir dökülmeyi toplamak yerine bordadan hortumla yıkamak
- Kötü hava koşullarında seyir öncesi güvertede gevşek malzeme bırakmak
- Yağmur suyu akıntısının kontrol etmeden temiz olduğunu varsaymak

Su bazlı film oluşturan köpük (AFFF)

AFFF, deniz suyuyla karıştırılan bir yangın söndürme maddesidir. Eğitim, test ve bakımda da kullanılabilir. Kaynak: 40 CFR 1700.4.



Yabancı bayraklı gemiler

Filomuz

- ABD karasularında AFFF kullanımı yalnızca acil durumlarla sınırlıdır
- Her kullanım kayıt altına alınmalıdır
- Eğitim, test veya bakım amaçlı deşarja izin verilmez
- Köpük içeren tatbikatları izin alanı dışındaki sular için planlayın



ABD bayraklı gemiler

Bilgi amaçlı

- Eğitim ve bakım deşarjlarına izin verilebilir
- Köpük gemide toplanmalıdır
- Toplanan köpük kara terminallerine teslim edilir
- Kayıt gerekliliği yine de geçerlidir

Yangın hattı sistemleri ve küçük tekne ıslak egzozu



2.2.12 Yangın hattı sistemleri

- Yangınla mücadele sisteminden gelen deşarjlar yalnızca acil durumda yapılır
- Bu sistemin limanda kullanımıyla oluşan deşarjlar mümkün olduğunca azaltılır
- Acil durum dışında, VGP bölüm 12.1'de listelenen alanlarda hiçbir deşarj yapılmaz
- Çapa ve zincirin yangın hattıyla yıkanması, 2.2.8 gerekliliklerine uygun olmalıdır



2.2.21 Küçük tekne motoru ıslak egzozu

- Bu tür motorlar planlı bakım sistemine dahildir
- Bakım, üretici talimatlarına uygun olarak yapılır
- Bu motorlarda mümkün olduğunca düşük kükürtlü yakıtlar kullanılmalıdır

Welldeck deşarjları

Welldeck, küçük ve amfibik teknelerin yanaşıp ikmal edilebildiği, su hattındaki açıklıktır. Çoğunlukla askeri gemilerde bulunur. Kaynak: 40 CFR 1700.4.



Welldeck'te gri su

Gri su içeren birikintiler, acil durum dışında deşarj edilmemelidir.



Tekne yıkandıktan sonra

Araç ve ekipman yıkandıktan sonra oluşan birikintiler asla çöp veya yağ içermemelidir.



Düzen ve temizlik

Hiçbir çöp veya kalıntının denize karışmaması için mahal ve çevresini temiz ve düzenli tutun.

Kirlenme önleyici tekne boyaları



Sertifika gemide

Gemide kullanılan kirlenme önleyici boyanın sertifikası gemide bulundurulmalıdır.



FIFRA veya ABD standardı

Kirlenme önleyici boya, FIFRA veya geçerli ABD standardını karşılamalıdır.



TBT yok

Boya içeriğinde tributiltin (TBT) bulunmamalıdır.



Kapatılmış TBT kaplamaları

Bir TBT kaplaması uygulanmışsa, sertifikada üzerine etkili bir kapatıcı kat uygulandığı belirtilmelidir.



Uygunluk kanıtı

Gemide, kaplamanın Gemi Genel İzni kapsamında kullanılabilir olduğunu gösteren bir sertifika veya yazılı izin bulunmalıdır.

Katodik koruma

- Mevcut olan en az toksik içeriğe sahip anotlar kullanılacaktır.
- Aşırı sayıda tek kullanımlık kurban anot takılmamalıdır.
- Aşırı tortu ve dökülmeyi azaltmak için temizleme veya yenileme, gemi tersanedeyken yapılır
— oksitlenmiş anotlardan veya ICCP sisteminin dielektrik kaplamasından kaynaklanan.
- Katodik korumanın temizliğini ve yapılan bakımı kapsayan bir sertifika tersaneden alınmalıdır.
yapılan bakımı
- Büyük gemilerde galvanik anotlar, tam koruma için ekonomik olarak gerekli akımı sağlayamaz.
- Empoze akımlı katodik koruma (ICCP) sistemleri, bir DC güç kaynağına bağlı anotlar kullanır, normalde AC beslemeyi DC'ye çeviren bir konvertör aracılığıyla.



Alternatif güç kaynakları

Bir ICCP güç kaynağının ana panodan gelmesi gerekmez. DC kaynağı olarak hem güneş panelleri hem de termoelektrik jeneratörler kullanılabilir; bu, mürettebatsız veya bağlı bekleyen ünitelerde önem taşır.

Sonar kubbesi deşarjı ve yağ-deniz arayüzleri



2.2.22 Sonar kubbesi deşarjı

- Sonar kubbesi veya derinlik ölçer kubbesindeki kirlenme önleyici madde yıkanır ve işlenir
- Sonar kubbesi içinde tutulan deniz suyu veya tatlı su ABD karasularında deşarj edilemez
- Suyu tutup karaya boşaltın



2.2.9 Sualtı contaları, tel halatlar ve suya batık ekipman

- Contalar iyi durumda tutulur, gerektiğinde tersanede kontrol edilir veya yenilenir
- Tersane bakım raporları gemide saklanır
- Tel halatlarda aşırı yağ veya gres bulunmamalıdır
- Sualtı bakımı sırasında olası sızıntılara karşı bir yağ bariyeri kullanılır; müdahale ekipmanı hazır bulundurulmalı ve gerekli kaynak Şirket tarafından sağlanmalıdır

Sualtı tekne bakımı deşarjları

Geminin karinasının ve sualtı gövdesinin suyun içinde temizlenmesi sırasında oluşan atıkların deşarjı.



Karada büyük temizlik

Büyük karina temizliği işlemleri, atığın kontrol altına alınabildiği tersanelerde yapılmalıdır. kontrol altına alınabilir.



Suda temizlik

İşlemin gemi suda yüzerken yapılması gerekiyorsa, çevreye atık deşarjı mümkün olduğunca düşük tutulur.



Bakırlı kirlenme önleyiciler

Bakır içeren kirlenme önleyicileri temizlerken, suda görünür bir bulut veya tabaka oluşmamasına dikkat edilmelidir.

Tankerler için ilave gereklilikler

İznin 5.5. bölümü, 26 genel kategoriye ek olarak tankerler için iki madde daha ekler.



İnert gaz scrubber deşarjı

- Scrubber, IGS tesisatının dahili bir parçası olmalıdır
- IGS, planlı bakım sistemine uygun olarak düzenli olarak bakımı yapılır
- Sistem tarafından oluşturulan atıklar bu bakım sayesinde azaltılır



Güverte yıkama ve yağmur/sıçrama akıntısı

- Kargo işlemleri sırasında jaluzi tapaları takılmalıdır
- Güvertedeki tüm yağ dökülmeleri uygun temizlik malzemeleriyle temizlenir
- Sızıntı olup olmadığını görmek için gemi çevresindeki su sürekli gözlemlenir
- ABD sularında güverte yıkamasına izin verilmez
- Personel çevre koruma prosedürleri konusunda eğitilir

Güvertede malzeme depolama

Yağmur, deniz suyu sıçraması ve rüzgâra maruz kalan tüm güverte üstü ekipman — kargo ile ilgili malzemeler ve güverte donanımı dahil — bu izin kapsamında potansiyel bir deşarj olarak değerlendirilir.



Bordadan gidebilecek her şey bir atıktır

Güverteden düşebilecek tüm nesneler VGP kapsamında bir atık olarak değerlendirilir.



Etkili bir çevre yönetim sistemi

İzin, her gemi işletmecisinin etkili bir çevre yönetim sistemi kurmasını gerektirir.



Salınan kirleticileri asgariye indirin

Çevre koruma, kargo işlemleri veya gemi ekipmanının kullanımı sırasında salınan kirleticilerin asgariye indirilmesiyle sağlanır.



Güvertede istiflenenleri koruyun

Gemide tutulan malzeme veya kargonun yağmur, su sıçraması ve rüzgâra maruz kalmaması için gerekli önlemler alınır.

Hiçbir iznin bulunmadığı maddeler

Toksik ve tehlikeli maddelerin çevreye bertaraf veya deşarj edilmesi için herhangi bir izin bulunmamaktadır.



Deşarj yok

Denize izin verilen bir güzergâh yoktur bu maddeler için hiçbir koşulda.



Maruz bırakılmaz

Bu tür malzemeler sıçrama, yağmur veya rüzgâra maruz bırakılmamalıdır.



Kapatılmış ve etiketli

Gemide güvenli şekilde, kapatılmış ve açıkça etiketlenmiş konteynerlerde saklanır.



Kayıt altında

Geminin veya personelin güvenliği için yürütülen herhangi bir deşarj işlemi kayıt altına alınmalıdır.

VGP kapsamında olmayan atıklar ve deőarjlar

Bu maddeler genellikle yürürlükteki başka mevzuatın kapsamındadır ya da çevreye salınmaları tamamen yasaktır.

- Gemilerden kaynaklanan pis su
- Kullanılmış yağ
- Çöp
- Fotoğraf işleme sırasında oluşan atık
- Kuru temizleme sırasında oluşan atık
- Tıbbi atık
- Çevreye ve yaşama zararlı sıvı kimyasal atıklar
- Tetrakloroetilen (perkloroetilen) yağ çözücü
- Diğer kurallar ve izinler kapsamında yapılan atık deőarjları



VGP kapsamı dışı olmak, hukuk dışı olmak demek değildir

- Bu listedeki her madde başka bir yerde düzenlenmiştir
- Pis su, yağ ve çöpün her birinin kendi rejimi vardır
- Yanlış kayıt defteri de yine bir uygunsuzluktur
- Doğru güzergâh belli değilse DPA'ya danışın

ABD karasularında kesin yasaklar

Bu dokuz maddeyi öğrenin. Gerçek bir acil durum dışında, hiçbirisi izin alanı içinde deşarj edilemez.



Sintine suyu

2.2.2 — acil durum dışında.



Güverte yıkama

2.2.1 — güverte yıkamak yasaktır.



Kazan üflemesi

2.2.6 — acil durum dışında.



Scrubber çamuru

2.2.26 — çamur deşarj edilmemelidir.



Gaz türbini yıkama suyu

2.2.14 — asla bordadan değil.



Dengeleme deşarjı

2.2.16 — VGP sularında asla.



Soğutma yoğuşma suyu

2.2.18 — yasak.



Sonar kubbesi suyu

2.2.22 — deşarj edilmemelidir.



Pis sulu gri su

2.2.25 — acil durum dışında.



BÖLÜM 03

Denetimler ve Düzeltici Faaliyet

İzin, öz denetimle doğrulanır. Tespit edilenler belirtilen süre içinde düzeltilmeli ve kayda geçirilmelidir.

03

Vardiyanın aradığı şey

Vardiya personeli, gemi çevresindeki su yüzeyini her zaman gözlemlemelidir.



Su yüzeyinde film tabakası ve parlama

Yüzeydeki bir film tabakası, izinsiz bir deşarjın ilk ve en yaygın göstergesidir.



Çöp, kimyasal ve köpürme

Yüzen çöp, kimyasal izleri, anormal renk değişimleri, köpürme ve diğer kirleticileri gözlemleyin.



Güverte birikintileri, balast ve sintine

Güvertedeki birikintilere, balast suyuna ve sintine suyuna özel dikkat gösterilir.



Bu aynı zamanda bir SMS gerekliliğidir

Bu gereklilikler yalnızca izin kapsamında değil, Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) kapsamında da karşılanmalıdır.



Bildirin, yargılamayın

Su kirliliğini Kaptana veya sorumlu zabite bildirmek tüm personelin sorumluluğudur. Bunun bildirilmesi gerekip gerekmediğine karar vermek, bunu bulan kişinin işi değildir.

VGP uyumu fiilen nasıl kontrol edilir

Şirket gözetimi ve denetimi

Kapsamlı yıllık denetim

Rutin görsel muayene

Vardiya gözlemi



Sürekli. Vardiya, gemi çevresindeki suyu gözlemler ve anormal olan her şeyi Kaptana bildirir.



Rutin. Güverteler, makine dairesi, kargo mahalleri ve zincirlikler periyodik olarak kontrol edilir — en az haftada bir veya her seferde bir kez.



Yıllık. Tersane gerektirmeyen her VGP maddesinin eğitimli personel tarafından yapılan kapsamlı denetimi.



Tersane. Karina, balast tankları, contalar ve kirlenme önleyici kaplama, gemi sudan çıkarıldığında incelenir.



Karada. Şirket kayıtları inceler, eğilimleri izler ve uygunsuzlukları EPA bölge ofisine bildirir.

Bir bakışta denetim rejimi

Denetim	Sıklık	Yürüten	Kapsam
Rutin görsel muayene	Periyodik olarak — en az haftada bir veya her seferde bir kez	Kaptan veya kendisi tarafından atanan sorumlu bir zabıt	Güverteler, makine dairesi, kargo mahalleri ve zincirlikler; çöp, açıkta bırakılan malzemeler, yağlar ve diğer kirleticiler
Kapsamlı yıllık denetim	Yıllık	Eğitimli personel — Kaptan, başmühendis, çevre mühendisi, denetçiler veya klas kuruluşu tarafından atanan bir kişi	Tersane gerektirmeyen tüm VGP maddeleri; kirlilik ve VGP ihlaline yol açabilecek alanlara özel dikkatle
Tersane denetimi	Her kuru havuzlamada	Tersane ve gemi personeli birlikte	Karina kirlenmesi ve dökülen kirlenme önleyici boya, TBT veya organotin alanları, balast tankları, sintineler, pompalar, OWS sensörleri ve koruyucu contalar

Yıllık denetimlerin sonuçları hem yönetim sisteminde hem de kayıt defterinde kaydedilir.

Aranması gereken dört şey

Güverteler, makine dairesi, kargo mahalleri ve zincirlikler aşağıdakiler için periyodik olarak kontrol edilir.



Çöp

Gevşek çöp ve kalıntılar yıkanabileceği veya bordadan savrulabileceği her yerde.



Açıkta bırakılan malzemeler

Deniz suyuna, yağmura ve diğer dış etkenlere maruz bırakılan malzemeler.



Yağlar

Güverte ve makine çevresinde yağ izleri, damlamalar ve kalıntılar.



Diğer kirleticiler

Kimyasallar, boya, temizlik maddeleri ve denize ulaşabilecek diğer her şey.

Kapsamlı yıllık denetim



Yalnızca eğitimli personel

Denetim, gerekli eğitimi almış personel tarafından yürütülmelidir.



Kimler yürütebilir

Kaptan, başmühendis, bir çevre mühendisi, bir denetçi veya klas kuruluşu tarafından atanan bir kişi.



Kuru havuz dışındaki her şey

Denetim, VGP'de belirtilen ve tersane gerektirmeyen tüm maddeleri kapsar.



Kirlilik riskine odaklanma

Denize deşarj edilmesi halinde kirliliğe ve bir VGP ihlaline yol açabilecek alanlara özel dikkat gösterilir.



Sonuçlar iki kez kaydedilir

Yıllık denetimin tüm sonuçları, yönetim sisteminde ve kayıt defterinde kaydedilir.

Tersane denetim noktaları

Tersane denetimleri sırasında aşağıdakilere dikkat edilmelidir — liste bunlarla sınırlı değildir.

- Sualtı karinasında canlı organizmalar ve dökülen kirlenme önleyici boya
- TBT veya organotin içeren boyaların kullanıldığı alanlar
- Tortu birikimi dahil balast tankları
- Sintineler, pompalar ve yağlı su ayırıcısı sensörleri
- Yağlama yağı ve hidrolik yağı sızıntılarını önleyen koruyucu contalar
- Yağ ve kimyasal önleyici tedbirler ile bunların fiili etkinliği



Bulgular faaliyete dönüşür

Bu izinlerin ihlaline yol açabilecek bir madde bulunduğunda düzeltici faaliyet başlatılmalıdır. Her yıllık denetimin sonucu yönetim sisteminde ve kayıt defterinde kaydedilir.

Düzeltilici faaliyet gerektiren dört tür eksiklik

Bir denetimde tespit edilen herhangi bir eksikliği veya sorunu ortadan kaldırmak ya da tekrarını önlemek için önlemler derhal alınmalıdır.



Bir VGP ihlali

VGP kapsamındaki maddelerden birinin veya birden fazlasının ihlali.



Önlem değişikliği ihtiyacı

Bir denetimin ardından tespit edilen, idari veya yönetsel önlemleri değiştirme ihtiyacı.



Uygun olmayan önlemler

İdari önlemler mevcut kalite standartlarını karşılamıyor ya da pratikte uygulanamayacak kadar sıkı.



Görmezden gelinen önlemler

Çevre kirliliği önlemleri veya etkili yönetim uygulamaları görmezden geliniyor ya da kirlетici deşarjı azaltılmıyor.

Bir düzeltici faaliyet nasıl yürütülür

1

Tespit

Bir ihlal; rutin görsel muayene, kapsamlı yıllık denetim, operasyonel muayene ve mürettebat değerlendirmesi, bir bayrak Devleti ya da başka bir yetkili, ya da başka herhangi bir yolla tespit edilebilir.

2

Bildirim

İhlaller, gemi personelinin herhangi bir üyesi tarafından bildirilebilir. Bunu bildirmek için kimsenin özel bir yetkiye ihtiyacı yoktur.

3

Değerlendirme

Kaptan veya sorumlu zabıt, olayın niteliğini, nedenlerini ve giderilme seçeneklerini dikkate alarak düzeltici faaliyeti değerlendirir.

4

Kayıt altına alın ve onaylayın

Değerlendirme daha sonra kayıt altına alınır, Kaptan veya temsilcisi tarafından imzalanır ve onaylanır.

5

Süresinde kapatın

Faaliyet, kategorisi için belirlenen süre içinde tamamlanır ve kapatma işlemi kayıt altına alınır.

Düzeltilmek için ne kadar süreniz var

İzin verilen süre, sorunun kaynağına ve niteliğine göre değişir. Bazı gerekliliklerin karşılanması ilave süre gerektirebilir, ancak sorunlar mümkün olan en kısa sürede giderilir.

Kategori	Kapsamı	Son tarih
Basit düzenlemeler	Mevcut personel ve kaynaklarla tamamlanabilecek düzeltici faaliyet — düzen ve temizlik, raporlama, kayıt tutma, gösterge kontrolü ile bazı işletme ve bakım faaliyetleri;	Mümkün olan en kısa sürede ve 2 haftayı aşmayacak şekilde. Sorun, gemi ABD karasularına yeniden girmeden önce giderilmelidir. Bu süre sınırı hiçbir tolerans tanımaz
Yeni ekipman ve parçalar	Düzeltici faaliyetin yeni ekipman veya yedek parça gerektirdiği durumlar	Nedenler, sorunun ortaya çıkmasından itibaren 3 ay içinde belirlenip giderilir; gemi 3 ay içinde ayrılıp geri dönüyorsa bir sonraki ABD sularına girişinden önce giderilir. Onarım 3 ay içinde yapılamıyorsa bu durum yazılı olarak belirtilmeli ve ardından mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalıdır
Tersane	Yalnızca bir tersanede yapılabilecek, büyük veya kapsamlı yenileme, tadilat ya da onarım gerektiren düzeltici faaliyet; kök nedenler ilk tersane ziyaretinde giderilmelidir	

İKİ HAFTALIK SINIRIN TOLERANSI NEDEN YOKTUR

Bir ihlalin devam ettiği her gün ayrı ayrı değerlendirilir

Kural ihlalleri, devam ettikleri her gün için ayrı ayrı değerlendirilir ve bir ihlalin sürmesi cezaların iki katına çıkmasına neden olur. Açık bırakılan bir eksiklik tek bir bulgu değildir — her gün için ayrı bir bulgudur.

Şimdi düzeltin

Yeniden girişten önce

Kapatmayı kaydedin

Uygunsuzluğun EPA'ya bildirilmesi



En az yılda bir kez

Tespit edilen her uygunsuzluk, en az yılda bir kez ilgili EPA bölge ofisine bildirilmelidir.



Ofisin seçilmesi

Geminin birden fazla bölgede uygunsuzluğu varsa, uygunsuzlukların çoğunun gerçekleştiği bölgenin ofisiyle veya geminin en çok ticaret yaptığı bölgenin ofisiyle iletişime geçilir.



DPA'ya danışın

Uygunsuzlukların bildirilmesi için gereken bilgiler DPA'dan temin edilebilir.



Hem bildirin hem kaydedin

EPA'ya yapılan bildirim, gemideki kaydın yerini tutmaz — ikisi de gereklidir.

Her geminin kaydetmesi gereken bilgiler

Tüm gemilerin aşağıdaki bilgileri kaydetmesi gerekir.

- Donatan ve gemi bilgileri
- Sefer kayıtları
- İzin ihlalleri
- Rutin muayenelerden doğan bulgular ve düzeltici faaliyetler
- Yapılan gözlemlerin analitik sonuçları
- Yıllık denetimden doğan bulgular ve düzeltici faaliyetler
- EPA'nın gemi için istediği tüm bilgiler
- Bakım ve deşarj faaliyetleri
- NOI başvurusunun onay yazısı ve yetki numarası



Nerede tutulur ve ne kadar süreyle

- VGP kayıtları ayrı bir defterde veya mevcut kayıt defterlerinde tutulabilir
- Aynı kaydın birden fazla yerde tutulmasına gerek yoktur
- VGP kayıtları gemide 3 yıl boyunca saklanır
- Kayıtlar her zaman denetime hazır bulundurulmalıdır

Bir ihlalin gerçek maliyeti

VGP ile ilgili maddelerin ihlali ciddi cezalar taşır ve gemi kadar birey de bu riske maruz kalır.

\$10.000 2 yıl

Bir cihazla oynama veya yanlış
bilgi girme için azami
para cezası

Cihazla oynama veya sahtecilik
için azami hapis cezası

6 ay

Hatalı veya değiştirilmiş bir
VGP belgesi için azami
hapis cezası

x2

İhlal devam ettiğinde cezalar
iki katına çıkar



Günlük değerlendirilir — Kural ihlalleri, devam ettikleri her gün için ayrı ayrı değerlendirilir.



Diğer ABD yasaları da geçerlidir — Aynı ihlal için diğer Amerika Birleşik Devletleri yasaları kapsamında da başka cezalar uygulanabilir.

İki suç türü ve cezaları

Hem gemi hem de birey bu riske maruz kalır. Her iki suç için de kirlilik gerçekleşmiş olması şart değildir.



Cihazla oynama veya yanlış bilgi

Daha ağır suç

- Bir cihazı değiştirmek veya onunla oynamak, ya da uyulması gereken bir uygulamayla oynamak
- Bir kayda yanlış bilgi girmek
- Azami 10.000 \$ para cezası
- Azami 2 yıl hapis cezası
- Bazı durumlarda ikisi aynı anda uygulanır ve ihlalin devam etmesi cezaları iki katına çıkarır



Hatalı veya değiştirilmiş belgeler

Raporlar, sertifikalar ve belgeler

- VGP kapsamında gerekli bir rapor, sertifika veya belgeyi hatalı olarak sunmak
- Değiştirildikten sonra bir belge sunmak
- İhlal başına azami 10.000 \$ para cezası
- Veya azami 6 ay hapis cezası, ya da her ikisi birlikte
- Diğer ABD yasaları kapsamında da başka cezalar uygulanabilir

Bireysel eyaletlerin özel gereklilikleri

Bazı ABD eyaletlerinin VGP'ye ek olarak daha sıkı kuralları vardır.



Daha sıkı eyalet kuralları

Bazı eyaletler, federal iznin ötesinde ve üzerinde, özellikle balast suyu ve deşarj raporlaması konusunda ek gereklilikler getirir.



Kaptan kontrol etmelidir

Kaptan, geminin gideceği bölgeye göre geçerli eyalet kurallarını kontrol etmekle yükümlüdür.



Nereye bakılmalı

Ayrıntılı bilgi için VGP bölüm 6'ya bakın. Kaliforniya, daha sıkı bir rejimin en sık atıf yapılan örneğidir.



BÖLÜM 04

Bunker İkmali İşlemleri

04

Geminin gerçekleştirdiği en yüksek sonuç riski taşıyan yakıt transferi; izin alanı içinde, su yüzeyi gözlem altındayken yürütülür.

VGP kapsamında bunker ikmali

Her bunker ikmali işleminde sızıntı ve dökülmelere karşı gerekli önlemler alınır ve işlemin sonuna kadar etkili yönetim uygulamaları izlenir.



Sızıntı ve dökülmelere karşı hazırlanın

Transfer başlamadan önce jaluzi tapaları, damlama tepsileri, absorbanlar ve müdahale ekipmanı hazır bulundurulur.



Anında müdahale

Bir sızıntı veya taşma olursa gerekli müdahale derhal yapılır.



Bir tankı asla tamamen doldurmayın

Yakıt tankları asla tamamen doldurulmaz — tankta her zaman bir emniyet payı bırakılır.



Birbirine bağlı tankları izleyin

Yakıt tankları birbirine bağlı olduğunda, bu tankların taşmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.



Transfer boyunca suyu gözlemleyin

Transfer devam ederken herhangi bir sızıntı belirtisi için gemi çevresindeki su sürekli gözlemlenir.

Bunker ikmalinde yapılması ve yapılmaması gerekenler



Yapın

- Hortum bağlanmadan önce jaluzi tapalarını takın ve kontrol edin
- Manifoldda absorban malzeme ve bir dökülme kiti bulundurun
- Transfer hızını, doldurma hızını ve durdurma sinyalini önceden kararlaştırın
- Gemi çevresindeki su yüzeyini sürekli gözetim altında tutun
- İşlemi ve her damlama, dökülme veya müdahaleyi kaydedin



Yapmayın

- Herhangi bir yakıt tankını tamamen doldurmak
- Doldurma sırasında birbirine bağlı tankları gözetimsiz bırakmak
- Bir dökülmeyi toplamak yerine bordadan yıkamak
- Bir önceki vardiyanın jaluzileri kontrol ettiğini varsaymak
- Büyüklüğüne karar verirken bir dökülmeyi bildirmeyi geciktirmek

Filika ve kurtarma botu yakıt tanklarının doldurulması

Bu prosedürler, filika ve kurtarma botlarının yakıt tanklarının doldurulmasını kapsar — küçük miktarlar olsa da izin alanı içinde ve tam görüş altında yapılır.



Çevreye hiçbir şey karışmaz

Transfer sırasında çevreye hiçbir yakıtın ulaşmaması sağlanmalıdır.



Kapasiteleri bilin

Her yakıt tankının kapasitesini bilmek, taşmaları önlemeye yardımcı olur. Emniyet payını aşacak şekilde doldurmayın.



Dökülme ve damlamaları toplayın

Dökülme ve damlamaları absorban malzemelerle toplayın ve kullanılmış absorbanı atık olarak bertaraf edin.



Sık sık kontrol edin

Filikalar ve kurtarma botları sızıntı ve hasar için sık sık kontrol edilir.



Altına tepsi koyun

Bot istifliken doldurma noktasının ve motorun altına bir damlama tepsisi koyun.



Kaydedin

Doldurma işlemini, miktarı ve ne kadar küçük olursa olsun her dökülmeyi kaydedin.

Dökülmeye müdahalenin temel esasları

ABD sularında bir dökülme, denize ulaştığı anda bir izin ihlalidir. Hız, sonucu belirler.



Transferi durdurun

Her şeyden önce işlemi durdurun ve vanaları kapatın.



Kontrol altına alın

Absorban malzeme dağıtın ve çevreleme yapın. Sızıntının suya ulaşabileceği yerlerde bir yağ bariyeri kullanılır.



Alarmı verin

Kaptanı veya sorumlu zabiti derhal bilgilendirin ve Gemi Müdahale Planını izleyin.



Her şeyi kaydedin

Saat, konum, miktar, neden ve alınan önlem, kaydın tamamına girer.

Bunker ikmali personeli için eğitim gereklilikleri

Bunker ikmalinden sorumlu tüm personel; çevre kirliliğinin önlenmesi, insan hatasının önlenmesi, bir sızıntı veya taşmaya müdahale ve ilgili ekipmanın etkin kullanımı konularında eğitilmelidir.

- Bu işlemleri kontrol eden ve yöneten zabıtlar ve kıdemli personel, VGP bölüm 2.1'deki maddeler dahil kapsamlı eğitim alır.
- 2.1.3 — sızıntılar ve dökülmeler.
- 2.1.4 — yağ ve petrol türevi sıvıların bordadan transferi.
- İşleme uygulanabilir etkili yönetim uygulamaları.
- 5.5.2 — jaluzi tapaları ve bir sızıntıya müdahale dahil, ilave izin gereklilikleri.
- 5.5.3 — su yüzeyi gözlemi ve raporlama dahil, ilave muayeneler.



İki seviyeli eğitim

Transfere katılan herkesin pratik eğitime ihtiyacı vardır. İşlemi kontrol eden ve yöneten zabıtların, işlem için imza attıkları için, ayrıca VGP bölüm 2.1 içeriğinin tamamına ihtiyacı vardır.

Zabitlerin ve sorumlu personelin ayrıca bilmesi gerekenler



Gemi Müdahale Planı (VRP)

Planın kendisi ve her kişinin plan içindeki rolü.



SMS çevre prosedürleri

Emniyet yönetim sisteminin, yakıt transferine uygulanan çevre prosedürleri.



SMS kapsamındaki görevler

Her kişinin emniyet yönetim sistemine göre görev ve sorumlulukları.



Yakıt transfer prosedürleri

Kontrol listeleri ve transfer öncesi toplantı dahil, yakıt transferiyle ilgili prosedürler.



Vardiya tutma prosedürleri

Geminin çeşitli bölümlerinde afiş olarak da asılması gereken vardiya tutma prosedürleri.



Kirlilik müdahale ekipmanı

Çevre kirliliğine müdahale için kullanılan ekipmanın konumları, kullanım talimatları ve bir sızıntı durumunda izlenecek acil durum prosedürleri.



BÖLÜM 05

Balast Suyu Yönetimi

05

Balast suyu, iznin 2.2.3 kategorisidir ve gemideki diğer tüm deşarjlardan daha fazla kayıt tutma gerektirir.

ABD sularında balasta hangi kurallar uygulanır

Balast taşıyan ve ABD karasularına ticaret yapan gemilerde kayıtlar düzgün ve düzenli olarak tutulmalıdır.



33 CFR

Kayıtlar, 33 CFR prosedürlerine ve geminin kendi balast suyu yönetim planına uygun olarak tutulur.



CWA bölüm 311

Balast işlemleri, EPA Temiz Su Yasasının 311. bölümü kapsamına da girer.



Eyalet kuralları

Bazı eyaletlerin daha sıkı balast prosedürleri vardır ve farklı raporlama — en sık karşılaşılan örnek Kaliforniya'dır.



33 CFR 155

33 CFR 155 kapsamındaki USCG gereklilikleri, VGP 2.2.3'te atıf yapılan balast kayıt defterine uygulanır.

Balast alırken kaçınılması gereken alanlar

Doğal yaşamı etkileyebilecek alanlarda, korunan alanlarda veya mercan resiflerinin üzerinde balast alınmamalıdır. Aşağıdaki alan ve durumlarda balast almaktan kaçının veya mümkün olduğunca az balast alın.

- Zararlı organizma ve patojen barındırdığı bilinen alanlarda
- Pis suyun denize deşarj edildiği yerlerde
- Sualtı tarama veya kazı çalışması yapılan alanlarda
- Akıntıların suda bulanıklığa neden olduğu yerlerde
- Deniz tabanında yaşayan organizmaların alacakaranlıkta yüzeye yükseldiği yerlerde
- Gemi pervanelerinin taban tortusunu su kolonuna kaldıracağı sığ sularda
- Büyük akıntıların kesişim noktasında
- Geminin kendi işlemlerinin tabanı zaten karıştırdığı her yerde



Alım, deşarjı belirler

Daha sonra değiştirilmesi, arıtılması veya tutulması gereken her şey pompadan alınmıştır. Alım konumunu ve anını seçmek, mevcut en ucuz kontrol yöntemidir.

Tortu kontrolü ve deşarjın asgariye indirilmesi



Tanklardaki tortu

- Temiz balast tanklı gemilerin tanklarında biriken tortu, limanda veya tersanede, kontrol altında temizlenir
- Balast tankı temizliğinden kaynaklanan tortu, ABD karasularında denize deşarj edilemez
- Tank temizliği ve tortu giderimi kuru havuzlama için planlanır



Deşarj edilen hacim

- Denize balast deşarjı, ABD karasularında işletilen gemilerde mümkün olduğunca asgariye indirilir
- Kargo işlemini, izin alanı içinde deşarj edilen balastın işlemin izin verdiği en az miktar olacağı şekilde planlayın
- Mevcut olduğunda bir kara alım tesisi kullanın

ABD suları için ilave balast kayıtları

Balastın ABD sularında deşarj edilmesi veya bir kara tesisine verilmesi halinde, aşağıdaki kayıtlar tutulmalıdır.

- Balast suyunun kaynağı — tarih, enlem ve boylam olarak belirtilen yer, hacimler ve sıcaklıklar.
- Balast değiştirilmişse, o değişim sırasında deşarj edilen balastın alındığı liman ve konumların listesi.
- Bir değişim yapılmışsa — değiştirilen balastın saati, konumu, hacmi ve yüzdesi.
- Değişimin gerçekleştirildiği konumdaki su derinliği.
- Denize deşarj edilecek veya
ABD sularındaki tesise verilecek balast suyunun tahmini saati, konumu, hacmi ve tuzluluğu.
- Her kayıt imzalanır ve VGP kayıtlarıyla birlikte saklanır.



Plan ve mürettebat

- Tüm donatan ve işletmeciler, gemiye özgü bir balast suyu yönetim planı hazırlamalıdır
- Mürettebat, bu planın nasıl uygulandığından haberdar olmalıdır
- Plan, kayıttaki her girişin referansıdır
- Aşına olmayan bir mürettebat, başlı başına bir bulgudur

Karaya deşarj, veya deşarjdan önce arıtma



Bir kara tesisine transfer

- Balastı bir kara tesisine transfer etmek için bir sistem kurulmuşsa, donatan veya işletmeci gerektiğinde bunu kullanmalıdır
- Balast işleme için gereken liman tesisleri bu hizmeti ekonomik şekilde sunacaktır
- Transfer edilen hacmi ve kullanılan tesisi kaydedin



Deşarj öncesi arıtma

- Balast denize deşarj edilecekse, ABD Sahil Güvenliği tarafından onaylanmış balast filtreleme ve arıtma sistemleri kullanılmalıdır
- Onay belgeleri gemide bulundurulur
- Sistem, kılavuzuna uygun şekilde işletilir ve bakımı yapılır ve işlem kayıt altına alınır

Ticaret türüne göre balast suyu değişim gereklilikleri

Değişim gerekliliği, rotaya ve balastın nerede deşarj edileceğine bağlıdır.

Ticaret türü	Uygulandığı gemiler	Değişim gerekliliği
Okyanus seferi	Okyanusta seyreden, kıyıdan mümkün olan en uzak mesafede balast alan, en yakın karadan 200 mil uzakta ve münhasır ekonomik bölgenin dışında seyreden ve balastı izinli sularda deşarj etmeyi planlayan gemiler	Balast, münhasır ekonomik bölgenin dışında ve en yakın karadan 200 mil uzakta değiştirilmelidir; değişim, sefer içinde mümkün olduğunca erken yapılmalıdır
Pasifik kıyısı	Pasifik kıyısında seyreden, kıyıdan 50 mil uzaktaki sularda balast alan ve bu izne tabi karasularında deşarj edecek gemiler	Kıyıdan en az 50 mil uzakta, en az 200 metre su derinliğinde değişim yapılır. Gemi sefer sırasında kıyıdan 200 mil uzağa seyredecekse, değişim o zaman yapılır
Atlantik kıyısı	ABD münhasır ekonomik bölgesinden ayrılmayacak Atlantik kıyısında seyreden gemiler	Balast suyu değişimi gerekmez

Bir balast deęişimini belirleyen mesafeler

Deęişim konumu bu rakamlarla belirlenir. Gemi bunlara ulaşamıyorsa deęişim geçerli sayılmaz.

200

En yakın karadan mil, ve münhasır
ekonomik bölgenin dışında

50

Pasifik kıyısı deęişimi için kıydan
asgari mil

200 m

Pasifik kıyısı deęişimi için asgari
su derinliği



Mümkün olan en erken zamanda — Deęişim, koşulların ve emniyetin izin verdiği ölçüde seferin mümkün olan en erken safhasında yapılır.



Atlantik kıyısı — ABD münhasır ekonomik bölgesinden ayrılmayacak Atlantik kıyısındaki gemilerin balast deęişimi yapması gerekmez.



Konumu kaydedin — Saat, konum, hacim, deęiştirilen yüzde ve su derinliğinin tamamı balast suyu kayıt defterine işlenir.

Boş veya kalıntılı tanklarla varan gemiler

Uluslararası sulardan gelen ve gemide balast bulunmadığını bildiren, ya da tanklarında bir veya daha fazla boş balast tankı ya da pompalanamayan kalıntı bulunan gemiler, aşağıdakilerden birini uygulamalıdır.



Tankları ve vanaları mühürleyin

ABD sularında balast alma veya boşaltma yapılamaması için balast tanklarını ve ilgili vanalarını mühürleyin.



Veya tankları yıkayın

Alternatif olarak, balast tankları ABD karasuları dışında gerekli asgari mesafede deniz suyuyla yıkanır.



Hangi yol kullanılırsa kaydedin

Mühürleme veya yıkama işlemi, saat ve konumuyla birlikte balast suyu kayıt defterine kaydedilir.



Kontrol edileceğini bekleyin

Gemide balast bulunmadığına dair bir beyan, tankları muayene kapsamı dışına çıkarmaz — kalıntılar da organizma taşır.

Bir balast deęişimine karar verme ve kaydetme

1

Plandan başlayın

Onaylı balast suyu yönetim planını açın ve seferin ne gerektirdiğini teyit edin.

2

Ticaret türünü belirleyin

Okyanus seferi, Pasifik kıyısı veya Atlantik kıyısı — her biri farklı bir deęişim gereklilięi taşır.

3

Konumu seçin

Münhasır ekonomik bölgenin dışında ve en yakın karadan 200 mil uzakta; ya da en az 200 metre su derinliğinde, Pasifik kıyısından en az 50 mil uzakta.

4

Mümkün olan en erken deęişimi yapın

Deęişimi, yaklařmaya kadar bekletmek yerine, koşulların ve emniyetin izin verdięi ölçüde seferin mümkün olan en erken safhasında gerçekleştirin.

5

Kaydedin ve bildirin

Kaynaęı, konumu, hacmi, deęiřtirilen yüzdeyi, derinlięi ve tuzluluęu girin ve eyaletin ve iznin gerektirdięi şekilde bildirin.

Değişimin ne zaman atlanabileceği

Kaptan, balast işleminin güvenli olmadığına karar verirse — karar kayıt altına alınması şartıyla — bunu atlayabilir.



Geminin emniyeti

Kaptan, değişimin emniyetsiz olduğuna karar verip yapmayabilir; bunu tarih, yer ve nedeniyle birlikte seyir jurnaline ve kayıt defterine işlemek şartıyla.



Onaylı alternatif sistem

Muafiyet ayrıca, Kaptanın olağan düzenleme yerine USCG tarafından çevresel açıdan uygun olarak onaylanmış bir sistem kullanması durumunda da geçerlidir — 33 CFR Bölüm 15.



Balast hiç deşarj edilmez

Balastın tanklarda tutulup hiçbir zaman denize deşarj edilmediği durumlarda değişim gerekmez.



Uluslararası sefer yok

Geminin uluslararası sefer yapmadığı ve bu izne tabi sulardan ayrıldığı durumlarda değişim gerekmez.



Her zaman yazılı olarak kaydedin

Her durumda Kaptan, işlemi tarih, yer ve nedeniyle birlikte kaydeder.



Rutin bir seçenek değildir

Muafiyet, bir program kolaylığı değil bir emniyet kararıdır. Tekrarlanan kullanım sorgulanacaktır.

Balast suyu yönetimi eğitimi

Tüm donatan ve işletmeciler, Kaptanın, işletmecinin ve balast tanklarından sorumlu personelin balast suyu yönetimi konusunda tüm eğitimi almasını sağlamalıdır. Bu yükümlülük, balast işlemleri için etkili yönetim uygulamaları (BMP) eğitimiyle karşılanabilir.

**Plan ve kayıtları**

Onaylı balast suyu yönetim planı ve ilgili kayıtların tutulması.

**IMO ve ABD mevzuatı**

Uygulanabilir eyalet gereklilikleri dahil, uluslararası (IMO) ve Amerika Birleşik Devletleri balast suyu mevzuatı.

**SMS çevre prosedürleri**

Emniyet yönetim sisteminin çevre prosedürleri ve bu kapsamda atanan görev ve sorumluluklar.

**Vardiya tutma prosedürleri**

Vardiya tutma prosedürleri ve bir balast işleminin neden olabileceği kirliliğe ilişkin farkındalık.

**Müdahale ekipmanı**

Kirliliğe müdahale için kullanılan ekipmanın konumları ve kullanım talimatları.

**Acil durum prosedürleri**

Bir balast işleminden kaynaklanan kirliliğe karşı izlenecek acil durum prosedürleri.



BÖLÜM 06

Bildirimler ve Ofis Görevleri

06

İzin kapsamı, EPA'ya yapılan bildirimle — tamamı elektronik olarak — alınır, devredilir ve sona erdirilir.

İzin kapsamının alınması

ABD karasuları için gereken izinlerin alınması amacıyla Çevre Koruma Ajansına bir Niyet Bildirimi (NOI) gönderilmelidir.



Niyet Bildirimi kategorileri ve zamanlaması

Kategori	NOI zamanı	Gemi için yürürlüğe giriş tarihi
Geminin başka bir işletmeye veya donatana devri	Devir anında	Devir tarihi veya yeni EPA yetkisinin alındığı tarih
Daha önce VGP kapsamında olmayan gemiler	30 gün	Niyet Bildiriminin EPA'ya sunulmasından 30 gün sonra
Yeni gemi satın alma	30 gün	Niyet Bildiriminin EPA'ya sunulmasından 30 gün sonra

İzin kapsamı yürürlüğe girene kadar gemi ABD karasularına giremez.

EPA eNOI sistemi



Her şey elektrondür

NOI, Fesih Bildirimi ve yıllık rapor, hepsi EPA eNOI sistemi üzerinden sunulur.



Gemi araması herkese açıktır

eNOI sistemi, VGP kapsamında bir NOI, bir Fesih Bildirimi (NOT) veya yıllık rapor sunmuş herhangi bir gemi için kamuya açık arama sağlar.



Sonuçlar indirilebilir

Arama sonuçları bir tablo olarak sunulur ve daha ayrıntılı inceleme için bir elektronik tablo veya HTML dosyası olarak indirilebilir.



Kontrol edileceğini varsayın

Kayıt kamuya açık olduğundan, bir liman Devleti veya bir kiracı, gemi varmadan önce VGP durumunu teyit edebilir.



Adres

<http://www.epa.gov/npdes/vessels/eNOI> — NOI, NOT ve tek seferlik rapor için kullanılır. Ofis, gemi adına gönderim yapar, ancak öncelikle gemiden gelen verilerin doğru olması gerekir.

İzin kapsamından çıkma

VGP kapsamından çıkarılacak tüm gemiler bunu EPA'ya bir Fesih Bildirimi (NOT) ile beyan eder.



Bir NOT ne zaman sunulur

Bu prosedür, izin kapsamından tamamen çıkma niyeti olduğunda izlenir — örneğin ABD ticaretinden satış veya hizmetten çekilme durumunda.



Ne zaman sunulmaz

Beyanın, gemi her uluslararası sulara çıktığında yapılması gerekmez. Olağan ticaret, izin kapsamını sona erdirmez.



Bunun yerine devir

Aktif izinler başka bir donatana veya işletmeciye devredilebilir; bu, bir satışta genellikle doğru yoldur.



Nasıl sunulur

NOT, <http://www.epa.gov/npdes/vessels/eNOI> adresinden elektronik olarak sunulur.

EPA'ya tek seferlik rapor



30. ay ile 36. ay arasında

Donatan veya işletmeciler, izin kapsamındaki her gemi için, izin başlangıcından sonraki 30. ile 36. ay arasında tek seferlik bir rapor sunmalıdır.



Önce gemi, sonra ofis

Gemideki personel gemiyle ilgili bölümleri tamamladıktan sonra, ofis raporu elektronik olarak EPA'ya gönderir.



EPA neden ister

Raporun amacı, VGP uygulamalarının gemide nasıl yürütüldüğünü EPA'nın takip edebilmesini sağlamaktır.



Neyden derlenir

Rapor, gemideki VGP kayıtlarından — muayeneler, bulgular, düzeltici faaliyetler ve deşarj etkinliğinden — derlenir.



BÖLÜM 07

Gemi Personelinin Görevleri

07

İzin; güverteyi yıkayan, varilleri istifleyen, gemi bordasını boyayan ve bulaşıkları yıkayan kişiler tarafından yaşatılır.

VGP kapsamında vardiya tutma standardı



Suyu her zaman gözlemleyin

Vardiya zabiti, gemi çevresindeki su yüzeyini film tabakası, çöp, kimyasallar, anormal renk değişimi, köpürme ve diğer kirleticiler için sürekli gözlemler.



Sorun genellikle nerede başlar

Güvertedeki birikintilere ve gemideki balast ile sintine suyuna özel dikkat gösterilir.



Herkes bildirir

Su kirliliğini Kaptana veya sorumlu zabite bildirmek tüm personelin sorumluluğudur.



Görülenler kaydedilir

Gözlemler ve tespit edilen her türlü kirlilik, yıllık raporun bunlardan derlenebilmesi için kayda geçirilir.



İlk dakika en önemlidir

Bordadaki bir film tabakası hâlâ kontrol altına alınabilir. Bir saat sonra aynı film tabakası alınamaz. Derhal bildirin ve Kaptanın karar vermesine izin verin ne olduğuna.

ABD karasularında temizlik ve istifleme

Gemi ABD karasularındayken, tüm personel aşağıdaki konularda düzeni sağlamakla yükümlüdür.

- Hiçbir malzemenin denize düşmesine veya süpürülmesine, ya da yağmur ve sıçramaya maruz bırakılmasına izin verilmez.
- Tüm malzeme ve ekipman kapalı dolaplarda tutulur.
- Denize karışabilecek maddelerin yağ veya petrol türevi maddelerle temas etmesine izin verilmez.
- Tehlikeli ve toksik maddeler, bu amaçla gemide bulunan özel, korumalı dolaplarda tutulur.
- Açıkta bırakılan güverte ekipmanı, gemi varmadan önce örtülür veya bir dolaba kaldırılır.
- Bordadan gidebilecek her şey, ne olursa olsun, izin kapsamında bir atık olarak değerlendirilir.



Bu, kargo için de geçerlidir

Yağmura, deniz suyu sıçramasına ve rüzgâra maruz kalan güverte üstü ekipman ve kargo ile ilgili malzemeler, bu izinler kapsamında potansiyel bir atık sayılır. Bu kural, geminin kumanya/malzeme depolarıyla sınırlı değildir.

Güvertedeki her konteyner için beş gereklilik



Uygun ve kapalı

Uygun malzemeden yapılmış ve sıkıca kapatılmış.



Etiketli

İçeriğiyle açıkça etiketlenmiş.



Sabitlenmiş

Sağlam şekilde bağlanmış ve yerinden oynayamaz.



Emniyet payı

Emniyet payını aşacak şekilde doldurulmamış.



Korunaklı

Yağmur ve sıçramaya asgari düzeyde maruz kalacak şekilde istiflenmiş.

Güvertede birikme

Gemi limandayken, ilgili personel denize ulaşabilecek güverte birikimini mümkün olduğunca azaltır.



Yalnızca şu durumlarda izinli

- Etkili yönetim uygulamaları izleniyorsa
- Birikinti hiçbir kirletici içermiyorsa — çöp yok, yağ yok
- Gerektiğinde güverte ekipmanının altında damlama tepsileri bulunuyorsa
- Tepsiler ve kaplar atık konteynerlerine boşaltılıp sık sık temizleniyorsa
- Herhangi bir kirliliğe neden olursa deşarj kaydediliyorsa



İzinli değil

- İçinde ne olduğunu kontrol etmeden birikintinin akmasına izin vermek
- Limanda güverte birikintisini bordadan hortumla yıkamak
- Damlama tepsilerini taşana kadar dolu bırakmak
- Kalıntıları jaluzilere süpürmek
- Yağmur suyunu otomatik olarak temiz kabul etmek

Denizden uzak tutulması gereken malzemeler

Güvertede ve geminin su yüzeyi üstündeki bölümlerinde, aşağıdakilerin denize deşarjı azaltılmalıdır.



Pas

Güverteler, küpeşteler, donanım ve gemi bordasından gelen pas kabuğu.



Temizlik maddeleri

Güvertede kullanılan deterjanlar ve kimyasal temizleyiciler.



Boya parçacıkları

Kazıma ve yüzey hazırlığından kaynaklanan boya kırıntıları ve pulcukları.



Kaymaz malzeme

Kaymaz güverte kaplamalarının parçaları ve alt tabakaları.

İzin alanı içinde boyama

Boyama yaparken, boyanın denize ulaşmaması için aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.



Yapın

- Sakin koşulları seçin ve çalışma alanını koruma altına alın
- Boyamaya başlamadan önce kazıntı ve hazırlık kalıntılarını toplayın
- Kapları kapalı tutun ve gemi bordasından uzakta istifleyin
- Boyanın yüzeyden akmaması için aşırı uygulamamaya dikkat edin
- Gemi bordası işlerini ABD karasuları dışı için planlayın



Yapmayın

- Rüzgârlı havada spreyci boya kullanmak
- ABD karasularında gemi bordasını veya tahtaları boyamak
- Açık boya tenekelerini güvertede gözetimsiz bırakmak
- Fırça ve rulaları bordadan yıkamak
- Sıçrayan boyanın gemi bordasına sürüklenmesine izin vermek

Limanda yangınla mücadele sisteminin kullanımı



Deşarjı asgariye indirin

Gemi limandayken, yangınla mücadele sisteminden gelen deşarjlar mümkün olduğunca azaltılır.



Güverteyi yıkama

Yangın hattı, taşınabilir bir pompa veya besleme deniz suyu olduğunda yangın pompası ile güverteyi yıkamak için kullanılabilir — kirliliğe neden olunmaması ve VGP kurallarının ihlal edilmemesi şartıyla.



Çapa zincirini yıkama

Bu sistemle çapa zincirinin yıkanması, 2.2.8'in VGP gerekliliklerine uygun olması şartıyla kurallara aykırı değildir.



Basınçlı tutulan sistemler

Bazı limanlar, ana yangın hattının basınçlı ve çalışır durumda tutulmasını gerektirir. Bu durumlarda denize ulaşan su mümkün olduğunca azaltılır.



Hidrantla etkinleşen sistemler

Aynı husus, bir hidrant açılarak etkinleştirilen sistemler için de geçerlidir — denize deşarjlar asgariye indirilir.



Her kirliliği kaydedin

Denize yapılan bir deşarj kirliliğe neden olmuşsa, mutlaka kayıt altına alınmalıdır.

Kuralı tutma kapasitesi belirler



Gemi gri suyu tutabiliyorsa

- Gemide üretilen gri su, limandayken mümkün olduğunca azaltılır
- Gemi gri suyu kendi tanklarında biriktirebiliyorsa, izne tabi sularda deşarj edilemez
- Gri su karaya boşaltılır veya izin alanı dışında deşarj edilir



Geminin tutma kapasitesi yoksa

- Gemi seyir halindeyken gri su deşarj edilebilir
- Gemi kıyıdan en az 1 mil uzakta olmalıdır
- Yalnızca fosfatsız, toksik olmayan sabun ve deterjanlar kullanılır
- Deşarj kayıt altına alınır

Kambüzde dikkat edilecekler

Kambüz, gri su kalitesine tek başına en büyük katkıyı yapan ve iyileştirilmesi en kolay olan yerdir.



Piştirme yağlarını uzak tutun

Yemeklerde kullanılan ve gri su sistemine ulaşan yağ miktarı mümkün olduğunca azaltılır. Piştirme yağları asla gri suya boşaltılmaz.



Önce bulaşıkları temizleyin

Bulaşıklar, gri su sistemine ulaşan yiyecek atığını azaltmak için durulanmadan önce mümkün olduğunca yiyecek kalıntılarından temizlenir.



Ürünü kontrol edin

Kambüzde kullanılan sabun ve deterjanlar fosfat, toksik bileşik veya canlı organizmalara zarar verebilecek hiçbir şey içermemelidir.



Nasıl tanınır

Bu tür ürünler genellikle çevre dostu, organik veya çevreye zararsız olarak pazarlanır.



Doğru ürünü satın alın

Bu husus talep aşamasında dikkate alınmalıdır — yanlış bir deterjan, gemiye geldikten sonra düzeltilemez.



Atığı ayırın

Yiyecek ve yağ kalıntıları eviyeye değil, atık akışına gider.

İZNİN TAMAMI TEK SATIRDA

Suya ulaşabiliyorsa, sizin deşarjınızdır

Gemi Genel İzni kapsamında, güvertedeki her nesne, kalıntı ve birikinti potansiyel bir deşarjdır ve her deşarjın bir sahibi vardır. Asgariye indirin, kontrol altına alın, kaydedin — ve bir şeyler ters giderse bildirin.

Asgariye indirin

Kontrol altına
alın

Kaydedin

Bildirin



Temiz su, net kayıtlar

VGP yeni bir ekipman istemez — yalnızca geminin, ondan ayrılan her şeyin mümkün olduğunca temiz ve az olacağı şekilde işletilmesini ve bakımının yapılmasını, ve bunun kanıtının yazılı olarak kayda geçirilmesini ister.



Gemi çevresindeki suyu gözlemleyin



Yasak deşarjlarınızı bilin



Bulguları 2 hafta içinde kapatın



Kayıtları 3 yıl saklayın