

Laporan Ringkas Capstone A05

Identitas

- Kelompok: Kelompok 3
- Kode kasus: A05 - Tiket Bantuan Pelanggan
- Teknologi: Node.js, RabbitMQ, PostgreSQL, dan Docker Compose

1. Masalah dan Cakupan

Sistem pada kasus A05 menerima tiket bantuan pelanggan melalui HTTP, meneruskannya sebagai event melalui message broker, lalu menugaskannya ke antrean layanan berdasarkan kategori tiket. Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah bagaimana memisahkan producer dan consumer, menjaga pesan ketika worker berhenti, mencegah pemrosesan ganda saat event diulang, dan menolak pesan yang tidak valid.

Cakupan prototipe terdiri dari:

- Gateway HTTP pada gateway/server.js untuk menerima POST /tickets.
- Publikasi event bertipe ticket.created ke exchange RabbitMQ support.
- Routing melalui binding ticket.created menuju queue triage.
- Worker pada layanan/worker.js yang memvalidasi, mengklasifikasikan, dan menyimpan tiket.
- PostgreSQL dengan tabel ticketassignments untuk hasil assignment dan rejectedmessages untuk pesan invalid.
- Skenario uji U1-U4 untuk normal processing, consumer failure, replay/idempotensi, dan validasi pesan.

Aturan klasifikasi yang digunakan adalah billing ke FINANCE, technical ke TECH, dan kategori lain ke GENERAL.

2. Alasan Desain

Pemisahan gateway dan worker

Gateway hanya menerima request dan menerbitkan event. Proses database berada di worker. Pemisahan ini membuat producer tetap dapat menerima event ketika worker sedang berhenti, sekaligus memungkinkan kapasitas consumer dikembangkan secara terpisah.

RabbitMQ sebagai buffer durable

Exchange support menggunakan routing key ticket.created untuk mengirim event ke queue triage. Exchange dan queue dibuat durable, sedangkan producer mengirim pesan persistent. Dengan demikian, event yang diterbitkan ketika worker berhenti tetap berada di broker dan dapat diproses setelah worker hidup kembali. Perilaku ini diuji pada U2.

ACK setelah hasil database berhasil

Worker melakukan ack setelah assignment berhasil disimpan dan transaksi PostgreSQL di-commit. Jika terjadi error teknis, pesan di-nack dan dikembalikan ke queue. Pola ini mengurangi risiko pesan hilang sebelum hasilnya tersimpan.

Idempotensi berdasarkan eventid

Sebelum insert, worker memeriksa apakah eventid sudah ada di ticketassignments. Kolom tersebut juga memiliki constraint UNIQUE. Jika event sudah pernah diproses, worker melakukan ACK tanpa membuat assignment kedua. Desain ini menjadi dasar pengujian replay pada U3.

Validasi di gateway dan worker

Gateway menolak request tanpa ticketid dengan HTTP 400. Worker tetap memiliki validasi sebagai lapisan pertahanan kedua untuk event yang mungkin masuk langsung ke broker. Pesan invalid dicatat pada rejectedmessages dan di-ACK agar tidak diproses ulang tanpa batas.

3. Metode Pengujian dan Hasil U1-U4

U1 - Normal Processing

Script scripts/u1.js mengirim 20 event dengan ID run01-N01 sampai run01-N20. Semua event memiliki data tiket yang lengkap.

Hasilnya adalah 20 record assignment unik dengan status ASSIGNED.

Distribusi kategori menguji ketiga antrean layanan:

- billing menghasilkan FINANCE.
- technical menghasilkan TECH.
- general menghasilkan GENERAL.

Hasil U1: 20 input, 20 assignment, 0 ID hilang, dan 0 duplikasi.

U2 - Consumer Failure dan Recovery

Pada U2, worker dihentikan sebelum lima event run01-G01 sampai run01-G05 dikirim. Producer tetap menerima request dengan HTTP 202. Pemeriksaan RabbitMQ menunjukkan lima pesan siap dikonsumsi pada queue triage, tanpa pesan unacknowledged dan tanpa consumer aktif.

Setelah worker dijalankan kembali, kelima pesan diproses dan disimpan sebagai assignment. Hasilnya menambah lima record dari kondisi U1, sehingga total menjadi 25 assignment.

Hasil U2: seluruh ID G01-G05 ditemukan, seluruh status ASSIGNED, dan tidak ada pesan yang hilang selama worker berhenti.

U3 - Replay dan Idempotensi

Script scripts/u3.js mengirim ulang N01-N05 menggunakan eventid dan payload yang sama dengan U1. Semua publish menerima HTTP 202, tetapi worker menemukan bahwa event tersebut sudah ada di database.

Pemeriksaan jumlah record menunjukkan total tetap 25, bukan bertambah menjadi 30. Ini membuktikan bahwa eventid digunakan sebagai identitas pemrosesan dan replay tidak menghasilkan assignment ganda.

Hasil U3: lima event replay diterima, 0 record assignment baru, dan total tetap 25.

U4 - Invalid dan Valid Message

U4 mengirim X01 tanpa ticketid, kemudian V01 dengan data lengkap. X01 ditolak oleh gateway dengan HTTP 400 dan dicatat sebagai rejected dengan alasan ticketid wajib diisi. Karena ditolak sebelum publish, X01 tidak masuk ke queue dan tidak membuat retry loop.

V01 diterima dengan HTTP 202, diproses sebagai kategori billing, lalu disimpan sebagai FINANCE / ASSIGNED. Total assignment akhir menjadi 26, sedangkan rejectedmessages berisi satu record untuk X01.

Hasil U4: X01 rejected, V01 assigned, total akhir 26 assignment dan 1 rejected message.

Rekapitulasi

Uji | Input utama | Hasil | Status

U1 | N01-N20 | 20 assignment unik | LULUS

U2 | G01-G05 saat worker berhenti | Pesan tertahan lalu diproses; total 25 | LULUS

U3 | Replay N01-N05 | Tidak ada duplikasi; total tetap 25 | LULUS

U4 | X01 invalid dan V01 valid | X01 rejected, V01 assigned; total 26 | LULUS

4. Diagnosis Gangguan dan Pemulihan

Gangguan ditemukan saat U4 ketika event X01 tanpa ticketid masuk ke worker. Log berulang menunjukkan pola berikut:

INVALID MESSAGE

Event ID : run01-X01

Reason : ticketid wajib diisi
ERROR processing message: there is no unique or exclusion constraint matching the ON CONFLICT specification
Diagnosis memiliki dua bagian. Pertama, pesan invalid tetap mencapai worker dan jalur pencatatan rejected gagal karena ON CONFLICT (eventid) belum memiliki constraint yang cocok pada tabel rejectedmessages. Kedua, error tersebut masuk ke blok error umum yang melakukan nack(..., true), sehingga pesan dikembalikan ke queue dan diproses berulang.
Pemulihan dilakukan dengan tiga perubahan:
- Gateway mengaktifkan validasi ticketid dan mengembalikan HTTP 400 sebelum event dipublish.
- Worker menggunakan ON CONFLICT DO NOTHING pada pencatatan rejected agar tidak bergantung pada conflict target yang tidak tersedia.
- Skema rejectedmessages.eventid diberi constraint UNIQUE untuk menjaga satu catatan rejection per event.
Setelah perbaikan, X01 dicatat satu kali lalu di-ACK. V01 yang datang sesudahnya tetap diproses normal. Verifikasi database menunjukkan satu rejected message dan 26 assignment. Queue RabbitMQ berakhir dengan messagesready=0 dan messagesunacknowledged=0.

5. Batas Prototipe

Prototipe ini memiliki beberapa batasan:

- Belum menyediakan autentikasi dan otorisasi pada endpoint HTTP.
- Credential default RabbitMQ dan PostgreSQL masih digunakan untuk lingkungan lokal.
- Belum ada dead-letter exchange, retry policy dengan backoff, atau batas jumlah retry untuk error teknis.
- Worker berjalan sebagai satu proses dengan prefetch(1); belum diuji untuk skala tinggi atau banyak replica.
- Belum ada observability terpusat seperti metrics, tracing, atau dashboard log.
- Validasi payload masih minimum, terutama keberadaan ticketid, category, dan subject.
- Migrasi skema masih menggunakan db/init.sql, sehingga perubahan pada database volume lama perlu diterapkan secara manual atau dengan migration tool.
- Tidak ada endpoint untuk query status tiket; pemeriksaan hasil dilakukan langsung melalui PostgreSQL.

Batasan tersebut tidak menghalangi tujuan pengujian A05, tetapi perlu ditangani sebelum sistem dipakai pada lingkungan produksi.

6. Kontribusi Anggota

Anggota | Kontribusi

Floribertus Yericho Pramudya | Implementasi gateway/producer, endpoint HTTP /tickets, pembentukan event, dan publikasi ke RabbitMQ.

Inkka Ruslly Dwitama | Implementasi worker/consumer, validasi event, klasifikasi antrean, ACK/NACK, serta idempotensi berdasarkan eventid.

Luqman Adhi Kuncoro | Implementasi skema PostgreSQL dan Docker Compose, penyusunan skenario U1-U4, dokumentasi, dan evidence.

7. Lampiran Bukti

Bukti mentah dipisahkan dari laporan utama pada folder [evidence](../evidence):

- [evidence/U1](../evidence/U1): normal processing.
- [evidence/U2](../evidence/U2): consumer failure dan recovery.
- [evidence/U3](../evidence/U3): replay dan idempotensi.
- [evidence/U4](../evidence/U4): invalid message dan valid message.

Setiap folder berisi input, output persisten, perbandingan ID, log penting, dan observasi broker. Bukti tersebut dapat digunakan untuk memeriksa klaim hasil tanpa mencampur log mentah ke dalam laporan ringkas.

