



Welcome home !

Règlement intérieur

Poster une issue

JavaScript

Backend & Strapi

Prérequis

👋 Semaine 1

Introduction au concept de backend

Bases de Strapi

👋 Semaine 2

Les références

🎥 Vidéo

Créer une référence

Les six types de relation

Déployer les références (populate)

Customisation des routes

👋 Semaine 3

L'authentification

Les différentes BDD utilisables

Stocker des fichiers

Policy et nouvelles routes

👋 Semaine 4

Recherche et tri

Git

Git & Github

Northflank : héberger le serveur et la BDD

HTML / CSS

Vue.js

🔍 Que recherches-tu ?



Les références

Dans une base de donnée, il est fréquent que deux collection aient des rapports entre elles.

Si l'on reprend l'exemple des cours précédents (la collection **Brand**), et que l'on y ajoute une collection **Product** ayant les champs suivants :

- **name** de type **Text**
- **price** de type **Number**

Vous aimeriez lier chaque produit à une marque afin de, facilement, pouvoir retrouver la marque correspondante à partir d'un produit. Pour cela il va vous falloir ajouter un champ aux éléments de la collection **Product**, que vous pouvez nommer **brand**, par exemple, qui fera référence à un élément de la collection **Brand**.

Pour cela, il vous faut aller dans l'onglet **Content-Type Builder**, sélectionner la collection **Product**, puis cliquer sur **Add another field to this collection type**.

Cela ouvrira la modale permettant de créer un nouveau champ :

Choisissez le type **Relation** qui correspond, en français, à référence. La modale suivante va s'ouvrir :

Cette dernière permet de **définir le nom du nouveau champ** que vous voulez créer dans la collection **Product**. Comme vous voulez que ce champ