



Welcome home !

Règlement intérieur

Poster une issue

JavaScript

Backend & Strapi

HTML / CSS

Avant-propos

👋 Semaine 1

Les bases du HTML

Les bases du CSS

🎥 Vidéo

Présentation

Appliquer du style

**Les différents moyens**

Le Reset

Les Sélécteurs

Spécificité et Ordre

Règles de base du CSS

Dimensions et Espace : Margin,  
Padding

👋 Semaine 2

Les FlexBox

CSS Avancé

👋 Semaine 3

Les Fonts

Le Responsive

Organisation et déploiement

Vue.js

Après la formation

# Les différentes méthodes pour appliquer du style

Le CSS (Cascading Style Sheets) est un ensemble de règles permettant de styliser le contenu HTML d'une page web. Il offre la possibilité d'appliquer des styles à l'écran ou à d'autres supports tels que l'impression papier.

Il existe trois manières d'ajouter du CSS à une page HTML :

## Inline CSS

L'inline CSS consiste à **définir le style directement dans l'attribut "style" d'un élément HTML**. Bien qu'elle soit pratique pour des styles spécifiques à un seul élément, cette méthode peut devenir **difficile à gérer pour de grandes quantités de code**. Il est recommandé de l'utiliser avec parcimonie.

## Exemple :

## Internal CSS

L'internal CSS permet de **définir le style à l'intérieur de la balise `<style>`** dans la section `<head>` du fichier HTML. Bien que cette méthode regroupe les styles dans le même fichier HTML, elle peut devenir **complexe à maintenir lorsque le code devient plus important**.