

Welcome home!

Règlement intérieur

Poster une issue

JavaScript

Backend & Strapi

Prérequis

Semaine 1

Introduction au concept de backend

Bases de Strapi

Semaine 2

Les références

Customisation des routes

Semaine 3

L'authentification

Les différentes BDD utilisables

Stocker des fichiers

Policy et nouvelles routes

Semaine 4

Recherche et tri

Git

Git & Github



Envoyer des commits Git sur un repository GitHub

Markdown

Récapitulatif

## Authentification GitHub

Northflank : héberger le serveur et la BDD

## **Authentification GitHub**

À partir du vendredi 13 août 2021, vous ne pouvez plus vous authentifier depuis le Terminal avec votre mot de passe standard. Toute tentative de clone/pull/push a entraîné ces avertissements de la part de GitHub:

⚠ Support for password authentication was removed on August 13, 2021. Please use a personal access token in stead.

Pour remédier à cela, vous pouvez suivre la procédure suivante.

## Générer un Personal Access Token (PAT)

Accédez à votre compte GitHub puis, en cliquant sur votre avatar en haut à droite, cliquez sur **Settings**. Cliquez ensuite sur **Developer settings** puis **Personal access tokens**.

À ce stade, vous pouvez générer un token en cliquant sur **Generate new token**.

Vous aurez à renseigner un titre (*Note*) pour ce token ; vous pouvez marquer Mon jeton d'accès par exemple.

Il faudra ensuite spécifier une date d'expiration.

Vous aurez le choix entre plusieurs durées.

Attention, si vous choisissez **No expiration**, vous aurez l'alerte suivante :