

Welcome home!

Règlement intérieur

Poster une issue

JavaScript

Backend & Strapi

Prérequis

Semaine 1

Introduction au concept de backend



Backend

Routes et méthodes HTTP

Transmettre des informations au serveur lors d'un requête

La réponse du serveur

Postman

Bases de données

Bases de Strapi

Semaine 2

Les références

Customisation des routes

Semaine 3

L'authentification

Les différentes BDD utilisables

Stocker des fichiers

Policy et nouvelles routes

Semaine 4

Recherche et tri

Git

Git & Github

Northflank : héberger le serveur et la BDD

·

POSTMAN

<u>Postman</u> est un logiciel gratuit qui nous permet d'effectuer des requêtes.

Ouvrez le logiciel, puis fermez la petite fenêtre qui s'ouvre.

Requêtes GET

Cliquez sur le **bouton "+"** pour ouvrir un nouvel onglet.

Renseignez l'url vers laquelle vous souhaitez effectuer la requête.

Notez que dans le sélecteur à gauche de l'url, il s'agit bien d'une requête de type

Envoyez la requête en cliquant sur Send.

Vous recevez la réponse!

Requêtes POST

Même principe, mais cette fois-ci, sélectionnez POS

T dans le sélecteur à côté de l'URL.

Renseignez l'URL.

Il va falloir maintenant envoyer le **body** de la requête (les données que l'on souhaite envoyer au