

•

Welcome home!

Règlement intérieur

Poster une issue

JavaScript

Environnement de dev

Semaine 1

Terminal

Variables

Conditions

Boucles

Semaine 2

Manipuler des chaînes de caractères

Fonctions

Tableaux

Semaine 3

X Vidéos

Exercices

Corrections

notRepeated

avoidSpecialsCharacters

longerWord

median

fibonacci

getCoins

rpnCalculator

Déroulement d'un programme

Les booléens

Les valeurs truthy et falsy

Notion de scope

Conditions d'existence

Conditions imbriquées

notRepeated

△ Le Reacteur © 2024 - Tous droits réservés. La reproduction et la diffusion sont interdites.

```
const notRepeated = (str) => {
 // Début de votre code
  for (let i = 0; i < str.length; <math>i++) {
    // cette condition vérifie que la lett
    // pour cela, on la recherche dans str
    if (
      str
        toLowerCase()
        index0f(
          str[i].toLowerCase(),
          str.toLowerCase().indexOf(str[i]
        ) === -1
      return str[i];
 // Fin de votre code
};
console.log(notRepeated("abcabcfgh")); //
console.log(notRepeated("tazazataela")); /
console.log(
 notRepeated("Si ton tonton tond ton tont
); // Affichera "i"
```