



Welcome home !

Règlement intérieur

Poster une issue

JavaScript

Backend & Strapi

Prérequis

👋 Semaine 1

Introduction au concept de backend

Bases de Strapi

👋 Semaine 2

Les références

Customisation des routes

👋 Semaine 3

L'authentification

🎥 Vidéo

Introduction

Principes généraux d'authentification

Principes d'authentification avec Strapi

La collection User

**Envoyer des requêtes authentifiées**

Les différentes BDD utilisables

Stocker des fichiers

Policy et nouvelles routes

👋 Semaine 4

Recherche et tri

Git

Git & Github

Northflank : héberger le serveur et la BDD

HTML / CSS

## Envoyer des requêtes authentifiées

Reprenons l'exemple de notre collection **Brand**. Pour le moment, nous avons ouvert la route **GET find** au public afin que n'importe qui puisse accéder à l'ensemble des marques en faisant une requête à l'url **GET http://localhost:1337/api/brands**.

### Rendre une route requêtable uniquement par un utilisateur authentifié

Nous ne voulons pas que n'importe qui puisse créer une marque en envoyant un body à l'url **POST http://localhost:1337/api/brands**. Nous souhaiterions réserver l'accès à cette route aux personnes ayant créé un compte et, donc, possédant un **JWT** (preuve de leurs création de compte).

Pour cela, rendez-vous dans l'onglet **Settings** et cliquez sur **Roles** dans la section **USERS & PERMISSION PLUGIN**.

Cliquez sur **Authenticated**.

Sélectionnez la collection **Brand**.

Cochez la case **create**, puis cliquez sur **Save**.

⚠ Les routes rendues accessibles au public ne sont pas rendues automatiquement accessibles aux utilisateurs authentifiés. Dans l'exemple précédent, un utilisateur authentifié n'aura pas accès à la route **find**.