



Welcome home !

Règlement intérieur

Poster une issue

JavaScript

Environnement de dev

👋 Semaine 1

Terminal

Variables

Conditions

Boucles

👋 Semaine 2

Manipuler des chaînes de caractères

Fonctions

Tableaux

👋 Semaine 3

Déroulement d'un programme

Les booléens

**Les valeurs truthy et falsy**

Notion de scope

Conditions d'existence

Conditions imbriquées

👋 Semaine 4

Objets

Requêtes à API

Backend & Strapi

HTML / CSS

Vue.js

Après la formation

# Les valeurs **truthy** et **falsy**

En JavaScript, **toutes** les valeurs sont réparties en deux groupes bien distincts : les valeurs dites **falsy** (fausses), et les valeurs dites **truthy** (par opposition).

## Les valeurs **falsy**

Elle sont au nombre de 6 :

- le booléen **false**
- la chaîne de caractère vide **""**
- le number **0**
- le type **null**
- le type **undefined**
- et la propriété globale **NaN** (pour **"Not-a-Number"**)

## Les valeurs **truthy**

Toutes les autres valeurs à part les 6 citées ci-dessus sont **truthy**!

🚨 Méfiez-vous ! Les string non vides : **"0"**, **"false"**, **"undefined"**, **"null"**, les tableaux vides **[]** ou encore les objets vides **{}** **NE SONT PAS** des valeurs **falsy** !