

Welcome home!

Règlement intérieur

Poster une issue

JavaScript

Backend & Strapi

Prérequis

Semaine 1

Introduction au concept de backend

Bases de Strapi

Semaine 2

Les références

Customisation des routes

Semaine 3

L'authentification

👺 Vidéo

Introduction

Principes généraux d'authentification

Principes d'authentification avec Strapi

La collection User

Envoyer des requêtes authentifiées

Les différentes BDD utilisables

Stocker des fichiers

Policy et nouvelles routes

Semaine 4

Recherche et tri

Git

Git & Github

Northflank : héberger le serveur et la BDD

La collection User

Le plugin **Users & Permissions**, installé automatiquement lors de l'initialisation d'un projet Strapi a pour effet, notamment, de créer une collection **Use r** . Cette dernière est vide.

Le modèle de la collection est le suivant :

Les champs de cette collection sont les suivants :

- **username** : le **nom** d'utilisateur
- **email** : **l'email** de l'utilisateur
- **provider**: la manière dont l'utilisateur s'est **authentifié** pour créer son compte, par défaut c'est via son **email** qu'il le fait mais il est possible de configurer **Strapi** pour le faire via **Facebook**, **GitHub** etc.
- password : le mot de passe crypté de l'utilisateur, il n'est évidemment visible nulle part, même depuis l'admin de Strapi
- resetPasswordToken : ce champ sert pour le changement de mot de passe via email (notion avancée)
- confirmationToken : ce champ sert pour la confirmation de création de compte via email (notion avancée)
- confirmed : un booleen qui indique le fait que le compte est confirmé ou non, par défaut il vaut true
- **blocked** : un booleen qui indique le fait que le compte utilisateur est **bloqué par l'administra- teur** ou non
- role : une relation avec une collection
 cachée fournie par le plugin Users &