## Autenticazione

Nome caso d'uso	Login
ID	log_in
Attori	Utente, DBMS
Precondizioni	<ul> <li>Il sistema ha mostrato la schermata di autenticazione</li> </ul>
	con la voce "Login".
Condizione di entrata	<ol> <li>L'utente seleziona "Login".</li> </ol>
Flusso di eventi	2. Il sistema invoca il caso d'uso "Login"
	3. <i>L'utente</i> inserisce le proprie credenziali.
	4. <i>L'utente</i> seleziona la voce "Accedi".
	5. Il sistema invia i dati al DBMS.
	6. Il <i>DBMS</i> riceve i dati dal sistema e verifica se sono
	corretti, inviando un riscontro.
	7. Il sistema mostra l'area personale dell'utente.
Postcondizioni	<ul> <li>L'utente ha effettuato l'accesso.</li> </ul>
Sequenze alternative	<ul> <li>L'utente può abbandonare la pagina in qualunque</li> </ul>
	momento selezionando la voce "Esci"
	<ul> <li>Se le credenziali sono errate o non sono state inserite,</li> </ul>
	il sistema mostra un avviso all'utente.
Extension point	<ul> <li>Nel caso in cui qualcosa va storto al punto 6, verrà</li> </ul>
	invocato il caso d'uso "Caduta connessione".

Nome caso d'uso	Logout
ID	log_out
Attori	Utente
Precondizioni	<ul> <li>Il sistema ha mostrato l'area personale dell'utente.</li> </ul>
Condizione di entrata	<ol> <li>L'utente seleziona la voce "Logout".</li> </ol>
Flusso di eventi	2. Il sistema invoca il caso d'uso "Logout"
	3. Il sistema mostra a video una schermata di conferma
	per l'utente
	4. <i>L'utente</i> seleziona la voce "Si"
	5. Il sistema mostra a video la schermata iniziale
Postcondizioni	<ul> <li>Il sistema disconnette l'utente e viene portato alla</li> </ul>
	schermata principale.
Extension point	Se qualcosa va storto durante la comunicazione col
	DBMS, perdita di connessione, ritardo di risposta o
	messaggio di errore, viene invocato il caso d'uso
	"Caduta connessione".

Nome caso d'uso	Recupero credenziali
ID	rec_ID
Attori	Utente, DBMS
Precondizioni	<ul> <li>Il sistema ha mostrato la schermata con la voce</li> </ul>
	"Recupera Credenziali"
Condizione di entrata	1. L'utente seleziona la voce "Recupera credenziali".
Flusso di eventi	2. Il sistema mostra a video la schermata di recupero
	delle credenziali.
	3. L'utente inserisce le sue credenziali.
	4. L'utente seleziona la voce "Conferma".
	5. Il sistema invia i dati al DBMS.
	6. Il DBMS verifica se le credenziali inserite siano corrette,
	inviando un riscontro al sistema
	7. Il sistema riceve le informazioni dal DBMS e invierà le
	credenziali all'utente.
Postcondizioni	<ul> <li>L'utente ha ricevuto le credenziali via email.</li> </ul>
Sequenze alternative	<ul> <li>L'utente può abbandonare la pagina in qualunque</li> </ul>
	momento.
	<ul> <li>Se le credenziali sono errate o non sono state inserite,</li> </ul>
	il sistema mostra un avviso all'utente.
Extension point	<ul> <li>Se qualcosa va storto durante la comunicazione col</li> </ul>
	DBMS, perdita di connessione, ritardo di risposta o
	messaggio di errore, viene invocato il caso d'uso
	"Caduta connessione".

Nome caso d'uso	Caduta connessione
ID	conn_drop
Attori	Utente, DBMS
Precondizioni	<ul> <li>Questo caso d'uso è esteso dai casi d'uso in cui si comunica con il DBMS. Viene invocato quando il sistema non riceve risposta o riceve un messaggio di errore dal DBMS.</li> </ul>
Flusso di eventi	<ol> <li>Il sistema mostra una schermata di errore.</li> <li>L'utente chiude la schermata di errore.</li> </ol>
Postcondizioni	<ul> <li>Il sistema è tornato nella condizione in cui si trovava prima che il problema si verificasse.</li> </ul>