

ERP DO Insert Contract — Mapping Matrix

Date: 16 September 2026
Status: 🚧 รอ ERP DBA เติมชนิดข้อมูลและยืนยันแหล่งข้อมูล
Target tables: tbl_D0hdr (Header) และ tbl_Dodtl (Detail)
Plan: process/features/erp-sqlserver/active/PHASE_07_D0_INSERT_PLAN_16-09-26.md

เอกสารนี้เป็นแบบฟอร์มสำหรับให้ ERP DBA และเจ้าของระบบเติมให้ครบ ช่องที่เขียนว่า "รอ DBA" คือข้อมูลที่ระบบจะไม่เดาเด็ดขาด writer จะไม่ทำงานจนกว่า mapping จะครบและมีการเปิด flag

1. ค่าที่ยืนยันแล้วจาก contract

ฟิลด์	ค่า	วิธี implement
IsAcc	0	{"source": "fixed", "value": 0}
IsAccBy	NULL	{"source": "fixed", "value": null}
IsAccDate	NULL	{"source": "fixed", "value": null}
DocuNw	NULL	{"source": "fixed", "value": null}
EntryDate	เวลาของ SQL Server	{"source": "server_time"} ใส่ GETDATE() ลงใน statement ไม่ใช่ค่าจากเรา
TransactionNo	ค่าเดียวกันทั้ง Header และ Detail	{"source": "transaction_no"}

2. วิธีเขียน mapping ใน config

ทุกคอลัมน์ระบุแหล่งที่มาได้ 5 แบบ และค่าทุกค่าถูกส่งเป็น SQL parameter เสมอ

source	ความหมาย
payload	อ่านจาก JSON ตาม path เช่น "customer.name" ใส่ "required": true เมื่อห้ามเป็น null
fixed	ค่าคงที่จาก contract เช่น IsAcc
transaction_no	เลข TransactionNo ที่ผูก Header กับ Detail
line_no	ลำดับบรรทัดของ Detail เริ่มที่ detail_line_start
server_time	ใช้ GETDATE() ของ SQL Server

```
"do_write": {
  "enabled": false,
  "header_table": "dbo.tbl_D0hdr",
  "detail_table": "dbo.tbl_Dodtl",
  "header_columns": {
    "TransactionNo": {"source": "transaction_no"},
    "DoNo": {"source": "payload", "path": "do_no", "required": true},
    "IsAcc": {"source": "fixed", "value": 0},
    "EntryDate": {"source": "server_time"}
  },
  "detail_columns": {
    "TransactionNo": {"source": "transaction_no"},
    "Slno": {"source": "line_no"},
    "Itemcode": {"source": "payload", "path": "item_code", "required": true}
  }
}
```

3. Header — `tbl\_D0hdr`

สถานะ:  ยืนยันแล้ว ·  เสนอไว้รอยืนยัน ·  ยังไม่มีคำตอบ

ERP field	ชนิด/ ความยาว	Null	แหล่งที่เสนอ	การแปลง / กติกา	สถานะ
TransactionNo	รอ DBA	รอ DBA	ระบบสร้างหรือ ERP สร้าง	ต้องตกลงรูปแบบและการกันชนกัน	🔴
DoNo	รอ DBA	รอ DBA	running number ? cRun	ใครเป็นผู้ออกเลข	🔴
Dodate	รอ DBA	รอ DBA	วันที่ออก DO	timezone และรูปแบบ	🟡
DeliveryDate	รอ DBA	รอ DBA	วันที่จัดส่งจาก SO หรือ eVRP	ต้องมีค่าเสมอหรือไม่	🟡
DoType	รอ DBA	รอ DBA	รอกำหนด	ค่าที่อนุญาตและความหมาย	🔴
IsApproved	รอ DBA	รอ DBA	ค่าเริ่มต้นตอน Insert	ใครเปลี่ยนภายหลัง	🔴
IsClosed	รอ DBA	รอ DBA	ค่าเริ่มต้นตอน Insert	—	🔴
IsComplete	รอ DBA	รอ DBA	ค่าเริ่มต้นตอน Insert	—	🔴
IsCheck	รอ DBA	รอ DBA	ค่าเริ่มต้นตอน Insert	—	🔴
Revised	รอ DBA	รอ DBA	ค่าเริ่มต้นตอน Insert	นับรอบแก้ไขอย่างไร	🔴
IsAcc	รอ DBA	ไม่	ค่าคงที่ 0	—	✅
CustCode	รอ DBA	รอ DBA	จาก SO	FK ไปตารางลูกค้าหรือไม่	🟡
CustName	รอ DBA	รอ DBA	จาก SO หรือ master	ตัดความยาวอย่างไรถ้าเกิน	🟡
BillingAddress	รอ DBA	รอ DBA	จาก SO หรือ master	—	🟡
ShippingAddress	รอ DBA	รอ DBA	จาก SO	—	🟡
DlvCode	รอ DBA	รอ DBA	จุดส่งของ SO	ตรงกับ delivery point ของ eVRP หรือไม่	🟡
CarNumber	รอ DBA	รอ DBA	จากผลจัดส่ง eVRP	ถ้าไม่มีค่าให้ใส่อะไร	🟡
Driver	รอ DBA	รอ DBA	จากผลจัดส่ง eVRP	เก็บชื่อหรือรหัส	🟡
LocationCode	รอ DBA	รอ DBA	คลัง/สาขาดันทาง	FK หรือไม่	🟡

ERP field	ชนิด/ ความยาว	Null	แหล่งที่เสนอ	การแปลง / กติกา	สถานะ
LocationName	รอก DBA	รอก DBA	ชื่อของ LocationCode	ต้องตรงกับ master	🟡
RemarkS	รอก DBA	รอก DBA	หมายเหตุ	ความยาวสูงสุด	🟡
RemarkCode	รอก DBA	รอก DBA	รอกกำหนด	ค่าที่อนุญาต	🔴
AttachPict	รอก DBA	รอก DBA	รอกกำหนด	เก็บ path, ไบนารี หรือ NULL	🔴
DocuNw	รอก DBA	ใช่	ค่าคงที่ NULL	—	✅
VatType	รอก DBA	รอก DBA	จาก SO	ค่าที่อนุญาตและความหมาย	🔴
VAT	รอก DBA	รอก DBA	อัตราภาษี	เรากำนวนหรือ ERP กำนวน	🔴
VATAmount	รอก DBA	รอก DBA	ยอดภาษี	สูตรและการปิดเศษ	🔴
TotalAmount	รอก DBA	รอก DBA	ยอดรวมก่อนส่วนลด	precision/scale	🔴
Discount	รอก DBA	รอก DBA	ส่วนลด	เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน	🔴
DiscountAmount	รอก DBA	รอก DBA	ยอดส่วนลด	ต่างจาก TotalDiscountAmount อย่างไร	🔴
TotalDiscountAmount	รอก DBA	รอก DBA	ยอดส่วนลดรวม	—	🔴
AdvancePay	รอก DBA	รอก DBA	เงินมัดจำ	มาจากไหน	🔴
TotalActualAmount	รอก DBA	รอก DBA	ยอดสุทธิ	สูตรและการปิดเศษ	🔴
Paymentinday	รอก DBA	รอก DBA	เครดิตจาก SO	ตรงกับ payment_in_day ของ SO หรือไม่	🟡
EntryBy	รอก DBA	รอก DBA	บัญชีผู้บันทึก	ใช้ user ไตสำหรับ integration	🔴
EntryDate	รอก DBA	รอก DBA	GETDATE ()	ยืนยัน timezone ของ server	✅
Company	รอก DBA	รอก DBA	รหัสบริษัท	ค่าคงที่ต่อ environment หรือจาก SO	🟡
Comname	รอก DBA	รอก DBA	ชื่อบริษัท	—	🟡

ERP field	ชนิด/ ความยาว	Null	แหล่งที่มา	การแปลง / กติกา	สถานะ
SalesPerson	รอก DBA	รอก DBA	จาก SO	FK หรือไม่	●
SalesName	รอก DBA	รอก DBA	จาก SO	—	●
Market	รอก DBA	รอก DBA	รอกกำหนด	ความหมายและค่าที่อนุญาต	●
Promotion	รอก DBA	รอก DBA	รอกกำหนด	—	●
Stock	รอก DBA	รอก DBA	รอกกำหนด	—	●
Scarp	รอก DBA	รอก DBA	รอกกำหนด	สะกดตามตารางจริงหรือไม่	●
Time	รอก DBA	รอก DBA	เวลาออกเอกสาร	ชนิดเป็น time หรือ varchar	●

4. Detail — `tbl\_Dodtl`

ERP field	ชนิด/ความยาว	Null	แหล่งที่เสนอ	การแปลง / กติกา	สถานะ
TransactionNo	รอ DBA	ไม่	เท่ากับ Header	—	✓
Slno	รอ DBA	รอ DBA	ลำดับบรรทัด	เริ่มที่ 0 หรือ 1 และ unique ระดับใด	●
Itemcode	รอ DBA	รอ DBA	รหัสสินค้าจาก SO	FK ไป master สินค้า	●
Description	รอ DBA	รอ DBA	ชื่อสินค้า	—	●
ItemModel	รอ DBA	รอ DBA	รอกำหนด	—	●
PartNoCust	รอ DBA	รอ DBA	รหัสสินค้าฝั่งลูกค้า	บังคับหรือไม่	●
PartNameCust	รอ DBA	รอ DBA	ชื่อสินค้าฝั่งลูกค้า	—	●
DescCust	รอ DBA	รอ DBA	คำอธิบายฝั่งลูกค้า	—	●
SoNo	รอ DBA	รอ DBA	เลข SO ต้นทาง	ผูกกับ SO อย่างไร	●
S0trNo	รอ DBA	รอ DBA	TransactionNo ของ SO	ต้องดึงจากตาราง SO	●
S0line	รอ DBA	รอ DBA	บรรทัดของ SO	—	●
S0stock	รอ DBA	รอ DBA	รอกำหนด	—	●
PoCust	รอ DBA	รอ DBA	เลข PO ของลูกค้า	—	●
DeliveryDueDate	รอ DBA	รอ DBA	กำหนดส่ง	timezone/รูปแบบ	●
Qty	รอ DBA	รอ DBA	จำนวนที่ส่งจริง	precision/scale และหน่วย	●
Nw	รอ DBA	รอ DBA	น้ำหนักสุทธิต่อหน่วย	หน่วยน้ำหนัก	●
TotalNw	รอ DBA	รอ DBA	น้ำหนักรวม	เราคำนวณ $Nw * Qty$ หรือ ERP คำนวณ	●
Saleprice	รอ DBA	รอ DBA	ราคาต่อหน่วยจาก SO	precision/scale	●

ERP field	ชนิด/ความยาว	Null	แหล่งที่เสนอ	การแปลง / กติกา	สถานะ
Units	รอ DBA	รอ DBA	หน่วยขาย	FK ไป master หน่วย	🟡
IncludeVat	รอ DBA	รอ DBA	ราคารวมภาษีหรือไม่	ค่าที่อนุญาต	🔴
Warehouse	รอ DBA	รอ DBA	คลังที่ตัดของ	FK หรือไม่	🟡
DiscountPercent	รอ DBA	รอ DBA	ส่วนลดรายบรรทัด	—	🔴
DiscountAmount	รอ DBA	รอ DBA	ยอดส่วนลดรายบรรทัด	—	🔴
Amount	รอ DBA	รอ DBA	ยอดรวมบรรทัด	สูตรและการบิดเบือน	🔴

5. คำถามที่ต้องตอบก่อนเปิดใช้งาน

1. schema จริงของทั้งสองตาราง: ชนิด ความยาว precision nullable default identity computed trigger FK และ collation 2. SQL ต้นฉบับฉบับเต็มที่ใช้ ?xTransNum และ ?cRun 3. กฎการออก TransactionNo , DoNo , Slno และการกันเลขชนกันเมื่อมีหลาย process 4. DO ที่จะ Insert มาจากเหตุการณ์ใด และ payload ตัวอย่างที่อนุมัติอย่างน้อย 1 ชุด 5. ฟิลด์ใดดึงจาก SO ใน ERP ได้ (ต้องระบุ view/table ที่อนุมัติ) และฟิลด์ใดให้ ERP เติบโตเอง 6. คีย์ที่ใช้ตัดสินว่า DO ซ้ำในฝั่ง ERP และวิธี query ยืนยันผลเมื่อ timeout หลัง commit 7. write credential แยก ผู้ถือสิทธิ์ และ test database ที่อนุญาตให้ทดสอบเขียน

6. สถานะการ implement

ส่วน	สถานะ
Writer module <code>thaisausage/do_writer.py</code>	🔧 CODE DONE — flag ปิดเป็นค่าเริ่มต้น
Service <code>write_do</code> + ตาราง <code>do_writes</code>	🔧 CODE DONE
Mapping จริงของ 45+24 ฟิลด์	🚧 BLOCKED — รอข้อ 1–5
ทดสอบกับ SQL Server จริง	🚧 BLOCKED — ไม่มี test database และ write credential
เปิดใช้งาน production	🚧 BLOCKED — รอ UAT และ sign-off