

# SKT 본인인증개선 Mobile Script Guide

작성일	2022.03.15
작성자	최지혜

## 산출물 목록

파일	설명	적용페이지
/js/auth.js	기본기능 모음	전체 페이지

## 목차

1. 전역 함수 .....	4
1.1 mvJs.init() .....	4
1.2 mvJs.utils.sendFrmSms.goNextStep(param1, param2) .....	4
2. 공통 페이지 기능 .....	4
2.1 etc .....	4
2.1.1 addDashVal() .....	4
2.1.2 focusInpCl() .....	4
2.1.3 focusOutInpCl() .....	4
2.1.4 keydownBtnCancel() .....	4
2.1.5 changeAllAgreeInp() .....	4
2.1.6 changeSubAgreeInp() .....	4
2.1.7 setStyleInp() .....	5
2.1.8 clickAccoBtn() .....	5
2.1.9 keyupInpTel() .....	5
2.2 sendFrmSms .....	5
2.2.1 focusInpPop() .....	5
2.2.2 focusoutInpPop() .....	5
2.3 popup .....	5
2.3.1 resizePop() .....	5

3. 인증 정보 입력 페이지 기능.....	6
3.1 sendFrmSms.....	6
3.1.1 keyupFrmName().....	6
3.1.2 clickBtnFrmName() .....	6
3.1.3 keyupBirthDay() .....	6
3.1.4 clickRdInpGender() .....	6
3.1.5 keyupFrmPhone() .....	6
3.1.6 clickBtnFCancel().....	6
3.1.7 focusinStepCont().....	6
3.1.8 focusoutStepCont() .....	6

## 1. 전역 함수

### 1.1 mvJs.init()

- 전체 함수 호출
- 동적 페이지로 새로 html 호출할 경우 함수 호출해야 합니다.

### 1.2 mvJs.utils.sendFrmSms.goNextStep(param1, param2)

- 인증 정보 입력 페이지에서 스텝 진행버튼 클릭 시  
다음 스텝 진행을 위해 함수를 호출해야 하는 경우 사용
- param1 : 컨텐츠 step 단계  
(0: 이름 입력, 1: 법정 생년월일 입력&성별 입력, 2: 보안문자, 3: 휴대폰 번호 입력)
- param2 : 컨텐츠 이동 후 포커스 이동할 영역

## 2. 공통 페이지 기능

### 2.1 etc

#### 2.1.1 addDashVal()

- 휴대폰 번호 입력 시 자동으로 dash(-) 입력

#### 2.1.2 focusInpCl()

- .input 내의 input에 포커스가 진입되면 .input에 focus 클래스 추가

#### 2.1.3 focusOutInpCl()

- .input 내의 input에 포커스 아웃 되면 .input에 focus 클래스 삭제

#### 2.1.4 keydownBtnCancel()

- 탭 키로 이동하여 input 취소버튼 포커스 아웃 되면 취소버튼 숨김

#### 2.1.5 changeAllAgreeInp()

- 전체동의 버튼 클릭 시 하위 동의 체크

#### 2.1.6 changeSubAgreeInp()

- 하위 동의 체크 시 모두 체크되어 있으면 전체동의 체크

### 2.1.7 setStyleInp()

- button.btnDel css right 값 설정  
: div.input\_right 있으면 .input\_right width값 + 12 / 없으면 0

### 2.1.8 clickAccoBtn()

- 아코디언 버튼 클릭 시 토글 기능 widgets.js 에서 제어 중,  
해당 함수 완료 후 팝업 높이 계산

### 2.1.9 keyupInpTel()

- input type="tel" 입력 시 숫자만 입력

## 2.2 sendFrmSms

### 2.2.1 focusinInpPop()

- div.popup-page.has-floating 일 때,  
키패드가 올라오면(input에 focus in 될 때) keypad-on 클래스 추가

### 2.2.2 focusoutInpPop()

- 키패드가 내려가면(input에서 focus out 될 때) keypad-on 클래스 삭제

## 2.3 popup

### 2.3.1 resizePop()

- 화면 사이즈 변경 시 .popup-page 높이 적용  
> 가로모드 : 100%, 세로모드 window height - 52
- (.auth-popup\_\_inner 높이 > .popup-page 높이)인 경우  
div.popup-page에 is-scroll 클래스 추가
- div.popup-page.is-scroll 경우 div.auth-bottom-fixed 영역에 버튼이 있으면  
has-floating 클래스 추가

### 3. 인증 정보 입력 페이지 기능

- SMS3-step.html / SMS3-step-type2.html / PAS1-step.html / PAS1-step-type2.html

#### 3.1 sendFrmSms

##### 3.1.1 keyupFrmName()

- [이름 입력] 2글자 이상 입력 시 활성화 버튼 출력

##### 3.1.2 clickBtnFrmName()

- [이름 입력] 하단 '다음으로' 버튼 클릭 시 법정 생년월일 입력 항목 이동

##### 3.1.3 keyupBirthDay()

- [법정 생년월일 입력] 성별 선택되어 있을 경우,  
법정 생년월일 input의 maxlength 속성 값 자릿수만큼 입력 시 다음 단계로 이동  
(보안문자 입력 또는 휴대폰 입력)

##### 3.1.4 clickRdInpGender()

- [성별 선택] 성별 선택 후 다음 단계로 이동(보안문자 입력 또는 휴대폰 입력)

##### 3.1.5 keyupFrmPhone()

- [휴대폰번호 입력] 휴대폰 번호 10글자 이상 입력 시 활성화 버튼 출력

##### 3.1.6 clickBtnFCancel()

- 입력 인풋 삭제 버튼 클릭 시 내용 삭제, 하단 버튼 비활성화

##### 3.1.7 focusinStepCont()

- 입력 인풋 포커스 시 스텝 진행 버튼 활성화

##### 3.1.8 focusoutStepCont()

- 입력 인풋 포커스 아웃 시 스텝 진행 버튼 비 활성화