

SKT 본인인증개선 PC Script Guide

작성일	2022.03.15
작성자	최지혜

산출물 목록

파일	설명	적용페이지
/poc/inc/js/auth/auth.js	기본기능 모음	전체 페이지

목차

1. 전역 함수	3
1.1 mvJs.init()	3
1.2 mvJs.utils.sendFrmSms.CheckBtnAuth();	3
2. 공통 페이지 기능	3
2.1 etc	3
2.1.1 addDashVal()	3
2.1.2 focusInpCl()	3
2.1.3 focusOutInpCl()	3
2.1.4 keydownBtnCancel()	3
2.1.5 clickBtnAcco()	3
2.1.6 changeAllAgreeInp()	3
2.1.7 changeSubAgreeInp()	4
2.1.8 setStyleInp()	4
2.1.9 keyupInpNum()	4
2.2 popup	4
2.2.1 resizePop()	4

1. 전역 함수

1.1 mvJs.init()

- 전체 함수 호출
- 동적 페이지로 새로 html 호출할 경우 함수 호출해야 합니다.

1.2 mvJs.utils.sendFrmSms.CheckBtnAuth();

- 필요한 경우 html에 호출해서 사용
- .inPop > input 모두 입력 되었을 경우 .popup.authPopup .rArea > button 버튼 활성화
- input[type=text] : 한글 자 이상 입력 되어 있을 경우
- input[type=radio], input[type=checkbox] : 체크 되었을 경우, 알뜰 폰 체크 박스 제외

2. 공통 페이지 기능

2.1 etc

2.1.1 addDashVal()

- 휴대폰 번호 입력 시 자동으로 dash(-) 입력

2.1.2 focusInpCl()

- .input 내의 input에 포커스가 진입 되면 .input에 focus 클래스 추가

2.1.3 focusOutInpCl()

- .input 내의 input에 포커스 아웃 되면 .input에 focus 클래스 삭제

2.1.4 keydownBtnCancel()

- 탭 키로 이동하여 input 취소버튼 포커스 아웃 되면 취소버튼 숨김

2.1.5 clickBtnAcco()

- 아코디언 기능, 버튼 ('.accoBox .accoTit button') 클릭 시 하위내용('.accoBox') 토글

2.1.6 changeAllAgreeInp()

- 전체동의 버튼 클릭 시 하위 동의 체크

2.1.7 changeSubAgreeInp()

- 하위 동의 체크 시 모두 체크되어 있으면 전체동의 체크

2.1.8 setStyleInp()

- button.btnDel css right 값 설정 : div.rightBox가 있으면 rightBox width값 + 16 / 없으면 0

2.1.9 keyupInpNum()

- input class가 .inpNumber 인 경우 숫자만 입력

2.2 popup

2.2.1 resizePop()

- div.authPopupInner 높이가 615px 이상일 경우 div.authPopup 영역에 scroll 클래스 추가