

ZEZS_FIELDLINK

Kurzbeschreibung: Links/Infotexte zu Strukturfeldern
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 9
Summe der Feldlängen: 69

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
SCREENNAME	X	CHAR	20	ZEZS_D_SCREENNAME	Screenname
FIELDNAME	X	CHAR	30	FIELDNAME	Feldname
ZHLR	X	NUMC	2	ZEZS_D_IDX	Index
INF		CHAR	1	ZEZS_D_INF	Kennz.: Infotext
DISP		CHAR	1	ZEZS_D_DISP	Anzeige auf Screen
LNK_ID		CHAR	4	ZEZS_D_LNKID	Link-ID
INF_ID		NUMC	4	ZEZS_D_INF_ID	Info-ID

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LNK_ID	ALPHA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_FIELDLINK - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_FIELDLINK - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_FIELDLINK - PROCESS_ID

SCREENNAME wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_SCREEN

Feldzuordnung:

- ZEZS_SCREEN - MANDT = ZEZS_FIELDLINK - MANDT
- ZEZS_SCREEN - PROCESS_ID = ZEZS_FIELDLINK - PROCESS_ID
- ZEZS_SCREEN - SCREENNAME = ZEZS_FIELDLINK - SCREENNAME

INF geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

DISP geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

LNK_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_LINK

Feldzuordnung:

- ZEZS_LINK - MANDT = ZEZS_FIELDLINK - MANDT
- ZEZS_LINK - PROCESS_ID = ZEZS_FIELDLINK - PROCESS_ID
- ZEZS_LINK - LNKID = ZEZS_FIELDLINK - LNK_ID

INF_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_INF

Feldzuordnung:

- ZEZS_INF - MANDT = ZEZS_FIELDLINK - MANDT
- ZEZS_INF - PROCESS_ID = ZEZS_FIELDLINK - PROCESS_ID
- ZEZS_INF - INF_ID = ZEZS_FIELDLINK - INF_ID

ZEZS_GSA_CONF

Kurzbeschreibung: Konfiguration der GSA
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: USAI
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 10
Summe der Feldlängen: 532

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
PROGRAM_NAME	X	CHAR	40	ZEZS_GSA_PRGRAM_NAME
Programm Name				
IP		CHAR	32	ZEZS_GSA_HOST
IP-Adresse der GSA				
PORT		CHAR	5	BBP_PORTNUMBER
Portnummer für URL				
DATASOURCE		CHAR	16	ZEZS_GSA_DATASOURCE
Name der Datenquelle fuer das Anzeigen der Daten in der GSA				
URL		CHAR	100	ZEZS_GSA_URL
Ziel-URL der eShop-Treffer (statischer Teil)				
ACTIVE_FLAG		CHAR	1	ZEZS_GSA_ACTIVE
Active Flag fuer das Pushen von Feeds				
GSA_USER		CHAR	40	ZEZS_GSA_USER
GSA User				
GSA_PASSWD		CHAR	40	ZEZS_GSA_PASSWD
GSA Password				
BREADCRUMB_LAST		CHAR	255	ZEZS_GSA_BREADCRUMB_LAST
Breadcrumb Last				

ZEZS_INF

Kurzbeschreibung: Infotexte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 11

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
INF_ID	X	NUMC	4	ZEZS_D_INF_ID	Info-ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_INF - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_INF - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_INF - PROCESS_ID

ZEZS_INFT

Kurzbeschreibung: Infotexte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 267

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
INF_ID	X	NUMC	4	ZEZS_D_INF_ID	Info-ID
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
INFL_TXT		CHAR	255	ZEZS_D_INFL_TXT	Infotext lang

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
SPRAS	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_INFT - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_INFT - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_INFT - PROCESS_ID

INF_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_INF
Feldzuordnung:
ZEZS_INF - MANDT = ZEZS_INFT - MANDT
ZEZS_INF - PROCESS_ID = ZEZS_INFT - PROCESS_ID
ZEZS_INF - INF_ID = ZEZS_INFT - INF_ID

SPRAS wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEZS_INFT - SPRAS

ZEZS_LINK

Kurzbeschreibung: Link-IDs
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 15

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
LNKID	X	CHAR	4	ZEZS_D_LNKID	Link-ID
LNKTYP		CHAR	3	ZEZS_D_LNKTYP	Link-Typ
LNKPAR		CHAR	1	ZEZS_D_LNKPAR	Kennz.: Link parametrisierbar

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LNKID	ALPHA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_LINK - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_LINK - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_LINK - PROCESS_ID

LNKTYP geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEZS_D_LNKTYP

Festwerte:

FRM	Formular
GIS	GIS
INF	Information
MRK	Merkblatt

LNKPAR geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ZEZS_LINKT

Kurzbeschreibung: Link-ID URLs
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 6
Summe der Feldlängen: 1136

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
LNKID	X	CHAR	4	ZEZS_D_LNKID	Link-ID
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
LNKID_TXT		CHAR	100	ZEZS_D_LNKID_TXT	Link-ID Beschreibung
LNKID_URL		CHAR	1024	ZEZS_D_LNKURL	Link URL

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LNKID	ALPHA	
SPRAS	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_LINKT - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_LINKT - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_LINKT - PROCESS_ID

LNKID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_LINK
Feldzuordnung:
 ZEZS_LINK - MANDT = ZEZS_LINKT - MANDT
 ZEZS_LINK - PROCESS_ID = ZEZS_LINKT - PROCESS_ID
 ZEZS_LINK - LNKID = ZEZS_LINKT - LNKID

SPRAS wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
 T002 - SPRAS = ZEZS_LINKT - SPRAS

ZEZS_MD_CONF

Kurzbeschreibung: E-Gouvernment Stammdate - Customising Tabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EANDPAA
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 53

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
TYPE	X	CHAR	20	ZEZS_MASTER_DATA_TYPE	Stammdatentyp
TABlename		CHAR	30	TABNAME	Tabellenname

ZEZS_MD_CONF_FL

Kurzbeschreibung: E-Gouvernment Stammdate - Customising Tabelle Fieldlist
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EANDPAA
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 84

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
TYPE	X	CHAR	20	ZEZS_MASTER_DATA_TYPE	Stammdatentyp
FIELDNAME_INT	X	CHAR	30	FIELDNAME	Feldname
KEYFIELDFLAG		CHAR	1	CHAR1	Einstelliges Kennzeichen
FIELDNAME_EXT		CHAR	30	ZEZS_FIELDNAME_EXT	Feldname Extern

ZEZS_MEKO_FSLIVE

Kurzbeschreibung: MeinKonto: Caching FirstSpiritLive-Service-Beschreibungen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EWERSCH001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 6

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
ID	X	CHAR	3	CRMT_ACTIVITY_CATEGORY
Kategorie einer Aktivität (Kommunikationsart)				
DESCRIPTION		STRG		ZEZS_DESCRIPTION
Beschreibung				
SHORTDESCRIPTION		STRG		ZEZS_SHORTDESC
Kurzbeschreibung				
SERVICESTARTURL		STRG		ZEZS_SERVICESTARTURL
Start URL				
SERVICESTARTLABEL		STRG		ZEZS_SERVICESTARTLABEL
Service Start URL				
DESCRIPTIONFSURL		STRG		ZEZS_SERVICEDESCRIPTIONURL
Service Beschreibung URL				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ID wird geprüft gegen Prüftabelle CRMC_ACT_CATEGOR
Feldzuordnung:
CRMC_ACT_CATEGOR - CLIENT = ZEZS_MEKO_FSLIVE - MANDT
CRMC_ACT_CATEGOR - CATEGORY = ZEZS_MEKO_FSLIVE - ID

ZEZS_MEKO_OSACT

Kurzbeschreibung: MeinKonto: Ausführbare Aktionen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EWERSCH001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 529

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ACTID	X	CHAR	16	ZEZS_ACTIONID	Ation-id
NAME		CHAR	255	ZEZS_ACTIONNAME	Action-Name
TARGET		CHAR	255	ZEZS_ACTIONTARGET	Action URL

ZEZS_MEKO_PROTYP

Kurzbeschreibung: MeinKonto: Prozesstyp-Daten
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EWERSCH001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 756

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
TYPEID	X	CHAR	3	CRMT_ACTIVITY_CATEGORY
Kategorie einer Aktivität (Kommunikationsart)				
NAME		CHAR	240	ZEZS_NAME
Name				
DETAILLINKNAME		CHAR	255	ZEZS_DETAILLINKNAME
DetaillinkName				
DETAILLINKURL		CHAR	255	ZEZS_DETAILLINKURL
DetaillinkURL				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

TYPEID wird geprüft gegen Prüftabelle CRMC_ACT_CATEGOR
Feldzuordnung:
CRMC_ACT_CATEGOR - CLIENT = ZEZS_MEKO_PROTYP - MANDT
CRMC_ACT_CATEGOR - CATEGORY = ZEZS_MEKO_PROTYP - TYPEID

ZEZS_MEKO_STACLI

Kurzbeschreibung: MeinKonto: Prozesstyp-Status-Aktions-Verlinkung
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EWERSCH001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 27

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
PROTYP	X	CHAR	3	CRMT_ACTIVITY_CATEGORY
Kategorie einer Aktivität (Kommunikationsart)				
STAT	X	CHAR	5	CRM_J_STATUS
Einzelstatus eines Objekts				
ACTID	X	CHAR	16	ZEZS_ACTIONID
Ation-id				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROTYP wird geprüft gegen Prüftabelle CRMC_ACT_CATEGOR
Feldzuordnung:
CRMC_ACT_CATEGOR - CLIENT = ZEZS_MEKO_STACLI - MANDT
CRMC_ACT_CATEGOR - CATEGORY = ZEZS_MEKO_STACLI - PROTYP

ZEZS_MEKO_STAEXC

Kurzbeschreibung: MeinKonto: Ausblendung Detaillink auf Prozesstyp
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EWERSCH001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 11

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
PROTYP	X	CHAR	3	CRMT_ACTIVITY_CATEGORY
Kategorie einer Aktivität (Kommunikationsart)				
STAT	X	CHAR	5	CRM_J_STATUS
Einzelstatus eines Objekts				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROTYP wird geprüft gegen Prüftabelle CRMC_ACT_CATEGOR
Feldzuordnung:
CRMC_ACT_CATEGOR - CLIENT = ZEZS_MEKO_STAEXC - MANDT
CRMC_ACT_CATEGOR - CATEGORY = ZEZS_MEKO_STAEXC - PROTYP

ZEZS_MEKO_SVCMAP

Kurzbeschreibung: MeinKonto: Service-Mapping-Tabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EWERSCH001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 496

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
ID	X	CHAR	3	CRMT_ACTIVITY_CATEGORY
Kategorie einer Aktivität				(Kommunikationsart)
NAME		CHAR	240	ZEZS_NAME
Name				
DISPLAYROLEREGEX		CHAR	250	ZEZS_REGEX
Regex für Servicerolle				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ID wird geprüft gegen Prüftabelle CRMC_ACT_CATEGOR
Feldzuordnung:
CRMC_ACT_CATEGOR - CLIENT = ZEZS_MEKO_SVCMAP - MANDT
CRMC_ACT_CATEGOR - CATEGORY = ZEZS_MEKO_SVCMAP - ID

ZEZS_MG_EXT

Kurzbeschreibung: Erweiterungsroutinen - Meine Geschäfte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 108

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
CLASNAME		CHAR	40	SOBJ_NAME	Objektname im Objektkatalog
METHNAME		CHAR	61	SEOCPDNAME	Vollständiger Komponentename

ZEZS_MG_STATUS

Kurzbeschreibung: Umsetztabelle Status Meine Geschäfte zu Prozessstatus
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 19

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
ESTAT_MG	X	CHAR	5	J_ESTAT	Anwenderstatus
ESTAT_PRC		CHAR	5	J_ESTAT	Anwenderstatus
ESTAT_KAT		CHAR	2	ZEZS_D_ESTAT_KAT	Statuskategorie

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_MG_STATUS - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_MG_STATUS - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_MG_STATUS - PROCESS_ID

ESTAT_MG wird geprüft gegen Prüftabelle TJ30
Feldzuordnung:
TJ30 - MANDT = ZEZS_MG_STATUS - MANDT
TJ30 - STSMA = 'ZKTAG_02' (konstant)
TJ30 - ESTAT = ZEZS_MG_STATUS - ESTAT_MG

ESTAT_PRC wird geprüft gegen Prüftabelle TJ30

Feldzuordnung:

- TJ30 - MANDT = ZEZS_MG_STATUS - MANDT
- TJ30 - STSMA = * (generisch)
- TJ30 - ESTAT = ZEZS_MG_STATUS - ESTAT_PRC

ESTAT_KAT geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEZS_D_ESTAT_KAT

Festwerte:

A	Abgeschlossen
O	Offen und Laufend
X	Ausgeschlossen

ZEZS_PC_DIST

Kurzbeschreibung: Postleitzahl und Bezirkszuordnung
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: RDE7
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 21

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
POSTAL_CODE	X	CHAR	10	AD_PSTCD1	Postleitzahl des Orts
DISTRICT_ID		NUMC	4	ZEZS_DISTRICT_ID	Bezirks ID
CITY_ID		NUMC	4	ZEZS_CITY_ID	BFS Nr der Gemeinde

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

DISTRICT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_DISTRICT
Feldzuordnung:
 ZEZS_DISTRICT - MANDT = ZEZS_PC_DIST - MANDT
 ZEZS_DISTRICT - DISTRICT_ID = ZEZS_PC_DIST - DISTRICT_ID

CITY_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_CITY
Feldzuordnung:
 ZEZS_CITY - MANDT = ZEZS_PC_DIST - MANDT
 ZEZS_CITY - CITY_ID = ZEZS_PC_DIST - CITY_ID

ZEZS_PDOCTYP

Kurzbeschreibung: ZEZS: Dokumententypen projektbezogen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 17

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
DOCTYPE	X	CHAR	8	ZEZS_D_DOCTYPE	Dokumententypen (für Gesuche)
PORT_KNZ		CHAR	1	ZEZS_D_PORT_KNZ	Kennz.: Verwendung in Portal
SUI_KNZ		CHAR	1	ZEZS_D_SUI_KNZ	Verwendung im Online-Schalter

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000		
Feldzuordnung:		
	T000 - MANDT	= ZEZS_PDOCTYP - MANDT
PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS		
Feldzuordnung:		
	ZEZS_PROCESS - MANDT	= ZEZS_PDOCTYP - MANDT
	ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID	= ZEZS_PDOCTYP - PROCESS_ID
DOCTYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_DOC_TYPES		
Feldzuordnung:		
	ZEZS_DOC_TYPES - MANDT	= ZEZS_PDOCTYP - MANDT
	ZEZS_DOC_TYPES - DOCTYPE	= ZEZS_PDOCTYP - DOCTYPE
PORT_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG		
Festwerte:		
	X	Flag ist nicht gesetzt.
		Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

SUI_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ZEZS_PROCESS

Kurzbeschreibung: Prozessliste
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 7

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID

ZEZS_PROCESS_T

Kurzbeschreibung: Prozessliste Texttabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EANDPAA
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Generisch gepuffert mit 2 Schlüsselfeldern
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 68

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
PROCESS_TITLE		CHAR	60	ZEZS_PROCESS_TITLE	Prozess Bezeichnung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
SPRAS	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_PROCESS_T - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_PROCESS_T - PROCESS_ID

ZEZS_REQUEST_IDS

Kurzbeschreibung: Liste der generierten Request IDs
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EANDPAA
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 31

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEZS_REQUEST_ID	Gesuchs ID
CREATE_DATE		DATS	8	ZEZS_CREATED	Anlagedatum
CREATE_TIME		TIMS	6	ZEZS_CREATET	Anlagezeit

ZEZS_SCREEN

Kurzbeschreibung: Screens - SUI-/Portalanwendungen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 27

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
SCREENNAME	X	CHAR	20	ZEZS_D_SCREENNAME	Screenname

ZEZS_SCREEN

Kurzbeschreibung: Screens - SUI-/Portalanwendungen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 78

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
SCREENNAME	X	CHAR	20	ZEZS_D_SCREENNAME	Screenname
SCREEN_TXT		CHAR	50	ZEZS_D_SCREEN_TXT	Screen-Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
SPRAS	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_SCREEN - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_SCREEN - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_SCREEN - PROCESS_ID

SPRAS wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEZS_SCREEN - SPRAS

SCREENNAME wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_SCREEN

Feldzuordnung:

- ZEZS_SCREEN - MANDT = ZEZS_SCREENENT - MANDT
- ZEZS_SCREEN - PROCESS_ID = ZEZS_SCREENENT - PROCESS_ID
- ZEZS_SCREEN - SCREENNAME = ZEZS_SCREENENT - SCREENNAME

ZEZS_STATUS_EXT

Kurzbeschreibung: Steuertabelle für den Service StatusExternalGetAllByAccount
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EANDPAA
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 10

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
ACT_TYPE_ID	X	CHAR	4	ZEZS_ACT_TYPE_ID	Aktivitäts-Gruppe
ACT_STATUS_ID	X	CHAR	5	ZEZS_ACT_STATUS_CODE	Aktivität Status Code
FLAG_STATUS_OPEN		CHAR	1	ZEZS_FLAG_STATUS_OPEN	Flag Status ist offen.

ZEZS_S_ITEXT

Kurzbeschreibung: Status Info Texte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EANDPAA
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 7

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
TYPE_ID	X	CHAR	4	ZEZS_ACT_TYPE_ID	Aktivitäts-Gruppe

ZEZS_S_ITEXT_T

Kurzbeschreibung: Status Info Texte Texttabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EANDPAA
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 518

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
TYPE_ID	X	CHAR	4	ZEZS_ACT_TYPE_ID	Aktivitäts-Gruppe
INFO_TEXT		CHAR	255	ZEZS_ACT_INFO_TEXT	Aktivitäts Info Text
MORE_INFO		CHAR	255	ZEZS_ACT_MORE_INFO	Aktivität More Info

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
SPRAS	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

TYPE_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_S_ITEXT
Feldzuordnung:
ZEZS_S_ITEXT - MANDT = ZEZS_S_ITEXT_T - MANDT
ZEZS_S_ITEXT - TYPE_ID = ZEZS_S_ITEXT_T - TYPE_ID

ZEZS_S_LINK

Kurzbeschreibung: Status Link an den Aktivitäten
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EANDPAA
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 6
Summe der Feldlängen: 18

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
ACTION_LINK_ID	X	NUMC	4	ZEZS_ACT_LINK_ID
Aktivität Link ID				
TYPE_ID		CHAR	4	ZEZS_ACT_TYPE_ID
Aktivitäts-Gruppe				
ACTION_LINK_FLAG		CHAR	1	ZEZS_ACT_LINK_FLAG
Aktivität Link auf Aktivität Flag				
TYPE_LINK_FLAG		CHAR	1	ZEZS_ACT_TYPE_LINK_FLAG
Aktivität Link auf Type Kennzeichen				
STATUS_CODE		CHAR	5	ZEZS_ACT_STATUS_CODE
Aktivität Status Code				

ZEZS_S_LINK_T

Kurzbeschreibung: Status Link an den Aktivitäten
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EANDPAA
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 518

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
ACTION_LINK_ID	X	NUMC	4	ZEZS_ACT_LINK_ID	Aktivität Link ID
ACTION_LINK_TEXT		CHAR	255	ZEZS_ACT_LINK_TEXT	Aktivität Link Text
ACTION_LINK_URL		CHAR	255	ZEZS_ACT_LINK_URL	Aktivität Link Url

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
SPRAS	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ACTION_LINK_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_S_LINK
Feldzuordnung:
ZEZS_S_LINK - MANDT = ZEZS_S_LINK_T - MANDT
ZEZS_S_LINK - ACTION_LINK_ID = ZEZS_S_LINK_T - ACTION_LINK_ID

ZEZS_TOKE_PRT

Kurzbeschreibung: PasswordResetToken
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EWERSCH001
Datum der letzten Änderung: 12.06.2024
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 30

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PERSID	X	CHAR	10	BU_PARTNER	Geschäftspartnernummer
TOKEN		STRG		ZEZS_TOKEN	Token
VALIDTO		CHAR	14	ZEZS_VALIDTO	DateTime
CHECKTRIES		INT1	3	ZEZS_TOK_TRIES	Anzahl verbleibender Tokenprüfversuche

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
PERSID	ALPHA	

ZEZS_USER_DEL

Kurzbeschreibung: Reminder User Deletion
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: ECHRHAH
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 6
Summe der Feldlängen: 57

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PARTNER	X	CHAR	10	BU_PARTNER	Geschäftspartnernummer
RLTYP	X	CHAR	6	BU_PARTNERROLE	GP-Rolle
DFVAL	X	CHAR	20	BU_DFVAL	GP: Differenzierungstyp-Wert
REMINDER_STATUS		INT4	10	ZEZS_REMINDER_STATUS	Mahnstatus
REMINDER_DATE		DATS	8	ZEZS_REMINDER_DATE	Mahndatum

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
PARTNER	ALPHA	

ZEZS_VERFSTAND

Kurzbeschreibung: Verfahrensstand - Bewegungsdaten
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EKARMAR001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 4
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 12
Summe der Feldlängen: 422

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID
Prozess ID				
EXTERN_ID	X	CHAR	32	ZEZS_D_EXTERN_ID
Externe ID				
VGUID	X	CHAR	32	ZEZS_D_GUID
GUID 32				
VORIGIN		CHAR	1	ZEZS_D_VORIGIN
Herkunft Verfahrensstand				
ACTION		CHAR	100	ZEZS_D_VF_ACTION
Verfahrensstand-Aktion				
STEP		CHAR	100	ZEZS_D_VF_STEP
Verfahrensstand-Schritt				
TSTAMPL		DEC	21	TIMESTAMPL
UTC-Zeitstempel in Langform (JJJJMMThhmmssmmuuun)				
WHOTXT		CHAR	100	ZEZS_D_WHOTXT
Wer-Bezeichnung				
KOMMENTAR		STRG		ZEZS_D_KOMMENTAR
Kommentar				
VFSTD_ID		CHAR	4	ZEZS_D_VFSTD_ID
Verfahrensstand-ID				
DOC_ID		NUMC	25	ZEBP_D_DOCID
Dokument ID aus der DMS				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:

Feldname	Konvertierungs-Routine
EXTERN_ID	ALPHA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

VORIGIN geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEZS_D_VORIGIN

Festwerte:

S	System
U	User

ZEZS_VFSTD

Kurzbeschreibung: Verfahrensstand -Vorlagen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 11

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
VFSTD_ID	X	CHAR	4	ZEZS_D_VFSTD_ID	Verfahrensstand-ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_VFSTD - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_VFSTD - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_VFSTD - PROCESS_ID

ZEZS_VFSTDT

Kurzbeschreibung: Verfahrensstand-Vorlagen Texte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 2
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 6
Summe der Feldlängen: 212

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
VFSTD_ID	X	CHAR	4	ZEZS_D_VFSTD_ID	Verfahrensstand-ID
VF_ACTION		CHAR	100	ZEZS_D_VF_ACTION	Verfahrensstand-Aktion
VF_STEP		CHAR	100	ZEZS_D_VF_STEP	Verfahrensstand-Schritt

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
SPRAS	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_VFSTDT - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_VFSTDT - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_VFSTDT - PROCESS_ID

SPRAS wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEZS_VFSTDT - SPRAS

VFSTD_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_VFSTD

Feldzuordnung:

- ZEZS_VFSTD - MANDT = ZEZS_VFSTD - MANDT
- ZEZS_VFSTD - PROCESS_ID = ZEZS_VFSTD - PROCESS_ID
- ZEZS_VFSTD - VFSTD_ID = ZEZS_VFSTD - VFSTD_ID

ZEZS_ADM_AUTH

Kurzbeschreibung: Berechtigungen allgemein
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 7

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
AUTH	X	CHAR	4	ZEZS_D_AUTH	Benutzerberechtigung

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

AUTH geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEZS_D_AUTH
Festwerte:
0001 Leserecht
0002 Schreibrecht
0003 Admin

ZEZS_ADM_AUTHT

Kurzbeschreibung: Benutzerberechtigung - Bezeichnung
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 38

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
AUTH	X	CHAR	4	ZEZS_D_AUTH	Benutzerberechtigung
AUTH_TXT		CHAR	30	ZEZS_D_AUTH_TXT	Berechtigungstext

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
SPRAS	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_ADM_AUTHT - MANDT

SPRAS wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEZS_ADM_AUTHT - SPRAS

AUTH wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_ADM_AUTH
Feldzuordnung:
ZEZS_ADM_AUTH - MANDT = ZEZS_ADM_AUTHT - MANDT
ZEZS_ADM_AUTH - AUTH = ZEZS_ADM_AUTHT - AUTH

ZEZS_ADM_DWFTYP

Kurzbeschreibung: Dokumentenworkflow
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 6

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
DWFTYP	X	CHAR	3	ZEZS_D_DWFTYP	Dokument-Workflow

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_ADM_DWFTYP - MANDT

ZEZS_ADM_DWFTYPT

Kurzbeschreibung: Dokumentenworkflow Bezeichnungen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 37

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DWFTYP	X	CHAR	3	ZEZS_D_DWFTYP	Dokument-Workflow
DWFTYP_TXT		CHAR	30	ZEZS_D_DWFTYP_TXT	Dokumentenworkflow-Bezeichnung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
SPRAS	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_ADM_DWFTYPT - MANDT

SPRAS wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEZS_ADM_DWFTYPT - SPRAS

DWFTYP wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_ADM_DWFTYP
Feldzuordnung:
ZEZS_ADM_DWFTYP - MANDT = ZEZS_ADM_DWFTYPT - MANDT
ZEZS_ADM_DWFTYP - DWFTYP = ZEZS_ADM_DWFTYPT - DWFTYP

ZEZS_ADM_LINK

Kurzbeschreibung: ZS: Link-Verwaltung
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 1047

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
UI_TYPE	X	CHAR	3	ZEZS_D_UI_TYPE	Typ Benutzeroberfläche
LOC_ID	X	CHAR	4	ZEZS_D_LOC_ID	Location-ID
LNK_NAME	X	CHAR	6	ZEZS_D_LNK_NAME	Link-Name
LNK_TYPE	X	CHAR	3	ZEZS_D_LNK_TYPE	Link-Typ
LNK_TEXT		CHAR	1024	CLB_ODATA_URL	Collaboration: OData Request-URL

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

UI_TYPE geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEZS_D_UI_TYPE
Festwerte:

ALL	UI unabhängig
SUI	Standard Usre Interface
WDJ	Web Dynpro Java

LNK_TYPE geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEZS_D_LNK_TYPE
Festwerte:

PRL	Link-URL mit Parametern
TXT	Info-Text
URL	Link-URL

ZEZS_ADM_PAUTH

Kurzbeschreibung: Benutzerberechtigung projektbezogen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 11

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
AUTH	X	CHAR	4	ZEZS_D_AUTH	Benutzerberechtigung

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_ADM_PAUTH - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_ADM_PAUTH - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_ADM_PAUTH - PROCESS_ID

AUTH wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_ADM_AUTH
Feldzuordnung:
ZEZS_ADM_AUTH - MANDT = ZEZS_ADM_PAUTH - MANDT
ZEZS_ADM_AUTH - AUTH = ZEZS_ADM_PAUTH - AUTH

ZEZS_ADM_PDWFTYP

Kurzbeschreibung: Dokumentenworkflow prozessbezogen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 10

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
DWFTYP	X	CHAR	3	ZEZS_D_DWFTYP	Dokument-Workflow

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_ADM_PDWFTYP - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_ADM_PDWFTYP - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_ADM_PDWFTYP - PROCESS_ID

DWFTYP wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_ADM_DWFTYP
Feldzuordnung:
ZEZS_ADM_DWFTYP - MANDT = ZEZS_ADM_PDWFTYP - MANDT
ZEZS_ADM_DWFTYP - DWFTYP = ZEZS_ADM_PDWFTYP - DWFTYP

ZEZS_ADM_PTRMTYP

Kurzbeschreibung: Termintypen projektbezogen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 12

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
TRMTYP	X	CHAR	3	ZEZS_D_TRMTYP	Terminotyp
TRMART		CHAR	1	ZEZS_D_TRMART	Terminart
KNZ_ZERODAT		CHAR	1	ZEZS_D_ZERODAT	Kennz.: Eingaben ohne Datum möglich

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000 Feldzuordnung: T000 - MANDT = ZEZS_ADM_PTRMTYP - MANDT
PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS Feldzuordnung: ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_ADM_PTRMTYP - MANDT ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_ADM_PTRMTYP - PROCESS_ID
TRMTYP wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_ADM_TRMTYP Feldzuordnung: ZEZS_ADM_TRMTYP - MANDT = ZEZS_ADM_PTRMTYP - MANDT ZEZS_ADM_TRMTYP - TRMTYP = ZEZS_ADM_PTRMTYP - TRMTYP
TRMART geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEZS_D_TRMART Festwerte: P Periode S Stichtag

KNZ_ZERODAT geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

X	Flag ist nicht gesetzt.
	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ZEZS_ADM_SIGNAT

Kurzbeschreibung: Gemeinde-Signatur prozessbezogen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EKARMAR001
Datum der letzten Änderung: 19.04.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 2
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 18
Summe der Feldlängen: 1675

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
GEMEINDE_ID	X	NUMC	4	ZEBP_D_GEMEINDE_ID	Gemeinde-ID
GEMEINDE_TXT		CHAR	200	ZEZS_D_GEMEINDE_TXT	Gemeinde
ABTEILUNG_TXT		CHAR	200	ZEZS_D_ABTEILUNG_TXT	Abteilung
BEZEICHNUNG_TXT		CHAR	200	ZEZS_D_BEZEICHNUNG_TXT	Bezeichnung
STRASSE		CHAR	100	ZEBP_D_STRASSE	Strasse
STRASNR		CHAR	10	ZEBP_D_STRASNR	Hausnummer
ADDRZUS		CHAR	100	ZEZS_D_ADDRZUS	Adresszusatz
POSTF_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_POSTF_KNZ	Kennz.: Postfach
POSTF		CHAR	40	ZEBP_D_POSTF	Postfach
PLZ		CHAR	10	ZEBP_D_PLZ	Postleitzahl
ORT		CHAR	100	ZEBP_D_ORT	Ort
EMAIL		CHAR	511	ZEBP_D_EMAIL	Email-Adresse
INTERNET		CHAR	100	ZEZS_D_INTERNET	Internet
TELFEST		CHAR	30	ZEZS_D_TELFEST	Telefon Festnetz
TELEFAX		CHAR	30	ZEZS_D_TELEFAX	Telefax
SIGGUID		CHAR	32	ZEBP_D_TXTGUID	Text-GUID (Textname)

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_ADM_SIGNAT - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
 ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_ADM_SIGNAT - MANDT
 ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_ADM_SIGNAT - PROCESS_ID

POSTF_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

- | | |
|---|--|
| | Flag ist nicht gesetzt. |
| X | Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen. |

ZEZS_ADM_TRMTYP

Kurzbeschreibung: Termintypen allgemein
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 6

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
TRMTYP	X	CHAR	3	ZEZS_D_TRMTYP	Termintyp

ZEZS_ADM_TRMTYPT

Kurzbeschreibung: Termintyp Bezeichnungen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 47

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
TRMTYP	X	CHAR	3	ZEZS_D_TRMTYP	Termintyp
TRMTYP_TXT		CHAR	40	LTEXT	Langtext

Felder mit Konvertierungs-Routinen:					
	Feldname	Konvertierungs-Routine			
	SPRAS	ISOLA			

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_ADM_TRMTYPT - MANDT

SPRAS wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEZS_ADM_TRMTYPT - SPRAS

TRMTYP wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_ADM_TRMTYP
Feldzuordnung:
ZEZS_ADM_TRMTYP - MANDT = ZEZS_ADM_TRMTYPT - MANDT
ZEZS_ADM_TRMTYP - TRMTYP = ZEZS_ADM_TRMTYPT - TRMTYP

ZEZS_ADM_USRAUTH

Kurzbeschreibung: Benutzeradministrat-ion
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 15
Summe der Feldlängen: 301

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
GEMEINDE_ID	X	NUMC	4	ZEZS_CITY_ID	BFS Nr der Gemeinde
PARTNER	X	CHAR	12	XUBNAME	Benutzername im Benutzerstamm
AUTHORITY	X	CHAR	4	ZEZS_D_AUTH	Benutzerberechtigung
AUTHSTAT		CHAR	1	ZEZS_D_AUTHSTAT	Authorisierungsstatus
SUBDAT		DATS	8	ZEZS_D_SUBDAT	Antragsdatum
REMDAT		DATS	8	ZEZS_D_REMDAT	Erinnerungsdatum
VGUID		CHAR	32	ZEZS_D_GUID	GUID 32
DMS_ID		NUMC	25	ZEEP_DMS_DOK_ID	DMS Dokument ID
URL		STRG		ZEZS_D_URL	Allgemeine URL
FILE_NAME		CHAR	40	ZEBP_D_NAME	Name
NAME_FIRST		CHAR	40	BU_NAMEP_F	Vorname des Geschäftspartners (Person)
NAME_LAST		CHAR	40	BU_NAMEP_L	Nachname des Geschäftspartners (Person)
NAME_TXT		CHAR	80	BU_NAME1TX	Vollständiger Name

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_ADM_USRAUTH - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_ADM_USRAUTH - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_ADM_USRAUTH - PROCESS_ID

GEMEINDE_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_CITY
Feldzuordnung:
 ZEZS_CITY - MANDT = ZEZS_ADM_USRAUTH - MANDT
 ZEZS_CITY - CITY_ID = ZEZS_ADM_USRAUTH - GEMEINDE_ID

PARTNER wird geprüft gegen Prüftabelle USR02
Feldzuordnung:
 USR02 - MANDT = ZEZS_ADM_USRAUTH - MANDT
 USR02 - BNAME = ZEZS_ADM_USRAUTH - PARTNER

AUTHORITY wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_ADM_PAUTH
Feldzuordnung:
 ZEZS_ADM_PAUTH - MANDT = ZEZS_ADM_USRAUTH - MANDT
 ZEZS_ADM_PAUTH - PROCESS_ID = ZEZS_ADM_USRAUTH - PROCESS_ID
 ZEZS_ADM_PAUTH - AUTH = ZEZS_ADM_USRAUTH - AUTHORITY

AUTHSTAT geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEZS_D_AUTHSTAT
Festwerte:

1	Beantragt
2	Freigegeben
3	Gelöscht
4	Abgelehnt

Sekundärindizes

Index-Kennung: Z01
Kurzbeschreibung: VGUID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT
 VGUID

ZEZS_AGB

Kurzbeschreibung: AGB für Geschäftspartner
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: ECHRHAH
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 4
Pufferung eingeschaltet
Einzelsätze gepuffert
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 22

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
CLIENT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PARTNER	X	CHAR	10	BU_PARTNER	Geschäftspartnernummer
AGB_FLAG		CHAR	1	ZEZS_AGB_FLAG	AGB akzeptiert
AGB_DATE		DATS	8	ZEZS_AGB_DATE	AGB akzeptiert an Datum

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
PARTNER	ALPHA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

AGB_FLAG geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEZS_AGB_FLAG
Festwerte:

	nicht akzeptiert
X	akzeptiert

ZEZS_BI_ACCESS

Kurzbeschreibung: Steuerung BI Analytics Policen für Datenfilterung
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: WFAS
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 9
Summe der Feldlängen: 274

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID
Prozess ID				
QUERY_ID	X	CHAR	7	ZQUERY_ID
Prozess-Querycode (wie EEP_GQ1 für Einbürgerung GdeQuery 1)				
ATTR_NR	X	NUMC	4	ZATTR_NR
Filter Werte für BI Policen (wie BFS City Nr in BI Abfragen)				
ATTR_CHAR	X	CHAR	40	ZATTR_CHAR
Filter Werte für BI Policen (wie Gruppenname für BI Abfrag.)				
PARTNER	X	CHAR	100	ZPARTNER
Berechtigtes Konto (für die NP, Gde Konto, AD Konto)				
DAT_VON		DATS	8	ZDATVON
Datum gültig ab				
DAT_BIS		DATS	8	ZDATBIS
Datum gültig bis				
ZCOMMENT		CHAR	100	ZCOMMENT
Verwendungskommentar				

ZEZS_BP_CONFIG

Kurzbeschreibung: Business Partner Configuration
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 563

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ID	X	CHAR	50	ZEZS_CONFIG_ID	Configuration ID
VALUE		CHAR	255	ZEZS_CONFIG_VALUE	Configuration Value
EXPLENATION		CHAR	255	ZEZS_CONFIG_DESCRIPTION	Configuration Description

ZEZS_CANTON_BFS

Kurzbeschreibung: Kantonsverzeichnis nach BFS für alle schweizer Kantone
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: WFAS
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 47

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
CANTON_NR	X	NUMC	2	ZEZS_CANTON_ID	Kantons ID nach BFS
CANTON_TXT		CHAR	40	TEXT40	Text in der Länge 40
CANTON_ABK		CHAR	2	ZEZS_CANTON_ABK	Kantons-Kurzzeichen

ZEZS_CITY

Kurzbeschreibung: Gemeinden
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EKORYER
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 48

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
CITY_ID	X	NUMC	4	ZEZS_CITY_ID	BFS Nr der Gemeinde
CITY		CHAR	40	AD_CITY1	Ort
ARCHIVED		CHAR	1	BOOLEAN	boolsche Variable (X=true, -=false, space=unknown)

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ARCHIVED	geprüft gegen Festwerte aus Domäne BOOLEAN
Festwerte:	
	unbestimmt
-	falsch
X	wahr

Suchhilfen der Tabellenfelder

Feld CITY besitzt Suchhilfe CLCITYNAME
Feldzuordnung (Suchhilfeparameter = Tabellenfeld):
CITY_NAME = ZEZS_CITY - CITY

ZEZS_CITY_CH_BFS

Kurzbeschreibung: BFS-Ortsverzeichnis alle schweizer Gemeinden
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: WFAS
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 6
Summe der Feldlängen: 41

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
BFS_NR	X	NUMC	4	ZEZS_CITY_ID
BFS Nr der Gemeinde				
GDE_NAME_K		CHAR	27	ZEZS_CITY_K
Gemeindename BFS kurz				
CANTON_NR		NUMC	2	ZEZS_CANTON_ID
Kantons ID nach BFS				
DISTRICT_NR		NUMC	4	ZEZS_DISTRICT_ID
Bezirks ID				
ARCHIVED		CHAR	1	BOOLEAN
boolsche Variable (X=true, -=false, space=unknown)				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ARCHIVED geprüft gegen Festwerte aus Domäne BOOLEAN
Festwerte:

	unbestimmt
-	falsch
X	wahr

ZEZS_CITY_CH_PLZ

Kurzbeschreibung: PLZ-Ortsverzeichnis nach BFS für alle schweizer Gemeinden
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: BBER
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 51

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
BFS_NR	X	NUMC	4	ZEZS_CITY_ID
BFS Nr der Gemeinde				
PLZ	X	CHAR	10	AD_PSTCD1
Postleitzahl des Orts				
PLZZ	X	CHAR	2	ZEZS_PLZZ
PLZ Zusatz nach BFS				
PLZ_NAME_K		CHAR	18	ZEZS_PLZ_NAME_K
Ortsbezeichnung der Post kurz nach BFS				
CITY_ID		CHAR	13	ZEZS_CITY_ID_EGOV
Eindeutiger Schlüssel für BFS-Nr, PLZ und PLZZ				
ARCHIVED		CHAR	1	BOOLEAN
boolsche Variable (X=true, -=false, space=unknown)				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ARCHIVED geprüft gegen Festwerte aus Domäne BOOLEAN		
Festwerte:		
		unbestimmt
-		falsch
X		wahr

ZEZS_CITY_CON

Kurzbeschreibung: ZEZS: IT-technisch angebundene Gemeinden
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 267

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
CITY_ID	X	NUMC	4	ZEZS_CITY_ID	BFS Nr der Gemeinde
ACTIVE		CHAR	1	ZEZS_D_ACTIVE	Kennz.: Einstellung aktiv
THIRD_PARTY		CHAR	255	ZEZS_D_THIRD_PARTY	Drittanbieter

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000	
Feldzuordnung:	
T000 - MANDT	= ZEZS_CITY_CON - MANDT
PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS	
Feldzuordnung:	
ZEZS_PROCESS - MANDT	= ZEZS_CITY_CON - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID	= ZEZS_CITY_CON - PROCESS_ID
CITY_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_CITY	
Feldzuordnung:	
ZEZS_CITY - MANDT	= ZEZS_CITY_CON - MANDT
ZEZS_CITY - CITY_ID	= ZEZS_CITY_CON - CITY_ID
ACTIVE geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG	
Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ZEZS_DATES

Kurzbeschreibung: Termine
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EKARMAR001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 8
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 15
Summe der Feldlängen: 1191

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
EXTERN_ID	X	CHAR	32	ZEZS_D_EXTERN_ID	Externe ID
TRMTYP	X	CHAR	3	ZEZS_D_TRMTYP	Terminotyp
GUID	X	CHAR	32	ZEZS_D_GUID	GUID 32
DATVON		DATS	8	DATUM	Datum
DATBIS		DATS	8	DATUM	Datum
NOTICE		CHAR	1000	ZEZS_D_NOTICE	Bemerkung/Sachverhalt
GRUND_KEY		CHAR	2		
GRUND_TXT		CHAR	40		
GUID2		CHAR	32	ZEZS_D_GUID	GUID 32
CRUSR		CHAR	12	ZEZS_D_CRUSR	Benutzer
CRDAT		DATS	8	DATUM	Datum
CRTIM		TIMS	6	UZEIT	Tageszeit
ABGS		CHAR	1	ZEBP_D_COMPL_KNZ	Flag: Eintrag abgearbeitet

Felder mit Konvertierungs-Routinen:

Feldname	Konvertierungs-Routine
EXTERN_ID	ALPHA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ABGS geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ZEZS_DISTRICT

Kurzbeschreibung: Bezirke
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EANDPAA
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 7

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
DISTRICT_ID	X	NUMC	4	ZEZS_DISTRICT_ID	Bezirks ID

ZEZS_DISTRICT_T

Kurzbeschreibung: Bezirke Texttabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EANDPAA
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 48

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DISTRICT_ID	X	NUMC	4	ZEZS_DISTRICT_ID	Bezirks ID
DISTRICT		CHAR	40	ZEZS_DISTRICT_TITLE	Bezirk Bezeichnung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
SPRAS	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

DISTRICT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_DISTRICT
Feldzuordnung:
ZEZS_DISTRICT - MANDT = ZEZS_DISTRICT_T - MANDT
ZEZS_DISTRICT - DISTRICT_ID = ZEZS_DISTRICT_T - DISTRICT_ID

ZEZS_DISTRIC_BFS

Kurzbeschreibung: Bezirke nach BFS für die Schweiz
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: WFAS
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 47

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
DISTRICT_NR	X	NUMC	4	ZEZS_DISTRICT_ID	Bezirks ID
DST_NAME		CHAR	40	ZEZS_DISTRICT_TITLE	Bezirk Bezeichnung

ZEZS_DOC_TYPES

Kurzbeschreibung: ZEZS: Dokumententypen für Gesuche
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 11

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
DOCTYPE	X	CHAR	8	ZEZS_D_DOCTYPE	Dokumententypen (für Gesuche)

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_DOC_TYPES - MANDT

ZEZS_DOC_TYPEST

Kurzbeschreibung: ZEZS: Dokumententypen für Gesuche
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 52

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
DOCTYPE	X	CHAR	8	ZEZS_D_DOCTYPE	Dokumententypen (für Gesuche)
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DOC_TXT		CHAR	40	ZEZS_D_DOC_TXT	Beschreibung Dokumententyp

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
SPRAS	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_DOC_TYPEST - MANDT

DOCTYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_DOC_TYPES
Feldzuordnung:
ZEZS_DOC_TYPES - MANDT = ZEZS_DOC_TYPEST - MANDT
ZEZS_DOC_TYPES - DOCTYPE = ZEZS_DOC_TYPEST - DOCTYPE

SPRAS wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEZS_DOC_TYPEST - SPRAS

ZEZS_DWFLOW

Kurzbeschreibung: Dokumenten Workflow
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 3
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 16
Summe der Feldlängen: 265

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
DWGUID	X	CHAR	32	ZEZS_D_DWGUID	Dokumentenworkflow-GUID
DWTYP		CHAR	3	ZEZS_D_DWFLTYP	Dokument-Workflow Typ
DWBEG		DATS	8	ZEZS_D_DWBEG	DW-Beginn
DWEND		DATS	8	ZEZS_D_DWEND	DW-Ende
DWSTAT		CHAR	3	ZEZS_D_DWSTAT	Workflow-Status
STDATE		DATS	8	ZEZS_D_STDATE	Statusdatum
ANTRAG		CHAR	3	ZEZS_D_ANTRAG	Antrag
ACTIVE		CHAR	1	ZEZS_D_ACTIVE	Kennz.: Einstellung aktiv
GUID1		CHAR	32	ZEZS_D_GUID	GUID 32
GUID2		CHAR	32	ZEZS_D_GUID	GUID 32
EXTERN_ID		CHAR	32	ZEZS_D_EXTERN_ID	Externe ID
ERGGUID		CHAR	32	ZEBP_D_TXTGUID	Text-GUID (Textname)
BVIGUID		CHAR	32	ZEBP_D_TXTGUID	Text-GUID (Textname)
ERGGUID2		CHAR	32	ZEBP_D_TXTGUID	Text-GUID (Textname)

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
EXTERN_ID	ALPHA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ACTIVE geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

Sekundärindizes

Index-Kennung: Z01

Kurzbeschreibung: Extern ID

Index auf der Datenbank anlegen

Indexfelder:

- MANDT
- PROCESS_ID
- EXTERN_ID

Index-Kennung: Z02

Kurzbeschreibung: GUID1

Index auf der Datenbank anlegen

Indexfelder:

- MANDT
- PROCESS_ID
- GUID1

Index-Kennung: Z03

Kurzbeschreibung: GUID2

Index auf der Datenbank anlegen

Indexfelder:

- MANDT
- PROCESS_ID
- GUID2

ZEZS_DWFLOW_DOC

Kurzbeschreibung: Dokumentenworkflow - Dokumente
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 4
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 11
Summe der Feldlängen: 399

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
DWGUID	X	CHAR	32	ZEZS_D_DWGUID	Dokumentenworkflow-GUID
DMS_ID	X	NUMC	25	ZEEP_DMS_DOK_ID	DMS Dokument ID
EMPGUID	X	CHAR	32	ZEZS_D_EMPGUID	Empfänger-GUID
DMS_VERS	X	CHAR	2	ZEZS_DMS_DOK_VERS	Dokumentversion
DOCTYPE		CHAR	3	ZEZS_D_ANTKEY	Schlüssel-Dokumentenart
ULDL		CHAR	1	ZEZS_D_ULDL	Kennzeichen: Up-/Download
EXTERN_ID		CHAR	32	ZEZS_D_EXTERN_ID	Externe ID
DDATE		DATS	8	SYDATUM	Systemdatum
DTIME		TIMS	6	SYUZEIT	Systemzeit
BEMERKUNG		CHAR	255	ZEZS_D_BEMERK	Bemerkung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
EXTERN_ID	ALPHA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ULDL geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEZS_D_ULDL
Festwerte:

D	Download
U	Upload

Sekundärindizes

Index-Kennung: Z01
Kurzbeschreibung: Extern ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT
 EXTERN_ID

ZEZS_DWFLOW_REC

Kurzbeschreibung: Dokumentenworkflow Empfänger
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EKARMAR001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 4
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 15
Summe der Feldlängen: 690

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
DWGUID	X	CHAR	32	ZEZS_D_DWGUID	Dokumentenworkflow-GUID
EMPFGUID	X	CHAR	32	ZEZS_D_EMPFGUID	Empfänger-GUID
EMPFID		CHAR	20	ZEZS_D_KONTO_ID	Benutzer_ID (auch UME)
EMPFNAM		CHAR	50	ZEZS_D_EMPFNAM	Empfängername
EMPFADR		CHAR	241	ZEZS_D_EMPFADR	Empfängeradresse (email)
REASON		CHAR	3	ZEZS_D_REASON	Bearbeitung-Summary
MAN_KNZ		CHAR	1	ZEZS_D_MAN_KNZ	Kennzeichen: Manuell hinzugefügt
ACTIVE		CHAR	1	ZEZS_D_ACTIVE	Kennz.: Einstellung aktiv
DDATE		DATS	8	SYDATUM	Systemdatum
DTIME		TIMS	6	SYUZEIT	Systemzeit
EXTERN_ID		CHAR	32	ZEZS_D_EXTERN_ID	Externe ID
RCSTAT		CHAR	3	ZEZS_D_RCSTAT	Empfangstatus
BEMERKUNG		CHAR	255	ZEZS_D_BEMERK	Bemerkung
ANTRAG		CHAR	3	ZEZS_D_ANTRAG	Antrag

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
EXTERN_ID	ALPHA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MAN_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG		
Festwerte:		
		Flag ist nicht gesetzt.
X		Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ACTIVE geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

X	Flag ist nicht gesetzt.
	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

Sekundärindizes

Index-Kennung: Z2
Kurzbeschreibung: Empfänger-GUID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT
 EMPFGUID

ZEZS_EMAIL_ADDR

Kurzbeschreibung: Email-Adressen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 2
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 9
Summe der Feldlängen: 346

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
CITY_ID	X	NUMC	4	ZEZS_CITY_ID	BFS Nr der Gemeinde
EMPFTYP	X	CHAR	3	ZEZS_D_EMPFTYP	Empfängertyp
EMPFNAM	X	CHAR	50	ZEZS_D_EMPFNAM	Empfängername
EMPFADR		CHAR	241	ZEZS_D_EMPFADR	Empfängeradresse (email)
EMPFID		CHAR	20	ZEZS_D_KONTO_ID	Benutzer_ID (auch UME)
FLAG_GLOB		CHAR	1	FLAG	allgemeines flag
ORG_ID		CHAR	20	ZEZS_D_ORG_ID	Organisation ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_EMAIL_ADDR - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_EMAIL_ADDR - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_EMAIL_ADDR - PROCESS_ID

CITY_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_CITY
Feldzuordnung:
ZEZS_CITY - MANDT = ZEZS_EMAIL_ADDR - MANDT
ZEZS_CITY - CITY_ID = ZEZS_EMAIL_ADDR - CITY_ID

EMPFTYP wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_ET_PROC

Feldzuordnung:

- ZEZS_ET_PROC - MANDT = ZEZS_EMAIL_ADDR - MANDT
- ZEZS_ET_PROC - PROCESS_ID = ZEZS_EMAIL_ADDR - PROCESS_ID
- ZEZS_ET_PROC - EMPFTYP = ZEZS_EMAIL_ADDR - EMPFTYP

FLAG_GLOB geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

- | | |
|---|--|
| | Flag ist nicht gesetzt. |
| X | Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen. |

ZEZS_ET_EMAIL

Kurzbeschreibung: Empfängertypen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 6

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
EMPFTYP	X	CHAR	3	ZEZS_D_EMPFTYP	Empfängertyp

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_ET_EMAIL - MANDT

ZEZS_ET_EMAILT

Kurzbeschreibung: Empfängertypen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 37

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
EMPFTYP	X	CHAR	3	ZEZS_D_EMPFTYP	Empfängertyp
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
EMPFTYP_TXT		CHAR	30	ZEZS_D_EMPFTYP_TXT	Empfängertyp-Bezeichnung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
SPRAS	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_ET_EMAILT - MANDT

EMPFTYP wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_ET_EMAIL
Feldzuordnung:
ZEZS_ET_EMAIL - MANDT = ZEZS_ET_EMAILT - MANDT
ZEZS_ET_EMAIL - EMPFTYP = ZEZS_ET_EMAILT - EMPFTYP

SPRAS wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEZS_ET_EMAILT - SPRAS

ZEZS_ET_PROC

Kurzbeschreibung: Empfängertypen prozessbezogen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEZS
Letzter Änderer: EFREHAU001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 10

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROCESS_ID	X	CHAR	4	ZEZS_PROCESS_ID	Prozess ID
EMPFTYP	X	CHAR	3	ZEZS_D_EMPFTYP	Empfängertyp

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEZS_ET_PROC - MANDT

PROCESS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_PROCESS
Feldzuordnung:
ZEZS_PROCESS - MANDT = ZEZS_ET_PROC - MANDT
ZEZS_PROCESS - PROCESS_ID = ZEZS_ET_PROC - PROCESS_ID

EMPFTYP wird geprüft gegen Prüftabelle ZEZS_ET_EMAIL
Feldzuordnung:
ZEZS_ET_EMAIL - MANDT = ZEZS_ET_PROC - MANDT
ZEZS_ET_EMAIL - EMPFTYP = ZEZS_ET_PROC - EMPFTYP

Inhaltsverzeichnis

ZEZS_FIELDLINK	1
ZEZS_GSA_CONF	3
ZEZS_INF	4
ZEZS_INFT	5
ZEZS_LINK	7
ZEZS_LINKT	9
ZEZS_MD_CONF	11
ZEZS_MD_CONF_FL	12
ZEZS_MEKO_FSLIVE	13
ZEZS_MEKO_OSACT	14
ZEZS_MEKO_PROTYP	15
ZEZS_MEKO_STACLI	16
ZEZS_MEKO_STAEXC	17
ZEZS_MEKO_SVCMAP	18
ZEZS_MG_EXT	19
ZEZS_MG_STATUS	20
ZEZS_PC_DIST	22
ZEZS_PD OCTYP	23
ZEZS_PROCESS	25
ZEZS_PROCESS_T	26
ZEZS_REQUEST_IDS	27
ZEZS_SCREEN	28
ZEZS_SCREENT	29
ZEZS_STATUS_EXT	31
ZEZS_S_ITEXT	32
ZEZS_S_ITEXT_T	33
ZEZS_S_LINK	34
ZEZS_S_LINK_T	35
ZEZS_TOKE_PRT	36
ZEZS_USER_DEL	37
ZEZS_VERFSTAND	38
ZEZS_VFSTD	40
ZEZS_VFSTD T	41
ZEZS_ADM_AUTH	43
ZEZS_ADM_AUTH T	44
ZEZS_ADM_DWFTYP	45
ZEZS_ADM_DWFTYPT	46
ZEZS_ADM_LINK	47
ZEZS_ADM_PAUTH	48
ZEZS_ADM_PDWFTYP	49
ZEZS_ADM_PTRMTYP	50
ZEZS_ADM_SIGNAT	52
ZEZS_ADM_TRMTYP	54
ZEZS_ADM_TRMTYPT	55
ZEZS_ADM_USRAUTH	56
ZEZS_AGB	58
ZEZS_BI_ACCESS	59
ZEZS_BP_CONFIG	60
ZEZS_CANTON_BFS	61
ZEZS_CITY	62
ZEZS_CITY_CH_BFS	63
ZEZS_CITY_CH_PLZ	64

ZEZS_CITY_CON	65
ZEZS_DATES	67
ZEZS_DISTRICT	69
ZEZS_DISTRICT_T	70
ZEZS_DISTRIC_BFS	71
ZEZS_DOC_TYPES	72
ZEZS_DOC_TYPEST	73
ZEZS_DWFLOW	74
ZEZS_DWFLOW_DOC	76
ZEZS_DWFLOW_REC	78
ZEZS_EMAIL_ADDR	80
ZEZS_ET_EMAIL	82
ZEZS_ET_EMAILT	83
ZEZS_ET_PROC	84