1 2 3 4 5 6 7	論理名 ユーザーのID 名前 メールアドレス パスワード 作成日 更新日 アバター	論理名 物理名 ストレージェンジン 物理名 id name email email_verified_at password	ューザー users innoDB 型 int						
1 2 3 4 5 6 7	ユーザーのID 名前 メールアドレス パスワード 作成日 更新日	ストレージェンジン 物理名 id name email email_verified_at password	innoDB 型						
1 2 3 4 5 6 7	ユーザーのID 名前 メールアドレス パスワード 作成日 更新日	物理名 id name email email_verified_at password	型						
1 2 3 4 5 6 7	ユーザーのID 名前 メールアドレス パスワード 作成日 更新日	id name email email_verified_at password							
1 2 3 4 5 6 7	ユーザーのID 名前 メールアドレス パスワード 作成日 更新日	id name email email_verified_at password					1 - N		
2 3 4 5 6 7 8	名前 メールアドレス パスワード 作成日 更新日	name email email_verified_at password	int	NULL		デフォルト値		バリデーション	備考
3 4 5 6 7 8	メールアドレス パスワード 作成日 更新日	email_verified_at password		NO	PRIMARY		auto_incriment		
4 5 6 7 8	パスワード 作成日 更新日	email_verified_at password	var	NO					
6 7 8	作成日 更新日	password	var	NO					
6 7 8	作成日 更新日	l.	timestamp	YES					
6 7 8	作成日 更新日	' , , ,	var	NO					
8	更新日	remember_token	var	YES					
8	更新日	created_at	timestamp	YES					
		updated_at	timestamp	YES					
9	/ //y 	· ·		NO					
		avatar	var	INO					
1									
テーブル名		論理名	ツイート						
		物理名	tweets						
		ストレージェンジン	innoDB						
No.		物理名	型	NULL	+-	デフォルト値	その他	バリデーション	備考
	ツイートのID	id	int	NO	PRIMARY		auto_incriment		
	ユーザーのID	user_id	int	YES	FK				
	ツイート	tweet	text	NO	111				
	作成日	created_at	timestamp	YES					
5	更新日	updated_at	timestamp	YES					
テーブル名		論理名	いいね						
		物理名	likes						
		ストレージエンジン	innoDB						
No.	h 論理名	物理名	型	NULL	+-	デフォルト値	その他	バリデーション	
	いいねのID	id	int	NO	PRIMARY		auto_incriment		Mis · 3
	ツイートのID			NO	FK		auto_momment		
		tweet_id	var						
	ユーザのID	user_id	var	NO	FK				
	作成日	created_at	timestamp	YES					
5	更新日	updated_at	timestamp	YES					
テーブル名		論理名	パスワードリセット						
		物理名	password resets						
				1					
		1		1					
				NI II I	+	デフォルト使一	その他	バリデーション	
10.	論 理名	物理 名	<u>刑</u>			フォルト恒		~ , , 	NHI 75
	論理名	物理名	型 int		JEKIIVIAK Y		auto_iricriment		
1	メールアドレス	email	int						
1 2	メールアドレス トークン	email token	int var	YES					
1 2	メールアドレス	email	int						
1 2	メールアドレス トークン	email token	int var	YES					
1 2	メールアドレス トークン	email token	int var	YES					
1 2	メールアドレス トークン	email token	int var	YES					
1 2	メールアドレス トークン	email token	int var	YES					
1 2 3	メールアドレス トークン	email token created_at	int var timestamp failed_jobs	YES					
1 2 3	メールアドレス トークン	email token created_at impa impa impa impa	int var timestamp failed_jobs failed_jobs	YES					
1 2 3	メールアドレス トークン	email token created_at 論理名	int var timestamp failed_jobs	YES					
1 2 3 テーブル名	メールアドレス トークン 作成日	email token created_at 論理名 物理名 ストレージェンジン	int var timestamp failed_jobs failed_jobs innoDB	YES	+	デフナルトは	その他	\\(\sigma\) = \(\sigma\)	
1 2 3 テーブル名 No.	メールアドレス トークン 作成日	email token created_at 論理名 物理名 ストレージェンジン	int var timestamp failed_jobs failed_jobs innoDB	YES YES		デフォルト値		バリデーション	備考
1 2 3 テーブル名 No.	メールアドレス トークン 作成日	email token created_at 論理名 物理名 ストレージェンジン 物理名 id	int var timestamp failed_jobs failed_jobs innoDB 型 bigint	YES YES NULL NO	‡— PRIMARY		その他 auto_incriment	バリデーション	備考
1 2 3 7 — ブル名 No. 1 2	メールアドレス トークン 作成日	email token created_at 論理名 物理名 ストレージエンジン 物理名 id connection	int var timestamp failed_jobs failed_jobs innoDB 型 bigint text	YES YES NULL NO NO				バリデーション	備考
1 2 3 テーブル名 No.	メールアドレス トークン 作成日	email token created_at 論理名 物理名 ストレージェンジン 物理名 id connection queue	int var timestamp failed_jobs failed_jobs innoDB 型 bigint text text	YES YES NULL NO NO NO				バリデーション	備考
1 2 3 7 — ブル名 No. 1 2	メールアドレス トークン 作成日	email token created_at 論理名 物理名 ストレージエンジン 物理名 id connection	int var timestamp failed_jobs failed_jobs innoDB 型 bigint text	YES YES NULL NO NO NO NO				バリデーション	備考
1 2 3 デーブル名 No. 1 2 3	メールアドレス トークン 作成日	email token created_at 論理名 物理名 ストレージェンジン 物理名 id connection queue	int var timestamp failed_jobs failed_jobs innoDB 型 bigint text text	YES YES NULL NO NO NO				バリデーション	備考
テーブル名		論理名 物理名 ストレージエンジン	password_resets innoDB	NULL	‡— PRIMARY	デフォルト値	その他 auto_incriment		バリデーション

No.	画面
A-01	TOP
B-01	ログイン
C-01	会員登録
D-01	タイムライン
D-02	タイムライン2 ページネーション
E-01	プロフィール













