Casinha Encantada Amarela

ref. 0966.6



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/eMda--noHrg

Medidas do produto: **1,30 × 1,23 × 1,26 m**
Casinha com mesinha e banco fixos, porta dupla, meia porta, janelas e telhado de telhas
Paredes e telhado rotomoldados em polietileno
Faixa etária: a partir de 2 anos
Montagem por um adulto; para encaixar as paredes e o telhado, a ajuda de uma segunda pessoa facilita.
4 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem do manual: a **lateral com janela** na **traseira**, a **frente**, a **lateral com portas** e o **telhado**. As portas já vêm montadas.
- Em cada canto, os ganchos entram nas janelinhas com a lateral uns 5 cm acima do chão e depois descem: se a parede não descer reto, levante e encaixe de novo.
- Monte sobre piso plano: com o piso torto, os encaixes não se alinham.

Ferramentas

- Não precisa de ferramenta: todas as peças são de encaixe

A montagem não usa parafusos.

LISTA DE MATERIAIS

Peças da Casinha Encantada Amarela



TRASEIRA (A)
Nº 1 · ref. 955404
1×



LATERAL COM JANELA (B)
Nº 2 · ref. 955403
1×



FRENTE (C)
Nº 3 · ref. 955401
1×



LATERAL COM PORTAS (D)
Nº 4 · ref. 955402
1×



TELHADO (E)
Nº 5 · ref. 955405
1×


MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

---

1 PASSO 1 DE 4
Lateral com janela na traseira



A Traseira (A)

B Lateral com janela (B)



Os ganchos da lateral entram nas janelinhas da traseira e descem

A Gancho da lateral

Separe as peças: a **traseira (A)**, que tem a mesinha, a **lateral com janela (B)**, que tem o banco, a **frente (C)**, que tem a meia porta, a **lateral com portas (D)** e o **telhado (E)**. As portas já vêm montadas nas paredes.

Fique com a traseira A em pé. Segure a lateral B uns 5 cm acima do chão, com os ganchos da ponta dela na altura das janelinhas do canto da traseira.

Empurre a lateral B no sentido do comprimento dela, contra a traseira, até os ganchos entrarem nas janelinhas, e desça a lateral até o chão: os ganchos prendem e as duas paredes ficam alinhadas.

ATENÇÃO
As paredes são grandes: com uma segunda pessoa segurando, o encaixe fica mais fácil e a parede não tomba.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Lateral com janela (B)
ref. 955403




1× Traseira (A)
ref. 955404



Como fica ao final do passo 1


PASSO 2 DE 4

2 Frente



C Frente (C)

B Lateral com janela (B)



Os ganchos da lateral entram nas janelinhas da frente e descem

A Gancho da lateral

Levante de novo a lateral B uns 5 cm: os ganchos do lado da traseira sobem dentro das janelinhas e continuam presos.


Encoste a **frente (C)** na outra ponta da lateral B, com os ganchos dentro das janelinhas da frente.

Desça a lateral B até o chão: a frente e a traseira ficam presas nas duas pontas da lateral.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Frente (C)
ref. 955401



Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 4

3 Lateral com portas



D Lateral com portas (D)



Os ganchos da lateral com portas entram nas janelinhas e descem

A Gancho da lateral

Abra um pouco a frente C, girando a ponta solta dela para fora: o canto com a lateral B funciona como uma dobradiça.

Segure a **lateral com portas (D)** uns 5 cm acima do chão e empurre contra a traseira A, até os ganchos entrarem nas janelinhas.

Feche a frente C contra a outra ponta da lateral D, com os ganchos dentro das janelinhas, e desça a lateral D até o chão.

Confira se as quatro paredes ficaram alinhadas no alto e apoiadas no chão.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Lateral com portas (D)
ref. 955402




Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 4

4 Telhado



E Telhado (E)



O pino da frente entra no encaixe do telhado

A Pino da frente

Coloque o **telhado (E)** sobre a casinha, com a parte mais alta do telhado indo da frente à traseira, por cima das pontas delas.

Desça o telhado reto: o pino no alto da frente e o da traseira entram nos encaixes do telhado, e o telhado assenta no alto das paredes.

ATENÇÃO
O telhado é grande: coloque com a ajuda de uma segunda pessoa, uma de cada lado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Telhado (E)
ref. 955405



Como fica ao final do passo 4


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa



Paredes

Nos quatro cantos, os ganchos das laterais entram nas janelinhas da frente e da traseira com a lateral um pouco acima do chão e descem até prender.



Telhado

Desce reto sobre a casinha: o pino no alto da frente e o da traseira entram nos encaixes do telhado.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Confira se as quatro paredes estão encaixadas por inteiro, se o telhado está assentado no alto das paredes e se as portas abrem e fecham.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança



Área reservada para instalação (vista de cima): 1 m livre em volta da casinha, 3,30 × 3,23 m.
Medidas do produto: 1,30 × 1,23 × 1,26 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: a casinha montada ocupa cerca de 1,30 × 1,23 m no chão, contando o telhado; deixe a área livre de 1 m em volta, como na figura.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha a casinha segura

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Paredes encaixadas por inteiro, telhado assentado, portas abrindo e fechando

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Casinha Encantada Amarela · ref. 0966.6
Guarde este manual para eventuais consultas.