Creative Play

ref. 0998.7



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/9HynAiFR-ak

Medidas del producto: **3,60 × 3,40 × 2,14 m**
Montaje por un adulto — puede hacerlo una sola persona.
15 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Respeta la orientación de los tubos: el **agujero único queda abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **2 agujeros quedan arriba**.
- Todos los tornillos deben fijarse con **arandelas**, para un apriete más uniforme y seguro.
- Observa la posición del piso para que el túnel se monte correctamente.
- Paredes siempre con los **remaches hacia afuera**.
- La rampa y los toboganes se atornillan al piso **de abajo hacia arriba**.

Herramientas




- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (38 un, pasos 1 y 9 a 13) y tornillos M6×90 (4 un, paso 14)
- **Llave de vaso 10 mm con extensión** o **llave de tubo en L 10 mm**: tornillos rebajados de los travesaños del tres en raya (paso 1)
- **2 llaves 13 mm** (o llave + llave de vaso 13 mm): tornillo M8×70 con tuerca (4 juegos, paso 15). Una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.
- Alicate


No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil


Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.



38× Tornillo M6×45 · pasos 1 y 9 a 13



4× Tornillo M6×90 · paso 14



4× Tornillo M8×70 · paso 15

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Creative Play



PLATAFORMA NEGRA — 1×
N.º 1 · ref. 998711



REMACHE ROSCADO 8SJN-M6 — 62×
N.º 2 · ref. 2090183 · ya vienen instalados



TORNILLO HEX. M6 6×45 mm — 38×
N.º 3 · ref. 2090194



ARANDELA PLANA M8 — 24×
N.º 4 · ref. 2090185



TOBOGÁN TIPO TÚNEL — 1×
N.º 5 · ref. 998702



BASE DEL TOBOGÁN TÚNEL — 2×
N.º 6 · ref. 998714



ARANDELA — 26×
N.º 7 · ref. 2090347



TRAVESAÑO PEQUEÑO — 2×
N.º 8 · ref. 953203



RAMPA DE ESCALADA — 1×
N.º 9 · ref. 998704



TECHO — 1×
N.º 10 · ref. 998705



TUERCA AUTOBLOCANTE M8 AMARILLA — 4×
N.º 11 · ref. 2090323



TORNILLO HEX. M8×70 ZINC. AMAR. ROSCA TOTAL — 4×
N.º 12 · ref. 2090329



TORNILLO HEX. M6 6×90 mm — 4×
N.º 13 · ref. 2090460



PARED NARANJA CON LUNARES — 1×
N.º 14 · ref. 998706



SELLO DE EVA — 4×
N.º 15 · ref. 998728



PARED AMARILLA A RAYAS — 1×
N.º 16 · ref. 998707



CUBO DEL TRES EN RAYA — 9×
N.º 17 · ref. 998710

TUBO 2000 — 4×
N.º 18 · ref. 998712



PARED AMARILLA CON LUNARES – PARA TÚNEL — 1×
N.º 19 · ref. 998730



PARED NARANJA A RAYAS — 1×
N.º 20 · ref. 998726



TOBOGÁN — 2×
N.º 21 · ref. 998703



TRAVESAÑO — 4×
N.º 22 · ref. 998709



PATA — 2×
N.º 23 · ref. 998708


MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso


En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

---

1 PASO 1 DE 15
Patas y tres en raya



- **A** Patas con la palabra ENTRADA hacia afuera
- **B** Travesaño de abajo: agujeros hacia arriba
- **C** Travesaños del medio: agujeros pasantes
- **D** Travesaño de arriba: agujeros hacia abajo
- **E** Los cubos encajan en los pernos de los travesaños
- **F** 8 tornillos M6×45 + arandela



Detalle de la fijación de los travesaños

- **A** Arandela
- **B** Tornillo hexagonal M6×45
- **C** Llave 10 mm: tubo con extensión o llave en L

Coloca las dos patas con la palabra **ENTRADA hacia el lado de afuera** del montaje.

Arma el tres en raya de abajo hacia arriba: travesaño, 3 cubos, travesaño, 3 cubos, travesaño, 3 cubos y el travesaño de arriba. Los pernos de los cubos encajan en los agujeros de los travesaños.

Observa los agujeros de los travesaños: en el **travesaño de abajo**, cerca del suelo, los agujeros quedan **hacia arriba**; en el **de arriba**, **hacia abajo**. Los **travesaños del medio** tienen agujeros pasantes.


Atornilla cada punta de travesaño a la pata con **tornillo M6×45 y arandela** (8 en total).

ATENCIÓN
El tornillo queda rebajado dentro del travesaño: usa **tubo de 10 mm con extensión** o **llave en L de 10 mm**.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Pata ref. 998708
- **4×** Travesaño ref. 998709
- **9×** Cubo del tres en raya ref. 998710
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: Llave de vaso 10 mm con extensión o llave de tubo en L 10 mm (el tornillo queda rebajado).



Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 15


2 Piso y 3 tubos



A Lado sin rebaje sobre el tres en raya

B Los 2 agujeros del tubo hacia arriba

C Agujero inferior del tubo alineado con el agujero de la pata



Agujero inferior del tubo alineado con la pata

A Agujero del tubo alineado con el agujero de la pata

Coloca el piso sobre las patas, observando su orientación respecto al tres en raya: el **lado del piso sin rebaje queda sobre el tres en raya**.

Introduce **3 tubos** por las esquinas de la plataforma hasta el fondo de las patas. La cuarta esquina queda sin tubo por ahora.


ATENCIÓN
Orientación de los tubos: el **agujero único va hacia abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **2 agujeros quedan hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Piso negro
ref. 998711


3× Tubo 2000
ref. 998712



Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 15

3 Identifica las paredes



A Más remaches: va del lado del túnel

B Remaches siempre hacia afuera

Hay **dos paredes a rayas** y **dos con lunares** (los colores pueden variar según la producción).

De las paredes con lunares, la que tiene **más remaches** es la del **lado del túnel**.

ATENCIÓN
Al montar las paredes, mantén siempre los **remaches hacia afuera**: sirven para fijar la rampa y los toboganes.

PASO 4 DE 15

4 Pared con lunares y EVA



A Separador de EVA encima

B Pared con lunares

Encaja la pared con lunares naranjas (lado de la rampa) bajándola por los tubos.

Coloca un **separador de EVA encima**, en la esquina donde va a apoyarse la pared a rayas.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared naranja con lunares
ref. 998706



1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 15

5 Pared a rayas




A La pared con rayas baja por los tubos

Encaja una pared con rayas bajándola por los tubos, por encima del separador de EVA.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared amarilla a rayas
ref. 998707



Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 15

6 Pared del lado del túnel



A EVA encima, antes de la pared del túnel

B Pared del túnel: lunares, más remaches

C EVA encima, en la otra esquina

1. Coloca un separador de EVA encima de la esquina de la pared a rayas.

2. Encaja la pared con lunares de **más remaches** (lado del túnel).


3. Coloca otro separador de EVA encima, en la esquina siguiente.

ATENCIÓN
En los pasos 4 y 6, el separador de EVA va **por encima, antes** de la pared que cierra esa esquina. El último (paso 8) entra **por el frente**, después de la última pared.

PIEZAS DE ESTE PASO

2× Sello (separador) de EVA
ref. 998728


1× Pared amarilla con lunares (túnel)
ref. 998730



Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 15

7 Última pared a rayas



1. Encaja la punta de la última pared con rayas en el **tubo de la esquina ya montado** y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.


2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.

> La otra esquina de esta pared aún queda sin tubo: entra en el paso 8 y traba las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared naranja a rayas
ref. 998726



Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 15

8 Último EVA y 4.º tubo



A Último separador de EVA: entra por delante, en horizontal

B Después baja el último tubo: traba las paredes


1. Encaja el último separador de EVA **por delante**, en horizontal, en la esquina que todavía no tiene tubo.

2. Después baja el **4.º tubo** (agujero único hacia abajo): atraviesa las paredes y el EVA y traba el conjunto.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 2000
ref. 998712


1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 8


PASO 9 DE 15

9 Rampa de escalada



A 2 tornillos M6×45 en la pared

B 2 tornillos por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba



Fijación por debajo de la plataforma

A Por debajo de la plataforma: atornilla de abajo hacia arriba

Encaja la rampa y atorníllala a la pared y a la parte inferior del piso con **4 tornillos M6×45 con arandela**: 2 en la pared y 2 por debajo del piso.

ATENCIÓN
Las piezas fijadas al piso (rampa y toboganes) deben atornillarse **de abajo hacia arriba**.


PIEZAS DE ESTE PASO

1× Rampa de escalada ref. 998704


4× Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194

4× Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 9

PASO 10 DE 15


10 Base del tobogán túnel



A Base en la parte delantera del tobogán túnel

B 2 tornillos M6×45 + arandela

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Con el túnel en el suelo, encaja una de las bases en la **parte delantera** del tobogán y atorníllala (**2 tornillos M6×45 con arandela**).

> Haz los pasos 10 y 11 con el túnel al lado del parque, antes de fijarlo.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **1×** Tobogán tipo túnel ref. 998702
- **1×** Base del tobogán túnel ref. 998714
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela una en cada tornillo



Cómo queda al final del paso 10

PASO 11 DE 15


11 Segunda base y travesaños pequeños



Coloca la segunda base y atornilla los **travesaños pequeños** para unir las dos bases (**4 tornillos M6×45 con arandela**).

PIEZAS DE ESTE PASO


- **2×** Travesaño pequeño ref. 953203
- **1×** Base del tobogán túnel ref. 998714
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela una en cada tornillo



Cómo queda al final del paso 11

- **A** Segunda base
- **B** Los travesaños pequeños unen las dos bases
- **C** 4 tornillos M6×45 + arandela


TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**

PASO 12 DE 15

12 Tobogán túnel



A 12 tornillos M6×45: en la pared del túnel y en el piso



Tornillos del tobogán túnel

A Tornillo M6×45 + arandela: de afuera hacia adentro, en la pared y en el piso

Encaja el tobogán tipo túnel en la pared del lado del túnel y atorníllalo a la pared y al piso: **12 tornillos M6×45 con arandela**.

PIEZAS DE ESTE PASO




12× Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194




12× Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 12

PASO 13 DE 15


13 Toboganes curvos



A Cada tobogán: 2 tornillos en la pared + 2 en el piso

B En el piso, de abajo hacia arriba

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Encaja los 2 toboganes curvos y atorníllalos: **8 tornillos M6×45 con arandela**.

Cada tobogán tiene **2 puntos de fijación en la pared** y **2 en el piso**; en el piso, atornilla de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

2× Tobogán curvo
ref. 998703

8× Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194


8× Arandela
una en cada tornillo




Cómo queda al final del paso 13

PASO 14 DE 15

14 Unir las paredes



A 4 tornillos M6×90 atraviesan los tubos (1 en cada esquina)



Tornillo M6×90 atravesando el tubo

A Tornillo M6×90 + arandela

Une las paredes con los tornillos más largos: **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.

Los tubos tienen agujeros pasantes que permiten el paso de los tornillos.

PIEZAS DE ESTE PASO




4× Tornillo hexagonal M6×90 ref. 2090460




4× Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 14

PASO 15 DE 15

15 Techo



A El techo encaja sobre los 4 tubos



Fijación del techo en cada tubo

A Tornillo M8×70

B Arandela plana M8 (de los dos lados)

C Tuerca autoblocante M8 (del otro lado)

Coloca el techo sobre los 4 tubos.

En cada esquina, fija con **tornillo M8×70**, **arandela plana M8 de los dos lados** y **tuerca autoblocante M8** (4 juegos, 8 arandelas): el tornillo entra con una arandela por un lado y, del otro lado, van la otra arandela y la tuerca.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Techo
ref. 998705



8× Arandela plana M8
ref. 2090185




4× Tuerca autoblocante M8 amarilla
ref. 2090323



4× Tornillo hexagonal M8×70 (rosca total)
ref. 2090329


TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **2 llaves 13 mm**: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se atornilla cada pieza



Tres en raya

Tornillo M6×45 + arandela en cada punta de travesaño, en la pata (8 en total). El tornillo queda rebajado: usa tubo de 10 mm con extensión o llave en L.




Tubo en la pata

El agujero único del tubo queda abajo, alineado con el agujero de la pata; los 2 agujeros quedan arriba.



Rampa de escalada

Tornillo M6×45 + arandela: 2 en la pared, hasta los remaches, y 2 por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba.




Tobogán túnel

Tornillo M6×45 + arandela, de afuera hacia adentro, en la pared del lado del túnel y en el piso: 12 en total.



Pared

Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las dos paredes y el tubo. 1 en cada esquina.



Techo

Tornillo M8×70 con arandela plana M8 de los dos lados y tuerca autoblocante M8. 1 juego en cada tubo.



Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Diseñado para un niño a la vez en la plataforma, con peso máximo de 23 kg.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **700 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Creative Play · ref. 0998.7
Guarda este manual para futuras consultas.